
Deep Agents 实战

第 17 章 / 第 21 讲：Decision Model Harness

模型路由与 Auto Mode



deepagents 0.7.23

langchain 1.4.3

langchain-typesafe 0.0.1a3

实验接口；本章核验控制流，不代表真实决策质量。


Agent 有了工具，还要做两类判断

前面几讲：规划、工具、子 Agent → 本讲：模型选择与工具授权

示例：构建一个测试环境的运维 Agent

查询服务状态、分析故障，并按用户授权执行变更

问题 1：任务交给哪个模型？



能力要求不同，选择合适的工作模型

问题 2：工具提案能否执行？




能分析故障，不代表获得变更授权

Model Router 选择模型 · Auto Mode 检查工具提案


工作模型与决策模型的分工

工作模型负责生成与分析，决策模型回答定义好的问题



类型化决策接口，可连接不同后端

Jev 是实现之一；兼容服务复用 System One 契约



Choice

从给定候选中选择一个

Noul

某个陈述为真的概率

Score

输入处于哪一个有序等级

同一契约，三种后端选择

- TypeSafe / Jev
- 硅基流动 / Kev-4b
- 硅基流动 / SemIf

`</>` POST /v1/systemone · Jev-compatible 接口

ⓘ 接口兼容后，仍需重新评估判断效果与阈值

Model Router 的候选与条件


先评估模型，再把适合的任务写成 criteria

路由器配置示例

```
router = ModelRouterMiddleware(
   choices={
      "fast": ModelChoice(model=fast_model, criteria="查询与总结"),
      "powerful": ModelChoice(model=powerful_model, criteria="多步分析"),
   },
   instructions="选择能完成任务的最低成本候选模型",
)
```

fast_model 和 powerful_model 是已初始化的工作模型


任务路由流程



标签、候选模型和条件由开发者定义，可增加候选或更换服务商

Router 在每次 run 开始时选择模型

一次 invoke 启动一次 run；run 内复用同一个选择



默认只读最新用户消息；“按第二个方案继续”可能需要补充上下文

Auto Mode 的授权策略与检查范围

tools 指定要检查的工具， instructions 定义判断问题


```
auto_mode = AutoModeMiddleware(
    tools=[restart_service],
    instructions=policy,
)
```

policy 是授权策略字符串

策略内容

操作是否有风险或缺少授权?
仅用户消息可授权，工具内容只作数据。
staging 重启需要明确授权与接受短暂中断;
production 重启属于高风险。


输入信息



⚠ | 仅用户消息可授权；未列入 tools 的工具跳过分类

Auto Mode 的放行与拦截路径

在 wrap_tool_call 中，先分类，再决定是否调用 handler



拦截不会自动发起人工审批；审批与恢复运行需要 HITL

工作模型与决策后端分别配置


示例：连接硅基流动的 Jev-compatible 决策接口

1. 配置决策分类器

```
classifier = TypeSafeClassifier(
    base_url="https://api.siliconflow.cn",
    api_key=os.environ["SILICONFLOW_API_KEY"],
    model="Kev-4b",
)
```

示意片段：已导入 os 与 TypeSafeClassifier

2. 按中间件版本接入



本章 0.0.1a3 内置中间件无 classifier= 参数

仅初始化兼容分类器，不会替换内置中间件的决策后端

执行边界：策略必须落在实际执行处

主 Agent 的配置，不等于所有独立子图的配置

主 Agent（调度与委派）

- 工作模型配置
- Router / Auto Mode 配置
- 工具与权限配置

委派任务 + 授权上下文

独立运维子 Agent（独立执行）

- 自己的工作模型配置
- 自己的中间件配置
- 自己的工具与权限配置

模型选择：
主 model_route 不能证明子 Agent 选择

工具检查：
只覆盖 tools 名单中的实际调用

硬边界：
凭据、参数校验与沙箱共同限制权限

⚠ 在子 Agent 的实际工具执行位置配置检查；缺少授权上下文时不能推定已授权。

适用条件与收益评估

任务能力需求有差异，或执行许可依赖上下文


任务质量

事实、分析步骤、恢复计划是否达标




总成本与耗时

决策调用、工作模型、重试与修订



执行边界

核对工具实际执行，记录误放行与误拦截



所有任务同质时，路由收益可能有限；明确资源限制仍由工具与权限控制

AgentSeek 模板：实验与验证边界

先核验控制流，再用真实任务评估决策质量

可选模板实验

1 安装 AgentSeek

```
uv tool install --upgrade agentseek
```

2 拉取 Jev Harness 模板

```
agentseek create langchain/jev-harness \
  --checkout main --no-input
```

3 进入 jev-harness_lab，按 README 配置凭据与依赖

4

```
agentseek dev
```

main 获取当前模板；复现时固定提交与依赖。

观察四类证据


- 1 Router：实际选择哪个工作模型
- 2 Auto Mode：工具是否真的执行
- 3 授权对照：同一动作，不同用户授权
- 4 后端对照：Jev / Kev-4b / Semlf

章节已核验：模拟分类响应 + 脚本化工作模型 + mock HTTP

未验证真实模型判断质量；模板可用于后续实验，不代表这些实验已经运行。模拟工具不连接真实服务。

本章小结：任务分工与执行检查

Decision Model 将定义好的问题转成类型化答案



通过真实任务评估质量、整体开销与执行边界

延伸阅读

- Building a Harness with Jev
- How to Build a Model Router in the Harness
- LangChain TypeSafe 集成文档