


Deep Agents 实战

第 13 讲：HITL 进阶 — 代码与运行时



直接调用 interrupt()

当你要控制节点级流程，而不是工具审批

```
from langgraph.types import interrupt

@tool
def request_approval(action: str) -> str:
    approval = interrupt({
        "type": "approval_request",
        "action": action,
        "message": f"请审批: {action}",
    })
```

```
return "已批准" if approval.get("approved") else "已拒绝"
```



value:

传给前端审批界面的载荷



返回值:

恢复执行后回到 approval



审批分支:

根据 approved 决定结果

恢复底层中断

Command(resume=...) 的值会返回给 interrupt()

```
agent.invoke(  
  Command(resume={"approved": True}),  
  config=config,  
  version="v2",  
)
```

✓ 通过：继续执行

```
agent.invoke(  
  Command(resume={"approved": False,  
    "reason": "延后执行"}),  
  config=config,  
  version="v2",  
)
```

✗ 拒绝：带原因返回

interrupt()

resume 值回填到
interrupt()

排查暂停在哪里

用 `get_state` 看 `values`、`next`、`interrupts`

```
snapshot = graph.get_state(config)

print(snapshot.values)
print(snapshot.next)
print(snapshot.interrupts)

# Platform / SDK
thread_state = client.threads.get_state(
    thread_id="thread-1")
```



状态快照 (示例)



values

当前持久化状态

.....



next

下一步等待节点

.....



interrupts

暂停原因

.....



**thread_id 错了，
会看到另一条线程**

恢复时会从节点开头重放

不是从 `interrupt()` 下一行继续



```
def node(state):  
    before_interrupt() # resume 后不会再跑  
    answer = interrupt("是否继续? ")  
    after_interrupt(answer)  
    return state
```

节点开头的代码会再次执行
不会跳过

在此处暂停，等待外部确认

确认后继续执行后续逻辑

规则 1: 不要裸 try/except

不要吞掉 interrupt 的特殊异常



错误: 裸 except 会吞掉中断

```
try:
    result = interrupt("请审批")
except Exception as e:
    print(e)
```



Exception 会误捕获特殊异常



interrupt 需要向外冒泡



正确: 只捕获业务异常

```
try:
    result = interrupt("请审批")
    fetch_data()
except NetworkError as e:
    print(e)
```



只捕获 NetworkError

规则 2：副作用必须幂等

不能重复执行的动作放到 `interrupt()` 之后



错误：interrupt 前写入

```
def node(state):  
    db.create_log("开始")  
    approved = interrupt("请审批")
```



副作用提前发生



暂停后可能重放



正确：审批后写入

```
def node(state):  
    approved = interrupt("请审批")  
    if approved:  
        db.create_log("已审批")
```



确认后再写入

规则 3：不要改变调用顺序

同节点多个 interrupt 按索引匹配



Good

顺序固定，
索引匹配




调用顺序稳定，
索引与问题一一对应，
不会错配。



Bad

条件跳过，
导致错配



当 need_age 为 False 时，
会跳过第 1 个 interrupt。



后续索引前移，
导致与之前保存的索引错配，
恢复对话将出现错误。

规则 4：并行中断用 ID 恢复

界面可排序，恢复值不能错配

```
resume = {  
  intr.id: ui_answers[intr.id]  
  for intr in stream.interrupts  
}  
graph.invoke(Command(resume=resume), config=config)
```

用 id 做 key

按 id 取界面答案

排序变化也不影响恢复



审批卡片 A

Interrupt.id = "a17"

请审核申请 A17

同意



审批卡片 B

Interrupt.id = "b42"

请审核申请 B42


同意

输入验证与静态中断

业务输入用状态回路，调试断点用静态中断



业务输入验证：单次 interrupt + 条件边




```
...  
answer = interrupt(question)  
return {"pending_question": next_question}
```

中断并等待
用户输入

未通过则回到
业务节点重试



调试断点：compile(interrupt_before/after)



```
...  
graph = builder.compile(  
    interrupt_before=["node_a"],  
    interrupt_after=["node_b"],  
    checkpointer=checkpointer,  
)
```

在 node_a 之前
暂停

在 node_b 之后
暂停

持久化与恢复
由 checkpointer 管理