ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO TỔNG HỢP BÀI TẬP LỚN

CO5177 · Nền tảng lập trình cho phân tích và trực quan dữ liệu

Học kỳ 261 · Năm học 2026–2027

Phân loại thu nhập, tin tức tiếng Việt và ảnh

Nhóm CTG

Huỳnh Thành Đạt	2570161 · 50%
Lương Minh Duy	2570083 · 50%
Giảng viên	Lê Thành Sách

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2026

Tóm tắt

Báo cáo tổng hợp ba nghiên cứu phân loại của nhóm CTG. Trên UCI Adult, histogram gradient boosting đạt 87,48% độ chính xác và 0,8185 macro-F1. Trên VietnamNet, PhoBERT tinh chỉnh với nội dung bài viết đạt 91,89% trên tập test riêng, so với 80,98% của đối chứng chỉ dùng tiêu đề. Trên CIFAR-100, Swin-T tinh chỉnh toàn bộ đạt 86,81% so với 79,16% của ResNet18 trong cùng chế độ.

Trong thí nghiệm Text, hai cách tiếp cận dùng chung danh sách bài và cách chia tập. Checkpoint và tham số hiệu chỉnh được chọn trên tập validation. Thí nghiệm Image huấn luyện lại sau khi loại ảnh trùng pixel giữa các tập.

Tổng quan báo cáo

Tabular	UCI Adult. So sánh mô hình phân loại thu nhập và đo đánh đổi precision–recall khi cân bằng lớp.
Text	VietnamNet. So sánh PhoBERT tinh chỉnh với nội dung bài viết và các đối chứng chỉ dùng tiêu đề trên cùng tập test.
Image	CIFAR-100. So sánh các mức tinh chỉnh ResNet18 và Swin-T về độ chính xác, thời gian và bộ nhớ.
Tài liệu chi tiết	Trang của từng bài liên kết notebook, báo cáo riêng và mã nguồn.

Mục lục

Tóm tắt **i**

Tổng quan báo cáo **ii**

1 Kết quả theo loại dữ liệu **1**

1.1 Tabular — Phân loại thu nhập trên UCI Adult 1

1.2 Text — Phân loại chuyên mục VietnamNet 1

1.3 Image — Tinh chỉnh ResNet18 và Swin-T trên CIFAR-100 2

1.4 Tài liệu của từng bài 3

Danh sách bảng

1.1 Kết quả trên 7.317 bản ghi test. 1
1.2 Kết quả trên cùng 31.106 bài test, sau khi chia nhóm theo đầu vào token. 2
1.3 Độ chính xác trên test (%) qua ba seed, mỗi lượt 20 epoch; cột tinh chỉnh toàn bộ ghi trung bình ± SD mẫu. 3

Chương 1

Kết quả theo loại dữ liệu

1.1 Tabular — Phân loại thu nhập trên UCI Adult

UCI Adult gồm 48.842 bản ghi và 14 thuộc tính. Ba cột có giá trị thiếu là nghề nghiệp, loại hình việc làm và quốc gia xuất xứ. Sau khi loại nhóm trùng có nhãn mâu thuẫn và gộp các bản ghi lặp còn lại, 48.780 bản ghi được chia phân tầng theo tỷ lệ 70/15/15. Tham số điền thiếu, chuẩn hóa và ánh xạ mã hóa được ước lượng trên tập huấn luyện.

Thí nghiệm so sánh dự đoán lớp đa số, hồi quy logistic thường, hồi quy logistic cân bằng lớp và histogram gradient boosting. Các mô hình logistic dùng mã hóa one-hot và chuẩn hóa thuộc tính số. Gradient boosting phân nhánh trên các thuộc tính số và thuộc tính phân loại đã mã hóa.

Mô hình	Độ chính xác (%)	Macro-F1
Dự đoán lớp đa số	76,06	0,4320
Hồi quy logistic	85,24	0,7815
Hồi quy logistic cân bằng lớp	81,43	0,7769
Histogram gradient boosting	87,48	0,8185

Bảng 1.1: Kết quả trên 7.317 bản ghi test.

Gradient boosting tăng 2,24 điểm phần trăm độ chính xác so với hồi quy logistic. Khi thêm trọng số cân bằng lớp, hồi quy logistic nhận ra nhiều bản ghi thu nhập trên 50.000 USD hơn. Recall tăng từ 59,08% lên 84,59% và precision giảm từ 74,03% xuống 57,64%. Đây là sự đánh đổi giữa bỏ sót lớp ít mẫu và dự đoán nhầm vào lớp đó. Dữ liệu điều tra năm 1994 giới hạn khả năng áp dụng kết quả cho phân bố thu nhập hiện nay.

1.2 Text — Phân loại chuyên mục VietnamNet

Bộ dữ liệu VietnamNet được công bố tại kho dữ liệu Hugging Face của sinh viên Huỳnh Thành Đạt: VietnamNet News. Từ 212.705 bản ghi nguồn, các bước kiểm tra loại 1.167 tiêu đề rỗng, 3.636 bản ghi thuộc nhóm trùng có nhãn mâu thuẫn và 527 bản ghi trùng còn lại. Toàn bộ 207.375 bài hợp lệ thuộc 19 chuyên mục được giữ để mô hình hóa, không lấy mẫu giới hạn theo lớp.

Các bài có cùng đầu vào token ở tiêu đề hoặc nội dung Head–Tail được gộp nhóm trước

khi chia tập. Phép chia theo nhóm tạo 145.162 bài train, 31.107 bài validation và 31.106 bài test. Đối chứng tiêu đề và mô hình toàn văn dùng chung danh sách bài và ba tập này. URL và tên chuyên mục không được đưa vào đầu vào mô hình.

Đối chứng tiêu đề gồm dự đoán lớp đa số, SVM với TF-IDF theo từ hoặc ký tự và hồi quy logistic trên đặc trưng PhoBERT đóng băng. Mô hình toàn văn kết hợp tiêu đề với phần đầu và phần cuối bài, tách từ bằng PyVi và dùng Head–Tail trong giới hạn 256 token. Mô hình này dùng đầu phân loại 19 lớp của `AutoModelForSequenceClassification`, tinh chỉnh cả encoder và đầu phân loại đủ bảy epoch; checkpoint epoch 7 được chọn theo macro-F1 validation. Nhiệt độ và ngưỡng từng lớp được ước lượng trên validation trước khi đánh giá test.

Mô hình và đầu vào	Độ chính xác (%)	Macro-F1
Dự đoán lớp đa số	6,00	0,0060
TF-IDF theo từ, SVM trên tiêu đề	80,19	0,7839
TF-IDF theo ký tự, SVM trên tiêu đề	80,25	0,7856
PhoBERT đóng băng, hồi quy logistic trên tiêu đề	80,98	0,7943
PhoBERT tinh chỉnh trên nội dung bài, argmax	91,84	0,9109
PhoBERT tinh chỉnh, có hiệu chỉnh và ngưỡng lớp	91,89	0,9114

Bảng 1.2: Kết quả trên cùng 31.106 bài test, sau khi chia nhóm theo đầu vào token.

Sau hiệu chỉnh, mô hình toàn văn cao hơn đối chứng PhoBERT tiêu đề 10,91 điểm phần trăm độ chính xác. Phép so sánh thay đổi cả nội dung đầu vào và cách huấn luyện, nên không tách riêng tác động của từng yếu tố. Temperature scaling giảm NLL validation từ 0,3781 xuống 0,3098; kết hợp ngưỡng lớp làm accuracy test tăng từ 91,84% lên 91,89% và macro-F1 tăng từ 0,9109 lên 0,9114. Notebook lịch sử từng dùng chung tập đánh giá cho chọn checkpoint và hiệu chỉnh được lưu riêng.

1.3 Image — Tinh chỉnh ResNet18 và Swin-T trên CIFAR-100

CIFAR-100 có 60.000 ảnh thuộc 100 lớp. Kiểm tra trùng pixel giữ một đại diện cho mỗi ảnh, ưu tiên tập test, rồi tập validation và tập huấn luyện. Sau khi loại 24 ảnh huấn luyện và hai ảnh test lặp, ba tập lần lượt có 44.976, 5.000 và 9.998 ảnh. Ảnh gốc 32×32 được nội suy lên 96×96 để kiểm soát chi phí, thấp hơn kích thước cạnh ngắn 128 px mà đề khuyến nghị. Phép đệm, cắt ngẫu nhiên và lật ngang được áp dụng cho tập huấn luyện.

Tinh chỉnh khối cuối cải thiện kết quả so với chỉ học bộ phân loại ở cả hai kiến trúc. Khi tinh chỉnh toàn bộ, Swin-T cao hơn ResNet18 7,66 điểm phần trăm độ chính xác, với macro-F1 lần lượt 0,8681 và 0,7915. Thời gian train của Swin-T full là $209{,}6 \pm 0{,}1$ giây, so với $79{,}6 \pm 0{,}2$ giây của ResNet18 full (gấp 2,63 lần); peak memory gấp 4,72 lần. Thực nghiệm gồm 18 lượt trên RTX 5090; mỗi cấu hình dùng ba seed và 20 epoch.

Kiến trúc	Chỉ học đầu ra	Tinh chỉnh khối cuối	Tinh chỉnh toàn bộ
ResNet18	60,91	73,84	$79{,}16 \pm 0{,}39$
Swin-T	71,69	78,44	$86{,}81 \pm 0{,}02$

Bảng 1.3: Độ chính xác trên test (%) qua ba seed, mỗi lượt 20 epoch; cột tinh chỉnh toàn bộ ghi trung bình ± SD mẫu.

1.4 Tài liệu của từng bài

- Tabular — UCI Adult.
- Text — VietnamNet.
- Image — CIFAR-100.

Phạm vi hỗ trợ của AI được trình bày trong AI_USE_REPORT.md.