

日常：改動在個人 workspace 累積，depot 隔很久才收到一大包

這份文件回答：把版控當備份的團隊，每天具體怎麼做事；問題從這些做法的哪裡長出來 ↓

個人 workspace

p4 client，只有自己看得到



submit 一大包

Perforce depot

大家看得到的那份



這段期間 depot 沒有任何變化

什麼時候才 submit

里程碑到了

有人跟你要

休假前

怕 workspace 壞掉

主管提醒

一包裡面有什麼

好幾個 block 的 RTL

順手改的 script


新的 testbench

一起改的 .f

submit 的目的是把檔案存起來，所以在怕丟、有人要、里程碑到了的時候才做。

兩次 submit 之間的所有改動，只存在這個人的 workspace 裡，別人看不到也用不到。

散落：跑得起來需要的東西分在五個地方，depot 只是其中之一



depot 裡只有檔案的一部分；要跑得起來，其餘的東西散在磁碟、**home** 目錄和人的腦袋裡。

換一台乾淨的機器，照 **depot** 的內容做不出同一個結果。

交付：結果靠 email 裡的路徑傳遞，label 只記得檔案

一次 regression 的結果怎麼傳出去



里程碑時打一個 label

label RTL_FREEZE_v2

它記得

- ✓ 哪些檔案、各是哪個版本

它不記得

- x simulator 與 synthesis 工具的版本
- x 環境變數與 license 設定
- x 跑了哪些測試、結果如何
- x 怎麼跑：script 在誰的目錄

結果和它的來源之間沒有連結：email 裡的路徑指向一個會變的目錄，label 只記得檔案。

想知道某個結果是怎麼來的，只能找到跑的那個人問。

問題：「這份結果是哪一版跑的」 要問好幾個人，答案仍是大概



沒有紀錄的地方

改動只在 workspace，沒有 CL 號碼

label 沒記工具版本


run 目錄會被覆蓋

跑法在個人的 script 裡

沒有任何一筆紀錄把結果、檔案版本、工具版本和跑法綁在一起。

答案由幾個人的記憶拼出來，每一段都帶著「應該」。

問題：壞掉被發現時，離改壞它的那次 submit 已經很遠



怎麼找

- 一包一包拆開，猜哪幾個檔案有關
- 逐個問當時改了什麼
- 在自己的 workspace 把舊版換回來試

誰先發現



發現的人離那次改動最遠，手上沒有線索

改動進 depot 時沒有任何檢查，問題要等到整合或下游才浮現。

從發現點往回找，中間每一包都要拆開看；一次送進的東西越多，越難切。

問題：下游說不出收到了什麼，人走了流程跟著走

交給下游



下游問不出來的

- ✗ 跟上一包差在哪？
- ✗ 哪些是刻意改的、哪些是順手改的？
- ✗ 這包和 label 的內容一樣嗎？
- ✗ 出問題了，要回報哪一版？

人離開的時候



下游收到的是一包檔案，拿不到它的來歷。

工作流程存在人身上，人離開的時候，depot 留不住它。


問題：目錄的用途靠人帶路，AI agent 每個 workspace 都要另寫指引

第一次打開專案目錄看到的：用途與相依都要猜

/proj/chipA/	
rtl/	? 哪些檔案還在用?
rtl_old/	? 能刪嗎?
rtl_new2/	? 跟 rtl/ 差在哪?
sim/	
sim_yuting/	? 個人的，還是正式的?
scripts/	? 哪個才是正式的?
scripts_bak/	
release_0917/	? 跟 label 的內容一樣嗎?
tmp/	
top.f	? 引用的檔案一半在 rtl_new2/
README	? 寫的是上一個專案

新來的工程師：問同事、慢慢摸；摸出來的地圖留在他腦袋裡

通用的 AI agent 進到這些 workspace



指引誰寫得出來？

只有知道的那幾個人

有幾個 workspace 就要寫幾份

目錄的用途與相依關係沒有寫下來，新人靠問、靠摸；地圖最後還是只在人的腦袋裡。

通用的 AI agent 一樣看不懂，每個 workspace 都得由知道的人另寫一份指引。

總結：備份做到了，關於檔案的問題一個都答不出

depot 做到的

- ✓ 檔案的最新版在哪
- ✓ 誰在什麼時候改過哪個檔案
- ✓ 舊版救得回來
- ✓ 里程碑那天的檔案清單 (label)

備份要做的事，它都做到了

depot 答不出來的

- x 這個結果是哪一版做的？
- x 從乾淨的機器能重現嗎？
- x 哪一次改動弄壞了它？
- x 下游收到的跟上一版差在哪？
- x 跑的步驟與環境在哪裡？
- x 這個檔案還有人在用嗎？
- x 這個目錄裝什麼、靠哪些東西？

今天誰在回答

- 跑的人
- 沒人試過
- 大家一起猜
- 上游工程師
- CAD 加跑的人
- 最資深的人
- 帶你的那個人

備份的功能它確實做到了；右邊每一題，今天都由某個人的記憶回答。

AI 的產出要跨團隊被採用，先得讓紀錄能回答右邊這些題。

收斂：七個問題歸到五個原則，之後的對策各自對應其中一個

原則	意思，以及做得到 / 做不到的檢驗	沒做到時的問題
Small batches 小步常進	改動小而頻繁地進到共用的地方，每一包說得出改了哪一件事 檢驗：隨便挑一包 submit，說得出它改了哪一件事	圖 1 圖 5
Single Source of Truth SSOT 單一事實來源	跑得起來需要的一切都在版控裡，而且只有一份 檢驗：換一台乾淨的機器，只靠版控的內容做出同一個結果	圖 2 圖 3 圖 6
Traceability 可追溯	每個結果與交付物都連得回產生它的版本、工具、環境與步驟 檢驗：隨便拿一份結果，說得出它的版本、工具、環境與步驟	圖 3 圖 4 圖 6
Continuous Integration CI 變更即驗證	改動進來的當下就被機器檢查 檢驗：改壞的那一包進來時就被標出來，用不著等到整合	圖 5
Self-documenting 自我描述	目錄的用途、相依、怎麼跑，寫在 repo 裡 檢驗：第一次來的人或 AI agent 只讀 repo，就說得出每個目錄的用途與相依	圖 6 圖 7

五個原則都是 repo 該有的性質，各有一個做得到或做不到的檢驗。
之後談對策，每一條只回答一個問題：它讓哪一個檢驗從做不到變成做得到。