


總覽：agent core 在 git 出 release，實例不改自己，筆記留在目標的 depot

這份文件回答：agent 自己的程式與規則怎麼版控、怎麼改版、clone 成多個之後怎麼不互相打擾

agent 的東西（一個 git repo）



三層分開：core 在 git 出 release，實例設定另放，筆記 submit 進目標的 depot；實例不改自己，改進走 core 的 MR。

第 2-6 頁講一份 agent 自己：放哪、為什麼 git、改版、沙盒、安全；第 7-9 頁講 clone 成多份：登記表、版號、代價；第 10 頁待決。

用語：core=agent 的程式與規則 實例=clone 出來、各看一個目標的一份 agent 目標=實例負責看的 depot 路徑

筆記=agent 對目標學到的，PROJECT_MAP、狀態板、日誌 PM=負責把 CI/CD 導入團隊的主管，不是專案 PM

三層：core、實例設定、對目標的筆記各放各的，改的人和改的頻率不同

core	實例設定	對目標的筆記
程式、版控 adapter 行為指導原則、提示詞 模板、通用 check script	看哪個 depot 路徑 身分、向哪位 PM 報告 預算、授權表、例外清單	PROJECT_MAP、狀態板 日誌、決定紀錄 cheat sheet
放哪 git repo 的根目錄	放哪 同一個 git repo 的 instances/<名>/	放哪 目標自己的 depot
誰能改、怎麼改 MR → 沙盒 → review → release	誰能改、怎麼改 PM 核准的 MR	誰能改、怎麼改 agent 寫並 submit；團隊看得到
多久改一次 幾週一版；所有實例一致	多久改一次 需要時改	多久改一次 每天長
為什麼分開 所有實例共用；實例不能直接改	為什麼分開 一個實例一份	為什麼分開 屬於團隊；換了實例還在

三層改的人與改的頻率不同：core 要所有實例一致，筆記要留給團隊，實例設定介於兩者。
混在一個 repo 裡，clone 就各自漂移，筆記也會被困在 agent 的 repo。

為什麼 git：MR、review、tag、CI 都內建；core 自己照 CI/CD 做，就是團隊的範例

為什麼 core 放 git，不放 depot

- 改版要 MR、review、tag、每個 MR 跑 CI
git 平台內建；Perforce 要自己拼
- core 是軟體，生命週期和設計資料不同
幾週一版 vs 隨專案走
- 目標的 depot 仍是團隊的唯一真相
core 只讀它、交 shelved CL、submit 筆記

六個原則（《把版控當備份的團隊》） core 的 repo 自己怎麼做到

Small batches	一個 MR 一件事；說明寫改了什麼、為什麼、沙盒怎麼過
Single Source of Truth	規則、模板、script 都在 core；沒有「某實例自己的版本」
Traceability	訊息標版號；release note 寫行為改了什麼；核准有紀錄
Continuous Integration	每個 MR 跑沙盒；main 隨時可出 release
Self-documenting	core 的 README 讓內網的 Claude Code 讀了就能接手
Code review	main 鎖住；至少一個人看過才併

core 放 git 是因為改版要 MR、review、tag、CI；而 core 的 repo 自己守六個原則，就是團隊第一個看得到的 CI/CD 範例。
agent 要求別人的，先在自己身上做到；團隊問「CI/CD 做起來長什麼樣」就指給他們看。

改版：實例不自改，改進一律開 core 的 MR，過沙盒與 review 才出 release




✗ 不走的路：實例直接改自己運行中的程式或規則

- 各實例行為漸漸不同，團隊看到的 agent 不一致
- 事後查不出哪一版做了哪件事；Traceability 在 agent 自己身上斷掉
- 目標 depot 裡的文字（CL 說明、檔案）可能夾帶指令，改掉它的規則

實例不改自己運行中的程式或規則；改進走 core 的 MR，經沙盒與 review 才成 release；實例靠升級到某個 release 改版。

走 MR 的是什麼：新的偵測規則、更好的訊息模板、提示詞的修正。每個 release note 寫「行為改了什麼」，PM 看了才排升級。


沙盒：埋了十六種已知問題的 depot 是 core 的 regression，三項全過才出 release



沙盒是 core 的 regression，也是 agent 自己的 Definition of Done：偵測、提案、不可做的事三項都過才 release。

第一版的 agent 先在沙盒上長出來，再上真實的 depot；內網做的第一件事就是建這個沙盒。

安全：實例只聽 core 的規則，目標 depot 裡的文字不能指揮它；core 的 main 鎖住



core 是高價值目標：改 core 等於改所有實例

- main 鎖住：只能經 MR，至少一個人 review
- release 一定有 tag；實例只跑 release 過的版本
- 誰核准了哪一版、哪個實例在跑哪一版，有紀錄
- core 的維護者是明確的人（待決）

每個實例自己的防護

- 預算：訊息數、算力、token，超過先停
- kill switch：PM 與 admin 都能關掉它裝的機制
- 重啟不重複：不重複問、不重複開 CL

實例只聽 core 的規則；目標 depot 裡的文字一律當資料，看起來像在指揮 agent 的回報 PM。

core 的 main 鎖住、release 有 tag、誰核准哪一版有紀錄；每個實例有預算、kill switch、重啟不重複。

多實例：一個 depot 路徑一個實例，共用的檔案指定一個負責，訊息與 CL 署名

同一個 depot 下兩個實例

```
//depot/chipA/  
  
dma/          agent-dma  
top/          agent-top  
flow/         跨路徑共用：指定 agent-top 負責  
ip/           跨路徑共用：指定 agent-top 負責  
top.f         跨路徑共用：指定 agent-top 負責  
tb/          沒有實例看（登記表寫明）
```

登記表 (instances/registry)

```
//chipA/dma → agent-dma  
//chipA/top、flow、ip、top.f → agent-top  
//chipA/tb → 無
```

每則訊息、每個 CL、每筆日誌都署名實例與版號

```
[agent-dma v0.4] 這包看起來是改 DMA 的 burst，對嗎？  
CL 48977 的說明結尾：(agent-top v0.4, registry r12)
```

沒有登記表會怎樣

- ✗ 兩個實例都去私訊同一個 owner 問同一件事
- ✗ 同一個缺口開了兩個 shelved CL
- ✗ 兩個實例的狀態板互相覆蓋

動作之前

- 查登記表：這個路徑歸我嗎
- 查狀態板：有沒有別的實例已經在處理
- 共用的檔案不歸我就通知負責的實例，不自己動

一個 depot 路徑一個實例；跨路徑共用的檔案（flow、IP、top 的 filelist）指定一個實例負責；每則訊息與 CL 署名實例與版號。

動作之前先查登記表與狀態板；不歸自己的路徑只通知，不動手。

版號：訊息與日誌都標版號，全公司實例同一個 major，升級先挑一個實例試跑



全公司的實例保持同一個 major (v0.x 都是 0)；落後的先排進升級

為什麼要標版號

- ✗ 團隊看到兩個 agent 行為不一致，會問哪個才對
- ✗ 出了事要查是哪一版的規則做的
- ✗ 舊版實例讀不懂新版狀態板的格式


先升哪一個

- 先升風險最低、owner 最願意的那個實例
- 看一段時間：誤報率、採用率、有沒有做不可做的事
- 沒事才升其他實例；有事就退回上一個 release

版號要看得到的：訊息、日誌、狀態板的格式都標；全公司的實例同一個 major；升級先挑一個實例試跑。


退回就是回到上一個 release，這是 agent 自己的 known-good。

多實例的代價：license、token 一份一份算；給 PM 的請示合併成一份



沒有預算會怎樣

- x 三個實例同時排 regression，工程師的 job 等不到 license
- x token 費用看不出是哪個實例花的
- x PM 一天收到三份請示，開始蓋章



請示與摘要不是 N 份；一位 PM 管幾個實例要有上限

clone 一份就多一份 license、算力、token 與 PM 的注意力：預算以實例計、總量 CAD 管；給 PM 的請示與摘要合併成一份。

實例數跟著 PM 與 license 的量走，不跟著想法走。

待決：core 誰維護、一實例一帳號還是共用、多久升級一次，三件要公司定

core 誰維護

PM? CAD? 內網的 Claude Code?

review MR、出 release、看 release note 的人；沒有這個人，改版的迴路不轉

一實例一帳號，還是共用

Perforce 與 slack 的 bot 帳號

admin 肯給就一實例一個，責任最清楚；不肯就共用一個，每個 CL 與訊息署名實例

多久升級一次

多久看一次 release、誰排試跑

PM 定；release note 寫行為改了什麼，PM 看了才排

對啟動包的影響：build brief 要寫三層分離、登記表、版號署名、沙盒當 core 的 regression；

這三件進 open decisions，由 PM 帶著 CAD 與 admin 定。

三件要公司定：core 的維護者、帳號怎麼配、多久升級一次。

定了之後，三層分離、登記表、沙盒就能照這份文件直接做。