


總覽：depot 留得住檔案、答不出哪一版跑的；十六個問題歸成五個原則

這份文件回答：把版控當備份的團隊每天怎麼運作、長出哪些問題、這些問題歸成哪幾個原則



今天這些都由某個人的記憶回答

備份做到了：檔案留得住；「哪一版跑的、能不能重跑、誰看過」答不出。十六個問題歸成五個原則，之後的對策一一對應。

右邊每個框是一個原則，框裡是沒做到它時長出的問題，圖號是講那個問題的頁。

日常：改動在個人 workspace 累積，depot 隔很久才收到一大包

這份文件回答：把版控當備份的團隊，每天具體怎麼做事；問題從這些做法的哪裡長出來 ↓

個人 workspace

p4 client，只有自己看得到



submit 一大包

Perforce depot

大家看得到的那份



這段期間 depot 沒有任何變化

什麼時候才 submit

里程碑到了

有人跟你要

休假前

怕 workspace 壞掉

主管提醒

一包裡面有什麼

好幾個 block 的 RTL

順手改的 script


新的 testbench

一起改的 .f

submit 的目的是把檔案存起來，所以在怕丟、有人要、里程碑到了的時候才做。

兩次 submit 之間的所有改動，只存在這個人的 workspace 裡，別人看不到也用不到。

散落：跑 regression 要的東西分在五個地方，depot 只是其中之一



depot 裡只有檔案的一部分；要跑得起來，其餘的東西散在磁碟、**home** 目錄和人的腦袋裡。

換一台乾淨的機器，照 **depot** 的內容做不出同一個結果。

交付：結果靠 email 貼路徑，label 記得檔案版本，記不得工具與環境

一次 regression 的結果怎麼傳出去



里程碑時打一個 label

label RTL_FREEZE_v2

它記得

- ✓ 哪些檔案、各是哪個版本

它不記得

- x simulator 與 synthesis 工具的版本
- x 環境變數與 license 設定
- x 跑了哪些測試、結果如何
- x 怎麼跑：script 在誰的目錄

結果和它的來源之間沒有連結：email 裡的路徑指向一個會變的目錄，label 只記得檔案。

想知道某個結果是怎麼來的，只能找到跑的那個人問。

問題：「這份結果是哪一版跑的」 要問好幾個人，答案仍是大概



沒有紀錄的地方

改動只在 workspace，沒有 CL 號碼

label 沒記工具版本


run 目錄會被覆蓋

跑法在個人的 script 裡

沒有任何一筆紀錄把結果、檔案版本、工具版本和跑法綁在一起。

答案由幾個人的記憶拼出來，每一段都帶著「應該」。

問題：壞掉被發現時，離改壞它的那次 submit 已經很遠



怎麼找

- 一包一包拆開，猜哪幾個檔案有關
- 逐個問當時改了什麼
- 在自己的 workspace 把舊版換回來試

誰先發現

整合的人 PD DV 韌體 客戶

發現的人離那次改動最遠，手上沒有線索

改動進 depot 時沒有任何檢查，問題要等到整合或下游才浮現。

從發現點往回找，中間每一包都要拆開看；一次送進的東西越多，越難切。

問題：下游收到的包沒有清單；流程只在人腦裡，人走了就斷

交給下游



下游問不出來的

- ✗ 跟上一包差在哪？
- ✗ 哪些是刻意改的、哪些是順手改的？
- ✗ 這包和 label 的內容一樣嗎？
- ✗ 出問題了，要回報哪一版？

人離開的時候



下游收到的是一包檔案，拿不到它的來歷。

工作流程存在人身上，人離開的時候，depot 留不住它。


問題：目錄用途沒寫在 depot，新人要人帶，AI agent 也要人另寫說明

第一次打開專案目錄看到的：用途與相依都要猜

```
/proj/chipA/  
rtl/           ? 哪些檔案還在用 ?  
rtl_old/       ? 能刪嗎 ?  
rtl_new2/      ? 跟 rtl/ 差在哪 ?  
sim/           ?  
sim_yuting/    ? 個人的，還是正式的 ?  
scripts/       ? 哪個才是正式的 ?  
scripts_bak/  
release_0917/  ? 跟 label 的內容一樣嗎 ?  
tmp/           ?  
top.f          ? 引用的檔案一半在 rtl_new2/  
README         ? 寫的是上一個專案
```

新來的工程師：問同事、慢慢摸；摸出來的地圖留在他腦袋裡

通用的 AI agent 進到這些 workspace



指引誰寫得出來？

只有知道的那幾個人


有幾個 workspace 就要寫幾份

目錄的用途與相依關係沒有寫下來，新人靠問、靠摸；地圖最後還是只在人的腦袋裡。

通用的 AI agent 一樣看不懂，每個 workspace 都得由知道的人另寫一份指引。

問題：沒有開發 branch，半成品留在 workspace 或進 main，main 隨時會壞

今天：只有一條 main，所有人直接往上 submit



沒有這條線的時候


- x 半成品留在 workspace，隔很久才進一大包（圖 1）
- x 半成品直接進 main，sync 到的人一起壞
- x 沒有「做完、驗過」的關卡，CI 沒有觸發點
- x 一段工作和別人的改動混在 main 上，撤不回來
- x 第二個版本靠複製目錄：rtl_new2/（圖 7）

branch 給半成品一個可以常常 submit、又不會弄壞 main 的地方；少了它，Small batches 和 CI 都沒有地方發生。

複製目錄成了 branch 的代替品，repo 因此越來越看不懂。

問題：沒講好哪些目錄要 review，預設沒人看，改 interface 那包也一樣

今天：submit 就是完成



0 個人在 submit 之前
看過這一包

沒有任何目錄講過要不要 review；預設就是沒人看

review 只發生在里程碑的 design review 會議，看投影片與架構
會議上看不到任何一個 CL；連改 interface 的那一包也沒人逐包看

危害


- ✗ interface 改了，用它的人整合時才知道
- ✗ 錯誤要等機器或下游來抓
- ✗ 為什麼這樣改，只有作者知道
- ✗ 新人的寫法沒人修正，變成習慣

示意：A 改了 bus 的 ready 行為，B 的 block 到整合才發現

要不要 review 由各目錄自己定、可以改，但要講好、寫下來；沒講好，預設就是沒人看。

連改 interface 的那一包也一樣；design review 的會議看不到任何一個 CL。

問題：兩人改同一個檔，**resolve** 整份收下，另一人的改動消失




危害

- ✗ 改動消失，沒有任何錯誤訊息
- ✗ 要等下游壞了才發現，然後互相指責
- ✗ 為了躲開，改成鎖檔或各改各的複本
- ✗ 複本越多，離只有一份真相越遠

resolve 需要看懂兩邊的改動；沒人看，就整份收下自己的。

版控給的是合併的機制，習慣上當成覆蓋。

問題：netlist 等產物和來源一起進 depot，改哪一份才算數沒人說得清



危害

- ✗ 兩份真相，改哪一份才算數沒人說得清
- ✗ ECO 改在產物上，重新產生一次就消失
- ✗ 產物對應哪一版來源，沒有紀錄
- ✗ depot 越來越大，sync 越來越久

下游拿的是 netlist；再跑一次 synthesis，ECO 就被蓋掉

產物該由來源產生；進了 depot，它就成了第二份真相。

改產物比改來源快，所以 ECO 都改在產物上；下一次重新產生，就把它蓋掉。

問題：第三方 IP 解壓覆蓋，晶片裡是哪一版沒人說得出




示意：lint patch 在 v1.3 解壓時被蓋掉，重新 lint 才發現

IP 以 `tarball` 進來、解壓覆蓋，版控裡看不出 `drop` 與 `drop` 之間的差異。

每一次 `drop` 都是一次沒有紀錄的大包 `submit`。

問題：flow script 每個專案複製一份改，修好的 bug 傳不出去



危害

- x 同一個 bug 在每個專案各修一次
- x 新專案不知道該從哪一份複製
- x 各專案 flow 行為不同，結果不能比
- x 沒有人知道哪一份是正本


複製的時候很快，複製之後各自演化

同一個 bug 在 chipA 與 ipX 還在；新專案不知道該從哪一份複製

複製是最快的共用方式，複製之後就各自演化。

修好的東西留在修的那個專案裡。

問題：同一份 RTL 兩台機器跑出不同結果，分不出哪個才對



危害

- ✗ PASS 不代表對，FAIL 不代表錯
- ✗ 報告上的 PASS 不知道是哪個環境跑的
- ✗ 搬到 farm 或新機器就壞
- ✗ 找差異只能逐項比 .cshrc

差在哪？沒有任何紀錄：`.cshrc`、`alias`、環境變數、`license feature`

兩個人各自相信自己的環境，報告上只寫 PASS

跑的環境沒有跟著 RTL 一起進版控，同一份來源在不同機器上就是不同的設計。

結果能不能信，取決於跑的人記不記得自己的設定。

問題：regression 狀態靠人填 Excel，表和實際結果對不上



status.xlsx (示意)		
test	result	version
t_dma_basic	PASS	
t_dma_burst	PASS	上週五的
t_irq_all	?	

← log 其實還沒跑完
← 版本靠回想
← 沒人填


- 危害
- ✗ 表是上週的，結果是今天的
 - ✗ PASS 的定義每個人不同
 - ✗ 版本欄靠回想，對不回 CL
 - ✗ 沒人敢信，最後還是去問跑的人

表是機器結果的手抄本，抄的那一刻就開始脫節

結果由機器產生，狀態卻由人抄寫；抄的時候就跟實際脫節。

狀態表回答不了「這是哪一版、哪個環境跑的」。

問題：想退回上次能跑的狀態，檔案回得去，環境回不去



想退回去

- | | |
|------------------|--------------------|
| ✓ sync 到 label | 檔案回去了 |
| x 工具版本 | 已經換了，舊版 license 沒了 |
| x /proj 的 script | 已經被改過 |
| x ip/ | 被下一個 drop 蓋掉 |
| x 環境 | .cshrc 改過，沒人記得舊的 |

還是壞的
退不回去，只能往前修

危害

- x label 只能回檔案，回不了環境與產物
- x 退不回去，只能往前硬修
- x freeze 靠複製目錄，因為回不去
- x 風險只能累積，不能歸零

所以 tape-out 前的 freeze 靠複製整個目錄：因為知道回不去

回到一個能跑的狀態需要檔案、工具、環境、IP 一起回去；版控只記了檔案。
所以沒有人退回去，大家只往前修。

總結：備份做到了，「哪一版跑的、能不能重跑」一個都答不出

depot 做到的

- ✓ 檔案的最新版在哪
- ✓ 誰在什麼時候改過哪個檔案
- ✓ 舊版救得回來
- ✓ 里程碑那天的檔案清單 (label)

備份要做的事，它都做到了

depot 答不出來的

- x 這個結果是哪一版做的？
- x 從乾淨的機器能重現嗎？
- x 哪一次改動弄壞了它？
- x 下游收到的跟上一版差在哪？
- x 跑的步驟與環境在哪裡？
- x 這個檔案還有人在用嗎？
- x 這個目錄裝什麼、靠哪些東西？
- x main 現在能用嗎？
- x 這一包併入前誰看過？
- x 晶片裡是哪一版 IP？

今天誰在回答

跑的人

沒人試過

大家一起猜

上游工程師

CAD 加跑的人

最資深的人

帶你的那個人

sync 了才知道

沒有人

解壓的那個人

備份的功能它確實做到了；右邊每一題，今天都由某個人的記憶回答。

AI 的產出要跨團隊被採用，先得讓紀錄能回答右邊這些題。

收斂：前面的問題歸成 SSOT、CI 等五個原則，對策照原則一一對應

原則	意思，以及做得到 / 做不到的檢驗	沒做到時的問題（圖號）
Small batches 小步常進	改動小而頻繁地進到共用的地方，每一包說得出改了哪一件事 檢驗：隨便挑一包 submit，說得出它改了哪一件事	圖 2 圖 6 圖 9 圖 11
Single Source of Truth SSOT 單一事實來源	跑得起來需要的一切都在版控裡，而且只有一份；產物由來源產生 檢驗：換一台乾淨的機器，只靠版控的內容做出同一個結果	圖 3 圖 4 圖 7 圖 12 圖 13 圖 14 圖 15
Traceability 可追溯	每個結果與交付物都連得回產生它的版本、工具、環境與步驟 檢驗：隨便拿一份結果，說得出它的版本、工具、環境與步驟	圖 4 圖 5 圖 7 圖 15 圖 16 圖 17
Continuous Integration CI 變更即驗證	改動進來的當下就被機器檢查，結果由機器寫下；共用的 main 隨時可用 檢驗：改壞的那一包進來時就被標出來，用不著等到整合	圖 6 圖 9 圖 16
Self-documenting 自我描述	目錄的用途、相依、怎麼跑、要不要 review，寫在 repo 裡 檢驗：第一次來的人只讀 repo，就說得出每個目錄的用途、相依、要不要 review	圖 7 圖 8 圖 10 圖 14

五個原則都是 repo 該有的性質，各有一個做得到或做不到的檢驗。

之後談對策，每一條只回答一個問題：它讓哪一個檢驗從做不到變成做得到。

Code review 不是原則：要不要 review 由各目錄自己定、可以改，但要講好、寫在 PROJECT_MAP——這歸 Self-documenting。