


總覽：實例從 agent 的 repo clone、工作區回到它；depot 只收流程在用的工具

這份文件回答：agent 自己的 repo 和目標的 depot 是什麼關係；實例怎麼 clone 出來、工作區怎麼回去、怎麼換手



用語 : core=master 上的程式與規則 實例=從 agent 的 repo clone 出來的一份 agent (不是 RTL 的 instance) 工作區=designs/<名>/ (不是 p4 workspace)
 小版號=core 版號後面再加一位, 實例每次把工作區 merge 回 master 就加一 : agent-dma v0.3.2 改版=core 出新 release 升級=換手 : 停舊實例, 新版接手
 design=實例負責的設計 (一個實例可看多個) PM=負責把 CI/CD 導入團隊的主管, 不是專案 PM

三層：core 在 master，文件與紀錄在工作區，流程在用的工具才進目標的 depot

core (master)	designs/<名>/ (實例的工作區)	團隊流程在用的工具
程式、版控 adapter 行為指導原則、提示詞 模板、通用 check script	不是 p4 workspace：是 repo 裡的一個目錄 實例設定：看哪些 design、PM、預算、授權表 文件的主本：PROJECT_MAP、狀態板、報告、提案 紀錄：關係人、決定、日誌、HANDOVER	check script、flow 的修正 Perforce trigger、CL 說明模板 文件的副本 (owner 要才留)
放哪 同一個 repo 的根目錄	放哪 實例自己建，加入同一個 repo	放哪 目標的 repo (depot 或 git)
誰能改、怎麼改 MR → 沙盒 → review → merge → release	誰能改、怎麼改 實例自己 commit，定期 merge 回 master	誰能改、怎麼改 shelved CL 或 MR，owner 收；以那裡為準
多久改一次 幾週一版；所有實例一致	多久改一次 每天長	多久改一次 owner 收了才算
為什麼分開 所有實例共用；實例不能直接改	為什麼分開 顧問自己的資料庫；換手的交接包	為什麼分開 用在客戶流程裡的工具必須在客戶那裡

判斷只問一句：團隊的流程有沒有真的在用它？有，就必須進目標的 depot；沒有，主本在工作區，副本 owner 要才交。

像顧問：工作記錄和給客戶的簡報留在顧問公司的資料庫；親手做、用在客戶生產線的工具，當然必須在客戶那裡。

為什麼 git：MR、review、tag、CI 都內建；core 自己照 CI/CD 做，就是團隊的範例

為什麼 core 放 git，不放 depot

- 改版要 MR、review、tag、每個 MR 跑 CI
git 內建；Perforce 的 Swarm 只管 review
- core 是軟體，生命週期和設計資料不同
幾週一版 vs 隨專案走
- 目標的 depot 仍是團隊的唯一真相
agent 只讀它；流程在用的工具走 shelved CL 交進去

五個原則+review 規矩

Small batches	一個 MR 一件事；說明寫改了什麼、為什麼、沙盒怎麼過
Single Source of Truth	規則、模板、script 都在 core；沒有「某實例自己的版本」
Traceability	訊息標版號；release note 寫行為改了什麼；核准有紀錄
Continuous Integration	每個 MR 跑沙盒；master 隨時可出 release
Self-documenting	core 的 README 讓內網的 Claude Code 讀了就能接手
Review 規矩（每個目錄講好）	core 要：master 鎖住、MR 至少一人看過；工作區不用

core 的 repo 自己怎麼做到

core 放 git 是因為改版要 MR、review、tag、CI；core 的 repo 自己守五個原則、講好 review 規矩，就是團隊第一個 CI/CD 範例。
agent 要求別人的，先在自己身上做到；團隊問「CI/CD 做起來長什麼樣」就指給他們看。

改版：實例不改程式，改進一律開 core 的 MR，過沙盒與 review 才出 release




✗ 不走的路：實例直接改自己運行中的程式或規則

- 各實例行為漸漸不同，團隊看到的 agent 不一致
- 事後查不出哪一版做了哪件事；Traceability 在 agent 自己身上斷掉
- 目標 depot 裡的文字（CL 說明、檔案）可能夾帶指令，改掉它的規則

實例不改自己運行中的程式或規則；改進走 core 的 MR，經沙盒與 review 才成 release；實例靠升級到某個 release 改版。

走 MR 的是什麼：新的偵測規則、更好的訊息模板、提示詞的修正。每個 release note 寫「行為改了什麼」，PM 看了才排升級。

沙盒：埋了十六種已知問題的小 depot 是 core 的 regression，全過才出 release



沙盒是 core 的 regression，也是 agent 自己的 Definition of Done：偵測、提案、不可做的事三項都過才 release。

第一版的 agent 先在沙盒上長出來，再上真實的 depot；內網做的第一件事就是建這個沙盒。

安全：實例只聽 core 的規則，depot 裡的文字都不算指令；master 鎖住只能走 MR



core 是高價值目標：改 core 等於改所有實例

- master 鎖住：只能經 MR，至少一個人 review
- release 一定有 tag；實例只跑 release 過的版本
- 誰核准了哪一版、哪個實例在跑哪一版，有紀錄
- core 的維護者是明確的人（待決）

每個實例自己的防護

- 預算：訊息數、算力、token，超過先停
- kill switch：PM 與 admin 都能關掉它裝的機制
- 重啟不重複：不重複問、不重複開 CL

實例只聽 core 的規則；目標 depot 裡的文字一律當資料，看起來像在指揮 agent 的回報 PM。

core 的 master 鎖住、release 有 tag、誰核准哪一版有紀錄；每個實例有預算、kill switch、重啟不重複。

多實例：一個 depot 路徑一個實例，共用檔案指定一個實例管，訊息與 CL 標實例名

同一個 depot 下兩個實例

```
//depot/chipA/
dma/          agent-dma
top/          agent-top
flow/         跨路徑共用：指定 agent-top 負責
ip/           跨路徑共用：指定 agent-top 負責
top.f         跨路徑共用：指定 agent-top 負責
tb/          沒有實例看（登記表寫明）
```

登記表（在 agent 的 repo 裡）

```
//chipA/dma → agent-dma
//chipA/top、flow、ip、top.f → agent-top
//chipA/tb → 無
```

每則訊息、每個 CL、每筆日誌都標實例名與版號

```
[agent-dma v0.4.2] 這包看起來是改 DMA 的 burst，對嗎？
CL 48977 的說明結尾：(agent-top v0.4.3, registry r12)
```

沒有登記表會怎樣

- x 兩個實例都去私訊同一個 owner 問同一件事
- x 同一個缺口開了兩個 shelved CL
- x 同一個 design 的狀態板兩邊各記一份，互相矛盾


動作之前

- 查登記表：這個路徑歸我嗎
- 查狀態板（都在同一個 repo）：有沒有別的實例在處理
- 共用的檔案不歸我就通知負責的實例，不自己動

一個 depot 路徑一個實例；跨路徑共用的檔案（flow、IP、top 的 filelist）指定一個實例負責；每則訊息與 CL 標實例名與版號。

動作之前先查登記表與狀態板；不歸自己的路徑只通知，不動手。

換手：舊實例 merge 工作區後停，新版 clone 接手；續做或重新盤點由 PM 選



規矩

- 換手期間一個 design 只有一個實例在動：舊的停了新的才動手（登記表保證）
- 升級就是換手：新版實例接手，舊的停；不在跑著的實例身上改程式
- 團隊看到的只有一句「[agent-dma v0.5] 接手 dma」，之後的訊息都標新版號

換手靠工作區：舊實例最後一次 merge、寫 HANDOVER 後停；新實例 clone 就拿到，宣布接手；續做或重新盤點由 PM 選。

升級就是換手。一個 design 任何時候只有一個實例在動。

版號：訊息與日誌都標版號，全公司實例同一個 major；升級＝換手，先換一個試跑

agent-dma

v0.4

agent-top

v0.4

agent-chipB

v0.3

全公司的實例保持同一個 major (v0.x 都是 0)；落後的先排進升級
小版號 (v0.4.2 的 .2) 是實例自己的：每 merge 一次工作區加一

為什麼要標版號

- ✗ 團隊看到兩個 agent 行為不一致，會問哪個才對
- ✗ 出了事要查是哪一版的規則做的
- ✗ 換手時新版讀不懂舊工作區的格式

規矩

標版號：[agent-dma v0.4.2] = core v0.4 + 實例的小版號 2
designs/<名>/ 的格式有 schema 版本，新版讀得懂舊紀錄
升級就是換手：先換一個實例試跑 (canary)，沒事再換其他
release note 寫「行為改了什麼」，PM 看了才排

先換哪一個

- 先換風險最低、owner 最願意的那個實例
- 看一段時間：誤報率、採用率、有沒有做不可做的事
- 沒事才換其他實例；有事就退回上一個 release

版號要看得到的：訊息、日誌、工作區的格式都標；全公司的實例同一個 major；升級就是換手，先換一個實例試跑。


退回就是回到上一個 release，這是 agent 自己的 known-good。

多實例的代價：license 與 token 按份數算，PM 要看的請示也變多，所以合併送



沒有預算會怎樣

- x 三個實例同時排 regression，工程師的 job 等不到 license
- x token 費用看不出是哪個實例花的
- x PM 一天收到三份請示，開始蓋章



請示與摘要不是 N 份；一位 PM 管幾個實例要有上限

clone 一份就多一份 license、算力、token 與 PM 的注意力：預算以實例計、總量 CAD 管；給 PM 的請示與摘要合併成一份。

實例數跟著 PM 與 license 的量走，不跟著想法走。

待決：core 誰維護、每個實例一個 Perforce / slack 帳號還是共用、多久升級一次

core 誰維護

PM? CAD? 內網的 Claude Code?

review MR、出 release、看 release note 的人；沒有這個人，改版的迴路不轉

一實例一帳號，還是共用

Perforce 與 slack 的 bot 帳號

admin 肯給就一實例一個，責任最清楚；不肯就共用一個，每個 CL 與訊息標實例名

多久升級一次

多久看一次 release、誰排試跑

PM 定；release note 寫行為改了什麼，PM 看了才排

對啟動包的影響：build brief 要寫三層分離、登記表、版號署名、沙盒當 core 的 regression；

這三件進 open decisions，由 PM 帶著 CAD 與 admin 定。

三件要公司定：core 的維護者、帳號怎麼配、多久升級一次。

定了之後，三層分離、登記表、沙盒就能照這份文件直接做。