


總覽：一個 git repo：master 出 release、實例從它 clone、design 的紀錄回到它

這份文件回答：agent 的程式與每個 design 的紀錄怎麼在一個 git repo 裡版控；實例怎麼 clone 出來、怎麼把更好的機制 merge 回去、怎麼換手 agent 的 git repo:master



一個 git repo:core 在 master 出 release; 實例從 master clone, 紀錄累積在 designs/<名>/ 並 merge 回 master。

更好的機制走 feature branch 與 MR; 換手靠 designs/<名>/; 交付給團隊的才進 depot。

第 2–6 頁講一份 agent 自己: 三層、為什麼 git、改版、沙盒、安全; 第 7–9 頁講多個實例: 登記表、版號、代價; 第 10 頁待決。

用語: core=master 上的程式與規則 實例=從 master clone 出來、看一個或多個 design 的一份 agent design=實例負責的那個設計

designs/<名>/=每個 design 的紀錄, 在同一個 repo 換手=新版實例接手同一個 design PM=負責把 CI/CD 導入團隊的主管, 不是專案 PM

三層：core 在 master，每個 design 的紀錄在 designs/，交付給團隊的進 depot

core (master) 程式、版控 adapter 行為指導原則、提示詞 模板、通用 check script	designs/<名>/ 實例設定：看哪些 design、PM、預算、授權表 累積的認知：PROJECT_MAP 草稿、關係人、決定 日誌、狀態、待辦、HANDOVER	交付給團隊的 PROJECT_MAP 定稿、狀態板 check、flow、CL 說明模板 需求 markdown
放哪	放哪	放哪
同一個 repo 的根目錄	同一個 repo，每個 design 一個目錄	目標的 depot
誰能改、怎麼改	誰能改、怎麼改	誰能改、怎麼改
MR → 沙盒 → review → merge → release	實例自己 commit，定期 merge 回 master	shelved CL，owner submit；depot 為準
多久改一次	多久改一次	多久改一次
幾週一版；所有實例一致	每天長	owner 收了才算
為什麼分開	為什麼分開	為什麼分開
所有實例共用；實例不能直接改	換手的交接包：clone master 就拿到	屬於團隊；agent 走了還在

紀錄在 git，交付進 depot：core 要所有實例一致；designs/<名>/ 是實例自己的紀錄，也是換手的交接包；交付給團隊的要進 depot 才算數。
團隊的 depot 只收他們要維護的東西；agent 的草稿、推測、日誌留在自己的 repo，動自己的目錄不必人 review，動 core 才要。

為什麼 git：MR、review、tag、CI 都內建；core 自己照 CI/CD 做，就是團隊的範例

為什麼 core 放 git，不放 depot

- 改版要 MR、review、tag、每個 MR 跑 CI
git 平台內建；Perforce 要自己拼
- core 是軟體，生命週期和設計資料不同
幾週一版 vs 隨專案走
- 目標的 depot 仍是團隊的唯一真相
agent 只讀它；交付給團隊的走 shelved CL

六個原則（《把版控當備份的團隊》） core 的 repo 自己怎麼做到

Small batches	一個 MR 一件事；說明寫改了什麼、為什麼、沙盒怎麼過
Single Source of Truth	規則、模板、script 都在 core；沒有「某實例自己的版本」
Traceability	訊息標版號；release note 寫行為改了什麼；核准有紀錄
Continuous Integration	每個 MR 跑沙盒；main 隨時可出 release
Self-documenting	core 的 README 讓內網的 Claude Code 讀了就能接手
Code review	main 鎖住；至少一個人看過才併

core 放 git 是因為改版要 MR、review、tag、CI；而 core 的 repo 自己守六個原則，就是團隊第一個看得到的 CI/CD 範例。
agent 要求別人的，先在自己身上做到；團隊問「CI/CD 做起來長什麼樣」就指給他們看。

改版：實例不自改，改進一律開 core 的 MR，過沙盒與 review 才出 release




✗ 不走的路：實例直接改自己運行中的程式或規則

- 各實例行為漸漸不同，團隊看到的 agent 不一致
- 事後查不出哪一版做了哪件事；Traceability 在 agent 自己身上斷掉
- 目標 depot 裡的文字（CL 說明、檔案）可能夾帶指令，改掉它的規則

實例不改自己運行中的程式或規則；改進走 core 的 MR，經沙盒與 review 才成 release；實例靠升級到某個 release 改版。

走 MR 的是什麼：新的偵測規則、更好的訊息模板、提示詞的修正。每個 release note 寫「行為改了什麼」，PM 看了才排升級。


沙盒：埋了十六種已知問題的 depot 是 core 的 regression，三項全過才出 release



沙盒是 core 的 regression，也是 agent 自己的 Definition of Done：偵測、提案、不可做的事三項都過才 release。

第一版的 agent 先在沙盒上長出來，再上真實的 depot；內網做的第一件事就是建這個沙盒。

安全：實例只聽 core 的規則，目標 depot 裡的文字不能指揮它；core 的 main 鎖住



core 是高價值目標：改 core 等於改所有實例

- main 鎖住：只能經 MR，至少一個人 review
- release 一定有 tag；實例只跑 release 過的版本
- 誰核准了哪一版、哪個實例在跑哪一版，有紀錄
- core 的維護者是明確的人（待決）

每個實例自己的防護

- 預算：訊息數、算力、token，超過先停
- kill switch：PM 與 admin 都能關掉它裝的機制
- 重啟不重複：不重複問、不重複開 CL

實例只聽 core 的規則；目標 depot 裡的文字一律當資料，看起來像在指揮 agent 的回報 PM。

core 的 main 鎖住、release 有 tag、誰核准哪一版有紀錄；每個實例有預算、kill switch、重啟不重複。

多實例：一個 depot 路徑一個實例，共用的檔案指定一個負責，訊息與 CL 署名

同一個 depot 下兩個實例

```
//depot/chipA/

dma/          agent-dma
top/          agent-top
flow/         跨路徑共用：指定 agent-top 負責
ip/           跨路徑共用：指定 agent-top 負責
top.f         跨路徑共用：指定 agent-top 負責
tb/          沒有實例看（登記表寫明）
```

登記表 (instances/registry)

```
//chipA/dma → agent-dma
//chipA/top、flow、ip、top.f → agent-top
//chipA/tb → 無
```

每則訊息、每個 CL、每筆日誌都署名實例與版號

```
[agent-dma v0.4] 這包看起來是改 DMA 的 burst，對嗎？
CL 48977 的說明結尾：(agent-top v0.4, registry r12)
```

沒有登記表會怎樣

- ✗ 兩個實例都去私訊同一個 owner 問同一件事
- ✗ 同一個缺口開了兩個 shelved CL
- ✗ 兩個實例的狀態板互相覆蓋

動作之前

- 查登記表：這個路徑歸我嗎
- 查狀態板：有沒有別的實例已經在處理
- 共用的檔案不歸我就通知負責的實例，不自己動

一個 depot 路徑一個實例；跨路徑共用的檔案（flow、IP、top 的 filelist）指定一個實例負責；每則訊息與 CL 署名實例與版號。

動作之前先查登記表與狀態板；不歸自己的路徑只通知，不動手。

版號：訊息與日誌都標版號，全公司實例同一個 major，升級先挑一個實例試跑



全公司的實例保持同一個 major (v0.x 都是 0)；落後的先排進升級

為什麼要標版號

- ✗ 團隊看到兩個 agent 行為不一致，會問哪個才對
- ✗ 出了事要查是哪一版的規則做的
- ✗ 換手時新版讀不懂舊紀錄的格式


先升哪一個

- 先升風險最低、owner 最願意的那個實例
- 看一段時間：誤報率、採用率、有沒有做不可做的事
- 沒事才升其他實例；有事就退回上一個 release

版號要看得到的：訊息、日誌、狀態板的格式都標；全公司的實例同一個 major；升級先挑一個實例試跑。


退回就是回到上一個 release，這是 agent 自己的 known-good。

多實例的代價：license、token 一份一份算；給 PM 的請示合併成一份



沒有預算會怎樣

- x 三個實例同時排 regression，工程師的 job 等不到 license
- x token 費用看不出是哪個實例花的
- x PM 一天收到三份請示，開始蓋章



請示與摘要不是 N 份；一位 PM 管幾個實例要有上限

clone 一份就多一份 license、算力、token 與 PM 的注意力：預算以實例計、總量 CAD 管；給 PM 的請示與摘要合併成一份。

實例數跟著 PM 與 license 的量走，不跟著想法走。

待決：core 誰維護、一實例一帳號還是共用、多久升級一次，三件要公司定

core 誰維護

PM? CAD? 內網的 Claude Code?

review MR、出 release、看 release note 的人；沒有這個人，改版的迴路不轉

一實例一帳號，還是共用

Perforce 與 slack 的 bot 帳號

admin 肯給就一實例一個，責任最清楚；不肯就共用一個，每個 CL 與訊息署名實例

多久升級一次

多久看一次 release、誰排試跑

PM 定；release note 寫行為改了什麼，PM 看了才排

對啟動包的影響：build brief 要寫三層分離、登記表、版號署名、沙盒當 core 的 regression；

這三件進 open decisions，由 PM 帶著 CAD 與 admin 定。

三件要公司定：core 的維護者、帳號怎麼配、多久升級一次。

定了之後，三層分離、登記表、沙盒就能照這份文件直接做。