

Yêu cầu đầu ra

Phần 1: Phân tích

Sử dụng "**Quy trình thám tử 3 bước**" để giải thích tại sao lại xuất hiện thông báo lỗi khi chạy file trên PowerShell:

- **Bước 1:** Kiểm tra thư mục hiện tại bằng lệnh phù hợp trên Windows PowerShell (**Get-Location** hoặc **pwd**).

Khi dùng lệnh **pwd** thì cho ra kết quả `C:\Users\<User>\Desktop` với kết quả như trên thì bạn ý đang ở Desktop

- **Bước 2:** Liệt kê các file/thư mục đang có trong thư mục hiện tại (**Get-ChildItem** hoặc **dir / ls**) để xác minh file có ở đây không.

Khi dùng lệnh **ls** để xem file có ở đó không thì chỉ hiện ra shortcut, tài liệu không có file `deploy.ps1`

- **Bước 3:** Xác định vị trí thực tế của file **deploy.ps1** và giải thích cơ chế bảo mật của PowerShell khi gọi thực thi script (tại sao phải có `.` và tại sao đứng sai thư mục thì không chạy được).

- Vị trí thực tế của file nằm tại `C:\Users\<User>\Downloads\Project\deploy.ps1`.
- Cơ chế bảo mật của PowerShell muốn chạy bất kỳ file nào tại chỗ, bắt buộc phải chỉ định đường dẫn rõ ràng `.` chấm tượng trưng cho thư mục hiện tại, gạch chéo tượng trưng cho phân tách thư mục.
- Tại sao đứng sai thư mục không chạy được là `.\deploy.ps1` là một đường dẫn tương đối tìm file phải nằm ngay thư mục ta đang đứng khi bạn ý ở desktop file không có ở đó.

Phần 2: Sửa lỗi

Đưa ra chuỗi lệnh PowerShell tuần tự để:

1. Di chuyển từ Desktop đến đúng thư mục chứa file (**Downloads\Project**) bằng đường dẫn tương đối hoặc tuyệt đối (**Set-Location** hoặc **cd**).

Thực thi lệnh `cd C:\Users\<User>\Downloads\Project\`

2. Kiểm tra xác nhận file **deploy.ps1** có mặt trong thư mục (**Get-ChildItem** hoặc **Test-Path .\deploy.ps1**).

Dùng lệnh `Test-Path .\deploy.ps1` kết quả trả về True là đúng

3. Thực thi file script thành công (**.\deploy.ps1**).

`.\deploy.ps1`