



רשתות מחשבים מתקדם

פרוטוקול HTTP – חלק ד
בקשת GET עם פרמטרים

ברק גונן

מבוסס על ספר הלימוד "רשתות מחשבים" מאת
רוזנבוים, גונן, הוד

העברת פרמטר לשרת



- ▶ לעיתים אנחנו רוצים שהתוכן שיוצג בפנינו לא יהיה קבוע, אלא תלוי בפרמטר שהעברנו לשרת
- ▶ לדוגמה חיפוש בגוגל- נרצה שהשרת יחזיר לנו מידע שקשור למילת החיפוש
- ▶ ניתן להכניס פרמטרים לכתובת ה-url
- ▶ העברת פרמטר לשרת מתבצעת ע"י הוספת התו '?'
- מפריד בין כתובת המשאב לפרמטרים של הבקשה
- ▶ נסו את ה-url הבא:
<https://www.google.com/search?q=israel>

העברת מספר פרמטרים

▶ ניתן להעביר דרך ה-url מספר

פרמטרים, לפי הצורך

▶ נחפש בטוויטר את החשבון של

הקומיקאי ג'רי סיינפלד:

▶ <https://twitter.com/search?f=users&q=JerrySeinfeld>

▶ כעת, אם נרצה לקבל תמונות של

סיינפלד נחליף את המילה users

במילה image

