HỌC PHẦN 20261A - BLOCKCHAIN

BÀI TẬP VỀ NHÀ SỐ 1

Mật mã học, Merkle tree và Bitcoin

Nhóm	Họ và tên	Mã học viên
12 - R2R	Trần Mạnh Đạt	20252607M
	Trần Hoàng Sơn	20252606M
	Nguyễn Đức Hoàng	20252603M

Ngày 14 tháng 10 năm 2026

Tài liệu gốc: Stanford CS251 - Assignment #1 (Fall 2023)

Mục lục

Bài 1. Hàm proof of work không an toàn **1**

Bài 2. Cây Merkle k-phân **2**

Bài 3. Bitcoin Script và mật khẩu **4**

Bài 4. BitcoinLotto **6**

Bài 5. Lightweight client **8**

Tài liệu kiểm chứng **9**

Bài 1. Hàm proof of work không an toàn

Đề bài. ***Problem 1. A broken proof of work hash function.*** *In class we discussed using a hash function $H : X \times Y \to \{0, 1, \ldots, 2^n - 1\}$ for a proof of work scheme. Once an $x \in X$ and a difficulty level D are published, it should take an expected D evaluations of the hash function to find a $y \in Y$ such that $H(x, y) < 2^n/D$. Suppose that $X = Y = \{0, 1\}^m$ for some m (say $m = 512$), and consider the hash function*

$$H : X \times Y \to \{0, 1, \ldots, 2^{256} - 1\} \quad \textit{defined as} \quad H(x, y) := \text{SHA256}(x \oplus y).$$

Here $\oplus$ denotes a bit-wise xor. Show that this H is insecure as a proof of work hash. In particular, suppose D is fixed ahead of time. Show that a clever attacker can find a solution $y \in Y$ with minimal effort once $x \in X$ is published. Hint: the attacker will do most of the work before x is published.

Bài làm

Kẻ tấn công chia quá trình thành hai giai đoạn.

Giai đoạn 1: tiền tính toán ngoại tuyến

Trước khi biết x, kẻ tấn công chọn các chuỗi $z \in \{0, 1\}^m$ và thử cho đến khi tìm được z^* thỏa

$$\text{SHA256}(z^*) < \frac{2^{256}}{D}.$$

Nếu đầu ra SHA256 phân bố đều trên $\{0, 1, \ldots, 2^{256} - 1\}$, xác suất một lần thử thành công xấp xỉ

$$p = \frac{2^{256}/D}{2^{256}} = \frac{1}{D}.$$

Do đó số lần băm kỳ vọng để tìm được z^* là

$$\mathbb{E}[N] = \frac{1}{p} = D.$$

Kẻ tấn công lưu z^* lại. Chi phí D phép băm đã được trả trước và không phụ thuộc vào thử thách cụ thể sẽ xuất hiện sau đó.

Giai đoạn 2: giải trực tuyến

Ngay khi x được công bố, đặt

$$y = x \oplus z^*.$$

Khi đó

$$\begin{aligned} H(x, y) &= \text{SHA256}(x \oplus y) \\ &= \text{SHA256}\big(x \oplus (x \oplus z^*)\big) \\ &= \text{SHA256}\big((x \oplus x) \oplus z^*\big) \\ &= \text{SHA256}(z^*) \\ &< \frac{2^{256}}{D}. \end{aligned}$$

Chi phí sau khi nhận x chỉ là một phép XOR trên m bit; không cần gọi lại SHA256. Vì công việc tính toán không bị ràng buộc với thử thách mới x, hàm H không an toàn để dùng làm proof of work.

Bài 2. Cây Merkle k-phân

Đề bài. ***Problem 2. Beyond binary Merkle trees.*** *Alice can use a binary Merkle tree to commit to a list of elements $S = (T_1, \ldots, T_n)$ so that later she can prove to Bob that $S[i] = T_i$ using an inclusion proof containing at most $\lceil \log_2 n \rceil$ hash values. The binding commitment to S is a single hash value. In this question your goal is to explain how to do the same using a k-ary tree, that is, where every non-leaf node has up to k children. The hash value for every non-leaf node is computed as the hash of the concatenation of the values of all its children.*

a. *Suppose $S = (T_1, \ldots, T_9)$. Explain how Alice computes a commitment to S using a ternary Merkle tree (i.e., $k = 3$). How does Alice later prove to Bob that T_4 is in S? What values are provided in the proof?*

b. *Suppose S contains n elements. What is the length of the proof that proves that $S[i] = T_i$, as a function of n and k?*

c. *For large n, if we want to minimize the proof size, is it better to use a binary or a ternary tree? Why?*

Bài làm

Ký hiệu h là hàm băm, $\|$ là phép nối chuỗi và $L_i = h(T_i)$.

a) Cây tam phân với chín phần tử

Vì $9 = 3^2$, cây có đúng hai tầng phía trên các lá.




Figure 1: Đường tô xám đi từ L_4 lên gốc; nút viền đứt thuộc bằng chứng.

Alice tính

$$N_1 = h(L_1 \,\|\, L_2 \,\|\, L_3), \qquad N_2 = h(L_4 \,\|\, L_5 \,\|\, L_6),$$
$$N_3 = h(L_7 \,\|\, L_8 \,\|\, L_9), \qquad R = h(N_1 \,\|\, N_2 \,\|\, N_3).$$

Alice công bố R làm commitment của danh sách S.
Để chứng minh $T_4 \in S$, Alice gửi T_4, chỉ số $i = 4$ và

$$\pi = (L_5, L_6, N_1, N_3),$$

tức bốn giá trị băm. Bob tính

$$L_4 = h(T_4), \qquad N_2 = h(L_4 \,\|\, L_5 \,\|\, L_6), \qquad R' = h(N_1 \,\|\, N_2 \,\|\, N_3).$$

Nếu $R' = R$, Bob chấp nhận. Chỉ số $i = 4$ cho Bob biết đúng thứ tự ghép các giá trị. Khả năng Alice thay T_4 bằng một giá trị khác mà vẫn cho cùng gốc sẽ dẫn đến một va chạm của h.

b) Độ dài bằng chứng

Cây có độ sâu tối đa

$$d = \lceil \log_k n \rceil .$$

Ở mỗi tầng, verifier cần nhiều nhất $k-1$ hash anh em. Do đó

$$\boxed{|\pi| \le (k-1)\lceil \log_k n \rceil}$$

giá trị băm. Nếu tầng cuối không đủ k con thì bằng chứng thực tế có thể ngắn hơn; đây là cận trên khi cấu trúc cây hoặc quy tắc padding đã được thống nhất.

c) Nhị phân hay tam phân?

Với n lớn và bỏ qua phép làm tròn,

$$|\pi_k| \approx (k-1)\log_k n = \frac{k-1}{\ln k}\ln n.$$

Hai trường hợp cần so sánh là

$$|\pi_2| \approx \frac{1}{\ln 2}\ln n \approx 1.443 \ln n, \qquad |\pi_3| \approx \frac{2}{\ln 3}\ln n \approx 1.820 \ln n.$$

Vì vậy nên dùng cây nhị phân. Bằng chứng tam phân dài hơn khoảng $1.820/1.443 - 1 \approx 26.2\%$. Việc tăng k làm cây thấp đi theo $\ln k$, nhưng số hash anh em ở mỗi tầng lại tăng tuyến tính theo $k-1$.

Bài 3. Bitcoin Script và mật khẩu

Đề bài. ***Problem 3. Bitcoin script.*** *Alice is on a backpacking trip and is worried about her devices containing private keys getting stolen. She wants to store her bitcoins in such a way that they can be redeemed via knowledge of a password P. Accordingly, she stores them in the following ScriptPubKey address:*

```
OP_SHA256
<0xeb271cbcc2340d0b0e6212903e29f22e578ff69b>
OP_EQUAL
```

a. *Write a ScriptSig script that will successfully redeem this UTXO given the password P. Hint: it should only be one line long.*
b. *Suppose Alice chooses a six character password P. Explain why her bitcoins can be stolen soon after her UTXO is posted to the blockchain. You may assume that computing SHA256 of all six character passwords can be done in reasonable time.*
c. *Suppose Alice chooses a strong 30 character passphrase P. Is the ScriptPubKey above a secure way to protect her bitcoins? Why or why not? Hint: reason through what happens when she tries to redeem her bitcoins.*

Bài làm

Lỗi độ dài trong đề Fall 2023

`OP_SHA256` luôn trả về digest 32 byte. Hằng `eb271cbcc2340d0b0e6212903e29f22e578ff69b` có 40 ký tự hex, tức 20 byte. Hai byte-string khác độ dài không thể bằng nhau, nên script đúng nguyên văn là **không thể tiêu**, ngay cả khi biết mật khẩu P.
Ý đồ của bài là một hashlock. Có thể sửa bằng cách đổi opcode thành `OP_SHA1` để phù hợp với digest 20 byte, hoặc giữ `OP_SHA256` và thay hằng bằng digest SHA256 32 byte của P. Các câu trả lời sau dùng phiên bản đã sửa.

a) ScriptSig

```
<P>
```

ScriptSig chỉ đẩy byte-string của mật khẩu lên stack. ScriptPubKey băm nó rồi so sánh với digest đã cam kết; không có public key hoặc chữ ký số.

b) Mật khẩu sáu ký tự

Digest đã công khai trong output. Kẻ tấn công có thể duyệt ngoại tuyến toàn bộ không gian mật khẩu sáu ký tự, băm từng ứng viên và so sánh với digest. Khi tìm được P, họ tự tạo giao dịch tiêu UTXO về địa chỉ của mình. SHA256 được thiết kế để tính nhanh nên không thay thế một hàm password hashing có salt và có chi phí tính toán cao.

c) Passphrase mạnh 30 ký tự

Passphrase mạnh ngăn được vét cạn trước khi Alice tiêu coin, nhưng hashlock đơn lẻ vẫn không an toàn:

1. Alice phát giao dịch; P xuất hiện công khai trong ScriptSig.
2. Nút mạng hoặc miner đọc P từ mempool.
3. Họ tạo giao dịch cạnh tranh dùng cùng P, chuyển coin về địa chỉ của họ và có thể đặt phí cao hơn.
4. Script không có chữ ký ràng buộc người nhận hoặc nội dung giao dịch, nên giao dịch thay thế cũng hợp lệ.

Do đó, cần kết hợp hashlock với điều kiện chữ ký như `OP_CHECKSIG`.

Bài 4. BitcoinLotto

Đề bài. ***Problem 4. BitcoinLotto:*** *Suppose the nation of Bitcoinia decides to convert its national lottery to use Bitcoin. A trusted scratch-off ticket printing factory exists and will not keep records of any values printed. Bitcoinia proposes a simple design: a weekly public address is published that holds the jackpot. This allows everyone to verify that the jackpot exists, namely there is a UTXO bound to that address that holds the jackpot amount. Then a weekly run of tickets is printed so that the winning lottery ticket contains the correct private key under the scratch material.*

a. *If the winner finds the ticket on Monday and immediately claims the jackpot, this will be bad for sales because players will all realize the lottery has been won. Modify the design to use one of the locktime opcodes to ensure that the prize can only be claimed at the end of the week. (of course, you cannot prevent the winner from proving ownership of the correct private key outside of Bitcoin). The Bitcoin script opcodes are listed at* `https://en.bitcoin.it/wiki/Script`*. Alternatively, explain how to use a 2-out-of-2 multisig for this. You only need to write up one design: either using locktime or multisig.*

b. *Some tickets inevitably get lost or destroyed. Modify the design to roll forward so that any unclaimed jackpot from Week n can be claimed by the winner in Week $n+1$. If the Week $n+1$ jackpot is unclaimed, then the jackpot from both weeks n and $n+1$ can be claimed by the winner of Week $n+2$, and so on. Can you propose a design that works without introducing new ways for the lottery administrators to embezzle funds beyond what is possible on the basic scheme described at the beginning of the question? You may assume that the lottery system runs for 1000 weeks, and then shuts down permanently. Hint: use multisig.*

Bài làm

Gọi (sk_i, PK_i) là cặp khóa của vé trúng tuần i. Nhà in đáng tin cậy đặt sk_i dưới lớp cào của đúng một vé thắng và không lưu bản sao.

a) Chỉ cho nhận giải vào cuối tuần

Khóa output bằng `OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY` (CLTV):

```
<T_end> OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY OP_DROP <PK_i> OP_CHECKSIG
```

T_{end} là block height hoặc Unix timestamp ứng với cuối tuần. Giao dịch nhận giải phải thỏa:

- `nLockTime >= T_end` và cùng kiểu height/time với T_{end};
- `nSequence` của input khác `0xffffffff`;
- chữ ký hợp lệ tạo bởi sk_i.

Trước T_{end}, CLTV làm script thất bại. Sau thời điểm đó, chỉ người giữ vé thắng mới tạo được chữ ký hợp lệ.

b) Chuyển jackpot chưa nhận sang tuần sau

Vì hệ thống chạy đúng 1000 tuần, nhà in sinh trước 1000 cặp khóa và công bố toàn bộ public key. Jackpot mới của tuần i được khóa theo điều kiện 1-of-$(1001 - i)$ giữa khóa tuần hiện tại và tất cả khóa các tuần sau:

```
1 <PK_i> <PK_(i+1)> ... <PK_1000> (1001−i) OP_CHECKMULTISIG
```

Có thể đặt điều kiện này sau CLTV ở câu a. Nếu jackpot tuần i chưa được nhận, khóa sk_{i+1} của người thắng tuần sau cũng tiêu được output tuần i. Tổng quát, người thắng tuần j có thể gom mọi UTXO chưa nhận của các tuần $i \leq j$ vào một giao dịch. Ban tổ chức không nắm private key nào, nên không có thêm cách biển thủ so với mô hình ban đầu; giả thiết nhà in không giữ khóa vẫn là giả thiết tin cậy cốt lõi.

Đây là thiết kế khái niệm mà bài tập hướng tới. Bitcoin hiện hành giới hạn số public key trong `OP_CHECKMULTISIG` và giới hạn kích thước script, nên không thể đặt đủ 1000 khóa trong một script thực tế. Một triển khai thật phải chia rollover thành nhiều giai đoạn, dùng giao dịch ký sẵn hoặc cấu trúc script hiện đại hơn.

Bài 5. Lightweight client

Đề bài. ***Problem 5. Lightweight clients:*** *Suppose Bob runs an ultra lightweight Bitcoin client which receives the current head of the blockchain from a trusted source. This client has very limited memory and so it only stores the block header of the most recent block in the chain (the head of the chain), deleting any previous block headers.*

a. *Consider the current blockchain design, where every block header contains (i) a Merkle root of all the transaction in the block, and (ii) the hash of the previous block header. Suppose Alice posts a transaction on chain that sends a payment to Bob. Some time later Alice want to prove to Bob that she paid him. Bob runs an ultra lightweight client, and only has the latest block header. What information should Alice send to Bob to prove that her payment to Bob has been included in a block on chain?*

b. *Assume Alice's payment was included in a block k blocks before the current head and there are exactly n transactions per block. Estimate how many bytes this proof will require in terms of n and k. Compute the proof size for $k = 6$ and $n = 1024$, assuming SHA256 is used as the hash function throughout.*

Bài làm

Giả sử giao dịch nằm trong block B_0, còn block Bob đang giữ là B_k:

$$B_0 \longleftarrow B_1 \longleftarrow \cdots \longleftarrow B_{k-1} \longleftarrow B_k.$$

a) Dữ liệu Alice phải gửi

Alice gửi:

1. giao dịch thanh toán để Bob kiểm tra output thực sự trả tiền cho mình;
2. Merkle inclusion proof từ TXID đến Merkle root trong header B_0, kèm thông tin vị trí trái/phải;
3. các header $B_0, B_1, \ldots, B_{k-1}$.

Bob băm giao dịch để lấy TXID, dùng Merkle proof tính lại root rồi so sánh với trường Merkle root của B_0. Tiếp theo, Bob băm từng header và kiểm tra hash của B_i bằng trường previous-block-hash trong B_{i+1}. Bước cuối so sánh hash của B_{k-1} với previous-block-hash trong B_k mà Bob đã tin cậy.
Merkle proof chứng minh giao dịch thuộc B_0; chuỗi header chứng minh B_0 là tổ tiên của head hiện tại.

b) Kích thước bằng chứng

Merkle proof nhị phân cho n giao dịch cần $\lceil \log_2 n \rceil$ hash. Mỗi hash SHA256 dài 32 byte và mỗi Bitcoin block header dài 80 byte. Bob đã có header head nên Alice cần gửi k header còn lại. Bỏ qua kích thước giao dịch và vài bit metadata chỉ hướng trái/phải:

$$\boxed{S(n,k) = 32\,\lceil \log_2 n \rceil + 80k \text{ byte.}}$$

Với $k = 6$ và $n = 1024 = 2^{10}$:

$$S = 32 \cdot 10 + 80 \cdot 6 = 320 + 480 = \boxed{800 \text{ byte}}.$$

Nếu tính cả giao dịch thanh toán, cần cộng thêm kích thước serialized transaction $|tx|$. Con số 800 byte là phần bằng chứng xác thực mà đề cung cấp đủ dữ kiện để tính.

Tài liệu kiểm chứng

1. Stanford CS251, *Assignment #1, Fall 2023*:
   https://securitylab.github.io/cs251-fall23/hw/hw1.pdf
2. BIP 65, *OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY*:
   https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0065.mediawiki
3. Bitcoin Developer Reference, *Block Chain*:
   https://developer.bitcoin.org/reference/block_chain.html
4. Bitcoin Developer Guide, *Simplified Payment Verification*:
   https://developer.bitcoin.org/devguide/operating_modes.html
5. Bitcoin Developer Reference, *Transactions*:
   https://developer.bitcoin.org/reference/transactions.html