

# Esercizio 2

Implementare un programma in C per gestire una rubrica telefonica:

1. Definire la struttura `Contatto`, che contiene i campi:
  - nome (massimo 32 caratteri, incluso fine stringa);
  - cognome (massimo 32 caratteri, incluso fine stringa);
  - numeroTelefonico (massimo 11 caratteri, incluso fine stringa).
2. Realizzare un menù che permetta di scegliere un tasto corrispondente alle azioni implementate con le seguenti subroutine:
  - `visualizzaRubrica( Contatto rubrica[], int* nContatti )` per visualizzare a schermo tutti i contatti presenti nella rubrica;
  - `aggiungiContatto( Contatto rubrica[], int *nContatti )` che aggiunga un nuovo contatto alla rubrica e restituisca la rubrica aggiornata;
  - `stampaContatto( Contatto* )` che si occupi di stampare un singolo contatto passato come parametro;
  - `cancellaContatto( int id, Contatto rubrica[], int *nContatti )` che elimini un contatto dalla rubrica e restituisca la rubrica aggiornata;
  - `modificaContatto( Contatto *c)` che modifichi uno o più campi del contatto fornito come parametro.

Testare opportunamente il programma e, qualora necessario, realizzare subroutine aggiuntive per implementare controlli, acquisizioni, ecc.

