



HACKTHEBOX

RESOLUCIÓN DE LABORATORIO

Lab: Noxious (HackTheBox)

Investigación de un ataque de LLMNR poisoning en un entorno Active Directory, identificando al dispositivo malicioso, el hash NTLMv2 capturado de la víctima y la contraseña recuperada mediante ataque de diccionario.

Escenario:

The IDS device alerted us to a possible rogue device in the internal Active Directory network. The Intrusion Detection System also indicated signs of LLMNR traffic, which is unusual. It is suspected that an LLMNR poisoning attack occurred. The LLMNR traffic was directed towards Forela-WKstn002, which has the IP address 172.17.79.136. A limited packet capture from the surrounding time is provided to you, our Network Forensics expert. Since this occurred in the Active Directory VLAN, it is suggested that we perform network threat hunting with the Active Directory attack vector in mind, specifically focusing on LLMNR poisoning.

Herramientas utilizadas:

- Wireshark
- Hashcat

P1: Its suspected by the security team that there was a rogue device in Forela's internal network running responder tool to perform an LLMNR Poisoning attack. Please find the malicious IP Address of the machine.

R: 172.17.79.135

Dado que se sospechaba de un ataque de LLMNR Poisoning, se procedió a filtrar el tráfico de red mediante el protocolo LLMNR. Durante el análisis, se observó que inicialmente la dirección IP 172.17.79.136 envió una solicitud de descubrimiento (Standard query) buscando el hostname DCC01, a la cual la dirección IP 172.17.79.135 respondió inmediatamente.

Posteriormente, un segundo equipo con la dirección IP 172.17.79.129 envió una solicitud de descubrimiento buscando el hostname Forela-Wkstn001, y nuevamente la dirección IP 172.17.79.135 inyectó una respuesta afirmando ser dicho equipo. Con base en este comportamiento anómalo de suplantación de múltiples identidades, se confirma que el atacante ejecutó el ataque de LLMNR Spoofing desde la dirección IP 172.17.79.135.

Time	Source	Source Port	Destination	Dest Port	Protocol	Length	Info
2024-06-24 11:19:08...	fe80::2068:fe84:5fc...	5355	fe80::7994:1860:711...	57352	LLMNR	118	Standard query response 0xfb65 AAAA DCC01 AAAA fe80::2068:fe84:5fc...
2024-06-24 11:19:08...	172.17.79.135	5355	172.17.79.136	57352	LLMNR	98	Standard query response 0xfb65 AAAA DCC01 AAAA fe80::2068:fe84:5fc...
2024-06-24 11:19:08...	fe80::7994:1860:711...	63731	ff02::1:3	5355	LLMNR	85	Standard query 0x5e5d A DCC01
2024-06-24 11:19:08...	172.17.79.136	63731	224.0.0.252	5355	LLMNR	65	Standard query 0x5e5d A DCC01
2024-06-24 11:19:08...	fe80::7994:1860:711...	61604	ff02::1:3	5355	LLMNR	85	Standard query 0xbda7 AAAA DCC01
2024-06-24 11:19:08...	172.17.79.136	61604	224.0.0.252	5355	LLMNR	65	Standard query 0xbda7 AAAA DCC01
2024-06-24 11:19:08...	fe80::2068:fe84:5fc...	5355	fe80::7994:1860:711...	63731	LLMNR	106	Standard query response 0x5e5d A DCC01 A 172.17.79.135
2024-06-24 11:19:08...	172.17.79.135	5355	172.17.79.136	63731	LLMNR	86	Standard query response 0x5e5d A DCC01 A 172.17.79.135
2024-06-24 11:19:08...	fe80::2068:fe84:5fc...	5355	fe80::7994:1860:711...	61604	LLMNR	118	Standard query response 0xbda7 AAAA DCC01 AAAA fe80::2068:fe84:5fc...
2024-06-24 11:19:08...	172.17.79.135	5355	172.17.79.136	61604	LLMNR	98	Standard query response 0xbda7 AAAA DCC01 AAAA fe80::2068:fe84:5fc...
2024-06-24 11:19:46...	fe80::3340:25bd:64b...	52091	ff02::1:3	5355	LLMNR	95	Standard query 0x77ea ANY Forela-Wkstn001
2024-06-24 11:19:46...	172.17.79.129	52091	224.0.0.252	5355	LLMNR	75	Standard query 0x77ea ANY Forela-Wkstn001
2024-06-24 11:19:46...	fe80::2068:fe84:5fc...	5355	fe80::3340:25bd:64b...	52091	LLMNR	126	Standard query response 0x77ea A Forela-Wkstn001 A 172.17.79.135
2024-06-24 11:19:46...	172.17.79.135	5355	172.17.79.129	52091	LLMNR	106	Standard query response 0x77ea A Forela-Wkstn001 A 172.17.79.135
2024-06-24 11:22:31...	fe80::7994:1860:711...	62718	ff02::1:3	5355	LLMNR	95	Standard query 0x8e9a ANY Forela-Wkstn002
2024-06-24 11:22:31...	172.17.79.136	62718	224.0.0.252	5355	LLMNR	75	Standard query 0x8e9a ANY Forela-Wkstn002
2024-06-24 11:22:31...	fe80::2068:fe84:5fc...	5355	fe80::7994:1860:711...	62718	LLMNR	126	Standard query response 0x8e9a A Forela-Wkstn002 A 172.17.79.135
2024-06-24 11:22:31...	172.17.79.135	5355	172.17.79.136	62718	LLMNR	106	Standard query response 0x8e9a A Forela-Wkstn002 A 172.17.79.135
2024-06-24 11:34:46...	fe80::3340:25bd:64b...	49803	ff02::1:3	5355	LLMNR	95	Standard query 0x1b8a ANY Forela-Wkstn001
2024-06-24 11:34:46...	172.17.79.129	49803	224.0.0.252	5355	LLMNR	75	Standard query 0x1b8a ANY Forela-Wkstn001
2024-06-24 11:34:46...	fe80::2068:fe84:5fc...	5355	fe80::3340:25bd:64b...	49803	LLMNR	126	Standard query response 0x1b8a A Forela-Wkstn001 A 172.17.79.135
2024-06-24 11:34:46...	172.17.79.129	49803	172.17.79.135	49803	LLMNR	106	Standard query response 0x1b8a A Forela-Wkstn001 A 172.17.79.135
2024-06-24 11:37:19...	fe80::3340:25bd:64b...	61448	ff02::1:3	5355	LLMNR	84	Standard query 0x95e0 A wpa
2024-06-24 11:37:19...	172.17.79.129	61448	224.0.0.252	5355	LLMNR	64	Standard query 0x95e0 A wpa
2024-06-24 11:37:20...	fe80::3340:25bd:64b...	61448	ff02::1:3	5355	LLMNR	84	Standard query 0x95e0 A wpa
2024-06-24 11:37:20...	172.17.79.129	61448	224.0.0.252	5355	LLMNR	64	Standard query 0x95e0 A wpa

P2: What is the hostname of the rogue machine?

R: Kali

Dado que previamente se determinó la dirección IP del atacante, se procedió a filtrar el tráfico de red en busca de paquetes DHCP vinculados a dicha IP. Se analizó específicamente la solicitud del cliente (DHCP Request), debido a que este protocolo incluye el nombre del equipo en la Opción 12 (Host Name) para presentarse ante el servidor. Mediante este artefacto de red, se confirmó que el hostname del dispositivo del atacante es kali.

No.	Time	Source	Source Port	Destination	Dest Port	Protocol	Length	Host	Info
1666	2024-06-24 11:17:33...	172.17.79.135	68	255.255.255.255	67	DHCP	311		DHCP Discover - Transaction ID 0xa7ea9ba0
12714	2024-06-24 11:27:57...	172.17.79.135	68	172.17.79.254	67	DHCP	324		DHCP Request - Transaction ID 0x481fcd6
12715	2024-06-24 11:27:57...	172.17.79.254	67	172.17.79.135	68	DHCP	342		DHCP ACK - Transaction ID 0x481fcd6

▼ Option: (12) Host Name
Length: 4
Host Name: kali

P3: Now we need to confirm whether the attacker captured the user's hash and it is crackable!! What is the username whose hash was captured?

R: john.deacon

Dado que el atacante está ejecutando un ataque de spoofing y suplantaré múltiples nombres de red (hostnames), la estrategia más efectiva para unificar la evidencia es realizar el seguimiento del tráfico en base a su dirección física (MAC).

Como se observó, el atacante responde a las consultas de resolución de nombres de la víctima (IP 172.17.79.136 y su correspondiente IPv6 fe80::7994:1860:711:c243) inyectando respuestas falsas mediante los protocolos LLMNR y mDNS. Al suplantar exitosamente el host DCC01, la máquina víctima confía en la respuesta fraudulenta y se dirige hacia el atacante. El éxito de este engaño se confirma al observar el establecimiento de una conexión TCP (Three-way handshake) en el puerto 445 sobre IPv6, iniciando así la comunicación SMB.

Source	Source Port	Destination	Dest Port	Protocol	Length	Host	Info
172.17.79.135	5353	172.17.79.136	5353	MDNS	81		Standard query response 0x0000 A 172.17.79.135
fe80::2068:fe84:5fc8:efb7	5353	fe80::7994:1860:711:c243	5353	MDNS	101		Standard query response 0x0000 A 172.17.79.135
172.17.79.135	5353	172.17.79.136	5353	MDNS	93		Standard query response 0x0000 AAAA fe80::2068:fe84:5fc8:efb7
fe80::2068:fe84:5fc8:efb7	5355	fe80::7994:1860:711:c243	55850	LLMNR	106		Standard query response 0xe708 A DCC01 A 172.17.79.135
172.17.79.135	5355	172.17.79.136	55850	LLMNR	86		Standard query response 0xe708 A DCC01 A 172.17.79.135
fe80::7994:1860:711:c243	51924	fe80::2068:fe84:5fc8:efb7	445	TCP	86		51924 → 445 [SYN] Seq=0 Win=64800 Len=0 MSS=1440 WS=256 SACK_PERM
fe80::2068:fe84:5fc8:efb7	445	fe80::7994:1860:711:c243	51924	TCP	86		445 → 51924 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=33120 Len=0 MSS=1440 SACK_P
fe80::7994:1860:711:c243	51924	fe80::2068:fe84:5fc8:efb7	445	TCP	74		51924 → 445 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2108160 Len=0

Posteriormente, a través de esta conexión SMB2, la víctima (Forela-Wkstn002) intenta autenticarse contra el equipo falso utilizando el proveedor de seguridad NTLMSSP. El intercambio comienza con el paquete Session Setup Request, NTLMSSP_NEGOTIATE por parte de la víctima, seguido del envío de un NTLMSSP_CHALLENGE por parte del servidor del atacante. Al procesar este desafío, la víctima transmite su respuesta de autenticación, exponiendo el hash del usuario john.deacon perteneciente al dominio FORELA. Finalmente, al operar como un servidor SMB falso configurado únicamente para capturar credenciales (como Responder), el atacante devuelve un error de acceso denegado (STATUS_ACCESS_DENIED) forzando el cierre del intento de sesión una vez asegurado el hash. Los registros de red indican que este ciclo de captura se repitió en 12 ocasiones.

Source	Source Port	Destination	Dest Port	Protocol	Length	Host	Info
DCC01	5355	Forela-Wkstn002.local	55515	LLMNR	118		Standard query response 0x2c01 AAAA DCC01 AAAA fe80::2068:fe84:5fc1
DCC01	445	Forela-Wkstn002.local	51924	TCP	74		445 → 51924 [ACK] Seq=1105 Ack=33152 Win=0 Len=0
DCC01	5353	Forela-Wkstn002.local	5353	MDNS	113		Standard query response 0x0000 AAAA fe80::2068:fe84:5fc8:efb7
Forela-Wkstn001	5355	Forela-Wkstn002.Forela.local	55515	LLMNR	98		Standard query response 0x2c01 AAAA DCC01 AAAA fe80::2068:fe84:5fc1
DCC01	445	Forela-Wkstn002.local	51924	SMB2	314		Negotiate Protocol Response
Forela-Wkstn002.local	51924	DCC01	445	SMB2	296		Negotiate Protocol Request
DCC01	445	Forela-Wkstn002.local	51924	SMB2	314		Negotiate Protocol Response
Forela-Wkstn002.local	51924	DCC01	445	SMB2	240		Session Setup Request, NTLMSSP_NEGOTIATE
DCC01	445	Forela-Wkstn002.local	51924	SMB2	412		Session Setup Response, Error: STATUS_MORE_PROCESSING_REQUIRED, NTLMSSP_CHALLENGE
Forela-Wkstn002.local	51924	DCC01	445	SMB2	717		Session Setup Request, NTLMSSP_AUTH, User: FORELA\john.deacon
DCC01	445	Forela-Wkstn002.local	51924	SMB2	150		Session Setup Response, Error: STATUS_ACCESS_DENIED
Forela-Wkstn002.local	51924	DCC01	445	TCP	74		51924 → 445 [RST, ACK] Seq=1105 Ack=895 Win=0 Len=0

P4: In NTLM traffic we can see that the victim credentials were relayed multiple times to the attacker's machine. When were the hashes captured the First time?

R: 2024-06-24 11:18:30

El hash del usuario john.deacon fue capturado por primera vez el 2024-06-24 a las 11:18:30. Este evento se registra de manera exacta en el paquete (frame) 9292, momento en el cual el equipo de la víctima transmite la solicitud de inicio de sesión (Session Setup Request, NTLMSSP_AUTH) que contiene la respuesta al desafío criptográfico emitido por el servidor falso.

9278	2024-06-24 11:18:30...	fe80::20...	445	fe80::7994...	51924	SMB2	314	Negotiate Protocol Response
9279	2024-06-24 11:18:30...	fe80::79...	51924	fe80::2068...	445	SMB2	296	Negotiate Protocol Request
9280	2024-06-24 11:18:30...	fe80::20...	445	fe80::7994...	51924	SMB2	314	Negotiate Protocol Response
9290	2024-06-24 11:18:30...	fe80::79...	51924	fe80::2068...	445	SMB2	240	Session Setup Request, NTLMSSP_NEGOTIATE
9291	2024-06-24 11:18:30...	fe80::20...	445	fe80::7994...	51924	SMB2	412	Session Setup Response, Error: STATUS_MORE_PROCESSING_REQUIRED, NTLMSSP_CHALLENGE
9292	2024-06-24 11:18:30...	fe80::79...	51924	fe80::2068...	445	SMB2	717	Session Setup Request, NTLMSSP_AUTH, User: FORELA\john.deacon
9293	2024-06-24 11:18:30...	fe80::20...	445	fe80::7994...	51924	SMB2	150	Session Setup Response, Error: STATUS_ACCESS_DENIED
9294	2024-06-24 11:18:30...	fe80::79...	51924	fe80::2068...	445	TCP	74	51924 → 445 [RST, ACK] Seq=1105 Ack=895 Win=0 Len=0

P5: What was the typo made by the victim when navigating to the file share that caused his credentials to be leaked?

R: DCC01

El análisis de la captura de red evidencia que la víctima (IP 172.17.79.136) cometió un error tipográfico al intentar acceder a un recurso, solicitando la resolución del nombre inexistente DCC01.

Como se observa a partir del frame 9241, el equipo de la víctima dirige inicialmente una consulta DNS al servidor principal (172.17.79.4) buscando DCC01.forela.local. Al recibir un error indicando que el nombre no existe (No such name), el sistema intenta la resolución con un servidor DNS secundario (172.17.79.2) utilizando el sufijo DCC01.localdomain, obteniendo el mismo resultado negativo (NXDOMAIN). Ante el fallo absoluto de la infraestructura DNS, el sistema operativo Windows recurre automáticamente al protocolo LLMNR como mecanismo de resolución de respaldo. Es en esta ventana operativa donde el atacante intercepta las solicitudes multicast para inyectar una respuesta fraudulenta y ejecutar el ataque de LLMNR Spoofing.

Cabe destacar que la inspección de los paquetes del protocolo BROWSER corrobora la naturaleza del incidente: los mensajes de anuncio (Host Announcement) confirman que el nombre legítimo del controlador de dominio en la IP 172.17.79.4 es DC01, demostrando que la letra "C" adicional ingresada accidentalmente por el usuario fue el detonante inicial de la fuga de credenciales.

172.17.79.136	50439	172.17.79.4	53	DNS	78 DCC01.forela.local	Standard query 0xf088 A DCC01.forela.local
172.17.79.4	53	172.17.79.136	50439	DNS	142 DCC01.forela.local	Standard query response 0xf088 No such name A DCC01
172.17.79.136	54957	172.17.79.4	53	DNS	77 DCC01.localdomain	Standard query 0x5cef A DCC01.localdomain
172.17.79.4	49601	172.17.79.2	53	DNS	88 DCC01.localdomain	Standard query 0x0d72 A DCC01.localdomain OPT
172.17.79.2	53	172.17.79.4	49601	DNS	1081 DCC01.localdomain	Standard query response 0x0d72 No such name A DCC01
172.17.79.4	53	172.17.79.136	54957	DNS	152 DCC01.localdomain	Standard query response 0x5cef No such name A DCC01
fe80::7994:1860:711:c243	55850	ff02::1:3	5355	LLMNR	85 DCC01	Standard query 0xe708 A DCC01
172.17.79.136	55850	224.0.0.252	5355	LLMNR	65 DCC01	Standard query 0xe708 A DCC01
fe80::7994:1860:711:c243	55515	ff02::1:3	5355	LLMNR	85 DCC01	Standard query 0x2c01 AAAA DCC01
172.17.79.136	55515	224.0.0.252	5355	LLMNR	65 DCC01	Standard query 0x2c01 AAAA DCC01
fe80::2068:fe84:5fc8:efb7	5355	fe80::7994:1860:711:c243	55850	LLMNR	106 DCC01	Standard query response 0xe708 A DCC01 A 172.17.79.
172.17.79.135	5355	172.17.79.136	55850	LLMNR	86 DCC01	Standard query response 0xe708 A DCC01 A 172.17.79.
fe80::2068:fe84:5fc8:efb7	5355	fe80::7994:1860:711:c243	55515	LLMNR	118 DCC01	Standard query response 0x2c01 AAAA DCC01 AAAA fe80
172.17.79.135	5355	172.17.79.136	55515	LLMNR	98 DCC01	Standard query response 0x2c01 AAAA DCC01 AAAA fe80
172.17.79.136	51925	172.17.79.4	88	TCP	66	51925 → 88 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=
172.17.79.4	88	172.17.79.136	51925	TCP	66	88 → 51925 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 M

Source	Source Port	Destination	Dest Port	Protocol	Length	Name	Info
172.17.79.4	138	172.17.79.255	138	BROWSER	243		Host Announcement DC01, Workstation, Server, Domain Contr
172.17.79.1	138	172.17.79.255	138	BROWSER	243		Host Announcement PK-DEV-JSTARK, Workstation, Server, NT
172.17.79.129	138	172.17.79.255	138	BROWSER	243		Host Announcement FORELA-WKSTN001, Workstation, Server, N
172.17.79.4	138	172.17.79.255	138	BROWSER	243		Host Announcement DC01, Workstation, Server, Domain Contr
172.17.79.4	138	172.17.79.255	138	BROWSER	243		Host Announcement DC01, Workstation, Domain Controller, T
172.17.79.4	138	172.17.79.255	138	BROWSER	243		Host Announcement DC01, Workstation, Server, Domain Contr
172.17.79.1	138	172.17.79.255	138	BROWSER	243		Host Announcement PK-DEV-JSTARK, Workstation, Server, NT

P6: To get the actual credentials of the victim user we need to stitch together multiple values from the ntlm negotiation packets. What is the NTLM server challenge value?

R: 601019d191f054f1

Para extraer este valor, se filtró el tráfico en busca de paquetes NTLMSSP. Al inspeccionar el primer paquete NTLMSSP_CHALLENGE (correspondiente al frame 9291), se analizó la estructura interna del mensaje siguiendo la ruta: SMB2 > Session Setup Response (0x01) > Security Blob > GSS-API > Simple Protected Negotiation > NTLM Secure Service Provider.

Dentro de esta jerarquía, se localizó el campo específico NTLM Server Challenge, obteniendo exitosamente el valor 601019d191f054f1 emitido por el servidor del atacante.

NTLM Secure Service Provider
NTLMSSP identifier: NTLMSSP
NTLM Message Type: NTLMSSP_CHALLENGE (0x00000002)
Target Name: NBFY
Negotiate Flags: 0xe2898215, Negotiate 56, Negotiate
NTLM Server Challenge: 601019d191f054f1
Reserved: 0000000000000000
Target Info
Version 6.3 (Build 9600); NTLM Current Revision 15

P7: Now doing something similar find the NTProofStr value.

R: c0cc803a6d9fb5a9082253a04dbd4cd4

Se inspeccionó la respuesta al paquete NTLMSSP_CHALLENGE analizado anteriormente; es decir, el paquete NTLMSSP_AUTH (correspondiente al frame 9292). De igual manera, se examinó la estructura interna del mensaje siguiendo la jerarquía: SMB2 > Session Setup Request (0x01) > Security Blob > GSS-API > Simple Protected Negotiation > negTokenTarg > NTLM Secure Service Provider > NTLM Response > NTLMv2 Response > NTProofStr.

Siguiendo esta ruta, se extrajo exitosamente el valor criptográfico c0cc803a6d9fb5a9082253a04dbd4cd4, el cual corresponde a la prueba de autenticación enviada por el cliente.

```
Maxlen: 318
Offset: 176
▼ NTLMv2 Response [...]: c0cc803a6d9fb5a9082253a04dbd4cd
NTProofStr: c0cc803a6d9fb5a9082253a04dbd4cd4
Response Version: 1
Hi Response Version: 1
Z: 000000000000
Time: Jun 24, 2024 07:17:33.000000000 UTC
NTLMv2 Client Challenge: cc3dcfc0de9b5f26
```

P8: To test the password complexity, try recovering the password from the information found from packet capture. This is a crucial step as this way we can find whether the attacker was able to crack this and how quickly.

R: NotMyPassword0K?

Para evaluar la complejidad de la contraseña y determinar el impacto real de la brecha, se procedió a reconstruir el hash NetNTLMv2 capturado en el tráfico de red. Este artefacto criptográfico se genera calculando la respuesta del cliente frente al desafío del servidor, y para intentar revertirlo mediante herramientas de auditoría, debe ensamblarse concatenando los valores extraídos de la negociación NTLMSSP bajo el siguiente formato estándar:

[usuario]::[dominio]:[server_challenge]:[NTProofStr]:[NTLMv2_Response_Blob]

```
Offset: 176
▼ NTLMv2 Response [...]: c0cc803a6d9fb5a9082253a04dbd4cd4010100000000000080e
NTProofStr: c0cc803a6d9fb5a9082253a04dbd4cd4
```


Empleando los cinco valores identificados en la inspección de los paquetes anteriores, se generó el archivo de texto con el hash estructurado.

Posteriormente, se ejecutó una prueba de recuperación de credenciales utilizando la herramienta Hashcat (modo 5600) en conjunto con el diccionario de contraseñas de uso común rockyou.txt.

```
JOHN.DEACON::FORELA:601019d191f054f1:c0cc803a6d9fb5a9082253a04dbd4cd4:010100000000  
0008004e0042004600590001001e00570049004e002d00360036004100530035004c0031004700520  
0035004c00310047005200570054002e004e004200460059002e004c004f00430041004c000300140  
004e004200460059002e004c004f00430041004c000700080080e4d59406c6da01060004000200000  
c5200a40b89ad5831abf821f4f20a2c7f352283a35600377ef1f294f1c90a010000000000000000  
004300430030003100000000000000000000:NotMyPassword0k?
```


P9: Just to get more context surrounding the incident, what is the actual file share that the victim was trying to navigate to?

R: \\DC01\DC-Confidential

Tras recibir un error de acceso denegado por parte del servidor falso del atacante, la víctima finalmente logró establecer una conexión legítima con el controlador de dominio real (DC01). Como se evidencia en el tráfico SMB2, una vez autenticado, el usuario envió una solicitud Tree Connect Request revelando que su objetivo final era acceder al directorio de recursos compartidos \\DC01\DC-Confidential.

172.17.79.136	51945	172.17.79.4	445	SMB2	170 Close Request, File: <share>
172.17.79.4	445	172.17.79.136	51945	SMB2	182 Close Response, File: <share>
172.17.79.136	51945	172.17.79.4	445	SMB2	174 Tree Connect Request, Tree: '\\DC01\DC-Confidential'
172.17.79.4	445	172.17.79.136	51945	SMB2	138 Tree Connect Response, Tree: '\\DC01\DC-Confidential'
172.17.79.136	51945	172.17.79.4	445	SMB2	234 Create Request, File: <share>