

Mergulhando nos Commits

Caio Oliveira Web Development






Revisão









- Ele utiliza um sistema de versionamento distribuído, possuindo um repositório local e remoto.
- Os 3 principais comando são o commit, push e pull



Commit




























Create "about" page



Change page layout



<html>



Serve como um checkpoint





Ele é uma foto do projeto naquele instante!







Push

Envia os commits do seu **repositório local** para seu **repositório remoto**.









Atualiza seu repositório local, baixando todos os arquivos e atualizações do seu repositório remoto, **deixando os dois iguais**.

Git PUSH PULL











LOCAL REMOTE








Commit

















Change page layout







<h1>Headline</h1>









<html> <head>

about.html



created photo.png

Create "about" page





Especifique o tipo de commit



Seu código não é auto-explicativo 😒



Use um verbo no infinitivo: Adicionar, corrigir, atualizar



Mantenha a mensagem curta, direta e objetiva



Utilize a descrição para dar mais contexto ao commit



especifique o tipo de commit

feat: uma nova feature (recurso) que você está adicionando a uma aplicação específica.

fix: a resolução de um bug.

style: recurso e atualizações relacionadas à estilização.

Mais em

https://www.dio.me/articles/git-boas-praticas-para-escrita-das-mensagens-de-commits





Repositories 143





Packages 🖒 Stars 1.1k



Zeno Rocha zenorocha

Unfollow

zenorocha/readme.md

Hey, I'm Zeno! 🤏

Prounder & CEO at Resend

BR Born in Curitiba, Brazil us Living in San Francisco, California

What I'm working on 🧘

- Currently creating a better way for developers to send email React Email
- Currently building a dark theme Dracula PRO

Find me elsewhere

- Site |
- Twitter
- instagram
- **LinkedIn**




Quando eu devo fazer um commit?

Quando você finalizar uma tarefa ou corrigir algum bug.



Qual é a estrutura de um commit?








Como eu adiciono novos colaboradores?

- 1° Settings do repositório
- 2° Collaborators







git init

Cria um novo repositório git na sua pasta atual.

git clone https://github.com/facebook/react.git

Copia um repositório remoto para sua pasta.

git status

Mostra o estado da sua Working Directory e Staging Area.



```
git add <arquivo1> <arquivo2>
```

Adiciona arquivos à staging area.

git reset

Limpa a staging area.

git commit -m "Meu primeiro commit"

Commita as alterações da staging area



git push origin main

Adiciona seu commits locais no seu repositório remoto.

git fetch

Traz suas atualizações do repositório remoto, porém não as mistura..

git pull origin main

Atualiza seu repositório local com todas as alterações do repositório remoto



git log

Traz o histórico de commits

git remote

Lista os repositórios remotos.

git remote add apelido (url)

Cria uma conexão com o repositório remoto, inserindo um apelido e a url dele no GitHub



Como eu edito um commit?

git ammend -m "Nova mensagem"



Como eu comparo dois commits?

```
git diff commit1..commit2
```




Como eu desfaço as mudanças de um commit?


git revert



Como eu apago um commit?

git reset --hard idcommit







http://git-school.github.io/visualizing-git/



```
walkThroughPart.ts — ~/Development/repos/vscode
       TS walkThroughPart.ts src/vs/workbench/parts/welcome/walkThrough/electron-browser
                                                                                                  LØ)
                                           snippet: i
                                       });
                                  }));
                              });
       409
8
            Accept Current Change | Accept Incoming Change | Accept Both Changes | Compare Changes
            <<<<< HEAD (Current Change)
                              this.updateSizeClasses();
                              this.multiCursorModifier();
       412
                                                                                                      Bratte -
                              this.contentDisposables.push(this.configurationService.onDidU
            -----
                              this.toggleSizeClasses();
            >>>>> Test (Incoming Change)
                              if (input.onReady) {
                                  input.onReady(innerContent);
                             this.scrollbar.scanDomNode();
                              this.loadTextEditorViewState(input.getResource());
                             this.updatedScrollPosition();
                         1);
```

Ln 1, Col 1

Tab Size: 4

UTF-8

TypeScript

D

⑻

中

ð

₽ d4bbcc63!

Ø 4 A 0



Hands on





Atividade

- 1° Crie um repositório remoto no GitHub
- 2° Faça um clone para seu repositório local
- 3° Crie 4 commits:
 - Adicione um título
 - Adicione o primeiro parágrafo
 - Adicione uma imagem do Google
 - Adicione um novo parágrafo
- 4° Crie um arquivo senhas.txt e ignore-o
- 5° Mude o título no seu repositório remoto e depois mude também no seu repositório local e tente dar um push
- 6° Resolva o conflito
- 7° Reverta o projeto para somente o título e o primeiro parágrafo