

Doc_TP Mise en place d'une stratégie de sauvegarde et de protection des fichiers

Partie 1 : Sauvegarde et synchronisation des fichiers sous Linux

1. Création de fichier pour la sauvegarde

On va créer un dossier source pour mettre deux fichiers texte pour le sauvegarder avec les commandes suivantes:

```
mkdir -p /home/glpi/source  
echo "test sauvegarde 1" > /home/glpi/source/fichier1.txt  
echo "test sauvegarde 2" > /home/glpi/source/fichier2.txt
```

Puis on vérifie si les fichiers sont bien dans le dossier source:

```
cd /source  
ls
```

```
fichier1.txt fichier2.txt  
glpi@glpiserver:~/source$ |
```

On voit que il a bien était créer

2. Sauvegarde complète dans un autre dossier

```
cp -r /home/glpi/source /home/glpi/sauve_incrementielle/
```

```
glpi@glpiserver:~$ cd /home/glpi/sauve_incrementielle/  
glpi@glpiserver:~/sauve_incrementielle$ ls  
fichier1.txt fichier2.txt  
glpi@glpiserver:~/sauve_incrementielle$ |
```

On voit que le fichier à été copier dans le nouveau dossier

3. Sauvegarde Incrémentielle via rsync

```
rsync -av /home/glpi/source /home/glpi/sauve_incrementielle
```

```
# -a Préserver les perissions
```

```
# -v afficher les details
```

```
glpi@glpiserver:~$ rsync -av /home/glpi/source/ /home/glpi/sauve_incrementielle/  
sending incremental file list  
created directory /home/glpi/sauve_incrementielle  
./  
fichier1.txt  
fichier2.txt  
  
sent 234 bytes  received 111 bytes  690,00 bytes/sec  
total size is 36  speedup is 0,10
```

4. Création du script sauvegarde

Créer un fichier nano avec l'extension.sh

```
nano /home/glpi/sauvegarde_diff.sh
```

Puis vous mettez dans le fichier nano ceci

```
#!/bin/bash  
  
# Sauvegarde différentielle  
rsync -av --link-dest=/home/glpi/sauvegarde_complete/ /glpi/user/source/  
/home/glpi/sauvegarde_différentielle/
```

On va rendre le script executable :

```
chmod +x /home/glpi/sauvegarde_diff.sh
```

#+ ajouter droit x (executable)

4. Automatisation des tâches avec cron

```
crontab -e
```

On prend l'éditeur nano

```
# m h dom mon dow   command
0 18 * * * /home/glpi/sauvegarde_diff.sh
```

On lui a dit de exécuter le script sauvegarde_diff.sh tous les jours a 18:00

5. Test du script de sauvegarde différentielle

On va créer un nouveau fichier texte dans le répertoire source

```
cd /source
echo 'test script' > home/glpi/source
ls
```

```
glpi@glpiserver:~/source$ ls
fichier1.txt fichier2.txt fichier3.txt testscript.txt
glpi@glpiserver:~/source$ |
```



On voit bien que le dossier testscript.txt a bien été créé

On revient dans le répertoire home :

```
cd ..
```

Puis on exécute la commande pour fait fonctionner le script:

```
./sauvegarde_diff.sh
```

```
glpi@glpiserver:~$ ./sauvegarde_diff.sh
sending incremental file list
./
testscript.txt

sent 223 bytes  received 38 bytes  522,00 bytes/sec
total size is 60  speedup is 0,23
glpi@glpiserver:~$ |
```

On voit bien que le script a bien fonctionner qui a importer le nouveau fichier dans mon dossier sauvegarde incrementielle

```
glpi@glpiserver:~/sauvegarde_différentielle$ ls
fichier1.txt fichier2.txt fichier3.txt testscript.txt
glpi@glpiserver:~/sauvegarde_différentielle$ |
```

si je vais dans mon dossier sauvegarde différentielle en voie que le fichier testscript.txt est bien sauvegarder

TP Mise en place d'une stratégie de sauvegarde et de protection des fichiers