T2 – Waves (Progamação Distribuída)

Equipe: Davi Natume, Eduardo Teodoro, Lucas Pelanda e Pedro Favero

Especificação Formal

Estados = {INICIADOR, OCIOSO, AGUARDANDO, OK}

S_{INI} = {INICIADOR, OCIOSO}

S_{FIM} = {OK}

Restrições = {CN, TR, BL, UI}

INICIADOR

Espontaneamente

não_recebidos = N(x)

envia <R> a N(x)

Recebendo <R> de origem:

não_recebidos = não_recebidos – {origem}

se não_recebidos == ∅:

imprime informação

Recebendo <I> de origem

não_recebidos = não_recebidos – {origem}

informação += I

Se não_recebidos == ∅:

Imprime informação

OCIOSO

Recebendo <R> de origem

entrada = origem

envia<R> a N(x) – {origem}

estado = AGUARDANDO

não_recebidos = N(x) – {origem}

AGUARDANDO

Recebendo <R> de origem

não_recebidos = não_visitados – {origem}

se não_recebidos == ∅:

envia <informação> a entrada

```
                estado = OK
Recebendo <I> de origem:
        não_recebidos = não_visitados – {origem}
        informação += I
        Se não_recebidos == ∅:
                envia <informação> a entrada
                estado = OK
```