

Documentação Completa da API GPT Maker

Este documento detalha todos os endpoints, métodos, parâmetros e exemplos de Payload/Response da API do GPT Maker. Foi estruturado para fácil consumo e indexação por LLMs (Large Language Models) e desenvolvedores.

1. Configurações Globais

- **Base URL:** `https://api.gptmaker.ai`
- **Autenticação:** Todas as requisições requerem o cabeçalho `Authorization: Bearer <token>`.
- **Content-Type:** `application/json` (para métodos POST, PUT, PATCH).

2. Workspaces

Agrupam agentes e canais dentro de uma conta.

2.1 Listar Workspaces

- **Descrição:** Lista os workspaces vinculados à conta.
- **Rota:** `GET /v2/workspaces`
- **Response (200 OK):**

```
[
  {
    "id": "string",
    "name": "string"
  }
]
```

2.2 Listar Chats do Workspace

- **Rota:** `GET /v2/workspace/{workspaceId}/chats`
- **Parâmetros de Rota:** `workspaceId` (Obrigatório)
- **Parâmetros de Query:** `agentId`, `page`, `pageSize`, `query`
- **Response (200 OK):** Array de objetos representando chats (ID, status lido, nome do usuário, id do agente, etc.).

2.3 Listar Canais do Workspace

- **Rota:** `GET /v2/workspace/{workspaceId}/channels`
- **Parâmetros de Rota:** `workspaceId` (Obrigatório)
- **Parâmetros de Query:** `page` (default: 1), `pageSize` (default: 25), `query`, `agentId`

- **Response (200 OK):** Objeto contendo **data** (array de canais) e **count** (total).

2.4 Criar Canal no Workspace (Sem Agente)

- **Rota:** **POST** `/v2/workspace/{workspaceId}/create-channel`
- **Body:**

```
{
  "name": "Meu Canal",
  "type": "Z_API" // Opções: Z_API, WHATSAPP, INSTAGRAM, TELEGRAM, WIDGET, etc.
}
```

- **Response (200 OK):** Objeto do canal criado, incluindo **workspace** e **assistantId** (nulo por padrão).

3. Agentes (Agents)

A inteligência artificial configurada para atuar em canais.

3.1 Listar Agentes

- **Rota:** **GET** `/v2/workspace/{workspaceId}/agents`
- **Parâmetros de Query:** **page**, **pageSize**, **query**
- **Response (200 OK):** Array de agentes.

3.2 Buscar Agente por ID

- **Rota:** **GET** `/v2/agent/{agentId}`
- **Response (200 OK):** Dados completos do agente (nome, comportamento, tipo de comunicação, empresa, etc.).

3.3 Criar Agente

- **Rota:** **POST** `/v2/workspace/{workspaceId}/agents`
- **Body:**

```
{
  "name": "Nome do Agente",
  "avatar": "[https://url-da-foto.com](https://url-da-foto.com)",
  "behavior": "Você é um assistente prestativo...",
  "communicationType": "FORMAL", // FORMAL, NORMAL, RELAXED
  "type": "SUPPORT", // SUPPORT, SALE, PERSONAL
  "jobName": "Nome da Empresa",
  "jobSite": "[https://empresa.com](https://empresa.com)",
  "jobDescription": "Descrição da empresa"
}
```

- **Response (200 OK):** Agente criado com `id` retornado.

3.4 Atualizar Agente

- **Rota:** `PUT /v2/agent/{agentId}`
- **Body:** Mesma estrutura de "Criar Agente".

3.5 Deletar Agente

- **Rota:** `DELETE /v2/agent/{agentId}`
- **Response (200 OK):** `{"success": true}`

3.6 Ativar / Inativar Agente

- **Ativar:** `PUT /v2/agent/{agentId}/active`
- **Inativar:** `PUT /v2/agent/{agentId}/inactive`
- **Response (200 OK):** `{"success": true}`

3.7 Obter / Atualizar Configurações do Agente

- **Obter:** `GET /v2/agent/{agentId}/settings`
- **Atualizar:** `PUT /v2/agent/{agentId}/settings`
- **Body de Atualização:**

```
{
  "prefferModel": "GPT_4_O", // Modelos LLM suportados (GPT_5, CLAUDE_3_5_SONNET, etc)
  "timezone": "America/Sao_Paulo",
  "enabledHumanTransfer": true,
  "enabledReminder": true,
  "splitMessages": true,
  "enabledEmoji": true,
  "limitSubjects": true,
  "messageGroupingTime": "NO_GROUP",
  "maxDailyMessages": 100,
  "maxDailyMessagesLimitAction": "TEMP_BLOCK_30S",
  "knowledgeByFunction": true,
  "onLackKnowLedge": "[https://webhook.site/](https://webhook.site/)..."
}
```

3.8 Listar Histórico de Comportamento

- **Rota:** `GET /v2/agent/{id}/list-behavior-history`
- **Parâmetros de Query:** `page`, `pageSize`
- **Response (200 OK):** Registros de alterações do comportamento.

3.9 Consumo de Créditos

- Rota: `GET /v2/agent/{agentId}/credits-spent`
- Parâmetros de Query: `year, month, day`
- Response (200 OK): `{"total": 123, "data": [...]}`

4. Canais (Channels)

4.1 Listar Canais (por Agente)

- Rota: `GET /v2/agent/{agentId}/search`
- Parâmetros de Query: `page, pageSize, query`
- Response (200 OK): Canais vinculados ao agente.

4.2 Criar Canal (Vinculado ao Agente)

- Rota: `POST /v2/agent/{agentId}/create-channel`
- Body: `{"name": "Canal 1", "type": "WHATSAPP"}`

4.3 Editar Canal (Nome / Agente Vinculado)

- Rota: `PUT /v2/channel/{channelId}`
- Body: `{"name": "Novo nome", "agentId": "id-do-novo-agente"}` (Envie `agentId` null para desvincular).

4.4 Deletar Canal

- Rota: `DELETE /v2/channel/{channelId}`

4.5 Configurações do Canal

- Obter: `GET /v2/channel/{channelId}/config`
- Atualizar: `PUT /v2/channel/{id}/config`
- Body (Envie apenas os campos a alterar):

```
{
  "audioAction": "DISABLED",
  "startTrigger": "ONLY_WHEN_CALLING_BY_NAME",
  "endTrigger": "WHEN_SAY_GOODBYE"
}
```

4.6 Iniciar Conversa (Apenas WhatsApp Não Oficial)

- Rota: `POST /v2/channel/{channelId}/start-conversation`
- Body:

```
{
  "phone": "5511999999999",
  "message": "Olá, tudo bem?"
}
```

5. Chats e Atendimentos

5.1 Chats

- **Deletar Chat:** `DELETE /v2/chat/{chatId}`
- **Listar Mensagens:** `GET /v2/chat/{chatId}/messages`
- **Limpar Mensagens:** `DELETE /v2/chat/{chatId}/messages`

5.2 Controle Humano x IA

- **Humano assume (IA para):** `PUT /v2/chat/{chatId}/start-human`
- **IA volta a responder:** `PUT /v2/chat/{chatId}/stop-human`

5.3 Manipulação de Mensagens (Envio/Edição/Deleção)

- **Enviar Mensagem:** `POST /v2/chat/{chatId}/send-message`
 - Body: `{"message": "Texto", "replyMessageId": "id-opcional"}`
- **Editar Mensagem:** `PUT /v2/chat/{chatId}/message/{messageId}` (Só suportado por Z-API, Telegram, Widget)
 - Body: `{"message": "Novo Texto"}`
- **Deletar Mensagem:** `DELETE /v2/chat/{chatId}/message/{messageId}`

5.4 Atendimentos (Interactions)

Utilizados para relatórios, fechamentos e resumos (após a conversa).

- **Mensagens do Atendimento:** `GET /v2/interaction/{interactionId}/messages`
- **Deletar Atendimento:** `DELETE /v2/interaction/{id}`

5.5 Adicionar Contexto via API (Forçar Mensagem no LLM)

- **Rota:** `POST /v2/agent/{agentId}/add-message`
- **Body:**

```
{
  "contextId": "12345", // ID do cliente
  "prompt": "Olá, você tem interesse no produto X?",
  "role": "assistant" // 'user' ou 'assistant'
}
```

6. Treinamentos (Trainings)

Base de conhecimento injetada no agente.

6.1 Listar Treinamentos

- **Rota:** `GET /v2/agent/{agentId}/trainings`
- **Parâmetros de Query:** `page`, `pageSize`, `type` (TEXT, WEBSITE, VIDEO, DOCUMENT), `query`

6.2 Criar Treinamento

- **Rota:** `POST /v2/agent/{agentId}/trainings`
- **Body:**

```
{
  "type": "TEXT",
  "text": "Conteúdo do treinamento...",
  "image": "url-imagem.jpg",
  "callbackUrl": "url-webhook" // Opcional
}
```

6.3 Atualizar Treinamento

- **Rota:** `PUT /v2/training/{trainingId}`
- *(Apenas tipo TEXT pode ser atualizado, demais devem ser recriados).*

6.4 Remover Treinamento

- **Rota:** `DELETE /v2/training/{trainingId}`

7. Webhooks e Intenções (Tools)

7.1 Webhooks do Agente

- **Obter:** `GET /v2/agent/{agentId}/webhooks`
- **Atualizar:** `PUT /v2/agent/{agentId}/webhooks`
- **Eventos Disponíveis:** `onNewMessage`, `onLackKnowLedge`, `onTransfer`, `onFirstInteraction`, `onStartInteraction`, `onFinishInteraction`, `onCreateEvent`, `onCancelEvent`.

7.2 Intenções (Intentions)

Permite que o Agente faça requisições HTTP automáticas (como Functions/Tools).

- **Listar:** `GET /v2/agent/{agentId}/intentions`

- **Criar:** `POST /v2/agent/{agentId}/intentions`
- **Atualizar:** `PUT /v2/intention/{intentionId}`
- **Deletar:** `DELETE /v2/intention/{intentionId}`
- **Body de Criação (Exemplo):**

```
{
  "description": "Consultar saldo do cliente",
  "type": "WEBHOOK",
  "httpMethod": "GET",
  "url": "[https://api.empresa.com/saldo](https://api.empresa.com/saldo)",
  "autoGenerateParams": true,
  "autoGenerateBody": true,
  "details": "Use essa intenção quando o cliente pedir para ver o saldo.",
  "fields": [
    {
      "name": "cpf",
      "jsonName": "cpf_cliente",
      "description": "O CPF extraído da conversa",
      "type": "STRING",
      "required": true
    }
  ],
  "headers": [],
  "params": [],
  "variables": [],
  "requestBody": ""
}
```

8. Automações de Atendimento

8.1 Regras de Transferência

Define condições de transbordo (para humano ou outro agente).

- **Listar:** `GET /v2/agent/{id}/transfer-rules`
- **Criar:** `POST /v2/agent/{agentId}/transfer-rules`
- **Atualizar:** `PUT /v2/agent/{agentId}/transfer-rules/{transfer-rule-id}`
- **Deletar:** `DELETE /v2/agent/{agentId}/transfer-rules/{transfer-rule-id}`
- **Body de Criação (Exemplo):**

```
{
  "instructions": "Transfira se o cliente estiver muito irritado.",
  "returnOnFinish": true,
  "type": "HUMAN", // Ou 'AGENT'
  "userId": "id-do-usuario-destino",
  "agentId": null
}
```

```
}
```

8.2 Ações de Inatividade (Idle Actions)

O que fazer quando o cliente não responde.

- **Listar:** GET /v2/agent/{agentId}/idle-actions
- **Criar:** POST /v2/agent/{agentId}/idle-actions
- **Atualizar:** PUT /v2/agent/{agentId}/idle-actions
- **Deletar:** DELETE /v2/agent/{agentId}/idle-actions
- **Body de Criação/Atualização:**

```
{
  "actions": [
    {
      "instructions": "Mande uma mensagem perguntando se o cliente ainda está aí.",
      "seconds": 3600, // Tempo de espera
      "allowAllHours": true
    }
  ],
  "finishOn": {
    "seconds": 86400 // Finaliza o chat após 24h
  }
}
```