

Competidor(a): \_\_\_\_\_

Número de inscrição: \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_ (opcional)

*Este Caderno de Tarefas não pode ser levado para casa após a prova. Após a prova entregue este Caderno de Tarefas para seu professor guardar. Os professores poderão devolver os Cadernos de Tarefas aos competidores após o término do período de aplicação das provas (14 e 15 de agosto de 2025).*



Olimpíada Brasileira de Informática

OBI2025

Caderno de Tarefas

Modalidade Programação • Nível 1 • Fase 2

14 e 15 de agosto de 2025

A PROVA TEM DURAÇÃO DE 3 HORAS

Promoção:



Sociedade Brasileira de Computação

Apoio:



Coordenação:



# Instruções

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR A PROVA

- Este caderno de tarefas é composto por 9 páginas (não contando a folha de rosto), numeradas de 1 a 9. Verifique se o caderno está completo.
- A prova deve ser feita individualmente.
- É proibido consultar a Internet, livros, anotações ou qualquer outro material durante a prova. É permitida a consulta ao *help* do ambiente de programação se este estiver disponível.
- As tarefas têm o mesmo valor na correção.
- A correção é automatizada, portanto siga atentamente as exigências da tarefa quanto ao formato da entrada e saída de seu programa; em particular, seu programa não deve escrever frases como “Digite o dado de entrada:” ou similares.
- Não implemente nenhum recurso gráfico nas suas soluções (janelas, menus, etc.), nem utilize qualquer rotina para limpar a tela ou posicionar o cursor.
- As tarefas **não** estão necessariamente ordenadas, neste caderno, por ordem de dificuldade; procure resolver primeiro as questões mais fáceis.
- Preste muita atenção no nome dos arquivos fonte indicados nas tarefas. Soluções na linguagem C devem ser arquivos com sufixo *.c*; soluções na linguagem C++ devem ser arquivos com sufixo *.cc* ou *.cpp*; soluções na linguagem Java devem ser arquivos com sufixo *.java* e a classe principal deve ter o mesmo nome do arquivo fonte; soluções na linguagem Python 3 devem ser arquivos com sufixo *.py*; e soluções na linguagem Javascript devem ter arquivos com sufixo *.js*.
- Na linguagem Java, **não** use o comando *package*, e note que o nome de sua classe principal deve usar somente letras minúsculas (o mesmo nome do arquivo indicado nas tarefas).
- Você pode submeter até 50 soluções para cada tarefa. A pontuação total de cada tarefa é a melhor pontuação entre todas as submissões. Se a tarefa tem sub-tarefas, para cada sub-tarefa é considerada a melhor pontuação entre todas as submissões.
- Não utilize arquivos para entrada ou saída. Todos os dados devem ser lidos da entrada padrão (normalmente é o teclado) e escritos na saída padrão (normalmente é a tela). Utilize as funções padrão para entrada e saída de dados:
  - em C: *scanf*, *getchar*, *printf*, *putchar*;
  - em C++: as mesmas de C ou os objetos *cout* e *cin*.
  - em Java: qualquer classe ou função padrão, como por exemplo *Scanner*, *BufferedReader*, *BufferedWriter* e *System.out.println*
  - em Python: *read*, *readline*, *readlines*, *input*, *print*, *write*
  - em Javascript: *scanf*, *printf*
- Procure resolver a tarefa de maneira eficiente. Na correção, eficiência também será levada em conta. As soluções serão testadas com outras entradas além das apresentadas como exemplo nas tarefas.

# Arara!

Nome do arquivo: `arara.c`, `arara.cpp`, `arara.pas`, `arara.java`, `arara.js` ou `arara.py`

Consideradas por muitos como símbolos da fauna brasileira, as araras são aves que se destacam pelas suas penas coloridas, animação e inteligência. Assim, a chegada de novas araras ao zoológico de São Paulo é sempre muito aguardada pelo público.

Esta semana, o zoológico deseja fazer um evento para apresentar suas  $N$  araras ao público. Na região do zoológico onde o evento vai acontecer, existem  $M$  gaiolas alinhadas, numeradas de 1 a  $M$  da esquerda para a direita. Cada gaiola pode abrigar uma única arara ou ficar vazia.

Os funcionários gostariam de distribuir as  $N$  araras entre as  $M$  gaiolas para o evento. No entanto, as araras tem a tendência de expressar emoções gritando *Arara!* de maneira inesperada. Quando uma arara grita, outras araras que estejam em gaiolas muito próximas podem se assustar com o barulho e também começar a gritar, o que por sua vez pode assustar outras araras e assim por diante.

Felizmente, pesquisadores do zoológico descobriram que uma arara se assusta com o grito de outra arara somente se existem menos do que quatro gaiolas entre elas (desconsiderando suas próprias gaiolas). Por exemplo, o grito de uma arara na gaiola 8 assustaria uma arara na gaiola 6 (existe apenas uma gaiola entre elas) ou uma arara na gaiola 12 (existem apenas três gaiolas entre elas), mas não assustaria uma arara na gaiola 3 (existem quatro gaiolas entre elas) ou na gaiola 16 (existem sete gaiolas entre elas).

O zoológico decidiu que o evento pode ser realizado se é possível distribuir as  $N$  araras entre as  $M$  gaiolas de modo que nenhum grito *Arara!* possa assustar outras araras, ou seja, de modo que existam pelo menos quatro gaiolas vazias entre quaisquer duas araras. Sua tarefa é determinar se o evento pode ser realizado.

## Entrada

A entrada possui uma única linha de entrada contendo dois inteiros  $N$  e  $M$  indicando, respectivamente, o número de araras e o número de gaiolas.

## Saída

Seu programa deverá imprimir uma única linha contendo um único caractere. Caso seja possível distribuir as araras entre as gaiolas para realizar o evento, imprima o caractere **S** (a letra S maiúscula). Caso seja impossível, imprima o caractere **N** (a letra N maiúscula).

## Restrições

É garantido que todo caso de teste satisfaz as restrições abaixo.

- $1 \leq N \leq 1000$
- $1 \leq M \leq 1000$

## Informações sobre a pontuação

A tarefa vale 100 pontos.

**Exemplos**

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
2 10	S

*Explicação do exemplo 1:* é possível distribuir as duas araras da seguinte forma: uma na gaiola 1 e outra na gaiola 10. Como há 8 gaiolas vazias entre elas, caso uma arara grite, não irá assustar a outra.

Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
3 10	N

Exemplo de entrada 3	Exemplo de saída 3
3 11	S

*Explicação do exemplo 3:* é possível distribuir as três araras da seguinte forma: uma na gaiola 1, outra na gaiola 6 e a última na gaiola 11. Perceba que, entre quaisquer duas araras, há pelo menos 4 gaiolas vazias entre elas.

# Placar do Jogo

*Nome do arquivo:* `placar.c`, `placar.cpp`, `placar.pas`, `placar.java`, `placar.js` ou `placar.py`

Durante uma viagem para a Bolívia, Paulo e Camila encontraram um jogo de futebol de mesa. Como bons brasileiros, os dois já haviam jogado esse jogo no Brasil, e pretendiam simplesmente continuar o passeio. No entanto, um terrível impasse surgiu: Paulo dizia que o jogo se chamava Pebolim, mas Camila insistia que o nome era Totó! Diante desse importante dilema e sem a possibilidade de entendimento mútuo, a disputa foi inevitável.

A partida foi longa e intensa, de forma que as crianças perderam as contas de quantos gols fizeram. Prevendo que isso aconteceria, eles pediram a Afonso – um amigo que chamava o jogo de Pacau e, portanto, era um juiz imparcial – que marcasse o placar. Ao fim do jogo, Afonso havia anotado não só as quantidades  $P$  e  $C$  de gols que Paulo e Camila fizeram, respectivamente, como também os momentos (em minutos) em que cada gol foi marcado. Vale ressaltar que os gols ocorreram em minutos **distintos** e foram anotados em **ordem cronológica**.

Após o fim da partida, Paulo e Camila nem lembravam o porquê da disputa, mas estavam curiosos a respeito da evolução do placar ao longo do jogo. Por exemplo, suponha que Paulo fez dois gols, nos minutos 24 e 38, enquanto Camila fez três gols, nos minutos 1, 21 e 63. Os placares que existiram durante a partida são:

- $0 \times 0$ : início da partida.
- $0 \times 1$ : Camila marca um gol no minuto 1.
- $0 \times 2$ : Camila marca um gol no minuto 21.
- $1 \times 2$ : Paulo marca um gol no minuto 24.
- $2 \times 2$ : Paulo marca um gol no minuto 38.
- $2 \times 3$ : Camila marca um gol no minuto 63.

Perceba que o placar sempre é mostrado como a quantidade de gols de Paulo, seguida da quantidade de gols de Camila, nesta ordem.

Sua tarefa é: dadas as anotações de Afonso, ou seja, as quantidades de gols e os momentos em que os gols foram marcados para cada criança, determine a lista completa e cronologicamente ordenada de todos os placares que existiram durante a partida.

## Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro  $P$ , a quantidade de gols marcados por Paulo, seguido de  $P$  valores,  $p_1, p_2, \dots, p_P$ , os momentos (em minutos) dos gols de Paulo, em ordem cronológica.

A segunda linha contém um inteiro  $C$ , a quantidade de gols marcados por Camila, seguido de  $C$  valores,  $c_1, c_2, \dots, c_C$ , os momentos (em minutos) dos gols de Camila, em ordem cronológica.

## Saída

Seu programa deverá imprimir  $P + C + 1$  linhas, uma para cada placar que existiu em algum momento da partida, em ordem cronológica. Para cada placar, imprima dois números inteiros, a quantidade de gols de Paulo e a quantidade de gols de Camila, nesta ordem.

## Restrições

É garantido que todo caso de teste satisfaz as restrições abaixo.

- $0 \leq P, C \leq 50$
- $1 \leq p_1 < p_2 < \dots < p_P \leq 100$
- $1 \leq c_1 < c_2 < \dots < c_C \leq 100$
- $p_i \neq c_j$  para todo  $1 \leq i \leq P$  e  $1 \leq j \leq C$  (ou seja, os minutos em que houve um gol são todos distintos)

## Informações sobre a pontuação

A tarefa vale 100 pontos. Estes pontos estão distribuídos em subtarefas, cada uma com suas **restrições adicionais** às definidas acima.

- **Subtarefa 1 (0 pontos):** Esta subtarefa é composta apenas pelos exemplos mostrados abaixo. Ela não vale pontos, serve apenas para que você verifique se o seu programa imprime o resultado correto para os exemplos.
- **Subtarefa 2 (18 pontos):**  $P = 1$  e  $C = 1$ .
- **Subtarefa 3 (16 pontos):**  $P = 0$ .
- **Subtarefa 4 (24 pontos):** Houve um gol a cada minuto da partida. Ou seja, houve um gol no minuto 1, um gol no minuto 2, e assim por diante até o minuto  $P + C$ .
- **Subtarefa 5 (42 pontos):** Sem restrições adicionais.

## Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
2 24 38 3 1 21 63	0 0 0 1 0 2 1 2 2 2 2 3

*Explicação do exemplo 1:* Este é o exemplo mostrado no enunciado. A primeira linha indica que Paulo fez dois gols, nos minutos 24 e 38. A segunda linha indica que Camila fez três gols, nos minutos 1, 21 e 63. A saída lista os placares que existiram durante o jogo, **no formato especificado no enunciado**.

Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
0 2 60 70	0 0 0 1 0 2

*Explicação do exemplo 2:* Neste caso Paulo não marcou gols, enquanto Camila marcou 2 gols, um no minuto 60 e o outro no minuto 70.

Exemplo de entrada 3	Exemplo de saída 3
0 0	0 0

*Explicação do exemplo 3:* Neste exemplo nenhum gol foi marcado, por isso o único placar durante a partida foi  $0 \times 0$ .

# Mania de Ímpar

Nome do arquivo: `mania.c`, `mania.cpp`, `mania.pas`, `mania.java`, `mania.js` ou `mania.py`

Bel é uma garota muito estudiosa e inteligente. No entanto, como muitas pessoas geniais, ela tem algumas manias peculiares, sendo que a principal delas é fazer as coisas em quantidades ímpares. Isso geralmente não atrapalha a sua vida, mas às vezes cria situações interessantes. Por exemplo, Bel visitou sua tia e, como de costume, levou em sua mochila um tênis e uma meia extras, bateu na porta três vezes e tomou cinco copos de água.

Nesse dia, elas decidiram que fariam cookies. Quando a menina chegou, a massa já havia sido preparada e disposta em  $N$  linhas e  $M$  colunas em uma bandeja. A fim de atender à mania da sobrinha, a tia de Bel havia posicionado os biscoitos de forma que  $N$  e  $M$  são ímpares, mas não teve tempo de colocar as quantidades corretas de gotas de chocolate em cada cookie. Dessa forma, o biscoito na linha  $i$  e coluna  $j$  possui  $G_{i,j}$  gotas de chocolate.

Bel decidiu modificar os cookies para estarem de acordo com sua mania. Ela considera que uma bandeja está *organizada* se, para todo par de cookies **adjacentes**, a soma das quantidades de gotas de chocolate nos dois cookies é **ímpar**. Um cookie é adjacente a outro se está imediatamente à esquerda, à direita, acima ou abaixo dele. Bel pretende adicionar gotas de chocolate em alguns cookies para deixar a bandeja organizada. Porém, para economizar os ingredientes da tia, ela deseja fazer isso adicionando o **mínimo** de gotas possível.

Sua tarefa é: dadas os valores  $N$  e  $M$ , bem como as quantidades  $G_{i,j}$  de gotas de chocolate em cada cookie, determine a quantidade mínima de gotas que precisam ser adicionadas para que a bandeja esteja organizada, isto é, para que a soma das quantidades de gotas em dois cookies adjacentes seja sempre ímpar. Além disso, você deve descrever a configuração final da bandeja organizada, isto é, indicar a quantidade de gotas de chocolate em cada cookie após as adições de Bel.

## Entrada

A primeira linha da entrada contém dois inteiros,  $N$  e  $M$ , a quantidade de linhas e a quantidade de colunas na bandeja.

As próximas  $N$  linhas contém  $M$  inteiros cada. A  $i$ -ésima destas linhas contém os inteiros  $G_{i,1}$ ,  $G_{i,2}$ ,  $\dots$ ,  $G_{i,M}$ , as quantidades de gotas de chocolate nos cookies da  $i$ -ésima linha.

## Saída

A primeira linha da saída deve conter um único inteiro, o mínimo de gotas de chocolate que precisam ser adicionadas para que a bandeja esteja organizada.

As  $N$  linhas seguintes devem conter  $M$  inteiros cada, indicando a configuração final da bandeja de cookies na solução ótima, no mesmo formato da entrada.

## Restrições

É garantido que todo caso de teste satisfaz as restrições abaixo.

- $1 \leq N, M \leq 100$
- $N$  e  $M$  são ímpares
- $1 \leq G_{i,j} \leq 1\,000$  para todo  $1 \leq i \leq N$  e  $1 \leq j \leq M$



## Informações sobre a pontuação

A tarefa vale 100 pontos. Estes pontos estão distribuídos em subtarefas, cada uma com suas **restrições adicionais** às definidas acima.

- **Subtarefa 1 (0 pontos):** Esta subtarefa é composta apenas pelos exemplos mostrados abaixo. Ela não vale pontos, serve apenas para que você verifique se o seu programa imprime o resultado correto para os exemplos.
- **Subtarefa 2 (15 pontos):**  $N = 1$  e  $M = 3$ .
- **Subtarefa 3 (31 pontos):**  $N = 1$ .
- **Subtarefa 4 (54 pontos):** Sem restrições adicionais.

## Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
3 3 1 2 1 2 2 2 1 2 1	1 1 2 1 2 3 2 1 2 1

*Explicação do exemplo 1:* A entrada descreve uma bandeja  $3 \times 3$ . A bandeja inicial não está organizada pois a soma dos dois primeiros cookies na segunda linha,  $2 + 2$ , é par. Portanto, Bel precisa adicionar alguma quantidade de gotas de chocolate. De fato, basta que Bel adicione uma gota no cookie central, de forma que ele possua 3 gotas. É possível verificar que, agora, a soma das gotas em dois cookies adjacentes é sempre ímpar.

Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
5 5 8 7 2 5 7 9 9 9 8 7 2 7 4 5 6 6 2 8 2 1 2 3 4 7 8	4 8 7 2 5 8 9 10 9 8 7 2 7 4 5 6 7 2 9 2 1 2 3 4 7 8

Exemplo de entrada 3	Exemplo de saída 3
1 5 1 2 3 4 5	0 1 2 3 4 5

*Explicação do exemplo 3:* Nesse exemplo, a bandeja de cookies já está organizada, logo, Bel não precisa adicionar nenhuma gota de chocolate.

# Feira de Artesanato

Nome do arquivo: `feira.c`, `feira.cpp`, `feira.pas`, `feira.java`, `feira.js` ou `feira.py`

A tradicional feira anual de artesanatos da sua cidade está chegando. O dono de uma das barracas mais populares da feira pediu a sua ajuda para registrar o lucro da barraca ao fim do dia.

Existem  $T$  tipos de objetos, numerados de 1 a  $T$ , que podem ser vendidos na barraca. No início do dia, você registra todo o estoque atual da barraca, que contém  $N$  objetos numerados de 1 a  $N$ . O  $i$ -ésimo objeto possui tipo  $t_i$  e preço  $p_i$  (em reais). Observe que a barraca pode possuir mais de um objeto do mesmo tipo em estoque, e **não** é garantido que todos os  $T$  tipos estão em estoque.

Durante o dia,  $C$  clientes vão visitar a barraca, um de cada vez. Todo cliente vai comprar no máximo um objeto, pagando à barraca o preço dele. Cada cliente pode ser decidido ou indeciso:

- Um cliente *decidido* sabe qual tipo de objeto ele deseja comprar. Ao visitar a barraca, um cliente decidido compra o objeto do tipo desejado que possui o menor preço. Caso existam mais de um objeto com o tipo desejado e preço mínimo, ele compra qualquer um destes objetos, mas somente um. Caso não exista nenhum objeto com o tipo desejado disponível, o cliente decidido vai embora sem comprar nada.
- Um cliente *indeciso* se importa mais com o preço do objeto do que com o tipo, usando o tipo do objeto apenas como critério de desempate. Mais especificamente, ao visitar a barraca, um cliente indeciso compra o objeto que possui menor preço entre todos os objetos disponíveis. Caso existam vários objetos com preço mínimo, ele compra o objeto cujo tipo é mínimo. O cliente indeciso só vai embora sem comprar nada caso não existam mais objetos disponíveis.

Vale ressaltar que cada um dos  $N$  objetos só pode ser comprado uma vez, e um objeto que é comprado é removido do estoque.

Sua tarefa é calcular o valor total que a barraca arrecadou com vendas após as visitas dos  $C$  clientes.

## Entrada

A primeira linha da entrada possui dois inteiros  $N$  e  $T$  representando, respectivamente, a quantidade de objetos em estoque no início do dia e o número de tipos de objetos.

A segunda linha da entrada possui  $N$  inteiros  $t_1, t_2, \dots, t_N$ , os tipos dos  $N$  objetos.

A terceira linha da entrada possui  $N$  inteiros  $p_1, p_2, \dots, p_N$ , os preços em reais dos  $N$  objetos, na mesma ordem da linha anterior.

A quarta linha da entrada possui um único inteiro  $C$ , o número de clientes que visitaram a barraca.

A quinta linha da entrada possui  $C$  inteiros  $u_1, u_2, \dots, u_C$  e descrevem os clientes **na ordem em que visitaram a barraca**. Mais especificamente:

- Se o  $j$ -ésimo cliente é decidido,  $u_j$  é o tipo de objeto desejado.
- Se o  $j$ -ésimo cliente é indeciso,  $u_j = 0$ .

## Saída

Seu programa deverá imprimir uma única linha contendo um único inteiro, o total em reais que a barraca recebeu ao longo do dia.

## Restrições

É garantido que todo caso de teste satisfaz as restrições abaixo.

- $1 \leq N \leq 100\,000$
- $1 \leq T \leq 100\,000$
- $1 \leq C \leq 100\,000$
- $1 \leq t_i \leq T$  para  $1 \leq i \leq N$
- $1 \leq p_i \leq 1\,000\,000$  para  $1 \leq i \leq N$
- $0 \leq u_j \leq T$  para  $1 \leq j \leq C$

**Para competidores que utilizam C++ ou Java:** Observe que a resposta pode ser muito grande para caber em um inteiro de 32 bits. É recomendado o uso de um inteiro de 64 bits (`long long` em C++; `long` em Java). *(Competidores usando Python ou JavaScript podem ignorar este aviso.)*

## Informações sobre a pontuação

A tarefa vale 100 pontos. Estes pontos estão distribuídos em subtarefas, cada uma com suas **restrições adicionais** às definidas acima.

- **Subtarefa 1 (0 pontos):** Esta subtarefa é composta apenas pelos exemplos mostrados abaixo. Ela não vale pontos, serve apenas para que você verifique se o seu programa imprime o resultado correto para os exemplos.
- **Subtarefa 2 (17 pontos):**  $N \leq 100$ ,  $T \leq 100$  e  $C \leq 100$ .
- **Subtarefa 3 (10 pontos):** Todos os clientes são indecisos.
- **Subtarefa 4 (13 pontos):** Todos os clientes são decididos.
- **Subtarefa 5 (12 pontos):**  $T = 2$ .
- **Subtarefa 6 (15 pontos):** Todos os objetos possuem preço 1.
- **Subtarefa 7 (14 pontos):** Não existem dois objetos com o mesmo preço.
- **Subtarefa 8 (19 pontos):** Sem restrições adicionais.

## Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
<pre> 8 10 4 2 3 1 10 1 1 4 34 50 156 81 97 12 3 3 7 0 1 0 1 5 4 1 </pre>	<pre> 133 </pre>

*Explicação do exemplo 1:* A entrada indica que existem 10 tipos diferentes de objetos e que a barraca possui 8 objetos com os seguintes tipos e preços:

Objeto	Tipo	Preço
1	4	34
2	2	50
3	3	156
4	1	81
5	10	97
6	1	12
7	1	3
8	4	3

Durante o dia, 7 clientes visitam a barraca:

- O primeiro cliente é indeciso, então ele vai comprar um objeto com preço mínimo. Existem dois objetos com preço mínimo 3: o objeto 7, que é do tipo 1, e o objeto 8, que é do tipo 4. Entre esses dois, o cliente indeciso prefere o de menor tipo, e portanto **ele compra o objeto 7**.
- O segundo cliente é decidido pelo tipo 1, então ele vai comprar o objeto do tipo 1 com preço mínimo. O objeto 7 não está mais disponível, logo o mais barato do tipo 1 é o objeto 6. Portanto, **ele compra o objeto 6**.
- O terceiro cliente é indeciso. Dentre os objetos ainda disponíveis, o de menor preço é o objeto 8. Portanto, **ele compra o objeto 8**.
- O quarto cliente também é decidido pelo tipo 1. O objeto mais barato do tipo 1 ainda disponível é o objeto 4. Portanto, **ele compra o objeto 4**.
- O quinto cliente é decidido pelo tipo 5. Não existe nenhum objeto em estoque do tipo 5. Portanto, ele não compra nada.
- O sexto cliente é decidido pelo tipo 4, cujo objeto mais barato ainda disponível é o objeto 1. Portanto, **ele compra o objeto 1**.
- O sétimo cliente é decidido pelo tipo 1. Porém, não existe mais nenhum objeto do tipo 1 disponível. Portanto, ele não compra nada.

Ao fim do dia, a barraca arrecadou com a venda dos objetos 1, 4, 6, 7 e 8. O total recebido pela barraca foi  $34 + 81 + 12 + 3 + 3 = 133$ . Logo, a saída correta é apenas o inteiro 133.

Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
7 2 1 1 2 1 2 2 1 7 3 4 1 8 5 10 8 0 2 0 0 1 1 1 1	30

*Explicação do exemplo 2:* (Este exemplo satisfaz as restrições das subtarefas 2, 5 e 7.) A ordem de compra dos objetos é: cliente 1 compra o objeto 4, cliente 2 compra o objeto 3, cliente 3 compra o objeto 2, cliente 4 compra o objeto 6, cliente 5 compra o objeto 1, cliente 6 compra o objeto 7, e clientes 7 e 8 não compram nada. Ao fim do dia, todos os objetos foram vendidos exceto o objeto 5. O total recebido pela barraca é  $7 + 3 + 4 + 1 + 5 + 10 = 30$ .