Exercício: Site da CodeStart Cursos com Bootstrap

Você foi contratado para criar a página inicial da **CodeStart Cursos**, uma empresa que oferece cursos de programação. A página terá navbar, carousel com overlay, cards dos cursos, alerta de promoção, tabela de turmas, formulário de pré-inscrição com modal de confirmação e rodapé.

Como fazer: crie um arquivo chamado `index.html`. A cada etapa, copie o código indicado para dentro do `<body>`, na ordem em que as etapas aparecem, e abra o arquivo no navegador para conferir o resultado antes de seguir. As imagens vêm do Unsplash e o Bootstrap vem de um CDN, então é necessário estar conectado à internet.

Etapa 0: Estrutura inicial

Este é o esqueleto da página, que já inclui o CSS e o JavaScript do Bootstrap. As próximas etapas entram **entre** os comentários indicados.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>CodeStart Cursos</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body>

  <!-- AQUI ENTRAM AS ETAPAS 1 A 7 -->

  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
></script>

  <!-- AQUI ENTRA O SCRIPT DA ETAPA 6 -->

</body>
</html>
```

A meta tag `viewport` faz a página se adaptar a celulares. O arquivo `bootstrap.bundle.min.js` é o que dá vida aos componentes interativos.

Etapa 1: Menu de navegação (Navbar)

Cole logo abaixo de `<body>`.

```
<!-- ETAPA 1: NAVBAR -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
```

```
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="#">CodeStart</a>

    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-
bs-target="#menuPrincipal">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>

    <div class="collapse navbar-collapse" id="menuPrincipal">
      <ul class="navbar-nav ms-auto">
        <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="#">Início</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#cursos">Cursos</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#turmas">Turmas</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#inscricao">Inscrição</a>
</li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
```

Classes principais: `navbar` cria o menu, `navbar-expand-lg` mantém o menu aberto em telas grandes e o transforma em "hambúrguer" em telas pequenas, `navbar-dark bg-dark` define texto claro sobre fundo escuro, e `ms-auto` empurra os links para a direita.

Teste: diminua a largura da janela e veja o menu virar o botão de três linhas.

Etapa 2: Carousel com overlay

Cole logo abaixo da navbar.

```
<!-- ETAPA 2: CAROUSEL -->
<div id="meuCarousel" class="carousel slide" data-bs-ride="carousel">
  <div class="carousel-inner">

    <div class="carousel-item active">
      <img src="https://images.unsplash.com/photo-1461749280684-dccba630e2f6?
auto=format&fit=crop&w=1200&h=400&q=80" class="d-block w-100" alt="Código de
programação em um monitor">
      <!-- Overlay: escurece a imagem para destacar o texto -->
      <div class="position-absolute top-0 start-0 w-100 h-100 bg-dark bg-opacity-
50 d-none d-md-block"></div>
      <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
        <h5>Aprenda a programar do zero</h5>
        <p>Cursos práticos para quem está começando na tecnologia.</p>
      </div>
    </div>

    <div class="carousel-item">
      <img src="https://images.unsplash.com/photo-1522071820081-009f0129c71c?
auto=format&fit=crop&w=1200&h=400&q=80" class="d-block w-100" alt="Equipe
trabalhando com notebooks">
```

```
      <!-- Overlay -->
      <div class="position-absolute top-0 start-0 w-100 h-100 bg-dark bg-opacity-
50 d-none d-md-block"></div>
      <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
        <h5>Professores com experiência de mercado</h5>
        <p>Aprenda com quem trabalha na área todos os dias.</p>
      </div>
    </div>

    <div class="carousel-item">
      <img src="https://images.unsplash.com/photo-1498050108023-c5249f4df085?
auto=format&fit=crop&w=1200&h=400&q=80" class="d-block w-100" alt="Notebook com
código na tela">
      <!-- Overlay -->
      <div class="position-absolute top-0 start-0 w-100 h-100 bg-dark bg-opacity-
50 d-none d-md-block"></div>
      <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
        <h5>Construa projetos reais</h5>
        <p>Monte um portfólio para conquistar sua primeira vaga.</p>
      </div>
    </div>

  </div>

  <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-
target="#meuCarousel" data-bs-slide="prev">
    <span class="carousel-control-prev-icon"></span>
  </button>
  <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-
target="#meuCarousel" data-bs-slide="next">
    <span class="carousel-control-next-icon"></span>
  </button>
</div>
```

Classes principais do carousel: `carousel slide` cria o carousel, `carousel-item` é cada slide, e **apenas um** deles deve ter a classe `active`. A classe `w-100` faz a imagem ocupar toda a largura, e os botões `prev` e `next` precisam do mesmo `id` do carousel em `data-bs-target`.

Classes do overlay: `position-absolute` posiciona a div sobre a imagem, `top-0 start-0` encosta a div no canto superior esquerdo do slide, `w-100 h-100` faz a div cobrir toda a largura e altura do slide, `bg-dark` define o fundo preto, `bg-opacity-50` deixa esse fundo 50% transparente para a imagem continuar visível, e `d-none d-md-block` esconde o overlay no celular, onde a legenda também fica escondida.

A **ordem importa**: imagem, depois overlay, depois legenda. Como o overlay vem antes da legenda, o texto fica por cima dele. Se o overlay fosse colocado depois da legenda, cobriria o texto e o deixaria escuro.

Teste: os slides devem passar sozinhos e também ao clicar nas setas. O texto deve estar bem legível sobre a imagem escurecida. Depois, troque `bg-opacity-50` por `bg-opacity-25` e `bg-opacity-75` e compare.

Etapa 3: Cards dos cursos (2 linhas e 3 colunas)

Cole abaixo do carousel. Aqui está a **primeira linha** completa.

```
<!-- ETAPA 3: CARDS -->
<div class="container my-5" id="cursos">
  <h2 class="text-center mb-4">Nossos Cursos</h2>

  <!-- Linha 1 -->
  <div class="row mb-4">
    <div class="col-md-4">
      <div class="card h-100">
        <img src="https://images.unsplash.com/photo-1542831371-29b0f74f9713?
auto=format&fit=crop&w=400&h=250&q=80" class="card-img-top" alt="HTML e CSS">
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">HTML e CSS</h5>
          <p class="card-text">Crie suas primeiras páginas web e aprenda a
estilizá-las. Ideal para iniciantes.</p>
          <a href="#inscricao" class="btn btn-primary">Quero me inscrever</a>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="col-md-4">
      <div class="card h-100">
        <img src="https://images.unsplash.com/photo-1555066931-4365d14bab8c?
auto=format&fit=crop&w=400&h=250&q=80" class="card-img-top" alt="JavaScript">
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">JavaScript</h5>
          <p class="card-text">Deixe suas páginas interativas com a linguagem mais
usada na web.</p>
          <a href="#inscricao" class="btn btn-primary">Quero me inscrever</a>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="col-md-4">
      <div class="card h-100">
        <img src="https://images.unsplash.com/photo-1515879218367-8466d910aaa4?
auto=format&fit=crop&w=400&h=250&q=80" class="card-img-top" alt="Python">
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Python</h5>
          <p class="card-text">Aprenda lógica de programação com uma linguagem
simples e poderosa.</p>
          <a href="#inscricao" class="btn btn-primary">Quero me inscrever</a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <!-- Linha 2: copie a linha acima e crie os cursos da tarefa abaixo -->

</div>
```

Sua tarefa: copie o bloco `<div class="row mb-4"> ... </div>` inteiro, cole no lugar do comentário "Linha 2" e crie estes três cursos, usando o link de imagem indicado para cada um:

- **Java:** "Desenvolva aplicações robustas e aprenda programação orientada a objetos."
  Imagem: `https://images.unsplash.com/photo-1517694712202-14dd9538aa97?auto=format&fit=crop&w=400&h=250&q=80`
- **SQL e Banco de Dados:** "Aprenda a criar, consultar e organizar dados."
  Imagem: `https://images.unsplash.com/photo-1558494949-ef010cbdcc31?auto=format&fit=crop&w=400&h=250&q=80`
- **React:** "Construa interfaces modernas e profissionais."
  Imagem: `https://images.unsplash.com/photo-1633356122544-f134324a6cee?auto=format&fit=crop&w=400&h=250&q=80`

Lembre-se de trocar também o `alt` de cada imagem pelo nome do curso.

Classes principais: `container` centraliza o conteúdo, `row` cria a linha, e `col-md-4` faz cada coluna ocupar 4 de 12 partes (3 colunas por linha) em telas médias ou maiores. Em celulares, elas se empilham. A classe `h-100` deixa os cards com a mesma altura, e `my-5` e `mb-4` controlam os espaçamentos.

Etapa 4: Alerta dispensável

Cole abaixo da seção de cards (depois do `</div>` do container).

```
<!-- ETAPA 4: ALERTA DISPENSÁVEL -->
<div class="container">
  <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
    <strong>Matrículas abertas!</strong> Garanta 20% de desconto na sua primeira matrícula.
    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
  </div>
</div>
```

Classes principais: `alert` cria o alerta e `alert-success` define a cor verde. Outras opções são `alert-warning`, `alert-danger` e `alert-info`. A classe `alert-dismissible` abre espaço para o botão de fechar, `fade show` dá o efeito suave ao sumir, e `btn-close` com `data-bs-dismiss="alert"` é o X que fecha o alerta.

Teste: clique no X e o alerta deve desaparecer.

Etapa 5: Tabela de turmas

Cole abaixo do alerta.

```
<!-- ETAPA 5: TABELA -->
<div class="container my-5" id="turmas">
  <h2 class="text-center mb-4">Próximas Turmas</h2>

  <div class="table-responsive">
```

```
      <table class="table table-striped table-hover">
        <thead class="table-dark">
          <tr>
            <th>#</th>
            <th>Curso</th>
            <th>Dias e horário</th>
            <th>Duração</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr>
            <td>1</td>
            <td>HTML e CSS</td>
            <td>Seg e Qua, 19h às 21h</td>
            <td>2 meses</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>2</td>
            <td>JavaScript</td>
            <td>Ter e Qui, 19h às 21h</td>
            <td>3 meses</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>3</td>
            <td>Python</td>
            <td>Sáb, 9h às 13h</td>
            <td>3 meses</td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>
```

Classes principais: `table` aplica o estilo base, `table-striped` alterna a cor das linhas, `table-hover` destaca a linha sob o mouse, `table-dark` no `thead` escurece o cabeçalho, e `table-responsive` cria rolagem lateral em telas pequenas.

Sua tarefa: adicione uma quarta linha (`<tr>`) para o curso de Java, às sextas, das 19h às 22h, com duração de 4 meses.

Etapa 6: Formulário de pré-inscrição com modal de confirmação

Esta etapa tem **três partes**.

Parte A: o formulário

Cole abaixo da tabela.

```
<!-- ETAPA 6A: FORMULÁRIO -->
<div class="container my-5" id="inscricao">
  <h2 class="text-center mb-4">Faça sua Pré-inscrição</h2>
```

```
  <form id="formInscricao" class="mx-auto" style="max-width: 500px;">
    <div class="mb-3">
      <label for="nome" class="form-label">Nome completo</label>
      <input type="text" class="form-control" id="nome" placeholder="Digite seu
nome" required>
    </div>

    <div class="mb-3">
      <label for="email" class="form-label">E-mail</label>
      <input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="Digite seu
e-mail" required>
    </div>

    <div class="mb-3">
      <label for="curso" class="form-label">Curso de interesse</label>
      <select class="form-select" id="curso" required>
        <option value="">Selecione um curso</option>
        <option>HTML e CSS</option>
        <option>JavaScript</option>
        <option>Python</option>
        <option>Java</option>
        <option>SQL e Banco de Dados</option>
        <option>React</option>
      </select>
    </div>

    <div class="mb-3">
      <label for="mensagem" class="form-label">Conte um pouco sobre seu
objetivo</label>
      <textarea class="form-control" id="mensagem" rows="3" placeholder="Ex.:
quero mudar de carreira"></textarea>
    </div>

    <button type="submit" class="btn btn-success w-100">Enviar pré-
inscrição</button>
  </form>
</div>
```

Parte B: o modal

Cole logo abaixo do formulário.

```
<!-- ETAPA 6B: MODAL DE CONFIRMAÇÃO -->
<div class="modal fade" id="modalConfirmacao" tabindex="-1">
  <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
    <div class="modal-content">

      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title">Confirmar pré-inscrição</h5>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
```

```
      </div>

      <div class="modal-body">
        Deseja realmente enviar sua pré-inscrição?
      </div>

      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Cancelar</button>
        <button type="button" class="btn btn-success"
id="btnConfirmar">Confirmar</button>
      </div>

    </div>
  </div>
</div>
```

Parte C: o JavaScript

Cole no lugar do comentário "AQUI ENTRA O SCRIPT DA ETAPA 6", depois do script do Bootstrap.

```
<script>
  const formulario = document.getElementById("formInscricao");
  const modalConfirmacao = new
bootstrap.Modal(document.getElementById("modalConfirmacao"));

  // Ao enviar o formulário, impede o envio e abre o modal
  formulario.addEventListener("submit", function (evento) {
    evento.preventDefault();
    modalConfirmacao.show();
  });

  // Ao confirmar, limpa o formulário e fecha o modal
  document.getElementById("btnConfirmar").addEventListener("click", function () {
    formulario.reset();
    modalConfirmacao.hide();
  });
</script>
```

Classes principais do formulário: `form-label` é o rótulo, `form-control` estiliza campos de texto, `form-select` estiliza a lista de opções, e `mb-3` separa os campos. No modal, `modal fade` cria a janela, `modal-dialog-centered` a centraliza na tela, e `modal-header`, `modal-body` e `modal-footer` organizam as três partes. O atributo `data-bs-dismiss="modal"` fecha o modal ao clicar.

O JavaScript faz duas coisas: `preventDefault()` impede que a página recarregue ao enviar, e `modalConfirmacao.show()` abre o modal.

Teste: deixe um campo obrigatório vazio e clique em enviar (o navegador deve avisar). Depois preencha tudo e envie; o modal deve aparecer.

Etapa 7: Rodapé

Cole abaixo do modal, **antes** dos scripts.

```
<!-- ETAPA 7: RODAPÉ -->
<footer class="bg-dark text-white text-center py-4 mt-5">
  <div class="container">
    <p class="mb-1">&copy; 2026 CodeStart Cursos. Todos os direitos reservados.
</p>
    <small>Contato: contato@codestart.com.br</small>
  </div>
</footer>
```

Classes principais: `bg-dark text-white` define fundo escuro com texto branco, `text-center` centraliza, `py-4` dá espaço interno em cima e embaixo, e `mt-5` afasta o rodapé do conteúdo acima.

Checklist final

Confira se a sua página tem:

- O menu que vira "hambúrguer" em tela pequena.
- O carousel passando os 3 slides, com o overlay escurecendo as imagens e o texto legível.
- Os 6 cursos em 2 linhas de 3 cards, com imagens do tema.
- O alerta de matrículas que fecha no X.
- A tabela de turmas com 4 linhas.
- O formulário que abre o modal ao enviar.
- O rodapé no final.

Se alguma imagem não carregar, acesse unsplash.com, busque pelo tema (por exemplo, "python code"), abra a foto desejada e use o endereço dela no lugar do link quebrado.

Desafios extra

1. No overlay do carousel, troque `bg-opacity-50` por `bg-opacity-25`, `bg-opacity-75` e `bg-opacity-10` e observe a diferença no contraste do texto.
2. Troque `bg-dark` por `bg-primary` no overlay para deixá-lo azul.
3. Troque o `alert-success` por `alert-warning` e mude a mensagem para "Últimas vagas!".
4. Adicione uma coluna "Vagas" na tabela com `<span class="badge bg-success">Abertas</span>` ou `<span class="badge bg-danger">Esgotadas</span>`.
5. Teste `navbar-light bg-light` na navbar e veja a diferença.
6. Mude os cards para `col-md-6 col-lg-4` e observe o comportamento ao redimensionar a janela.