

Resolução da Lista de Exercícios

Francisco Davi Belo Rodrigues

28 de outubro de 2025

1 Exercício 1

Enunciado e dados

Consideram-se dois tanques cilíndricos interligados em série. O tanque 1 recebe uma alimentação constante e descarrega no tanque 2, que por sua vez escoar para o ambiente. As vazões de saída de cada tanque dependem do nível interno segundo a relação empírica $Q_i = k_i \sqrt{h_i}$. Os parâmetros fornecidos são resumidos na Tabela 1.

Parâmetro	Valor
Vazão de alimentação Q_0	$20 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$
Diâmetro do tanque 1 D_1	4 m
Diâmetro do tanque 2 D_2	3 m
Constante da válvula 1 k_1	$14 \text{ m}^{2.5} \text{ h}^{-1}$
Constante da válvula 2 k_2	$12 \text{ m}^{2.5} \text{ h}^{-1}$
Nível inicial no tanque 1 $h_1(0)$	3 m
Nível inicial no tanque 2 $h_2(0)$	2 m

Tabela 1: Dados operacionais da Questão 1.

Formulação do modelo

O modelo dinâmico é obtido a partir dos balanços de massa (ou volume, dado que a densidade é constante) em cada tanque. Para um volume de controle genérico com densidade constante ρ , tem-se

$$\frac{d(\rho V)}{dt} = \rho Q_{\text{in}} - \rho Q_{\text{out}},$$

o que conduz ao balanço volumétrico

$$\frac{dV}{dt} = Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}.$$

No tanque 1, o volume contido é $V_1 = A_1 h_1$, com A_1 indicado na Eq. (1). O balanço volumétrico resulta em

$$A_1 \frac{dh_1}{dt} = Q_0 - Q_1,$$

em que Q_0 é a vazão de alimentação e Q_1 a vazão de saída do tanque 1. De modo análogo, para o tanque 2 obtém-se $V_2 = A_2 h_2$ e

$$A_2 \frac{dh_2}{dt} = Q_1 - Q_2,$$

com Q_1 proveniente do tanque 1 e Q_2 a descarga para o ambiente.

As vazões de saída seguem a correlação empírica das válvulas e as áreas dos tanques são calculadas pela geometria cilíndrica. Mantendo t em horas, têm-se as equações numeradas finais:

$$A_i = \frac{\pi D_i^2}{4}, \quad i = 1, 2, \quad (1)$$

$$Q_1 = k_1 \sqrt{h_1}, \quad (2)$$

$$Q_2 = k_2 \sqrt{h_2}, \quad (3)$$

$$A_1 \frac{dh_1}{dt} = Q_0 - Q_1, \quad (4)$$

$$A_2 \frac{dh_2}{dt} = Q_1 - Q_2, \quad (5)$$

com condições iniciais $h_1(0) = 3$ m e $h_2(0) = 2$ m. Este conjunto de equações está pronto para utilização em ambientes de simulação como o EMSO, onde os parâmetros podem ser definidos separadamente sem substituição numérica antecipada.

Resolução numérica

O sistema diferencial foi integrado em $0 \leq t \leq 20$ h empregando o método Runge–Kutta de quarta/quinta ordem adaptativo (`solve_ivp` do SciPy) com passo máximo equivalente a 10 s após conversão interna de unidades no script de apoio. A implementação registra também as trajetórias discretizadas (t, h_1, h_2) em arquivo auxiliar para rastreabilidade.

```

1 import numpy as np
2 from math import pi
3 from scipy.integrate import solve_ivp
4 import matplotlib.pyplot as plt
5
6 Q0 = 20.0 # m^3/h
7 D1 = 4.0 # m
8 D2 = 3.0 # m
9 k1 = 14.0 # m^{2.5}/h
10 k2 = 12.0 # m^{2.5}/h
11 h1_0 = 3.0 # m
12 h2_0 = 2.0 # m
13
14 A1 = pi * (D1 ** 2) / 4.0
15 A2 = pi * (D2 ** 2) / 4.0
16
17 Q0 /= 3600.0
18 k1 /= 3600.0
19 k2 /= 3600.0
20
21 T_sim = 20.0
22 Te = T_sim * 3600.0
23
24 def model(t, y):
25     h1, h2 = y
26     q1 = k1 * np.sqrt(max(h1, 0.0))
27     q2 = k2 * np.sqrt(max(h2, 0.0))
28     dh1dt = (Q0 - q1) / A1
29     dh2dt = (q1 - q2) / A2
30     return [dh1dt, dh2dt]
31
32 sol = solve_ivp(
33     fun=model,
34     t_span=(0.0, Te),

```

```

35     y0=[h1_0, h2_0],
36     max_step=10.0,
37     dense_output=True
38 )
39
40 t_hours = np.linspace(0.0, T_sim, 1000)
41 h1 = sol.sol(t_hours * 3600.0)[0]
42 h2 = sol.sol(t_hours * 3600.0)[1]
43
44 plt.figure(figsize=(6, 4))
45 plt.plot(t_hours, h1, label="h1 (m)")
46 plt.plot(t_hours, h2, label="h2 (m)")
47 plt.xlabel("Tempo (h)")
48 plt.ylabel("Nível (m)")
49 plt.legend()
50 plt.grid(True)
51 plt.tight_layout()
52 plt.savefig("figuras/questao1_niveis.png", dpi=300)
53
54 with open("figuras/questao1_niveis.dat", "w", encoding="utf-8") as f:
55     f.write("tempo_h h1_m h2_m\n")
56     for t, hv1, hv2 in zip(t_hours, h1, h2):
57         f.write(f"{t:.6f} {hv1:.6f} {hv2:.6f}\n")
58
59 print("h1 final:", h1[-1])
60 print("h2 final:", h2[-1])

```

Listing 1: Script Python utilizado para a integração numérica da Questão 1.




Figura 1: Perfis temporais simulados dos níveis h_1 e h_2 durante 20 horas.

Referências

[1] Autor, *Título do Livro ou Artigo*, Editora, Ano.