

<u>Davi Schneid</u> - davi.Schneid@gmail.com 16/07/2024

Agenda

- Consumir APIs externas
- Utilizar o pacote Axios
 - Introdução
 - Visitando https://axios-http.com/



Instalar npm install axios

Executar o comando no terminal: npm install axios

```
    PS C:\Users\SenacRs\PraticasAvancadasDesenvolvimentoWeb\api-web> npm install axios added 3 packages, and audited 1549 packages in 8s
    261 packages are looking for funding run `npm fund` for details
    8 vulnerabilities (2 moderate, 6 high)
    To address all issues (including breaking changes), run: npm audit fix --force
    Run `npm audit` for details.
```

- Para usar o cliente HTTP, preciso importar na página
 - import axios from 'axios';

Editar o arquivo Cadastro.js

```
function Cadastro() {

useEffect(() => {
    axios.get('https://servicodados.ibge.gov.br/api/v1/localidades/estados')
    .then(response => {
        console.log(response.data);
    })
}, []);

return (
```

Formulario de Cadastro



Always match Chrome's language

Switch DevTools to Portuguese

Don't show again

Fig. 10

Legar Console

Sources Network Performance Memory >> ②: X

Default levels * No Issues: ③

Teact don. development. js:29895

Download the React DevTools for a better development experience:
https://react.ts.are/link/react-devTools

Array(27)

Array(27)

Array(27)

List idi: 13, sigla: 'Ro', nome: 'Rondonia', regiao: (-)}

> 1: (di: 13, sigla: 'Ac', nome: 'Rondonia', regiao: (-)}

> 1: (di: 13, sigla: 'RA', nome: 'Rondonia', regiao: (-)}

> 3: (di: 14, sigla: 'RA', nome: 'Rondonia', regiao: (-)}

> 3: (di: 15, sigla: 'RA', nome: 'Rondonia', regiao: (-)}

> 4: (di: 13, sigla: 'RA', nome: 'Rondonia', regiao: (-)}

> 5: (di: 15, sigla: 'RA', nome: 'Rangiao; regiao: (-)}

> 6: (di: 17, sigla: 'RA', nome: 'Rangiao; regiao: (-)}

> 7: (di: 12, sigla: 'RA', nome: 'Rangiao; regiao: (-)}

> 9: (di: 13, sigla: 'RA', nome: 'Rangiao; regiao: (-)}

> 9: (di: 13, sigla: 'RA', nome: 'Rangiao; regiao: (-)}

> 10: (di: 24, sigla: 'RA', nome: 'Rangiao; regiao: (-)}

> 10: (di: 24, sigla: 'RA', nome: 'Rangiao; regiao: (-)}

> 11: (di: 25, sigla: 'RA', nome: 'Rangiao; regiao: (-)}

> 12: (di: 25, sigla: 'RA', nome: 'Rangiao; regiao: (-)}

> 13: (di: 24, sigla: 'RA', nome: 'Rangiao; regiao: (-)}

> 15: (di: 25, sigla: 'RA', nome: 'Rangiao; regiao: (-)}

> 15: (di: 25, sigla: 'RA', nome: 'Rangiao; regiao: (-)}

> 15: (di: 25, sigla: 'RA', nome: 'Rangiao; regiao: (-)}

> 15: (di: 25, sigla: 'RA', nome: 'Rangiao; regiao: (-)}

> 16: (di: 13, sigla: 'RA', nome: 'Rangiao; regiao: (-)}

> 16: (di: 13, sigla: 'RA', nome: 'Rangiao; regiao: (-)}

> 16: (di: 13, sigla: 'RA', nome: 'Rangiao; regiao: (-)}

> 16: (di: 13, sigla: 'RA', nome: 'Rangiao; regiao: (-)}

> 16: (di: 13, sigla: 'RA', nome: 'Rangiao; regiao: (-)}

> 16: (di: 14, sigla: 'RA', nome: 'Rangiao; regiao: (-)}

> 16: (di: 15, sigla: 'RA', nome: 'Rangiao; regiao: (-)}

> 17: (di: 15, sigla: 'RA', nome: 'Rangiao; regiao: (-)}

> 18: (di: 14, sigla: 'RA', nome: 'Rangiao; regiao: (-)}

> 18: (di

- Renderizar os valores carregados no campo
- Editar o arquivo Cadastro. js adicionando o código abaixo.

```
src > paginas > JS Cadastrojs > ...

4    import '../App.css';

5    import BotaoVoltar from '../componentes/BotaoVoltar';


7    //Importar o cliente HTTP para requisicoes api externas
9    import axios from 'axios';

10
11    //Utilizada para auxiliar no controle de outras funcoes da aplicacao
12    import { useEffect, useState } from 'react';

13
```


- Ao recarregar a página de cadastro.
- As UF serão apresentadas no combobox

Formulario de Cadastro



API Router

- Abrir o Mysql Workbench
- Alterar a tabela usuários no banco de dados adicionando a coluna UF



API Router

- Alterar modelo Usuario.js incluindo novo campo UF.
- Alterar controller UsuarioController.js incluindo no campo UF

```
const Usuario = database.define('usuario', {
   id: (
       type: Sequelize.INTEGER,
       autoIncrement: true,
       allowNull: false,
      primaryKey: true
   nome: {
       type: Sequelize.STRING,
       allowNull: false
   idade: {
      type: Sequelize.INTEGER,
       allowNull: false
      type: Sequelize.STRING,
       allowNull: false
     type: Sequelize.STRING,
     allowNull: true
```

```
// Criar um novo usuário
exports.createusuario = async (req, res) => {
console.log('createusuario');
const { nome, idade, cidade,uf } = req.body;
console.log('Createusuario.Nome'+nome);
console.log('createusuario.Idade'+idade);
console.log('createusuario.UF'+uf);

try {
console.log('createusuario.UF'+uf);

try {
const novoUsuario = await Usuario.create({ nome, idade , cidade uf)}
res.status(201).json(novoUsuario);
} catch (err) {
console.log("Erro ao criar usuário");
res.status(500).json({ error: 'Erro ao criar usuário' });
};
};
```

Editar o Cadastro.js adicionando useEffect no import

```
//Utilizada para auxiliar no controle de outras funcoes da aplicacao
import React, { useState, useEffect } from 'react';
```

Adicionar o campo uf no useState setCampos

```
//cria novo estado para os campos da tela
const [campos, setCampos] = useState({
    nome: '',
    idade: 0,
    cidade: '',
    uf: ''
});
```

Iniciar o useState do array de estados

```
const [estados, setEstados] = useState([]);

useEffect(() => {
    axios.get('https://servicodados.ibge.gov.br/api/v1/localidades/estados')
    .then(response => {
        setEstados(response.data);
    })
}, []);
```

Adicionar a validação do campo UF na função validarCampos

- Exercicío
 - Atualizar a página EditarRegistro. js adicionando o campo UF, validação e etc.
 - ▶ Atualizar a página ListaRegistro.js, adicionando o campo UF.