EXPOSICIÓN DE PAPER

A Fast Wait-Free Solution to Read-Reclaim Races in Reference Counting

Conteo de referencias concurrente: sin candados, sin esperas y sin memoria extra

Paper

Ivo Gabe de Wolff, Daniel Anderson, Gabriele K. Keller y Aleksei Seletskiy
Universidad de Utrecht · Carnegie Mellon University

Euro-Par 2024 · LNCS 14803 · págs. 103–118 · doi 10.1007/978-3-031-69583-4_8

Expositores

David Tamo Turpo
Jheremy Manuel Alvarez Astete
Diego Quispe Candelario

Artefactos

Artefacto 1 · Artefacto 2 · Artefacto 3

El paper en una frase

¿Cómo leer un puntero compartido a un objeto con conteo de referencias **mientras otro hilo lo cambia**, sin candados, sin que nadie espere y sin gastar memoria extra?

- Euro-Par 2024 (LNCS 14803), Utrecht y CMU; sello *Artifact Evaluated*: el código es público y lo hemos usado.
- Mejora el *split reference count* (Folly, GCC), que solo es *lock-free*: la hace ***wait-free*** y más sencilla de explicar.

Una analogía para toda la exposición

Analogía	Término del paper	Qué es de verdad
Libro	objeto	datos en el montón
Hoja de usuarios	*reference count* (rc)	contador junto al objeto
Pase en tu mano	*shared pointer* (peso 1)	referencia propia e inmutable
Cartel en la pared	*atomic shared pointer*	variable compartida y mutable
Talonario del cartel	*weight* (peso)	bits altos del puntero
Bibliotecario / lector	`store` / `load`	escritor / lector
Tirar el libro	*reclaim*	liberar la memoria

La idea del paper: **el cartel lleva un talonario de tickets ya apuntados en la hoja**. Leer = arrancar un ticket.

Conteo de referencias y *atomic shared pointer*


```
auto a = std::make_shared<Libro>(); // rc = 1
{
    auto b = a;    // copia:          rc = 2
}                  // b se destruye:  rc = 1
a = nullptr;       // rc = 0: se libera
```

- Copiar: **rc += 1**; destruir: **rc −= 1**.
- rc = 0 ⇒ se libera **en ese momento**; con rc = 1 el dueño modifica en el sitio.

- **Shared pointer**: puntero *inmutable* con conteo; su contador ya es seguro entre hilos.
- **Atomic shared pointer**: celda *mutable* con un shared pointer; varios hilos la leen (`load`) y la cambian (`store`).
- **El problema nace aquí**: leer la celda y subir el contador del objeto.


```
std::atomic<std::shared_ptr<Config» config;
auto c = config.load();
config.store(std::make_shared<Config>(n));
```

La carrera *read-reclaim*



- Leer el puntero y apuntarse en el contador son **dos pasos**; entre ellos, otro hilo puede liberar el objeto.
- La ventana dura nanosegundos: el fallo es rarísimo, pasa las pruebas y aparece en producción. Es una causa típica de vulnerabilidades.

¿Por qué no hacerlo en un solo paso?



Puntero y contador viven en **dos sitios distintos** de la memoria.

Instrucción atómica	¿Existe hoy?
`fetch_and_add`, `swap`, CAS (64 bits)	✓
CAS doble anchura (2 palabras *contiguas*)	✓
DCAS (2 palabras *separadas*)	✗
`fetch_and_add` de 128 bits	✗

Una instrucción atómica abarca **una palabra**: no puede leer el cartel y modificar la hoja a la vez.

Garantías de progreso

Garantía	Definición (Herlihy, 1991)	Ejemplo: sumar 1 a un contador
Bloqueante	un hilo puede esperar indefinidamente a otro	protegerlo con un candado
Lock-free	en todo momento **algún** hilo termina en un número finito de pasos	bucle CAS: si mi CAS falla es porque otro tuvo éxito, pero yo podría fallar siempre
Wait-free	**cada** hilo termina en un número **acotado** de sus propios pasos	`fetch_and_add`: una instrucción, pase lo que pase

¿Por qué exigir *wait-free* aquí? La gestión de memoria está en todas partes: si una lectura de un puntero compartido puede atascarse, cualquier parte del programa puede atascarse. *Wait-free* da un tiempo máximo garantizado y latencias predecibles.

Demo 1: la carrera existe (AddressSanitizer)

WSL · Ubuntu 24.04 · Intel Core i5-10400 (12 hilos)


```
$ ./bin/estres_asan ingenua 2>&1   # (salida filtrada)
==493==ERROR: AddressSanitizer: heap-use-after-free en 0x502000001410
WRITE of size 8 at 0x502000001410 thread T1
    #0 std::__atomic_base<long>::fetch_add(long, std::memory_order) atomic_base.h:635
    #1 Ingenua::load() estres_asan.cpp:29
    #2 operator() estres_asan.cpp:44
freed by thread T2 here:
    #0 operator delete(void*, unsigned long) asan_new_delete.cpp:164
    #1 Ingenua::soltar(Libro*) estres_asan.cpp:24
    #2 Ingenua::store(Libro*) estres_asan.cpp:25
```

WSL · Ubuntu 24.04 · Intel Core i5-10400 (12 hilos)

```
$ ./bin/estres_asan autores
version=autores  hilos=8  operaciones=1600000 (10 % store, 90 % load)
terminado en 56 ms sin errores de memoria (suma de comprobacion 60464082)
```

8 hilos, 10 % store / 90 % load en la misma celda. Arriba: versión ingenua. Abajo: código de los autores.

La idea, antes de pasar a Jheremy



- Los tickets del talonario **ya están apuntados** en la hoja del libro: son referencias pagadas por adelantado.
- Leer = **arrancar un ticket** con un `fetch_and_add`, que a la vez dice qué libro hay. La hoja no se toca.
- Leer y apuntarse pasan a ser **un solo paso**: la ventana peligrosa desaparece.


Conteo de referencias ponderado (Bevan; Watson y Watson, 1987)

- Cada referencia tiene un **peso**; el contador es la **suma de pesos**.
- Soltar: restar su peso.
- **Clonar**: repartir el peso, **sin tocar el contador**.
- Clonar una de peso 1 exige subir antes su peso.

Acción	Pesos	Hoja	¿Toca la hoja?
inicio	X = 10	10	—
clonar X en Y	X = 6, Y = 4	10	**no**
tirar Y	X = 6	6	sí (−4)
clonar X en Z	X = 3, Z = 3	6	**no**
tirar Z y X	—	0	libera

En memoria compartida, «tocar la hoja» es tocar una posición lejana: evitarlo es lo que **elimina la carrera**.

El peso en el *atomic shared pointer*



(a) Situation before a load.

(b) Situation after a load. The orange shared pointer (top right) is newly created.

Fig. 2 del paper. (a) 104 + 1 + 1 = 106. (b) Tras un `load`: cartel 103, un pase nuevo, hoja sigue en 106.

- Al crear el cartel se le da un peso $C \gg P$ y se suma C a la hoja. Cada pase pesa 1.
- Invariante: **hoja $\geq$ peso del cartel + pases**. Por arriba es seguro; por abajo, liberaríamos con lectores dentro.

- **Empaquetado**: el peso va en los 16 bits altos libres del puntero (x86-64 usa 48). Restar un ticket es restar 2^{48} a la palabra entera; la dirección no cambia:

```
0x0068 7F3A12345670 − 0x0001 000000000000 = 0x0067 7F3A12345670
```

Algoritmo 1: `store` y `load`

Algorithm 1. Reading from and writing to an atomic shared pointer

```
function STORE(atomic_shared_ptr<T>* this, shared_ptr<T> new)
    Increment reference count of new by C
    (previous_ptr, previous_weight) ← UNPACK(
        ATOMIC_SWAP(&this→value, PACK(new.pointer, C)))
    Decrement reference count of previous_ptr by previous_weight
function LOAD(atomic_shared_ptr<T>* this)
    (ptr, weight) ← UNPACK(
        ATOMIC_FETCH_AND_ADD(&this→value, −PACK(null, 1)))
    if weight − 1 < P then INCREASE_WEIGHT(this, ptr, weight − 1)
    return shared_ptr(ptr)
```

Algoritmo 1 del paper.

`store`: **1.** sumar *C* al objeto nuevo *antes* de publicarlo; **2.** `swap`: poner (nuevo, *C*) y llevarse (viejo, *w*) de golpe; **3.** restar al viejo **solo** el sobrante *w*.

`load`: **1.** `fetch_and_add(−pack(null,1))`: un ticket menos y el valor anterior: **una instrucción**; **2.** si quedan menos de *P*: recargar (alg. 2); **3.** devolver un pase de peso 1.

Por qué desaparece la carrera

Caso 1: F antes que S2

Ana arranca un ticket: cartel (A, 4), Ana tiene un pase de A.
S2 recoge (A, 4); S3 resta 4: hoja de A = 5 − 4 = **1** = el pase de Ana.
A vive mientras Ana lo usa y se libera cuando lo suelta.

Caso 2: F después de S2

El cartel ya muestra (B, *C*): Ana se lleva un pase de **B**, respaldado desde S1.
S3 resta 5 a A: se libera sin nadie dentro.
Ana nunca toca A.

No hay tercer caso: el estado «he leído pero no me he apuntado» ya no existe.

Recargar el talonario: el punto delicado

Cuando un `load` deja el peso por debajo de P, **ese hilo** recarga: reserva $C - w$ en la hoja y sube el peso lo mismo. Hace falta un **CAS** («solo si sigue como lo vi»): el cartel pudo cambiar de libro u otro hilo pudo recargar ya.

Requisitos para ser *wait-free*

R-1: $C \geq 2P$ (tras recargar, el peso queda $\geq 2P - (P - 1) = P + 1$).
R-2: el peso solo **baja de 1 en 1** o se **fija por encima de** P.




Fig. 4 del paper: peso de un cartel en el tiempo; la línea es P.

Si el CAS falla y el peso **subió**, alguien ya recargó: **salida temprana**. Quien mete el talonario en la zona roja, lo saca; si otro se adelanta, se va.

Algoritmo 2: `increase_weight`

Algorithm 2. Wait-free method to increase the weight of atomic shared pointers.

```
function INCREASE_WEIGHT(atomic<size_t>* value, ptr, weight)
    Increment reference count of ptr by C − weight
    current_weight ← weight
    loop
        cas ← ATOMIC_COMPARE_AND_SWAP(value,
            PACK(ptr, current_weight), PACK(ptr, current_weight + C − weight))
        if cas.success then return
        (new_ptr, new_weight) ← UNPACK(cas.original)
        if new_ptr ≠ ptr or new_weight > current_weight then break
        current_weight ← new_weight
    Decrement reference count of ptr by C − weight
```

Algoritmo 2 del paper.

1. reservar $C - w$ en la hoja **antes** del CAS; **2.** CAS: si el cartel sigue en (ptr, actual), sumar $C - w$ y terminar; **3.** otro puntero o **peso mayor**: devolver la reserva y salir; **4.** peso menor: reintentar.

Los pesos esperados forman una cadena **estrictamente decreciente** entre $P - 1$ y 0: **como mucho P intentos**.

Demo 2: un simulador encuentra los fallos de cada variante

Windows · Node.js · simulador de intercalados

```
$ node buscar.js 20000 ingenua,sinReserva
Búsqueda de contraejemplos: 20000 ejecuciones por variante, 3 hilos, P = 3, C = 6, 3 operaciones por hilo (30 % store)

variante                        con fallo   tipo de fallo (veces)            contraejemplo más corto
Paper                                   0   ninguno                          –
Ingenua                              4796   uso tras liberar (4796)          6 pasos
Umbral 0                             5089   peso negativo (5016), uso tras liberar (73) 2 pasos
Sin reserva previa                   1171   liberación prematura (1171)      6 pasos
Sin salida temprana                  5467   desborde (5467)                  7 pasos

Validación del algoritmo del paper con 4 hilos, P = 4, C = 8, 6 operaciones por hilo: 20000 ejecuciones, 1909884 pasos atómicos, 0 fallos
intentos de CAS por recarga: 1 → 80.11 %   2 → 18.17 %   3 → 1.66 %   4 → 0.06 %   (cota teórica P = 4)
```

- Simulador de intercalados (paso atómico a paso atómico) que comprueba los invariantes tras cada paso, 20 000 ejecuciones por variante. **Paper: 0 fallos**; cada variante rota falla en 2 a 7 pasos.
- Ejemplo («sin reserva»): Carla hace `load` y le toca recargar; Beto hace `swap` y resta toda la reserva: el libro se libera **con un lector dentro**.

La demostración: el peso nunca es negativo

Por qué importa: el peso está en 16 bits sin signo; -1 sería 65 535 *tickets fantasma* sin respaldo $\Rightarrow$ *use-after-free*.

Ofensa: decrementar el peso cuando vale $\leq P$.
O: multiconjunto de ofensores; se vacía cuando alguien fija el peso por encima de P.

Invariante 1: cada hilo está en O como mucho una vez (quien ofende recarga, y no sale sin que O se vacíe).

Invariante 2: peso $\geq P - |O|$ (desde el último vaciado solo baja de 1 en 1; cada bajada en zona roja suma 1 a $|O|$).

$$\text{peso} \;\geq\; P - |O| \;\geq\; P - P \;=\; 0$$

Por eso el umbral de recarga es P y no 0: es el colchón para que todos ofendan una vez a la vez.

Coste y extensiones

- El bucle CAS solo repite si **otro** hilo bajó el peso: cadena $w_0 > w_1 > \cdots \geq 0$ con $w_0 \leq P - 1 \Rightarrow$ como mucho P intentos.
- `load`: normalmente una instrucción; $O(P)$ **solo en el peor caso** (P = hilos que usan esa variable). Con $C = 2^{19}$, $P = 2^{16}$ hay $\approx 458\,752$ lecturas entre recargas.
- Extensiones: `null` (el peso da la vuelta, sin recargar), punteros débiles (misma técnica) y *aliasing* (dos punteros en 128 bits).

Operación	Coste	Garantía
`store`, `swap`	$O(1)$	*wait-free*
`load`	1 instr.; $O(P)$ peor	*wait-free*
compare-and-swap	sin cota	*lock-free*
`load` *aliased*	sin cota	*lock-free*

El CAS es *lock-free*: cualquier lectura cambia los tickets y hace fallar al escritor.

Experimentos del paper

- $C = 2^{19}$, $P = 2^{16}$. Rendimiento: 144 hilos; latencia: 56 hilos.
- Banco: **pila concurrente** (n pilas, u % de actualizaciones). Rivales: Libstdc++ (candados), Williams y Folly (*split refcount*), Anderson (*hazard pointers*).
- Con 1 hilo, **Ours** es la más rápida; gana a los que no usan memoria extra (con 1 pila y 144 hilos, ≈7× Williams y ≈20× Folly). Frente a Anderson depende de la contención: pierde con una sola pila.
- `load`, $p = 56$ (mediana): **Ours 1,14 µs** · Anderson 2,58 µs· Folly 11,6 µs· Libstdc++ 99,7 µs.






Fig. 5 del paper: millones de operaciones por segundo frente a hilos.


Pruebas en local (1): el boceto y sus variantes rotas






- Boceto en C++, $P = 8$, $C = 16$. Paper: **0 errores**, como mucho 7 intentos ($\leq P$). Ingenua: 601 681 errores y dobles liberaciones.
- Sin salida temprana: 0 errores pero **38 intentos** $> P$ (no *wait-free*). Con $C = P$ (rompe R-1): 50 060 errores.

Pruebas en local (2): rendimiento con el código de los autores



Mini-Fig. 5 (12 hilos): Autores, `atomic<shared_ptr>` de GCC 13 (Libstdc++) y `std::mutex`. $n = 1, u = 1$: 34,3 · 2,2 · 6,4 Mop/s. Con $n = 1, u = 50$ el mutex gana (2,9 frente a 2,2): el CAS es *lock-free*. Con 1 hilo, Autores es la más rápida. Tendencias, no cifras absolutas.

Pruebas en local (3): latencia con 12 hilos



Mini-Fig. 6: 1 hilo mide y 11 hacen `store`; 100 000 muestras. `load` (mediana / p99): Autores 269 ns / 0,83 µs· Libstdc++ 3,06 µs / 16 µs· Mutex 61 ns / **27,6 µs**. La mediana engaña; la cola delata a quien espera.

Valoración crítica

Fortalezas

- Sencillo: unas 30 líneas de núcleo y una demostración de una página.
- `load`/`store`/`swap` *wait-free*, sin memoria extra, liberación inmediata (rc = 1 fiable).
- Lecturas de una instrucción: menor latencia y cola corta.
- Mejora software real (Folly, GCC) y publica su código.

Límites

- CAS y *aliasing* solo *lock-free*.
- Cada lectura **escribe** en la variable compartida (no hay *snapshot pointers*).
- Límite estricto de P hilos: es de **corrección**, no de rendimiento.
- Depende de bits libres en el puntero (paginación de 5 niveles, ARM con PAC/MTE).
- No discute el orden de memoria; evalúa una estructura y una arquitectura.

Conclusiones

1. El conteo de referencias con variables mutables puede ser **wait-free sin retrasar la liberación**.
2. La clave: un **peso prepagado** en el propio puntero; leer y apuntarse son una sola instrucción.
3. La recarga termina en como mucho P intentos gracias a R-1 ($C \geq 2P$) y R-2 (salida temprana).
4. Funciona en la práctica: lo comprobamos en local con el código original (sin errores y mucho más rápido que la versión con candados bajo contención).

Para discutir

- ¿Se podría hacer el compare-and-swap *wait-free* (técnicas de ayuda entre hilos) sin perder rapidez?
- ¿Compensaría un modo de lectura sin escritura para variables que casi nunca cambian?

¿Preguntas?

David · Jheremy · Diego

Código, capturas y gráficas de esta exposición: carpeta `exposicion_paper/` (`codigo/ejecutar_pruebas.sh`)

Referencias

- I. G. de Wolff, D. Anderson, G. K. Keller y A. Seletskiy. *A Fast Wait-Free Solution to Read-Reclaim Races in Reference Counting*. Euro-Par 2024, LNCS 14803, págs. 103–118. Springer. doi:10.1007/978-3-031-69583-4_8.
- Código de los autores: `github.com/ivogabe/wait-free-atomic-shared-pointer` (commit 8540c58); artefacto en Zenodo, doi:10.5281/zenodo.11775182.
- M. Herlihy. Wait-free synchronization. *ACM TOPLAS* 13(1), 1991.
- D. I. Bevan; P. Watson e I. Watson. Conteo de referencias ponderado. PARLE 1987.
- D. Detlefs, P. Martin, M. Moir y G. Steele. Lock-free reference counting. PODC 2001.
- H. Sundell. Wait-free reference counting and memory management. IPDPS 2005.
- D. Anderson, G. Blelloch e Y. Wei. Concurrent deferred reference counting with constant-time overhead. PLDI 2021.
- A. Williams. *C++ Concurrency in Action*. Manning, 2012.
- Artefacto 1: `https://claude.ai/artifact/YBS98Wz8SmSYWHca2YbHF6`
- Artefacto 2: `https://claude.ai/artifact/EQJd2aXZUYVX1Zio4DqFwH`
- Artefacto 3: `https://claude.ai/artifact/VVGviffH178bBZ6tGSAnKZ`

Figuras y algoritmos «del paper»: reproducidos de la publicación original con fines académicos.