

## תרגיל בית 3

### פונקציות ומטריצות

#### הנחיות כלליות:

- קראו **היטב** את השאלות והקפידו שהתכניות שלכם פועלות בהתאם לנדרש.
- את התרגיל יש לפתור לבד!
- הקפידו על כללי ההגשה המפורסמים באתר. בפרט, יש להגיש את כל השאלות יחד בקובץ `ex3_012345678.py` המצורף לתרגיל, לאחר החלפת הספרות 012345678 במספר ת.ז שלכם, כל 9 הספרות כולל ספרת הביקורת.
- אופן ביצוע התרגיל: בתרגיל זה עליכם לכתוב את מימוש הפונקציות הנתונות. החליפו את המילה השמורה `pass` במימוש שלכם בכל שאלה.
- מועד אחרון להגשה: כמפורסם באתר.
- בדיקה עצמית: כדי לוודא את נכונותן ואת עמידותן של תכניותכם הריצו אותן עם מגוון קלטים שונים, אלה שהופיעו כדוגמאות בתרגיל וקלטים נוספים עליהם חשבתם (וודאו כי הפלט נכון וכי התוכנית אינה קורסת).
- יש להקפיד על פלטים מדויקים על פי הדוגמאות (עד לרמת הרווח).
- שימו לב שבמרבית השאלות הפונקציות שתכתבו צריכות להחזיר (`return`) ערכים. בכל השאלות אין להדפיס ערכים (`print`)!
- אין לשנות את שמות הפונקציות והמשתנים שמופיעים בקובץ השלד של התרגיל. עם זאת, אתם רשאים להוסיף משתנים ופונקציות נוספות כראות עינכם.
- אין להוסיף הזחה (אינדנטציה) בשורה שבה פונקציה מוגדרת (על מנת להשאיר את הפונקציות הנתונות בשלד בתוך ה-`scope` הגלובלי).
- אין למחוק את ההערות שמופיעות בשלד.
- אלא אם כן נאמר אחרת, ניתן להניח כי הקלט שמקבלות פונקציות הינו תקין.
- אין להשתמש בספריה חיצונית כגון `numpy` לצורך פתרון התרגיל.

## שאלה 1:

ממשו את הפונקציה בשם `sum_divisible_by_k(lst, k)` המקבלת רשימה של מספרים בשם `lst` ומספר חיובי `k`, ומחזירה את הסכום של כל המספרים ברשימה המתחלקים ב-`k`.

- במידה ואין מספר המתחלק ב-`k` (למשל, כאשר הרשימה ריקה) יוחזר 0.

דוגמאות הרצה:

```
>>> result = sum_divisible_by_k([3, 6, 4, 10, 9], 3)
>>> print(result)
18
```

הסבר: מבין כל המספרים ברשימה המספרים 3, 6, 9 מתחלקים ב-3 וסכומם הוא 18.

```
>>> result = sum_divisible_by_k([45.5, 60, 73, 48], 4)
>>> print(result)
108
```

## שאלה 2:

ממשו את הפונקציה בשם `mult_odd_digits(n)` המקבלת מספר שלם חיובי בשם `n` ומחזירה את מכפלת הספרות שלו שערכן אי-זוגי.

- אם אין ספרות אי-זוגיות במספר, יוחזר 1.

דוגמאות הרצה:

```
>>> mult_odd_digits(5638)
15
```

הסבר: הספרות האי-זוגיות ב-5638 הן 5 ו-3. המכפלה שלהן היא 15.

```
>>> mult_odd_digits(2048)
1
```

הסבר: כיוון שאין ספרות אי-זוגיות ב-2048 מוחזר 1 כברירת מחדל.

```
>>> mult_odd_digits(54984127)
315
```

## שאלה 3:

ממשו את הפונקציה בשם `count_longest_repetition(s, c)` המקבלת מחרוזת בשם `s` ומחרוזת נוספת בשם `c` המכילה תו בודד. הפונקציה מתזירה את אורך הרצף הארוך ביותר ב-`s` שמכיל רק את התו הנתון ב-`c`.

- אם התו הנתון ב-`c` לא מופיע בתוך `s` יש להחזיר 0.

דוגמאות הרצה:

```
>>> s = 'ebbbaaaacccaadd'
>>> count_longest_repetition(s, 'a')
4
```

הסבר: יש שלושה רצפים של התו 'a' בתוך `s`. ברצף הראשון הוא מופיע פעם אחת (מסומן באדום), ברצף השני הוא מופיע 4 פעמים (מסומן בכחול), וברצף השלישי הוא מופיע פעמיים (מסומן בירוק). הרצף הארוך ביותר מכיל את 'a' 4 פעמים ולכן יוחזר 4.

```
>>> count_longest_repetition('cccccc', 'c')
6
```

```
>>> count_longest_repetition('abcde', 'z')
0
```

## שאלה 4:

ממשו את הפונקציה בשם `upper_strings(lst)` המקבלת פרמטר בודד בשם `lst` ופועלת באופן הבא:

- אם `lst` הוא לא רשימה, יש להחזיר את המספר -1
- אחרת, הפונקציה מחליפה כל איבר ברשימה שהוא מחרוזת (`string`) במחרוזת מאותיות גדולות בלבד. **אין לשנות איברים שהם לא מחרוזות.** במקרה זה הפונקציה לא מחזירה ערך אלא משנה את הרשימה הנתונה כקלט.

רמז: ניתן להשתמש בפונקציה `type` כדי לקבל את הטיפוס של ערך מסוים ולבצע השוואה בין טיפוסים.

דוגמאות הרצה:

```
>>> vals = [11, 'TeSt', 3.14, 'cAsE']
>>> upper_strings(vals)
>>> print(vals)
[11, 'TEST', 3.14, 'CASE']
```

הסבר: רשימת הקלט מכילה שני איברים שהם מחרוזות ושני איברים מטיפוס מספרי (`float`-ו-`int`). הפונקציה החליפה את כל אחת משתי המחרוזות ברשימה במחרוזת חדשה שמכילה את אותם התווים, רק באותיות גדולות:

```
'TeSt' → 'TEST'
'cAsE' → 'CASE'
```

פרט לכך, שני האיברים האחרים ברשימה, שהם לא מטיפוס מחרוזות, נותרו אותו הדבר.

```
>>> vals = [-5, None, True, [1, 'dont change me', 3]]
>>> upper_strings(vals)
>>> print(vals)
[-5, None, True, [1, 'dont change me', 3]]
```

הסבר: במקרה הזה אף איבר ברשימה הוא לא מחרוזת ולכן אף איבר לא שונה (האיבר האחרון ברשימה הוא גם רשימה ולכן לפי הגדרת הפונקציה אין לשנותו, אפילו שהוא מכיל בתוכו מחרוזת).

```
>>> upper_strings(42)
-1
```

```
>>> upper_strings('im not a list')
-1
```

```
>>> upper_strings(False)
-1
```

## מטריצות:

בשאלות הבאות נעבוד עם רשימות דו ממדיות של מספרים ממשיים לטובת ייצוג מטריצות. מטריצה שממדיה  $n$  על  $m$  (כלומר, יש לה  $n$  שורות שאורך כל אחת מהן  $m$ ) תיוצג על ידי רשימה של  $n$  רשימות באורך  $m$ , שכל אחת מהן מייצגת שורה אחת.

לדוגמה, מטריצה בעלת 3 שורות ו-2 עמודות שערכיה הם:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$$

תיוצג על ידי הרשימה:

[[1,2], [3,4], [5,6]]

## שאלה 5:

ממשו את הפונקציה בשם `div_mat_by_scalar(mat, alpha)` המקבלת מטריצה תקנית `mat` ומספר שלם `alpha` ומחזירה מטריצה חדשה בעלת ממדים זהים לאלו של `mat` כאשר כל אחד מאברי המטריצה המוחזרת היא חלוקת (בשלמים) האיבר המתאים ב-`mat` ב-`alpha`.

- יש להחזיר מטריצה חדשה, מבלי לשנות את `mat`.
- את החלוקה יש לבצע בעזרת חלוקת שלמים (`//`) ולא לעגל אחרי החישוב.
- ניתן להניח כי `alpha` שונה מ-0.
- ניתן להניח שמטריצת הקלט לא ריקה.

דוגמאות הרצה:

```
>>> mat1 = [[2,4], [6,8]]
>>> mat2 = div_mat_by_scalar(mat1, 2)
>>> print(mat1)
[[2, 4], [6, 8]]
>>> print(mat2)
[[1, 2], [3, 4]]
>>> div_mat_by_scalar([[10,15], [-3,6]], -5)
[[-2, -3], [0, -2]]
```

## שאלה 6:

ממשו את הפונקציה בשם `mat_transpose(mat)` המקבלת מטריצה תקנית `mat` ומחזירה מטריצה חדשה שהיא המטריצה המשוחלפת של `mat`. שחלוף מטריצה היא פעולת ההחלפה בין השורות והעמודות של מטריצה נתונה. הפעולה מקבלת מטריצה בת  $n$  שורות ו- $m$  עמודות, ומחזירה מטריצה בת  $m$  שורות ו- $n$  עמודות, שבמקום ה- $(i, j)$  שלה נמצא האיבר ה- $(j, i)$  של המטריצה המקורית.

הנה דוגמה למטריצה והמטריצה המשוחלפת שלה:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}^T \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

- יש להחזיר מטריצה חדשה, מבלי לשנות את `mat`.
- ניתן להניח שמטריצת הקלט לא ריקה.

דוגמאות הרצה:

```
>>> mat = [[1,2],[3,4],[5,6]]
>>> mat_T = mat_transpose(mat)
>>> print(mat)
[[1, 2], [3, 4], [5, 6]]
>>> print(mat_T)
[[1, 3, 5], [2, 4, 6]]

>>> mat2 = [[0, 1, 2], [10, 11, 12], [20, 21, 22]]
>>> mat2_T = mat_transpose(mat2)
>>> print(mat2_T)
[[0, 10, 20], [1, 11, 21], [2, 12, 22]]
```