

# Pruebas y listado de errores

PromeHub Data Exchange · Equipo: David, Rubén, Oskar y Cristian · Responsable de pruebas: Oskar Bielecki

## 1. Para qué sirve este documento

Aquí están todas las pruebas que hay que hacer a la aplicación para comprobar que funciona bien. Cada prueba explica qué se hace, cómo se hace y qué debería pasar. Al final hay un apartado vacío donde se apuntarán los errores que se encuentren.

## 2. Cómo se hacen las pruebas

- Se arranca la aplicación con `mvn compile exec:java`.
- La aplicación lee el CSV de la carpeta datos/ (datos/videojuegos.csv). Para probar otro CSV, se guarda una copia del original y se copia el fichero de prueba encima con el nombre videojuegos.csv. Al terminar, se vuelve a poner el original.
- Lo mismo con el XML: la aplicación usa datos/catalogo.xml.
- En cada prueba se escribe lo que ha pasado en la columna **Resultado obtenido** y se pone OK si coincide con lo esperado o ERROR si no coincide.
- Si una prueba sale mal, se apunta en el apartado 5 (listado de errores).

## 3. Ficheros de prueba

Están en la carpeta pruebas/.

| Fichero                              | Qué contiene                                                                                                                             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| csv/01_correcto.csv                  | Los 5 videojuegos, todo bien escrito                                                                                                     |
| csv/02_registros_erroneos.csv        | Registros con distintos fallos: título vacío, id con letras, precio o stock negativos o con letras, datos de más o de menos, id repetido |
| csv/03_vacio.csv                     | Fichero sin nada dentro                                                                                                                  |
| csv/04_solo_cabecera.csv             | Solo la primera línea con los nombres de las columnas                                                                                    |
| xml/05_xml_mal_formado.xml           | XML con una etiqueta mal cerrada                                                                                                         |
| xml/06_xml_vacio.xml                 | Fichero XML sin nada dentro                                                                                                              |
| xml/07_xml_estructura_incorrecta.xml | XML bien escrito pero que no es un catálogo de videojuegos                                                                               |
| xml/08_xml_valido.xml                | XML correcto con 2 videojuegos                                                                                                           |

| Fichero                     | Qué contiene                                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| xml/09_xml_precio_texto.xml | XML donde el precio es una palabra en vez de un número |

## 4. Pruebas

### 4.1 Menú principal

| ID    | Qué se prueba                 | Cómo se hace              | Resultado esperado                                                |
|-------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| CP-01 | Que el menú se ve al arrancar | Arrancar la aplicación    | Aparece el menú con las opciones del 1 al 7 y el 0 para salir     |
| CP-02 | Opción escrita con letras     | Escribir abc en el menú   | Sale un mensaje de error y vuelve a aparecer el menú              |
| CP-03 | Opción que no existe          | Escribir 99               | Sale un mensaje diciendo que la opción no existe y vuelve el menú |
| CP-04 | Números negativos             | Escribir -1 y después -5  | Sale un mensaje de error y vuelve el menú                         |
| CP-05 | No escribir nada              | Pulsar Enter sin escribir | Sale un mensaje de error y vuelve el menú                         |
| CP-06 | Salir de la aplicación        | Escribir 0                | Sale un mensaje de despedida y el programa termina                |

### 4.2 Cargar el catálogo desde CSV (RF1)

| ID    | Qué se prueba          | Cómo se hace                              | Resultado esperado                             |
|-------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| CP-07 | Cargar un CSV correcto | Usar 01_correcto.csv y elegir la opción 1 | Indica que el catálogo se ha cargado y que hay |

| ID    | Qué se prueba                        | Cómo se hace                                                    | Resultado esperado                                                                                    |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                      |                                                                 | 5 registros válidos y 0 descartados                                                                   |
| CP-08 | Cargar un CSV con registros erróneos | Usar 02_registros_erroneos.csv y elegir la opción 1             | Avisa de cada línea incorrecta y la descarta, sigue leyendo hasta el final y el programa no se cierra |
| CP-09 | Cargar un CSV vacío                  | Usar 03_vacio.csv y elegir la opción 1                          | Avisa de que no hay videojuegos válidos y el programa no se cierra                                    |
| CP-10 | Cargar un CSV con solo la cabecera   | Usar 04_solo_cabecera.csv y elegir la opción 1                  | Avisa de que no hay videojuegos válidos y el programa no se cierra                                    |
| CP-11 | Cargar un CSV que no existe          | Cambiar el nombre de datos/videojuegos.csv y elegir la opción 1 | Salen un mensaje diciendo que el fichero no existe y el programa no se cierra                         |

#### 4.3 Mostrar el catálogo (RF2)

| ID    | Qué se prueba                           | Cómo se hace                                | Resultado esperado                                                                              |
|-------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CP-12 | Mostrar el catálogo después de cargarlo | Cargar 01_correcto.csv y elegir la opción 2 | Salen los 5 videojuegos con id, título, plataforma, género, precio, stock y código de proveedor |

| ID    | Qué se prueba                                      | Cómo se hace                             | Resultado esperado                                  |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| CP-13 | Mostrar el catálogo sin haber cargado nada         | Arrancar y elegir la opción 2            | Sale un mensaje diciendo que el catálogo está vacío |
| CP-14 | Mostrar el catálogo después de cargar un CSV vacío | Cargar 03_vacio.csv y elegir la opción 2 | Sale un mensaje diciendo que el catálogo está vacío |

#### 4.4 Exportar el catálogo a XML (RF3)

| ID    | Qué se prueba                   | Cómo se hace                                | Resultado esperado                                                                        |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| CP-15 | Exportar un catálogo cargado    | Cargar 01_correcto.csv y elegir la opción 3 | Se crea datos/catalogo.xml con los 5 videojuegos y la aplicación avisa de que ha ido bien |
| CP-16 | Exportar sin haber cargado nada | Arrancar y elegir la opción 3               | Sale un mensaje diciendo que no hay catálogo y no se crea el fichero                      |

#### 4.5 Cargar el catálogo desde XML (RF4)

| ID    | Qué se prueba                             | Cómo se hace                                                          | Resultado esperado                               |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| CP-17 | Cargar un XML correcto escrito a mano     | Copiar 08_xml_valido.xml como datos/catalogo.xml y elegir la opción 4 | Se cargan 2 videojuegos                          |
| CP-18 | Cargar el XML que ha creado la aplicación | Hacer la prueba CP-15, reiniciar la aplicación y elegir la opción 4   | Se cargan los 5 videojuegos con los mismos datos |

| ID    | Qué se prueba                                  | Cómo se hace                                                                         | Resultado esperado                                                           |
|-------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| CP-19 | Cargar un XML mal formado                      | Copiar 05_xml_mal_formado.xml como datos/catalogo.xml y elegir la opción 4           | Sale un mensaje de error y el programa no se cierra                          |
| CP-20 | Cargar un XML vacío                            | Copiar 06_xml_vacio.xml como datos/catalogo.xml y elegir la opción 4                 | Sale un mensaje de error y el programa no se cierra                          |
| CP-21 | Cargar un XML que no es un catálogo            | Copiar 07_xml_estructura_incorrecta.xml como datos/catalogo.xml y elegir la opción 4 | Sale un mensaje de error y el programa no se cierra                          |
| CP-22 | Cargar un XML que no existe                    | Borrar datos/catalogo.xml y elegir la opción 4                                       | Sale un mensaje diciendo que el fichero no existe y el programa no se cierra |
| CP-23 | Cargar un XML con el precio escrito con letras | Copiar 09_xml_precio_texto.xml como datos/catalogo.xml y elegir la opción 4          | Avisa del error y no carga un precio incorrecto                              |

#### 4.6 Exportar el catálogo a CSV (RF5)

| ID    | Qué se prueba                | Cómo se hace                                | Resultado esperado                                                       |
|-------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CP-24 | Exportar un catálogo cargado | Cargar 01_correcto.csv y elegir la opción 5 | Se crea datos/catalogo_exportado.csv con la cabecera y los 5 videojuegos |

| ID    | Qué se prueba                            | Cómo se hace                                             | Resultado esperado                                                          |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|       |                                          |                                                          | igual que el original                                                       |
| CP-25 | Exportar sin haber cargado nada          | Arrancar y elegir la opción 5                            | Sale un mensaje diciendo que el catálogo está vacío y no se crea el fichero |
| CP-26 | Exportar un catálogo que viene de un XML | Cargar 08_xml_valido.xml (opción 4) y elegir la opción 5 | Se crea el CSV con los 2 videojuegos y 7 columnas en cada línea             |

#### 4.7 Buscar un videojuego (RF6)

| ID    | Qué se prueba                       | Cómo se hace                                           | Resultado esperado                                               |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| CP-27 | Buscar por un id que existe         | Cargar el CSV, elegir la opción 6, tipo 1 y escribir 2 | Sale el videojuego EA Sports FC 26                               |
| CP-28 | Buscar por un id que no existe      | Opción 6, tipo 1 y escribir 999                        | Sale un mensaje diciendo que no hay ningún videojuego con ese id |
| CP-29 | Buscar por un id escrito con letras | Opción 6, tipo 1 y escribir abc                        | Sale un mensaje de error diciendo que el id debe ser un número   |
| CP-30 | Buscar por parte del título         | Opción 6, tipo 2 y escribir mine                       | Sale Minecraft                                                   |
| CP-31 | Buscar por título con mayúsculas    | Opción 6, tipo 2 y escribir GTA                        | Sale GTA V                                                       |
| CP-32 | Buscar un título que no existe      | Opción 6, tipo 2 y escribir zelda                      | Sale un mensaje diciendo que no hay resultados                   |

| ID    | Qué se prueba                            | Cómo se hace                    | Resultado esperado                                                  |
|-------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CP-33 | Buscar sin escribir nada                 | Opción 6, tipo 2 y pulsar Enter | Sale un mensaje de error diciendo que el texto no puede estar vacío |
| CP-34 | Elegir un tipo de búsqueda que no existe | Opción 6 y escribir 3           | Sale un mensaje de error pidiendo escribir 1 o 2                    |
| CP-35 | Buscar sin haber cargado nada            | Arrancar y elegir la opción 6   | Sale un mensaje diciendo que el catálogo está vacío                 |

#### 4.8 Información de ficheros (RF7)

| ID    | Qué se prueba                                  | Cómo se hace                                                  | Resultado esperado                                                       |
|-------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CP-36 | Ver la información cuando los ficheros existen | Hacer las exportaciones (opciones 3 y 5) y elegir la opción 7 | Para cada fichero sale que existe, su tamaño en bytes y su ruta completa |
| CP-37 | Ver la información cuando falta un fichero     | Borrar datos/catalogo.xml y elegir la opción 7                | Para ese fichero sale que no existe y el programa no se cierra           |

#### 4.9 Flujo completo

| ID    | Qué se prueba                              | Cómo se hace                                                                                                                                 | Resultado esperado                                                             |
|-------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| CP-38 | El camino completo CSV, XML y otra vez CSV | Cargar 01_correcto.csv (opción 1), exportar a XML (opción 3), reiniciar la aplicación, cargar el XML (opción 4) y exportar a CSV (opción 5). | El CSV final tiene los mismos 5 videojuegos y los mismos datos que el original |

| ID | Qué se prueba | Cómo se hace                          | Resultado esperado |
|----|---------------|---------------------------------------|--------------------|
|    |               | Comparar el CSV final con el original |                    |

## 5. Listado de errores

| Nº | Prueba                                                    | Qué ha pasado                                                                                                                                  | Cómo repetirlo                                                 | Quién lo corrige | Estado    |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 01 | <pre>!ids.add(ju ego.getId() )) {  return false;  }</pre> | En el apartado de mostrar el catalogo tenemos que mostrar el id de proveedor el cual es un string y esta puesto como un getID que no es string | Cambiar getID() por uno que valide el string así se representa | Ruben            | Corregido |
|    |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                |                  |           |
|    |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                |                  |           |