Como usar esta chuleta

Busca primero **que quieres averiguar**: nombre del equipo, IP, procesos, servicio, disco, etc. Hay varios comandos que pueden servir para tareas parecidas. Algunos son de consulta y otros cambian el sistema.

Ejemplos: usa nombres y direcciones de ejemplo; no copies valores literalmente.

1. Ayuda y orientacion

`comando /?`	Windows CMD: muestra ayuda y opciones. Ej.: `ipconfig /?`
`Get-Help comando`	PowerShell. Ej.: `Get-Help Get-Service -Examples`
`man comando`	Linux: manual. Ej.: `man ls`
`comando --help`	Linux y muchas utilidades multiplataforma. Ej.: `ip --help`
`cls / clear`	Limpia la pantalla en Windows / Linux.
`history`	Linux: historial de ordenes de la sesion.

2. Identificar el sistema

`hostname`	Nombre del equipo. Funciona en Windows y Linux.
`whoami`	Usuario actual. Funciona en Windows y Linux.
`systeminfo`	Windows: version, RAM, CPU, arranque, actualizaciones y mas.
`ver`	Windows CMD: version resumida.
`Get-ComputerInfo`	PowerShell: informacion amplia del equipo y del SO.
`uname -a`	Linux: kernel, arquitectura y datos basicos.
`hostnamectl`	Linux con systemd: hostname, SO, kernel y arquitectura.
`cat /etc/os-release`	Linux: nombre y version de la distribucion.
`id`	Linux: UID, GID y grupos del usuario.

Ejemplo

Si solo necesitas el nombre del equipo, usa `hostname`; no hace falta lanzar una orden mas larga.

3. Red y conectividad

`ipconfig`	Windows: configuracion IP resumida.
`ipconfig /all`	Windows: IP, mascara, gateway, DNS, DHCP y MAC.
`Get-NetIPConfiguration`	PowerShell: configuracion de interfaces y gateway.
`ip addr`	Linux: interfaces y direcciones IP.
`ip route`	Linux: rutas y puerta de enlace.
`ping 8.8.8.8`	Prueba conectividad IP. En Linux: `ping -c 4 8.8.8.8`.
`ping ejemplo.org`	Prueba red + resolucion DNS.
`tracert destino`	Windows: recorrido hasta un destino.
`traceroute destino`	Linux: equivalente; puede no venir instalado.
`nslookup nombre`	Consulta DNS en Windows y normalmente tambien en Linux.
`Resolve-DnsName nombre`	PowerShell: consulta DNS detallada.
`ip neigh`	Linux: vecinos conocidos en la red local.
`arp -a`	Windows: tabla ARP.

Diagnostico rapido

1) Comprueba IP. 2) Haz ping a una IP. 3) Haz ping a un nombre. Si IP funciona y nombre no, investiga DNS.

4. Procesos

`tasklist`	Windows CMD: lista procesos y PID.
`tasklist /FI "IMAGENAME eq notepad.exe"`	Windows: filtra por nombre.
`taskkill /PID 1234`	Windows: solicita terminar un PID.
`taskkill /F /PID 1234`	Windows: fuerza el cierre. Usalo solo si es necesario.
`Get-Process`	PowerShell: lista procesos.
`Get-Process firefox`	PowerShell: filtra un proceso por nombre.
`Stop-Process -Id 1234`	PowerShell: finaliza un proceso por PID.
`ps`	Linux: procesos de la sesion.
`ps aux`	Linux: lista amplia de procesos.
`top`	Linux: monitor interactivo de procesos y recursos.
`pgrep ssh`	Linux: busca PID por nombre.
`kill 1234`	Linux: solicita terminar un proceso.
`kill -9 1234`	Linux: fuerza el cierre. Ultimo recurso.

5. Servicios

`sc query`	Windows CMD: consulta servicios.
`sc query sshd`	Windows: consulta un servicio concreto, si existe.
`sc start NOMBRE`	Windows: inicia un servicio.
`sc stop NOMBRE`	Windows: detiene un servicio.
`Get-Service`	PowerShell: lista servicios.
`Get-Service *ssh*`	PowerShell: filtra servicios por nombre.
`Start-Service NOMBRE`	PowerShell: inicia un servicio.
`Stop-Service NOMBRE`	PowerShell: detiene un servicio.
`systemctl status ssh`	Linux: estado del servicio SSH.
`systemctl start ssh`	Linux: inicia SSH.
`systemctl stop ssh`	Linux: detiene SSH.
`systemctl restart ssh`	Linux: reinicia SSH.
`systemctl enable ssh`	Linux: activa el inicio automatico.
`systemctl is-enabled ssh`	Linux: comprueba si arranca automaticamente.

Pista

En Linux, `status` consulta; `start/stop/restart` cambian el estado.

6. Ficheros y directorios

`dir`	Windows CMD: lista archivos y carpetas.
`cd ruta`	Windows/Linux: cambia de directorio.
`mkdir carpeta`	Windows/Linux: crea una carpeta.
`type archivo.txt`	Windows CMD: muestra un archivo de texto.
`Get-ChildItem`	PowerShell: lista contenido; alias habitual: `ls`.
`Get-Content archivo.txt`	PowerShell: muestra el contenido de un archivo.
`pwd`	Linux: directorio actual.
`ls -la`	Linux: lista detallada, incluidos ocultos.
`cat archivo`	Linux: muestra texto.
`less archivo`	Linux: lectura paginada.
`touch archivo.txt`	Linux: crea archivo vacio o actualiza fecha.
`cp origen destino`	Linux: copia.
`mv origen destino`	Linux: mueve o renombra.
`rm archivo`	Linux: borra un archivo. Revisa antes la ruta.
`rm -r carpeta`	Linux: borrado recursivo. Precaucion.

7. Discos y almacenamiento

`diskmgmt.msc`	Windows: abre Administracion de discos.
`Get-Disk`	PowerShell: discos detectados.
`Get-Partition`	PowerShell: particiones.
`Get-Volume`	PowerShell: volumenes, letra y sistema de archivos.
`Get-PSDrive -PSProvider FileSystem`	PowerShell: unidades y espacio usado/libre.
`lsblk`	Linux: discos, particiones y puntos de montaje.
`df -h`	Linux: espacio usado/libre en sistemas montados.
`du -sh carpeta`	Linux: tamano total de una carpeta.
`findmnt`	Linux: sistemas de archivos montados.
`blkid`	Linux: UUID y tipo de sistema de archivos; puede requerir sudo.
`sudo fdisk -l`	Linux: inventario de particiones. Solo consulta.

8. Usuarios y permisos

`whoami /groups`	Windows: grupos y SID del usuario actual.
`net user`	Windows CMD: lista usuarios locales.
`net user usuario`	Windows: informacion de una cuenta.
`net localgroup`	Windows: grupos locales.
`icacls ruta`	Windows: consulta permisos NTFS.
`id usuario`	Linux: UID, GID y grupos.
`groups usuario`	Linux: grupos del usuario.
`ls -l`	Linux: permisos, propietario y grupo.
`chmod 640 archivo`	Linux: cambia permisos. Ejemplo, no receta universal.
`chown usuario:grupo archivo`	Linux: cambia propietario y grupo; suele requerir sudo.

9. Actualizaciones y software

`winget list`	Windows: aplicaciones conocidas por winget.
`winget upgrade`	Windows: muestra actualizaciones de aplicaciones gestionadas por winget.
`winget upgrade --all`	Windows: actualiza aplicaciones compatibles. Cambia el sistema.
`sudo apt update`	Ubuntu/Debian: actualiza el indice de paquetes.
`apt list --upgradable`	Lista paquetes con actualizacion disponible.
`sudo apt upgrade`	Instala actualizaciones de paquetes.
`apt search termino`	Busca paquetes.
`apt show paquete`	Muestra informacion de un paquete.

Importante

`apt update` no instala actualizaciones: actualiza la informacion disponible.

10. SSH y acceso remoto

`ssh usuario@192.0.2.25`	Cliente SSH en Windows PowerShell o Linux.
`systemctl status ssh`	Ubuntu Server: comprueba el servicio.
`ss -tulpn`	Linux: sockets y puertos en escucha.
`ss -tulpn | grep :22`	Busca especificamente el puerto 22.
`Test-NetConnection 192.0.2.25 -Port 22`	PowerShell: prueba si un puerto remoto responde.

Direccion de ejemplo

192.0.2.25 pertenece a un rango reservado para documentacion. Sustituyela por la IP real de tu VM.

11. Eventos y registros

`eventvwr.msc`	Windows: Visor de eventos.
`Get-WinEvent -LogName System -MaxEvents 20`	PowerShell: ultimos eventos del registro System.
`journalctl -b`	Linux: registros desde el ultimo arranque.
`journalctl -u ssh`	Linux: registros del servicio SSH.
`journalctl -p err -b`	Linux: errores del arranque actual.
`dmesg | tail`	Linux: ultimos mensajes del kernel; permisos segun sistema.

12. VirtualBox por linea de comandos

`VBoxManage list vms`	Lista maquinas virtuales registradas.
`VBoxManage list runningvms`	Lista VMs en ejecucion.
`VBoxManage showvminfo "ISO-W11-APELLIDO"`	Muestra configuracion detallada de una VM.
`VBoxManage startvm "NOMBRE"`	Arranca una VM.

`VBoxManage snapshot "NOMBRE" list`	Lista snapshots de una VM.
`VBoxManage snapshot "NOMBRE" take "BASE"`	Crea un snapshot. Cambia el estado de la VM.

No es obligatorio

Estos comandos son para ampliar conocimientos. Puedes realizar las mismas tareas desde la interfaz grafica de VirtualBox.

13. Recetas de diagnostico

Problema	Secuencia posible
No se que sistema tengo	hostname -> systeminfo / uname -a -> version del SO
No tengo Internet	IP -> gateway -> ping IP -> ping nombre -> DNS
Un servicio no funciona	estado -> logs -> reiniciar si procede -> volver a comprobar
Disco lleno	espacio libre -> localizar consumo -> decidir que se puede limpiar
VM vuelve al instalador	ISO montada -> orden de arranque -> disco virtual -> reinicio
GUI rara en VirtualBox	Guest Additions -> memoria de video -> reinicio

14. Microejemplos

`hostname`	Pregunta: 'como se llama este equipo?'
`ip addr`	Pregunta: 'que IP tiene esta interfaz Linux?'
`Get-Service *ssh*`	Pregunta: 'hay algun servicio relacionado con SSH?'
`df -h`	Pregunta: 'cuanto espacio queda en los sistemas montados?'
`tasklist`	Pregunta: 'que procesos estan activos en Windows?'
`journalctl -u ssh`	Pregunta: 'que ha registrado SSH recientemente?'
`VBoxManage snapshot "VM" list`	Pregunta: 'que snapshots tiene esta VM?'

Regla de supervivencia

No ejecutes una orden solo porque aparece en la chuleta. Antes responde: **que quiero comprobar?** Despues elige el comando mas pequeno que responda a esa pregunta.