```
#!/bin/bash

# Este script crea 3 procesos hijos y reporta sus IDs

echo "--- Proceso Padre (Script Principal) ---"
# $$ es una variable especial de la shell que contiene el PID del script actual.
PID_PADRE=$$
echo "PID del PADRE: $PID_PADRE"
echo "PPID del PADRE (Shell interactiva): $PPID"
echo "----------------------------------------"

# Bucle para crear los 3 procesos hijos
for i in 1 2 3; do
   # Ejecutamos un comando en segundo plano (&) para crear el proceso hijo
   (
      # La subshell (que actúa como hijo) tiene un PID diferente al script principal.

      # Obtenemos el PID de este proceso hijo ($$) y el PID de su padre ($PPID).
      PID_HIJO=$$
      PPID_HIJO=$PPID

      echo "--- Proceso Hijo N° $i ---"
      echo "  PID: $PID_HIJO"
      echo "  PPID (PID del Script Principal): $PPID_HIJO"

      # Hacemos que el hijo duerma un momento para que lo podamos observar en ps
      sleep 5
   ) & # El & crea la subshell CADA VEZ como un proceso hijo.
done

# El padre debe esperar a que los hijos terminen para evitar que se conviertan en huérfanos
# o zombies temporalmente antes de volver a tener padre.
wait

echo "----------------------------------------"
echo "El Padre ($PID_PADRE) ha terminado de esperar. Fin del script."
```