

# INFORME PROYECTO ALM

October 25, 2020

Victor Callejas Fuentes  
4CO11  
viccalfu@inf.upv.es

David Alarcón  
4CO11  
viccalfu@inf.upv.es

Jose  
4CO11  
viccalfu@inf.upv.es

## **Abstract**

En este documento se recoge el código desarrollado así como los resultados obtenidos durante la realización de las prácticas de laboratorio.

# Contents

<b>1</b>	<b>Distancias de edición</b>	<b>3</b>
1.1	Distancia de Levensthein . . . . .	3
1.2	Distancia de Damerau-Levensthein restringida . . . . .	3
1.3	Distancia de Damerau-Levensthein intermedia . . . . .	4
1.4	Distancia de Damerau-Levensthein general . . . . .	4
<b>2</b>	<b>Distancias de edición con thresholds</b>	<b>5</b>

# 1 Distancias de edición

Implementación de distancias de edición entre cadenas de forma iterativa y mediante programación dinámica

## 1.1 Distancia de Levensthtein

Considerando las operaciones de inserción, borrado y sustitución con coste=1.

Listing 1: Algoritmo distancia de levenshtein

```
1  mat = matriz(x, y)
2  res = np.zeros(shape=(len(x)+1, len(y)+1))
3  for i in range(0, len(x)+1):
4      for j in range(0, len(y)+1):
5          if i==0 or j==0:
6              res[i,j] = res[i,j] + i + j
7          else:
8              res[i,j] =min(
9                  mat[i-1,j-1] + res[i-1,j-1],
10                 1 + res[i-1,j],
11                 1 + res[i,j-1]
12             )
13
14  return res[len(x), len(y)]
```

## 1.2 Distancia de Damerau-Levensthtein restringida

Listing 2: Sample Python code – Damerau-Levensthtein restringido

```
1  INF = len(x) + len(y)
2
3  mat = matriz(x, y)
4  res = np.zeros(shape=(len(x)+1, len(y)+1))
5
6  for i in range(0, len(x)+1):
7      for j in range(0, len(y)+1):
8          if i==0 or j==0:
9              res[i,j] = res[i,j] + i + j
10         elif i == 1 or j == 1:
11             res[i,j] =min(
12                 mat[i-1,j-1] + res[i-1,j-1],
13                 1 + res[i-1,j],
14                 1 + res[i,j-1],
15             )
16         else:
17             res[i,j] =min(
18                 mat[i-1,j-1] + res[i-1,j-1],
19                 1 + res[i-1,j],
20                 1 + res[i,j-1],
21                 1 + res[i-2,j-2] + (mat[i-2,j-1] + mat[i-1,j-2]) * INF
22             )
23  return res[len(x), len(y)]
```

### 1.3 Distancia de Damerau-Levensthtein intermedia

Considerando las operaciones de edición cuando:

$$|u| + |v| \leq cte \Leftrightarrow cte = 1 \quad (1)$$

Listing 3: Damerau-Levensthtein intermedio

```
1  M = np.zeros((len(x) + 1, len(y) + 1))
2  for i in range(1, len(x) + 1):
3      M[i, 0] = i
4  for j in range(1, len(y) + 1):
5      M[0, j] = j
6  for i in range(1, len(x) + 1):
7      for j in range(1, len(y) + 1):
8          minInit = 0
9          if x[i - 1] == y[j - 1]:
10             minInit = min(M[i-1, j] + 1, M[i, j-1] + 1, M[i-1][j-1])
11          else:
12             minInit = min(M[i-1, j] + 1, M[i, j-1] + 1, M[i-1][j-1] + 1)
13
14          if j > 1 and i > 1 and x[i - 2] == y[j - 1] and x[i - 1] == y[j - 2]:
15             M[i,j] = min(minInit, M[i-2][j-2] + 1)
16          elif j > 2 and i > 1 and x[i-2] == y[j-1] and x[i-1] == y[j-3]:
17             M[i,j] = min(minInit, M[i-2][j-3] + 2)
18          elif i > 2 and j > 1 and x[i - 3] == y[j-1] and x[i-1] == y[j-2]:
19             M[i,j] = min(minInit, M[i-3][j-2] + 2)
20          else:
21             M[i,j] = minInit
22  return M[len(x), len(y)]
```

### 1.4 Distancia de Damerau-Levensthtein general

Esta por hacer

Listing 4: Damerau-Levensthtein general

```
1  M = np.zeros((len(x) + 1, len(y) + 1))
2  for i in range(1, len(x) + 1):
3      M[i, 0] = i
4  for j in range(1, len(y) + 1):
5      M[0, j] = j
6  for i in range(1, len(x) + 1):
7      for j in range(1, len(y) + 1):
8          minInit = 0
9          if x[i - 1] == y[j - 1]:
10             minInit = min(M[i-1, j] + 1, M[i, j-1] + 1, M[i-1][j-1])
11          else:
12             minInit = min(M[i-1, j] + 1, M[i, j-1] + 1, M[i-1][j-1] + 1)
13
14          if j > 1 and i > 1 and x[i - 2] == y[j - 1] and x[i - 1] == y[j - 2]:
15             M[i,j] = min(minInit, M[i-2][j-2] + 1)
16          elif j > 2 and i > 1 and x[i-2] == y[j-1] and x[i-1] == y[j-3]:
17             M[i,j] = min(minInit, M[i-2][j-3] + 2)
18          elif i > 2 and j > 1 and x[i - 3] == y[j-1] and x[i-1] == y[j-2]:
19             M[i,j] = min(minInit, M[i-3][j-2] + 2)
20          else:
21             M[i,j] = minInit
22  return M[len(x), len(y)]
```

## 2 Distancias de edición con thresholds

Listing 5: Sample Bash code.

```
1  #!/bin/bash
2  python stage1.py
3  echo "Stage I done!"
4  python stage2.py
5  echo "Stage II done!"
6  python stage3.py
7  echo "Stage III done!"
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.