TP2 - Étude de la trajectoire de Jupiter autour du Soleil

Février 2025

1 Contexte et objectif

Jupiter, la plus grande planète du Système solaire, décrit une trajectoire complexe sous l'influence prédominante de la force gravitationnelle exercée par le Soleil. L'objectif de ce TP est de simuler la trajectoire de Jupiter en utilisant la méthode d'intégration d'Euler et de comparer cette simulation avec les données réelles fournies par l'outil Horizons (de la NASA).

Le contenu du TP est accessible à cette adresse : https://github.com/davidAlgis/TP-Jupiter-trajectory/archive/refs/heads/main.zip.

Le projet est divisé en deux scripts python :

- horizons_jupiter.py : code de récupération des données et d'affichage, celui-ci a déjà été préparé pour vous, pas besoin d'y toucher par contre assurez vous qu'il est toujours dans le même dossier que l'autre script euler_integration.py.
- euler_integration.py : squelette du code dans lequel vous devez implémenter la fonction euler_method qui vous permettra de simuler la trajectoire de Jupiter.

Pour la simulation, les données issues de la base Horizons¹ sont utilisées :

- Période d'observation : du 1ère janvier 2010 au 13 février 2025.
- Pas de temps : 1 jour.
- Positions et vitesses héliocentriques de Jupiter en unités astronomiques (UA)² et UA/jour respectivement.

On rappelle que la trajectoire de Jupiter est modélisée à partir de la deuxième loi de Newton, en considérant l'équation différentielle suivante :

$$\frac{dv}{dt} = -\mu \frac{\mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|^3},\tag{1}$$

où ${\bf r}$ est le vecteur position de Jupiter par rapport au Soleil et μ est le paramètre gravitationnel du Soleil :

$$\mu = 0.00029591220828559104 \quad [UA^3/jour^2].$$
 (2)

¹accessible gratuitement à cette adresse https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/app.html et automatiquement récupérées dans notre programme.

 $^{^{2}}$ On utilise des unités astronomiques parce que les distances sont gigantesques 1 UA = 149597870.7 km

2 Avant de commencer

1. Pour lancer la simulation vous devez dans un premier temps installer les *packages* python nécessaires aux scripts. Pour cela, ouvrez une console et lancez la commande suivante :


```
pip install -r requirements.txt
```

Cette commande va lancer le téléchargement et l'installation des *packages* nécessaire pour le programme.

2. Le point d'entrée du programme est le script euler_integration.py. Lancez-le depuis Sublime Text avec Ctrl+B ou depuis la console avec :

```
python euler_integration.py
```

3. Au premier lancement vous devriez obtenir la Figure 2. La console devrait afficher : Erreur relative moyenne de la simulation Euler par rapport aux donnees Horizons : 100.0000%



3 Exercice

- 1. Rappelez le principe de la méthode d'Euler.
- 2. Présentez en quelques lignes la façon dont vous appliquez la méthode d'Euler à l'équation différentielle 1.
- 3. Complétez la fonction euler_method dans le fichier euler_integration.py. En utilisant la méthode d'Euler, vous devez remplir les tableaux sim_x, sim_y, sim_z, sim_vx, sim_vy, sim_vz. Vous aurez réussi quand l'erreur relative sera inférieur à 5%.
- 4. Modifier la variable dt (définie en dessous de la fonction euler_method) et tester avec différentes valeurs d'entiers (par exemple 2, 5 et 10). Que constatez vous ?

Bonne chance et n'hésitez pas à poser des questions en cas de difficulté!