

GRAMÁTICA LC

1.- programa	→ class id { lista_sent }
2.- lista_sent	→ sentencia sent_final
3.- sent_final	→ sentencia sent_final
4.- sent_final	→ ε
5.- sentencia	→ tipo lista_id ;
6.- sentencia	→ id = expresion ;
7.- sentencia	→ read (lista_id);
8.- sentencia	→ write (lista_expr);
9.- lista_id	→ id id_final
10.- id_final	→ , id id_final
11.- id_final	→ ε
12.- lista_expr	→ expresion lista_exprfinal
13.- lista_exprfinal	→ , expresion lista_exprfinal
14.- lista_exprfinal	→ ε
15.- expresion	→ expr_arit expr_final
16.- expr_final	→ operador expr_arit expr_final
17.- expr_final	→ ε
18.- expr_arit	→ (expresion)
19.- expr_arit	→ id
20.- expr_arit	→ enteros
21.- expr_arit	→ reales
22.- tipo	→ int
23.- tipo	→ float
24.- operador	→ +
25.- operador	→ -
26.- operador	→ *
27.- operador	→ /
28.- inicio	→ programa

MATRIZ PREDICTIVA

No Term.	class	Id	{	}	;	=	read	(	)	write	,	enteros	reales	int	float	+	-	*	/
programa	1																		
lista_sent		2					2			2				2	2				
sent_final		3					3			3				3	3				
			4																
sentencia		6					7			8				5	5				
lista_id		9																	
Id_final					11				11		10								
lista_expr		12						12				12	12						
lista_expr final									14		13								
expresion		15						15				15	15						
expr_final									17		17					16	16	16	16
expr_arit		19						18				20	21						
tipo														22	23				
operador																24	25	26	27
inicio	28																		

La **Gramática** y la **Matriz Predictiva** mostradas arriba son las que utilizará para el Analizador Sintáctico a desarrollar en el Tema 5. Análisis Sintáctico de nuestro curso.

- Una vez que ustedes ya tengan desarrolladas las clases necesarias y correctas para llevar a cabo el Analizador Léxico, deberán realizar lo siguiente:

- El analizador léxico debe trabajar cuando el analizador sintáctico le solicite un token solamente, es decir, debe generar solo un token a la vez, cuando haya generado el primer token y lo haya entregado al analizador sintáctico en la siguiente solicitud deberá entregar el segundo, y en la que sigue el tercero,... y así sucesivamente.
- Dado lo anterior, la tabla donde guardan los tokens que constituyen todo el programa debe desaparecer, ya no debe existir.
- La tabla de errores tampoco debe generarse y por lo tanto NO debe existir.
- Solamente debe existir la tabla de Palabras Reservadas que ustedes debieron capturar al momento de escribir el código de su analizador léxico y la Tabla de Símbolos (que debe contener los identificadores sin repetir únicamente) que se genera durante la ejecución del analizador léxico.

- Deberán incluir la clase donde generan las tablas para manejar la Matriz Predictiva (arreglo que contiene toda la gramática, arreglo de Símbolos No Terminales, arreglo de Símbolos Terminales y el arreglo que contiene los lados derechos de las producciones), y la Pila dinámica que ya han codificado

- Deberá codificar el algoritmo del **LIDriver** visto en este curso.