

MARXES

BootStrap posúe clases que nos van a permitir modificar as marxes e os paddings das columnas. Segundo a documentación oficial son as Utilidades de espaciado.

Marxes entre columnas

Para establecer as marxes entre as columnas empregaremos a clas `m{lado}-{tamaño}` ou se queremos distinguir segundo os distintos tamaños de pantalla:

- `m{lado}-sm-{tamaño}` Para pantallas entre 576px e 768px.
- `m{lado}-md-{tamaño}` Para pantallas entre 768px e 992px.
- `m{lado}-lg-{tamaño}` Para pantallas entre 992px e 1200px.
- `m{lado}-xl-{tamaño}` Para pantallas entre 1200px. e 1400px.
- `m{lado}-xxl-{tamaño}` Para pantallas maiores de 1400px.

Podendo ser lado:

- `t` para marxe superior (top).
- `b` para marxe inferior (bottom).
- `s` para marxe iesquerdo ().
- `e` para marxe derecho (right).
- `x` para as marxes superior e inferior.
- `y` para as marxes esquerda e dereita.
- En branco se é para todos os lados.

E podendo ser de tamaño:

- `0` : Non hai marxe
- `1` : 0.25rem
- `2` : 0.5rem
- `3` : 1rem
- `4` : 1.25rem
- `5` : 3rem
- `auto` : Para clases que establecen unha marxe auto

Centrado horizontal

Relacionado co tema das marxes hai que suñir que BooStrap introduce a clase **`mx-auto`** que permite centrar horizontalmente un elemento dentro do seu contedor sempre que teña un ancho.

Paddings

A notación das clases para establecer os paddings nas columnas é moi similar á notación das clases para establecer marxes entre as columnas. Simplemente temos que cambiar a **`m`** por a **`p`**