



$m_1 = 0.1 \text{ kg}$   $m_2 = 0.3 \text{ kg}$   $d = 0.5 \text{ m}$   $\theta_0 = \frac{\pi}{6}$   
 $mg d (1 - \sin \theta) + m_2 g \frac{d}{2} (1 - \sin \theta) = g d (1 - \sin \theta) (m + \frac{m_2}{2}) = 0.61 \text{ J} = E_0$   
 $E_0 = \frac{1}{2} m v_1^2 + \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} m v_1^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} m_2 d^2 \omega^2 = v_1^2 (\frac{m}{2} + \frac{m_2}{6})$   $v_1 = \sqrt{\frac{6 E_0}{3m + m_2}} = 2.47 \text{ m/s}$




$m_1 = 2 \text{ kg}$   $r = 0.15 \text{ m}$   $d = 0.12 \text{ m}$   $m_2 = 0.3 \text{ kg}$   $\mu = 0.23 \text{ Nm}$   $\tau = 1.2$   
 $I_1 \alpha_1 = M - f d$   $I_2 \alpha_2 = f d$   $I_1 \alpha_1 + I_2 \alpha_2 = M$   $\theta_1 = \frac{1}{2} \alpha_1 t^2$   $\theta_2 = \frac{1}{2} \alpha_2 t^2$   
 $\Delta L = M t = I_1 \omega_1 + I_2 \omega_2 - \left( \frac{\theta_1 - \theta_2}{2\pi} \cdot 2\pi d \right) m_2 g \mu + M \theta_1 = \frac{1}{2} I_1 \omega_1^2 + \frac{1}{2} I_2 \omega_2^2$



$m = 2 \text{ kg}$   $r = 0.5 \text{ m}$   $M = 14.4 \text{ Nm}$   $K = 8 \text{ Nm/rad}$   $m_2 = \frac{m}{4}$   $\mu = 0.2$   
 a)  $\frac{dL}{dt} = M_{\text{tor}}$   $\int_0^t M_{\text{tor}} dt = \int_0^t (M - K\omega) dt$   $I \frac{d\omega}{dt} = M - K\omega$   $\int_0^{\omega} \frac{d\omega}{M - K\omega} = \int_0^t \frac{dt}{I}$   
 $\frac{t}{I} \left[ -\frac{1}{K} \ln(M - K\omega) \right]_0^{\omega} = -\frac{1}{K} \ln(M - K\omega) + \frac{1}{K} \ln M = \frac{1}{K} \ln \frac{M}{M - K\omega}$   $\frac{M}{M - K\omega} = e^{\frac{Kt}{I}}$   
 $M e^{-\frac{Kt}{I}} = M - K\omega$   $\omega = \frac{M}{K} (1 - e^{-\frac{Kt}{I}})$   $\lim_{t \rightarrow \infty} \omega = \frac{M}{K} = 1.8 \text{ rad/s}$

b)  $m_2 \square$


$I \omega = I' \omega'$   $\frac{m r^2}{2} \omega = (\frac{m r^2}{2} + \frac{m}{4} r^2) \omega'$   $\frac{m r^2}{2} \omega = \frac{3}{4} m r^2 \omega'$   $\omega' = \frac{2}{3} \omega = 1.2 \text{ rad/s}$



$m = 10 \text{ kg}$   $r = 0.2$   $\mu = 0.2$   $M_A = 5.88 \text{ Nm}$   $\eta_A = 20 \text{ s}$   
 $M_{\text{fr}} = \mu m g \frac{r}{2} = 1.96 \text{ Nm}$   $I = \frac{m r^2}{2} = I_A = I_B = 0.2 \text{ kg m}^2$   
 $I \alpha_A = M_A - M_{\text{fr}}$   $\alpha_A = 19.6 \text{ rad/s}^2$   $I \alpha_B = M_{\text{fr}}$   $\alpha_B = 9.8 \text{ rad/s}^2$

$20 \cdot 2\pi = \frac{1}{2} \alpha_A t^2$   $t = \sqrt{\frac{80\pi}{\alpha_A}} = 0.6 \text{ s}$   $L = M_A t = I \omega_A + I \omega_B$

$40\pi M_A = \frac{1}{2} I (\omega_A^2 + \omega_B^2) + 2\pi \eta_B (n_A - n_B) M_{\text{fr}}$   
 $80\pi M_A = I t^2 (\alpha_A^2 + \alpha_B^2) + 4\pi \eta_B M_{\text{fr}} n_A n_B = \frac{80\pi M_A - I t^2 (\alpha_A^2 + \alpha_B^2)}{4\pi \eta_B M_{\text{fr}}} = 10$   $n_B = 10$



$m, r$   $M = 8.6 \text{ Nm}$   $t_0 = 6.35$   $t' = 10.55$   $\omega_A(t') = \omega_B(t')$   $M(t_0, t_0) = 0$   
 $I_s \alpha_s = M - M_2$   $I_A \alpha_A = M_2$   $\omega_A(t_0) = \alpha_A t_0$   $\omega_s(t_0) = \alpha_s t_0$   
 $\frac{\alpha_A}{\alpha_s} = \frac{\omega_A}{\omega_s}$   $\omega_{A0} + \frac{M_A t'}{I_A} = \omega_{s0} - \frac{M_2 t'}{I_s}$   $2M_A t' = \omega_{s0} - \omega_{A0}$   $M_A = \frac{\omega_{s0} - \omega_{A0}}{7t'}$   
 $M_A t' \left( \frac{I_A + I_s}{I_A I_s} \right) = \omega_{s0} - \omega_{A0}$   $\frac{I_A + I_s}{I_A I_s} = \frac{m r^2 + \frac{2}{5} m r^2}{\frac{2}{5} m r^2} = \frac{7}{5}$   $M_A = \frac{\omega_{s0} - \omega_{A0}}{7t'}$   
 $M_A + \frac{t_0}{t'} M_A = \frac{5t_0}{7t'} M$   $M_A = \frac{5t_0 M}{7t' (1 + \frac{t_0}{t'})} = \frac{5t_0 M}{7(t' + t_0)} = 2.3 \text{ Nm}$   $\omega_s(t) = \alpha_s t - \frac{M_2}{I_s} (t' - t_0)$   
 $\omega_s = 0$   $\alpha_s t_0 = \frac{M_2 t}{I_s}$   $\frac{M - M_2}{I_s} t_0 = \frac{M_2}{I_s} t$   $t = 8.34 = t' + 4.145$



$\rho = 7 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$   $r_1 = 0.3$   $r_2 = 0.5$   $f_{\text{use 1}}: M_2 \text{ const } \omega_2 = 1200$   $f_{\text{use 2}}: M_1, M_2 = 0$   
 $d_1 = 1 \text{ m}$   $d_2 = 2 \text{ m}$   $M_2 \text{ se de rotare relative}$   $t_0, t_0 = 100 \text{ s}$   $t_0 = 100 \text{ s}$   $\omega_1 = \omega_2$   
 $m_1 = \rho \cdot \pi r_1^2 d_1 = 1979 \text{ kg}$   $m_2 = \rho (\pi r_2^2 d_2 - \pi r_1^2 d_2) = 70 \text{ kg}$   $I_1 = \frac{1}{2} m_1 r_1^2 = 89.1 \text{ kg m}^2$   $I_2 = \frac{1}{2} \rho \pi d_2 (r_2^4 - r_1^4) = 119.6 \text{ kg m}^2$   
 $I_1 \alpha_1 = 0 = M_2 - M_1$   $I_2 \alpha_2 = M_2 - M_1$   $\omega_2 = \alpha_2 t_0$   $\alpha_2 = 1.26 \text{ rad/s}^2$   
 $I_2 \omega_2 = (I_1 + I_2) \omega$   $\omega_1 = 72 \text{ rad/s}$   $\omega_2 - \frac{M_2}{I_2} (t' - t_0) = \omega$   $M_2 = \frac{I_2 (\omega_2 - \omega_1)}{t' - t_0} = 128.4 \text{ Nm} = M$   
 $M_1 = M_2 + I_1 \alpha_1 = 279.1 \text{ Nm}$