

POST /calendarioImpegni/registrazioneUtente**Summary**

Registrazione dell'utente.

Description

Consente all'utente di registrarsi alla piattaforma attraverso l'immissione delle proprie credenziali al fine di poter usufruire dei servizi messi a disposizione dall'applicazione.

Parameters

Name	Located in	Description	Required	Schema
credenziali	body	Username dell'utente e Password dell'utente.	Yes	{Fine Documento}

Responses

Code	Description	Schema
200	Registrazione completata. Viene mostrato l'ID dell'utente appena registrato.	<pre><xs:element name="id"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1" /> <xs:maxInclusive value="9999999999" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>
403	Non autorizzato	
default	Errore non previsto	

Davide Mauri

QUERY:

```
INSERT INTO utenti(username, password) VALUES ([username], [password]);
```

```
SELECT LAST_INSERT_ID();
```

CREATE TABLE:

```
CREATE TABLE utenti(  
    id INT(11) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    username VARCHAR(32) NOT NULL,  
    password VARCHAR(128) NOT NULL,  
    admin BOOLEAN DEFAULT '0'  
);
```

SCHEMA CREDENZIALI:

```
<xs:element name="credenziali" type="credenzialiType">  
    <xs:complexType name="credenzialiType">  
        <xs:sequence>  
            <xs:element name="username">  
                <xs:simpleType>  
                    <xs:restriction base="xs:string">  
                        <xs:maxLength value="32" />  
                    </xs:restriction>  
                </xs:simpleType>  
            </xs:element>  
            <xs:element name="password">  
                <xs:simpleType>  
                    <xs:restriction base="xs:string">  
                        <xs:maxLength value="128" />  
                    </xs:restriction>  
                </xs:simpleType>  
            </xs:element>  
        </xs:sequence>  
    </xs:complexType>  
</xs:element>
```