Prototipo funzione

Description	Prototipo funzione, differenza tra exit & return

```
// prototipo
void termina(char *messaggio);
```

Prototipo di una funzione, ovvero indica che più in la nel codice verrà usata questa funzione

Consente al compilatore di eseguire un controllo del tipo più affidabile. Poiché il prototipo della funzione dice al compilatore cosa aspettarsi, il compilatore è in grado di contrassegnare meglio tutte le funzioni che non contengono le informazioni previste.
Il *prototipo* omette il corpo della funzione

Scopi

- Un prototipo di funzione garantisce che le chiamate a una funzione vengano effettuate con il numero e i tipi di argomenti corretti.
- Un prototipo di funzione **specifica il numero** di argomenti.
- **Indica il tipo di dati** di ciascuno degli argomenti passati.
- **Fornisce l'ordine** in cui gli argomenti vengono passati alla funzione.

Il prototipo della funzione dice al compilatore cosa aspettarsi, cosa dare alla funzione e cosa aspettarsi dalla funzione.

Benefinici

- I prototipi fanno risparmiare tempo di debug.
- I prototipi prevengono i problemi che si verificano quando si compila utilizzando funzioni che non sono state dichiarate.
- Quando si verifica un sovraccarico della funzione, i prototipi distinguono quale versione della funzione chiamare.

Parametri funzione `main()`

Anche la funzione main ha un prototipo:

```
int main(int argc, char *argv[])
```

Questi parametri servono per passare al programma quello che scriviamo sulla riga di comando insieme al nome dell’eseguibile

Exit vs Return

📍
- ***return*** esce dalla funzione in cui viene chiamato
- ***exit()*** termina l’intero programma