

2. UML

Határidő feb 23, 23:59

Pont 10

Kérdések 10

Időkorlát Nincs

Engedélyezett próbálkozások 5

[Kvíz kitöltése újra](#)

Próbálkozások naplója

	Próbálkozás	Idő	Eredmény
MEGTARTOTT	3. próbálkozás	19 perc	9 az összesen elérhető 10 pontból
LEGUTOLSÓ	3. próbálkozás	19 perc	9 az összesen elérhető 10 pontból
	2. próbálkozás	4 perc	4 az összesen elérhető 10 pontból
	1. próbálkozás	6 perc	8 az összesen elérhető 10 pontból

⚠ A helyes válaszok el vannak rejtve.

Ezen próbálkozás eredménye: **9** az összesen elérhető 10 pontból

Beadva ekkor: máj 27, 22:57

Ez a próbálkozás ennyi időt vett igénybe: 19 perc

Részleges

1. kérdés

0.5 / 1 pont

Milyen jellegű kapcsolattal (precedes, include, extend, invokes) jellemezhetjük az alábbi tevékenység-párokat.

Egy fájl feldolgozásának befejezése, illetve a fájl lezárása

invoke



Egy fájl megnyitása, illetve a fájl nevének billentyűzetről történő beolvasása.

include



**Egy fájlból való olvasás,
illetve annak során
bekövetkező hibáknak
jelzése.**

precedes



**Egy szöveges fájl olvasásra
történő megnyitása, illetve
adatok olvasása a fájlból.**

precedes



2. kérdés

1 / 1 pont

Mi a különbség a „user story” (felhasználói történet) táblázat When és Given bejegyzései között?



A Given megadja, hogy milyen eredmény ad az adott tevékenység elvégzése, a When pedig azt, aminek még el kell készülnie a tevékenység elvégzése előtt.



A Given megadja, hogy mivel kell rendelkezünk az adott tevékenység elvégzéséhez, a When pedig azt az eseményt, ami a tevékenységet elindítja.



A Given megadja, hogy milyen eredményt ad az adott tevékenység elvégzése, a When pedig azt az eseményt, amely a tevékenység elindításához vezet.



A Given megadja, hogy mivel kell eleve rendelkezünk az adott tevékenység elvégzéséhez, a When pedig azt, aminek még el kell készülnie a tevékenység elvégzése előtt.

3. kérdés

1 / 1 pont

Az alábbiak közül melyiket NEM tartalmazza egy objektum diagram?

- ☐ az objektumok osztályait
- ☐ az objektumok adattagjainak értékeit
- ☒ az objektumok metódusait
- ☐ az objektumok adattagjait

4. kérdés

1 / 1 pont

Az alábbiak közül melyik következik a „single responsibility” (egyszeres felelősség) elvéből?

- ☐ Egy objektumnak a konstruktorokon, getter-eken és setter-eken kívül csak egy metódusa lehet.
- ☐ A programozó egyszemélyben felelős az általa fejlesztett programrészekért.
- ☒ Egy objektum metódusai a megoldandó probléma egyetlen, jól meghatározott részét szolgálják.
- ☐ Egy metódus mindig csak egy eredményt ad (vagy visszatérési értéként, vagy paraméterként).

5. kérdés

1 / 1 pont

Mi a hasonlóság az objektum diagram és kommunikációs diagram között?



Mindkettő megmutatja, hogy az egyes objektumokra milyen metódusok hívhatók meg.



Egyik sem tünteti fel az objektumra meghívható metódusokat.



Mindkettő az objektumokat és az azok közti kapcsolatokat mutatja be.



Nincs hasonlóság: az objektum diagram a szerkezetet leíró diagrammok közé tartozik, a kommunikációs diagram pedig a viselkedést leíró diagrammok közé.

Részleges

6. kérdés

0.5 / 1 pont

Mi a különbség az objektum diagram és kommunikációs diagram között?



A kommunikációs diagram az objektum diagram kibővítése az objektumok között küldött üzenetek feltüntetésével.



Nincs különbség: mindkettő az objektumokat és az azok közti kapcsolatokat mutatja be.



Az objektum diagram nem tünteti az egymáshoz kapcsolódó objektumok között küldött üzeneteket.



A kommunikációs diagram nem tünteti fel az objektumok adatait.

7. kérdés**1 / 1 pont**

Alkalmas-e egy kommunikációs diagram a szekvencia, elágazás, ciklus ábrázolására?



Sorszámozással lehet jelölni a szekvenciát, szögletes zárójelben írhatunk az üzenetekhez feltételeket, csillag jel utal egy üzenet ismételt elküldésére, amelyhez szögletes zárójelben írhatunk ciklusfeltételt.



A diagramba rajzolt nyilak rendszere képes szekvenciát (egymást követő nyilak), elágazást (elágazó nyilak) és ciklust (hurkot alkotó nyilak) kifejezni.



Ez a nézet nem alkalmas a szekvencia, elágazás és ciklus kifejezésére: ahhoz a tevékenység diagramot, illetve a szekvencia diagramot érdemes használni.



Sorszámozással az üzenetek egymásközi sorrendje jelölhető, de ennél bonyolultabb programkonstrukciók nem.

8. kérdés**1 / 1 pont**

Mi a különbség az osztály és az objektum fogalmi között?



Az osztály az ugyanolyan adattagokkal és metódusokkal rendelkező objektumok halmaza.



Az osztály az objektum fogalmának metódusokkal való kiterjesztése.



Nem minden osztály objektum, de minden objektum osztály.



Egy objektum típusát, azaz szerkezetének és viselkedésének mintáját az osztály írja le.

9. kérdés

1 / 1 pont

Mit jelölünk aszinkron üzenettel egy szekvencia diagramban?



Azt, amikor egy üzenetben nem hívhatjuk meg közvetlenül a fogadó objektum egy metódusát, hanem csak egy jelzés (szignál) küldhető el neki.



Az aszinkron üzeneteket nem jelölhetjük a szekvencia diagramokban, ezeket csak a kommunikációs diagramokban használhatjuk.



Azt, amikor az üzenetet küldő objektum nem függeszti fel a saját tevékenységét, amíg az üzenetet fogadó objektum dolgozik (feltéve, hogy ez nem „randevú üzenet”).



Azt, amikor a küldő objektum úgy adja át a vezérlést a fogadó objektumnak, hogy a saját tevékenységét blokkolja mindaddig, amíg a fogadó objektum ezt nem oldja fel.

10. kérdés

1 / 1 pont

Mit jelöl a szekvencia diagramban egy osztályszerep életvonalára felrajzolt téglalap?



Azt az időtartamot, amíg az adott osztályszerep egy példánya más osztályszerepek példányaival kommunikál.



Azt az időtartamot, amíg az adott osztályszerepnek valamelyik példánya él.



Azt az időtartamot, amíg az adott osztályszerep példányainak egyik metódusa fut.



Azt az időtartamot, amíg az adott osztályszerep valamelyik példánya várakozik egy üzenetre.

Kvízeredmény: **9** az összesen elérhető 10 pontból