```java
1
2  package acme.features.manager.userStory;
3
4  import java.util.Collection;
5
6  import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
7  import org.springframework.stereotype.Service;
8
9  import acme.client.data.models.Dataset;
10 import acme.client.services.AbstractService;
11 import acme.entities.project.UserStory;
12 import acme.roles.Manager;
13
14 @Service
15 public class ManagerUserStoryListService extends AbstractService<Manager,
   UserStory> {
16
17     // Internal state
   ---------------------------------------------------------
18
19     @Autowired
20     private ManagerUserStoryRepository uSRepository;
21
22     // AbstractService interface
   ---------------------------------------------
23
24
25     @Override
26     public void authorise() {
27         super.getResponse().setAuthorised(super.getRequest().getPrincipal
   ().hasRole(Manager.class));
28     }
29
30     @Override
31     public void load() {
32         int id = super.getRequest().getPrincipal().getActiveRoleId();
33         Collection<UserStory> objects =
   this.uSRepository.findUserStoriesOfAManagerById(id);
34
35         super.getBuffer().addData(objects);
36     }
37
38     @Override
39     public void unbind(final UserStory object) {
40         assert object != null;
41
42         Dataset dataset;
43
44         dataset = super.unbind(object, "title", "priority", "description");
45
```

```
46          super.getResponse().addData(dataset);
47     }
48
49 }
50
```