

Hjóla- og göngustígar

Hjóla- og göngustígar - viðburðir og önnur vinna en vegavinna



"Við merkingu vegna framkvæmda skal taka sérstakt tillit til varna og útbúnaðar fyrir fatlaða og óvarða vegfarendur."

Reglugerð 492/2009, 6. gr.

Reglugerð um merkingu og aðrar öryggisráðstafanir vegna framkvæma á við veg.



Slysatölfræði – þéttbýli og dreifbýli










EXHIBIT 1Inverting the transport pyramid in the GCC



Source: Strategy&








Omledningar ska innefatta ett hela resan-perspektiv. Gångväg, korsningspunkter och målpunkter som entréer och hållplatser ska beaktas.



Áherslur í samgöngum eru að breytast í Reykjavík






























Skilgreininagar





Lágmarksbreiddir stétta og stíga

Gangstéttir/göngustígar þar sem hjólastígur er nálægt:

• \geq 1,5 m

Gangstéttir/göngustígar þar sem gera á ráð fyrir hjólandi:

- \geq 1,5 m ef einungis punkthindranir
- ≥ 1,8 m ef hindrun er meðfram öðru megin
- ≥ 2,1 m ef hindranir eru meðfram beggja vegna

Einstefnu hjólastígar/reinar:

- \geq 1,5 m ef einungis punkthindranir
- ≥ 1,8 m ef hindrun er meðfram öðru megin
- ≥ 2,1 m ef hindranir eru meðfram beggja vegna

Tvístefnu hjólastígar:

- \geq 1,7 m ef einungis punkthindranir
- ≥ 2,0 m ef hindrun er meðfram öðru megin
- ≥ 2,3 m ef hindranir eru meðfram beggja vegna



Nokkur grunnatriði

- Hindranir eiga ekki að láta undan ef gengið eða hjólað er á þær.
- Ef framkvæmdarsvæði er nær göngu- eða hjólastíg en sem nemur 2 metrum á að aðgreina með keilum og borða, samtengdum plaststikum, staurum eða gátskjöldum.
 - Ef fjarlægð í framkvæmdarsvæði er minni en 1 meter á að aðskilja svæðin með öryggisgrindum eða léttum öryggisgirðingum ef ekki er akandi umferð.
- Minnsta fjarlægð frá þeim stíg sem er í notkun að skurði á að vera 2 metrar.




Nokkur grunnatriði

- Bráðabirgða stefnubreytingar á stígum er merkt með búkkum, borðum eða snúrum.
- Hjáleiðir eiga að vera með greinilegum merkjum og samfelldri vegvísun alla leið framhjá framkvæmdarsvæði þannig að engin hætta sé á misskiliningi.
- Stígalokanir í myrkri eiga að vera merktar með blikkljósum.
- Hæðartakmarkanir á göngustígum er 2,5 m og 2,8 m á hjólastígum



Aðgreining stíga og akbrauta






Plaststikur







Öryggisgrindur









Léttar öryggisgirðingar







Vinnupallar




Burðarstoðir einangraðar með höggdeyfandi kápu eða hlíf.

Ef vinnupall skyggir á gatnalýsingu er þörf á að bæta við ljóskerjum undir pallinum.




Vinnulyftur

- Hjáleið fyrir gangandi og/eða hjólandi þegar unnið er með vinnulyftur yfir gangstéttar og hjólastíga.
- Ef armur vinnulyftu nær inn á bílastæði eða akbraut skal afmarka svæði með öryggisgirðingum eða gátskjöldum sem nemur 1 m út fyrir mestu armlengd vinnulyftu.





Vinna á gangstétt – gangandi vísað yfir götu




Framkvæmdasvæði

Staðsetning merkis

Rammareglur um vinnusvæðamerkingar Merking fyrir gangandi vegfarendur								
Gangandi vegfarendum visað yfir götu								
Vegagerðin	Reykjavíkurborg	Maí 2021	Teikning nr.	171	Útgáfa			




Vinna á gangstétt – gangandi vísað á hjáleið á götu eða samsíða bílastæðum






Vinna á gangstétt – gangandi vísað á bráðabirgðahjáleið





Vinna innan 2 m frá gangstétt



Framkvæmdasvæði


▶ Staðsetning merkis

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ Afmarka skal framkvæmdasvæði og gönguleið
að lágmarki með gátskjöldum/keilum (a ≤ 3 m) og flagglínu.

Rammareglur um vinnusvæðamerkingar								
Merking fyrir gangandi vegfarendur								
Vinnusvæði utan gangbrautar								
Vegagerðin	Reykjavíkurborg	Maí 2021	Teikning nr.	1.7.4	Útgáfa 17			




Vinna á hjólastíg – hjólandi vísað á hjáleið á gangstétt






Vinna á hjólastíg – hjólandi vísað á hjáleið á götu






Vinna á hjólastíg – hjólandi vísað á hjáleið á hluta gangstéttar






Vinna á hjólastíg – hjólandi vísað á hjáleið á göngustíg






Vinna á hjólastíg – hjólandi vísað á hjáleið á hluta göngustígs






Vinna á göngustíg – gangandi vísað á hjáleið á hjólastíg






Vinna á göngustíg – gangandi vísað á hjáleið á hluta hjólastígs





Ýmsar lokanir – skammtímalokun vegna viðburðar



- Staðsetning merkis
- Lokun skal vera tímabundin og létt til að akstur viðbragðsaðila sé aðgengileg um svæðið
- Ef gata er ekki botnlangi skal loka báðum hliðum við svæðið

Rammareglur um vinnusvæðamerkingar						
Ýmsar lokanir						
Skammtímaloku	n vegna útihátíðar					
Vegagerðin	Reykjavíkurborg	Maí 2021	Teikning nr.	1.9.1	Útgáfa 17	

