

# API Documentation

API Documentation

April 25, 2010

## Contents

<b>Contents</b>	<b>1</b>
<b>1 Module gaso3</b>	<b>2</b>
1.1 Functions . . . . .	2
1.2 Variables . . . . .	2

# 1 Module gaso3

## 1.1 Functions

### `gas(letra)`

Dada una letra X devuelve XgasX excepto si X es una vocal acentuada, en cuyo caso devuelve la primera X sin acento.

El uso de normalize lo saqué de google.

á y \xe1 son "a con tilde", los doctests son un poco quisquillosos con los acentos.

```
>>> gas(u'á')
u'agás\xe1'

>>> gas(u'a')
u'agasa'
```

### `gasear(palabra)`

Dada una palabra, la convierte al rosarino

á y \xe1 son "a con tilde", los doctests son un poco quisquillosos con los acentos.

```
>>> gasear(u'cámara')
u'cagás\xeimara'

>>> gasear(u'rosarino')
u'rosarigasino'
```

### `busca_acento(palabra)`

Dada una palabra (sin acento ortográfico), devuelve la posición de la vocal acentuada.

Sabiendo que la palabra no tiene acento ortográfico, sólo puede ser grave o aguda. Y sólo es grave si termina en 'nsaeiou'.

Ignorando diptongos, hay siempre una vocal por sílaba. Ergo, si termina en 'nsaeiou' es la penúltima vocal, si no, es la última.

```
>>> busca_acento('casa')
1

>>> busca_acento('impresor')
6
```

## 1.2 Variables

Name	Description
<code>--package--</code>	<b>Value:</b> None

## Index

gas03 (*module*), 2  
  gas03.busca\_acento (*function*), 2  
  gas03.gas (*function*), 2  
  gas03.gasear (*function*), 2