

CASOS PRÁCTICOS — TEMA 3

1. Clasifica cada sentencia SQL en su tipo correcto (DDL, DML, DCL o TCL):

1. CREATE TABLE clientes (id INT, nombre VARCHAR(50)); --- DDL
2. SELECT * FROM productos;-- DML
3. INSERT INTO ventas VALUES (1, 3, 150, '2025-01-10'); --- DML
4. GRANT SELECT ON clientes TO usuario_consulta;-- DCL
5. DROP TABLE movimientos;---- DDL
6. UPDATE productos SET unidades = 100 WHERE id = 1;---- DML
7. COMMIT;--- TCL
8. REVOKE INSERT ON ventas FROM usuario_consulta;---- DCL
9. ALTER TABLE clientes ADD COLUMN email VARCHAR(100);---- DDL
10. ROLLBACK;----- TCL
11. DELETE FROM ventas WHERE fecha < '2024-01-01';--- DML

2. Lee las siguientes descripciones e indica a qué nivel pertenece cada una:

"La tabla CLIENTES tiene los campos ID, nombre, apellidos, dirección y teléfono."-- Conceptual

"Los datos se almacenan en ficheros .ibd en la carpeta /var/lib/mysql/tienda/."--- Interno

"El personal de almacén solo puede ver productos y proveedores, no los datos de clientes."---- Externo

"La tabla VENTAS tiene los campos ID, fecha, precio e ID cliente."--- Conceptual

"Los índices se guardan en bloques de 16KB en disco."----- Interno

3. Indica qué arquitectura (monocapa, bicapa o multicapa) corresponde a cada caso:

Un alumno usa SQLite en su portátil para su proyecto personal. – Monocapa

La tienda de nuestro amigo tiene MySQL en un servidor y el personal se conecta con MySQL Workbench desde sus PCs.-- Bicapa

Una tienda online donde los clientes acceden desde el navegador, hay un servidor web intermedio y los datos están en otro servidor.--- Multicapa