UNIDAD 3

Instalación de sistemas y virtualización

Cuaderno de teoría y vídeos · Doce bloques conectados con actividades de laboratorio.

Instalar · comprobar · diagnosticar · recuperar

Material de aula · 26 de octubre de 2026

Referencia de laboratorio: VirtualBox 7.x, Ubuntu Desktop 24.04 LTS y Windows 11 de la edición autorizada.

Índice

Cómo trabajar esta unidad 3
B1. Instalar es tomar decisiones 3
B2. Virtualización: qué se crea realmente 4
B3. Medios de instalación e integridad 5
B4. Firmware, arranque y particiones 6
B5. Sistemas de archivos y montaje 7
B6. Crear una máquina que se pueda mantener 8
B7. Instalar Ubuntu y comprobar el resultado 9
B8. Windows 11: instalación y aceptación 10
B9. Redes virtuales con una finalidad 11
B10. Actualizar, instalar aplicaciones y validar 12
B11. Recuperación, clonación y arranque dual 13
B12. Contenedores como conexión con DAM 14
Glosario de trabajo 14
Fuentes y ampliación técnica 15
Cómo utilizar el catálogo 16
V1. Máquinas virtuales con Virtual Box 16
V2. Crear máquina virtual. Virtualbox 16
V3. Instalación Ubuntu desktop 24.04 16
V4. Virtual box. Instantáneas 17
V5. Ejercicio 6 y 7 Virtualbox Red NAT 17
V6. Virtual box. Clonar máquinas virtuales 17
V7. Docker — La explicación que querías 18
V8. Virtual box. OVAS 18
Ficha común para cualquier vídeo 18
Guiones para vídeos propios del docente 18

Sistemas Informáticos · 1.º de DAM · Cuaderno de teoría

Cómo trabajar esta unidad

Vas a construir un laboratorio que permita instalar, comprobar, estropear de forma controlada y recuperar sistemas operativos. El objetivo profesional es entregar un equipo que otra persona pueda utilizar y mantener. Llegar al escritorio es un paso intermedio: faltan actualizaciones, comprobación de dispositivos, conectividad, protección de datos y documentación.

La unidad se organiza en doce bloques. Cada bloque termina con una actividad breve y remite a una práctica del cuaderno 02. Antes de ejecutar una instrucción, di qué esperas observar; después compara el resultado real con esa predicción. Un resultado inesperado es una oportunidad para diagnosticar, siempre que conserves un estado recuperable.

Laboratorio de referencia: anfitrión x86-64, VirtualBox de la rama estable aprobada por el centro, Ubuntu Desktop 24.04 LTS y Windows 11 de la edición autorizada. Ubuntu 24.04 se mantiene como referencia para aprovechar los materiales previos; no se presenta como la LTS más reciente. Registra las versiones exactas utilizadas. Los nombres y el orden de algunas pantallas cambian entre versiones.

B1. Instalar es tomar decisiones

1.1. Un encargo real

Un estudio de desarrollo web necesita un equipo Windows para una herramienta de diseño y un entorno Linux para probar aplicaciones. Las personas desarrolladoras deben poder ensayar cambios sin perder su entorno de trabajo. Antes de descargar nada, hay que decidir si conviene utilizar dos equipos, arranque dual, máquinas virtuales o contenedores.

La decisión depende del uso. Un programa que necesita una GPU concreta puede requerir instalación física. Un ejercicio que compara sistemas completos encaja en máquinas virtuales. Una aplicación con dependencias repetibles puede distribuirse en un contenedor. Ninguna opción elimina la necesidad de actualizar, controlar accesos y respaldar datos.

1.2. Tipos de instalación

Una instalación limpia crea un sistema nuevo sobre un destino elegido. Puede borrar particiones o reutilizar algunas: «limpia» describe el sistema resultante, pero no garantiza que los datos estén protegidos. Una actualización conserva parte del entorno y cambia componentes del sistema; puede fallar por incompatibilidad o falta de espacio. Una reparación intenta restablecer el arranque o los archivos dañados. Un despliegue desde imagen reproduce una preparación previa y exige atender a las identidades, el hardware y las licencias del destino.

En el arranque dual dos sistemas comparten el equipo y se elige uno al encender. No se ejecutan simultáneamente. Una VM ejecuta un sistema invitado mientras el anfitrión continúa funcionando. El arranque dual reparte espacio de disco; la virtualización también reparte RAM y CPU durante la ejecución.

1.3. Plan de instalación

Un plan útil identifica destinatario, aplicaciones, arquitectura, requisitos, fuente de instalación, licencias, esquema de almacenamiento, configuración de red, cuentas, pruebas de aceptación y recuperación. Tiene que ser lo bastante concreto para que otra persona lo ejecute sin adivinar decisiones.

Ejemplo: «Ubuntu para prácticas» es insuficiente. «VM Ubuntu Desktop 24.04 LTS amd64; 2 vCPU; 4 GiB de RAM; disco virtual dinámico de 50 GiB; NAT; usuario alumno; zona Europe/Madrid; verificar inicio sin ISO y actualización de paquetes» permite comprobar el resultado. Estas cifras son una propuesta de aula, no requisitos oficiales universales.

1.4. Mínimo, recomendado y disponible


El mínimo permite cumplir una condición de instalación; el recomendado busca una experiencia razonable. Lo disponible es lo que queda después de atender al anfitrión y a las demás cargas. Un ordenador con 8 GiB no dispone de 8 GiB libres para invitados. Si el anfitrión pagina continuamente, una VM con muchos recursos asignados puede funcionar peor.

Reserva orientativa para un anfitrión de 16 GiB: 6 GiB para el sistema y aplicaciones, 4 GiB para Ubuntu, 4 GiB para Windows y 2 GiB de margen. Es una hipótesis que debe medirse. En equipos de 8 GiB se trabajará con una VM cada vez y se ajustará el escritorio o se utilizará un equipo del aula. No se rebajan los requisitos de Windows para forzar el ejercicio.

Actividad A1 · Decidir antes de instalar

Una empresa tiene un portátil con 8 GiB de RAM, SSD con 90 GiB libres y una aplicación exclusiva de Windows. Necesita Linux para aprender administración. Propón dos soluciones viables, explica sus límites y selecciona una. ¿Qué dato adicional pedirías antes de prometer que dos VM funcionarán a la vez? Entrega una recomendación de 200 palabras y una tabla de recursos. Continúa con P0 y P1.

B2. Virtualización: qué se crea realmente



Los recursos configurados dependen de la capacidad real del anfitrión.

2.1. Anfitrión, invitado e hipervisor

El anfitrión es el equipo que aporta los recursos. El invitado es el sistema que se ejecuta dentro de la máquina virtual. El hipervisor organiza la ejecución y presenta dispositivos virtuales. Una VM tiene configuración de CPU, memoria, firmware, almacenamiento y red; un disco virtual es solamente una parte de ella.

Esquema del laboratorio: hardware físico → sistema anfitrión → VirtualBox → hardware virtual → sistema invitado → aplicaciones. El invitado ve, por ejemplo, una tarjeta de red virtual, aunque el ordenador físico se conecte mediante Wi-Fi. Por eso el instalador puede mostrar una conexión «por cable» dentro de la VM.

En un hipervisor de tipo 1, la capa de virtualización actúa directamente sobre el hardware; en uno de tipo 2, la aplicación funciona sobre un sistema anfitrión. Esta clasificación es introductoria: tecnologías como Hyper-V tienen una arquitectura más compleja que la apariencia de su consola. VirtualBox es la herramienta de escritorio utilizada en esta unidad.

2.2. Virtualizar, emular y contenerizar

Virtualizar permite ejecutar invitados aprovechando la arquitectura y las capacidades de la CPU. Emular reproduce el comportamiento de otra máquina y puede permitir una arquitectura distinta, con un coste de traducción. Descargar una ISO ARM64 para una VM x86-64 no se soluciona aumentando la RAM.

Un contenedor Linux comparte el kernel del sistema Linux que lo ejecuta y aísla procesos, archivos y recursos. Puede contener herramientas de Ubuntu sin arrancar su propio kernel como haría una VM Ubuntu. En Windows, una herramienta de contenedores Linux suele apoyarse en una capa Linux, como WSL 2 o una VM. Por eso «los contenedores nunca utilizan máquinas virtuales» es una conclusión incorrecta.

2.3. CPU y memoria virtuales

Una vCPU es una unidad de ejecución presentada al invitado. Asignar cuatro no reserva necesariamente cuatro núcleos físicos exclusivos. Si varios invitados compiten, el hipervisor reparte tiempo. Empezaremos con dos vCPU para los escritorios del laboratorio y mediremos antes de aumentar.

La memoria asignada necesita respaldo en el anfitrión. No se debe confundir la RAM con el almacenamiento del archivo VDI. Un invitado puede tener 4 GiB de RAM y un disco virtual de 50 GiB. El primero condiciona la ejecución; el segundo, los datos que puede almacenar.

VT-x y AMD-V son extensiones de virtualización de CPU. El firmware puede permitir activarlas o desactivarlas. La disponibilidad también depende de la configuración del anfitrión. Si aparece un error de acceso a virtualización, registra el texto exacto y comprueba el estado: no desactives características de seguridad del equipo por ensayo y error.

2.4. Aislamiento y límites

Una VM ayuda a contener cambios, pero puede acceder a recursos reales a través de red, carpetas compartidas, USB o portapapeles. Una carpeta compartida con escritura permite modificar archivos del anfitrión. Para esta unidad se comparten solamente carpetas específicas, con archivos de prueba y permisos mínimos.

Un sistema invitado desactualizado no se convierte en seguro por estar dentro de una ventana. Tampoco deben probarse programas maliciosos para demostrar aislamiento. Las averías de esta unidad son reversibles y se provocan con archivos y configuraciones del laboratorio.

Actividad A2 · Seguir un recurso

Dibuja el recorrido desde un archivo index.html del invitado hasta los sectores físicos del SSD del anfitrión. Incluye sistema de archivos del invitado, partición, disco virtual, archivo del anfitrión y sistema de archivos del anfitrión. Después explica qué ocurre si el SSD físico se queda sin espacio aunque Ubuntu muestre espacio libre. Continúa con P1.

B3. Medios de instalación e integridad

3.1. ISO, disco virtual e imagen de despliegue

Una ISO representa el contenido de un medio óptico y suele incluir el instalador arrancable. Se conecta a la unidad óptica virtual. Un VDI almacena los sectores de un disco virtual donde se instalará el sistema. Un OVA es un paquete de intercambio que agrupa una descripción de máquina y sus discos. Cambiar la extensión de una ISO a VDI no transforma un instalador en un disco instalado.

Un USB arrancable requiere escribir una estructura de arranque adecuada. Copiar una ISO como archivo a un pendrive ordinario no garantiza que arranque. En el laboratorio principal no hace falta preparar un USB: la ISO se conecta directamente a la VM.

3.2. Elegir una descarga

Selecciona producto, edición, versión, arquitectura e idioma. Guarda la URL oficial, el nombre completo, la fecha de descarga y el tamaño. Conserva el comprobante de licencia o la autorización del centro cuando corresponda. Las ISO de Windows y los derechos de uso son asuntos distintos: disponer del instalador no concede una licencia.

No se usarán ISO modificadas para saltar requisitos. En Windows se utilizará el medio y la edición autorizados por el centro, o una evaluación oficial si sus condiciones cubren el laboratorio. La opción «No tengo clave» no convierte automáticamente Windows Pro en una edición de evaluación.

3.3. Qué demuestra SHA-256

Un hash es una huella calculada a partir de los bytes del archivo. Si cambia el archivo, la huella normalmente cambia. Para comprobar una descarga, calcula SHA-256 y compara los 64 caracteres hexadecimales con los publicados para ese archivo exacto. Una coincidencia permite comprobar integridad frente a esa referencia; la confianza depende también de la procedencia de la referencia.

En PowerShell, desde la carpeta donde está la ISO, sustituye el nombre por el archivo real:

```
Get-FileHash -LiteralPath '.\ubuntu-24.04.x-desktop-amd64.iso' -Algorithm SHA256
```

En Linux:

```
sha256sum ubuntu-24.04.x-desktop-amd64.iso
```

No copies literalmente la «x»: representa la revisión descargada. El hash correcto cambia con cada imagen. Comparar solamente el principio o el final no constituye una verificación completa. Si no coincide, no instales: comprueba nombre, revisión y referencia; después vuelve a descargar si procede.

3.4. Integridad y autenticidad

Si alguien sustituyera tanto una imagen como un fichero de hashes, podrían coincidir entre sí. Una firma digital permite comprobar quién firmó el fichero de hashes, siempre que se verifique también la identidad de la clave. Ubuntu publica SHA256SUMS y una firma asociada. La ampliación de P0 propone seguir el procedimiento oficial de verificación de firma, sin importar claves de procedencia desconocida. Referencia F1.

Actividad A3 · Una coincidencia insuficiente

Dos estudiantes descargan una ISO y el hash desde un foro; coinciden. Otro descarga la ISO desde un espejo y verifica la firma oficial del listado de hashes con una clave autenticada. Explica qué ha demostrado cada uno y qué confianza falta en el primer caso. Continúa con P0.

B4. Firmware, arranque y particiones

4.1. Del botón al escritorio

En un arranque normal, el firmware inicializa dispositivos y selecciona un medio. Después se ejecuta un cargador, se carga el kernel y se inicia el sistema de servicios y la sesión. Un error temprano puede impedir que aparezca siquiera el logotipo del sistema. Un error posterior puede permitir arrancar, pero impedir la sesión gráfica.

En una VM la selección de medios es virtual: disco duro, unidad óptica o red. Si el disco está vacío y no hay ISO arrancable, no existe un sistema que cargar. Si se deja la ISO conectada, puede reaparecer el instalador aunque la instalación en el disco sea correcta.

4.2. BIOS, UEFI, Secure Boot y TPM

BIOS heredada y UEFI son modelos de firmware. UEFI puede gestionar entradas de arranque que apuntan a cargadores en una partición EFI. Secure Boot comprueba firmas de componentes de arranque según las claves configuradas. TPM aporta funciones criptográficas, como protección de claves y medición. UEFI, Secure Boot y TPM son conceptos diferentes, aunque aparezcan juntos en los requisitos de un sistema.

Para Windows 11 hay que comprobar CPU compatible, al menos dos procesadores virtuales, 4 GB de memoria, 64 GB de almacenamiento, firmware UEFI con capacidad de arranque seguro y TPM 2.0. La compatibilidad del anfitrión también importa. Son condiciones mínimas; la práctica propone más margen de disco. Consulta F2 y configura las opciones que exija la edición y el hipervisor empleados.

No se modifica el firmware de una VM instalada como si fuera una preferencia visual. Un sistema preparado para un modo puede dejar de arrancar si se cambia a otro. Antes de experimentar, crea un clon completo de prueba y documenta la configuración original.

4.3. Disco, tabla, partición y sistema de archivos

El disco es el dispositivo de almacenamiento. La tabla describe divisiones. Una partición es una región del disco. El sistema de archivos organiza archivos y directorios dentro de un volumen. Formatear una partición no es lo mismo que crear la tabla de particiones de todo el disco.

Ejemplo didáctico de disco Linux UEFI de 50 GiB: partición EFI de 1 GiB en FAT32, raíz de 30 GiB en ext4 y /home con el resto. Los tamaños son decisiones del laboratorio, no un estándar obligatorio. Los metadatos, alineación y unidades pueden producir pequeñas diferencias. El instalador automático puede elegir otro reparto válido.

4.4. MBR y GPT sin reglas falsas

MBR utiliza entradas para hasta cuatro particiones primarias; una puede actuar como extendida que contiene unidades lógicas. Su límite de direccionamiento habitual, con sectores lógicos de 512 bytes, ronda los 2 TiB. No debe expresarse sin indicar el contexto del tamaño de sector.

GPT usa identificadores y mantiene información redundante de la tabla. El número de particiones depende de la implementación y la tabla disponible; no es «infinito». Windows permite habitualmente hasta 128 en una unidad GPT. GPT no exige universalmente UEFI: existen combinaciones con BIOS y cargadores compatibles. Para la instalación moderna de Windows en modo UEFI se utiliza GPT. Referencia F3.

4.5. Qué hace cada partición

La ESP contiene archivos de arranque UEFI y usa FAT32. La raíz Linux, montada en /, contiene el árbol principal del sistema. /home contiene los directorios personales cuando se separa en otra partición. La swap amplía opciones de memoria y puede ser archivo o partición; no reemplaza una cantidad adecuada de RAM. Windows suele crear ESP, MSR, partición del sistema y recuperación; no borres las pequeñas porque no tengan letra.

Una partición de datos en el mismo disco facilita separar contenidos, pero no protege frente a la pérdida del disco. Un /home separado tampoco sustituye una copia. Un reinstalador puede formatearlo si se selecciona la opción equivocada.

Actividad A4 · Leer antes de confirmar

Diseña un disco Linux UEFI de 60 GiB con raíz y /home separados. Dibuja las particiones, sus sistemas de archivos y montajes. Indica exactamente qué perderías si formatearas /home. Explica por qué no asignas ext4 a la ESP. Continúa con P2 y P4.

B5. Sistemas de archivos y montaje

5.1. Qué organiza un sistema de archivos

Además de los datos de los archivos, hay metadatos: nombres, tamaños, permisos, propietarios, fechas y referencias a bloques. Una carpeta ayuda a localizar entradas; no es una caja física de sectores contiguos. Borrar un nombre no equivale siempre a sobrescribir inmediatamente todos los datos asociados.

El journaling registra operaciones para mejorar la recuperación de coherencia tras interrupciones. No recupera automáticamente un documento borrado ni convierte la unidad en una copia de seguridad. El cifrado protege datos frente a determinados accesos sin la clave; también exige planificar cómo recuperar la clave.

5.2. Elegir según el uso

NTFS es habitual para el sistema Windows y permite permisos y archivos grandes. ext4 es una elección habitual para Linux. FAT32 tiene amplia compatibilidad y limita el tamaño de un archivo a 4 GiB menos 1 byte. exFAT suele servir para intercambio de archivos grandes entre sistemas, pero no ofrece el mismo modelo de permisos que NTFS o ext4. FAT32 conserva un papel importante en la partición EFI.

No existe un «mejor sistema de archivos» para todos los destinos. Para una ISO de 6 GiB en una memoria de intercambio, FAT32 sería una elección problemática. Para la raíz del Ubuntu de esta unidad elegiremos ext4. Para el sistema Windows dejaremos que el instalador utilice el esquema correspondiente. La actividad se centra en justificar decisiones, no en memorizar máximos teóricos dependientes de implementación.

5.3. Letras y puntos de montaje

Windows suele mostrar volúmenes mediante letras como C: o D:. Linux integra los sistemas de archivos en un árbol mediante puntos de montaje. /home es un directorio que puede pertenecer a la raíz o ser el punto donde se monta otro volumen.

No confíes en que /dev/sdb será siempre el disco secundario: el orden puede cambiar y puede haber nombres NVMe o distintos controladores. Compara tamaño, tipo, identificadores y montajes. Para referencias persistentes se pueden usar UUID. Dos discos clonados pueden compartir UUID, una razón adicional para planificar cómo se conectan.

Comprobaciones de lectura en Ubuntu:

```
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINTS
findmnt /
df -hT
```

lsblk describe dispositivos y su jerarquía; findmnt muestra qué se ha montado; df informa del uso de sistemas montados. Un disco sin montar puede aparecer en lsblk y no en df. No es una contradicción.

5.4. Capacidad aparente y capacidad física

GB decimal y GiB binario no son iguales. Un fabricante y una herramienta pueden representar la misma capacidad con cifras diferentes. Además, un disco virtual dinámico presenta al invitado su capacidad máxima, mientras el archivo del anfitrión crece según se escriben datos y metadatos. Borrar archivos dentro del invitado no garantiza que el archivo VDI se reduzca inmediatamente.

Actividad A5 · Justificar el formato

Selecciona formato para: raíz Linux, partición de Windows, ESP y memoria de intercambio con vídeos de 8 GiB. Explica una limitación de cada elección. En Ubuntu, compara lo que muestran lsblk y df sobre la partición EFI. Continúa con P4.

B6. Crear una máquina que se pueda mantener

6.1. Archivos y ubicación

La carpeta de una VM puede incluir configuración .vbox, discos, registros y datos de instantáneas. Copiar solamente el primer VDI puede dejar fuera cambios recientes almacenados en discos diferenciales. Utiliza las operaciones del hipervisor para clonar, mover o exportar.

Guarda el laboratorio en almacenamiento local aprobado, con suficiente espacio. Evita ejecutar una VM mientras su carpeta se sincroniza activamente o se copia parcialmente. El medio de respaldo debe ser independiente del disco de trabajo cuando se pretenda proteger frente a su avería.

6.2. Disco fijo o dinámico

Un disco fijo reserva aproximadamente su capacidad desde el principio. Uno dinámico empieza ocupando menos y crece hasta el límite configurado, con variaciones de formato y metadatos. En ambos casos, el invitado ve una capacidad lógica. Si se agota el espacio físico del anfitrión, la VM puede sufrir errores aunque su partición tenga espacio libre.

El disco dinámico facilita el aula, pero requiere vigilancia. Para dos máquinas de escritorio, clones, exportaciones y varias instantáneas, no basta con sumar el espacio actualmente usado por Windows y Ubuntu. La guía docente incluye un cálculo de presupuesto y margen.

6.3. Estados de una VM

Apagada significa que el sistema ha finalizado su sesión y ya no se ejecuta. Pausada detiene temporalmente la ejecución. Guardar estado conserva la memoria y la ejecución para reanudar. No equivale a completar un apagado ordenado. Forzar apagado se parece a cortar la corriente y puede perder escrituras pendientes.

Para las prácticas de almacenamiento, clonación y cambios de firmware, apagaremos el invitado desde su propio sistema y comprobaremos el estado apagado en VirtualBox. Así se reducen ambigüedades y se facilita repetir los pasos.

6.4. Guest Additions y Extension Pack

Las Guest Additions se instalan dentro del invitado e incorporan controladores y servicios de integración, como ajuste de pantalla y determinadas funciones de intercambio. El Extension Pack se añade al hipervisor del anfitrión y habilita funciones adicionales según la versión. Son productos diferentes. Las prácticas básicas no requieren instalar el Extension Pack. Referencias F4 y F5.

Si una función de integración no funciona, comprueba versión, servicio, permisos y reinicio. No reinstales el sistema completo por un fallo de portapapeles. En Ubuntu la construcción de módulos puede requerir herramientas, cabeceras del kernel y, con Secure Boot, gestión de firma de módulos. La práctica ofrece una ruta alternativa si el centro distribuye los complementos como paquetes.

Actividad A6 · Prever crecimiento

Un anfitrión tiene 100 GiB libres. Dos VDI dinámicos de 80 GiB ocupan hoy 20 GiB cada uno. ¿Puedes asegurar que nunca se agotará el almacenamiento? Propón una política de vigilancia y explica cómo cambian tus cálculos al exportar ambas máquinas. Continúa con P1 y P7.

B7. Instalar Ubuntu y comprobar el resultado

7.1. Probar no es instalar

El modo Live permite ejecutar un entorno desde la ISO. Es útil para comprobar dispositivos o inspeccionar un disco que no arranca. Los cambios de una sesión Live ordinaria pueden perderse al reiniciar. Abrir el escritorio Live no demuestra que Ubuntu esté instalado en el disco virtual.

La prueba decisiva será apagar, retirar la ISO y arrancar desde el disco. Si el sistema funciona, comprobarás además que el usuario y un archivo creado antes del reinicio siguen presentes.

7.2. Decisiones del instalador

Antes de confirmar, identifica idioma, teclado, zona horaria, red, modalidad de instalación y disco de destino. La práctica P2 utiliza instalación interactiva en un único VDI vacío. La instalación automática o desatendida se reserva para una ampliación, porque el aprendizaje inicial requiere ver las decisiones.

En «Borrar disco», el disco debe ser el VDI de la VM de prácticas. Esta instrucción no se traslada a una instalación física. No habrá discos físicos conectados mediante acceso directo. Para practicar particionado manual utilizaremos otra máquina o un clon, sin mezclarlo con la primera instalación automática. Referencia F6.

7.3. Identidad, hora y permisos

El nombre del equipo identifica la máquina; el nombre de usuario identifica una cuenta. Cambiar uno no cambia automáticamente el otro. El primer usuario puede tener permiso para administrar mediante sudo, pero las tareas ordinarias se realizan sin elevación.

Europe/Madrid permite aplicar la zona horaria correspondiente. Una hora incorrecta puede causar fallos de certificados, actualizaciones o registros difíciles de comparar. Si un navegador rechaza un certificado, no desactives la validación antes de revisar hora, red y mensaje exacto.

7.4. Comprobar de manera observable

```
cat /etc/os-release
uname -r
hostnamectl
timedatectl
free -h
lsblk -f
ip -br address
ip route
```

cat /etc/os-release identifica la distribución y versión. uname -r informa del kernel, no del número de versión de Ubuntu. free muestra memoria y no el tamaño del SSD. ip address muestra interfaces; una dirección 127.0.0.1 identifica la propia máquina, no la conectividad de red.

La aceptación de P2 exige arranque sin ISO, usuario funcional, escritura persistente, disco esperado, memoria coherente, reloj correcto y acceso a los repositorios. Una captura del escritorio por sí sola no permite comprobar esos criterios.

Actividad A7 · Detectar una falsa instalación

Un compañero trabaja en el escritorio Ubuntu, pero al retirar la ISO aparece «No bootable medium». Escribe dos hipótesis y una comprobación para cada una. ¿Qué evidencia distinguiría un escritorio Live de un sistema instalado? Continúa con P2.

B8. Windows 11: instalación y aceptación

8.1. Preparar el invitado

La máquina de Windows tendrá su propio disco. La propuesta de laboratorio es 2 vCPU, entre 4 y 6 GiB de RAM según el anfitrión y un VDI dinámico de 80 GiB. Verifica los requisitos vigentes de la edición descargada y la compatibilidad del hipervisor. No se utilizarán modificaciones del registro para omitirlos.

Registra UEFI, TPM virtual y la configuración de Secure Boot aplicable. Si la edición no puede instalarse con el hardware disponible, se documenta la limitación y se utiliza un puesto compatible del aula. El aprendizaje incluye detectar que un encargo no es viable con unos recursos determinados.

8.2. Particiones y configuración inicial

En una instalación limpia sobre disco vacío, permite al instalador crear su distribución de particiones y después interprétala. No esperes que todas tengan letra. La configuración inicial de red y cuentas depende de edición, versión y políticas del centro: prepara la identidad de aula antes de empezar y no utilices credenciales personales en una imagen que se exportará.

La activación y la instalación son procesos relacionados, pero distintos. Un sistema que ha llegado al escritorio puede seguir pendiente de activación. El informe registra el estado sin fotografiar ni publicar claves.

8.3. Comprobaciones

En Windows abre Información del sistema, Administrador de dispositivos, Administración de discos y Windows Update. Comprueba versión mediante winver, firmware y arranque seguro en msinfo32 y TPM mediante tpm.msc cuando esté disponible. Distingue «compatible», «habilitado» y «no disponible» según lo que realmente indiquen las herramientas.

En PowerShell:

```
Get-Disk
Get-Partition
Get-Volume
Get-NetIPConfiguration
```

No ejecutes comandos de eliminación ni inicialización para consultar el estado. Una comprobación de lectura permite describir el equipo sin alterar particiones. Registra dispositivos desconocidos y revisa controladores de integración si aparecen. Completa actualizaciones y reinicios antes de crear el estado base de la VM.

Actividad A8 · Instalar no es aceptar

Windows arranca, pero hay un dispositivo desconocido y Windows Update solicita reiniciar. Redacta una incidencia con estado actual, riesgo, siguiente acción y criterio de cierre. Explica si entregarías el equipo como terminado. Continúa con P3.

B9. Redes virtuales con una finalidad

9.1. Las preguntas que decide una red

Antes de elegir modo, determina quién debe iniciar la comunicación: invitado hacia Internet, anfitrión hacia invitado o un invitado hacia otro. NAT individual sirve para salida habitual; no crea por defecto una red compartida entre todas las VM. Red NAT permite agrupar invitados con salida. Solo anfitrión comunica el anfitrión y las VM de esa red, sin salida exterior por ese adaptador. Red interna comunica las VM conectadas al mismo nombre de red. Puente incorpora el invitado a la red física y requiere permiso del centro. Referencia F7.

9.2. Diseño del laboratorio

Modo	Salida a Internet	Inicio desde anfitrión	Comunicación entre invitados
NAT individual	Sí, según red del anfitrión	Con reenvío para el servicio	No como red compartida por defecto
Red NAT	Sí, según configuración	Con reenvío para el servicio	Sí, en la misma Red NAT
Solo anfitrión	No por ese adaptador solo	Sí, en esa red	Sí, en esa red
Red interna	No por ese adaptador solo	No directamente	Sí, con el mismo nombre de red
Puente	Según la red física	Según red y firewall	Según red y firewall

La tabla resume el comportamiento ordinario sin rutas adicionales. «Sí» no garantiza que un servicio esté activo ni permitido por el firewall. NAT facilita conexiones salientes, pero no debe interpretarse como una política completa de aislamiento frente a todos los recursos del anfitrión o de la LAN.

Utilizaremos NAT para descargar y una red solo anfitrión para acceder a una web del invitado. Con dos adaptadores, cada uno cumple un propósito. El adaptador NAT obtiene normalmente configuración por DHCP. En el adaptador de laboratorio se utiliza la subred aprobada, sin una segunda puerta de enlace por defecto.

Ejemplo: anfitrión 192.168.56.1/24; Ubuntu 192.168.56.10/24; segundo invitado 192.168.56.11/24. Son direcciones de ejemplo: comprueba que no colisionan con la red real, una VPN u otra red virtual. Desactiva DHCP en esa red si se asignan manualmente esas direcciones, o acuerda un rango que no las solape.

9.3. IP, puerta de enlace y DNS

La IP identifica una interfaz en una red. La máscara determina qué destinos se consideran locales. La puerta de enlace permite salir hacia otras redes. DNS traduce nombres a direcciones. Tener IP no demuestra que DNS funcione; que falle un ping a un nombre tampoco prueba que «Internet está caído».

Diagnostica por capas: interfaz activa, dirección y máscara, ruta, resolución de nombre y servicio final. Un servidor puede rechazar ICMP y aceptar HTTPS. La aceptación se basa en la comunicación que necesita la tarea, no en un único ping.

9.4. Publicar un servicio de prueba

En Ubuntu, dentro de una carpeta que contenga solamente archivos del ejercicio:

```
mkdir -p ~/ud3-web
cd ~/ud3-web
printf '<h1>Laboratorio UD3</h1>\n' > index.html
python3 -m http.server 8000 --bind 0.0.0.0
```

El proceso se queda activo en la terminal; se detiene con Ctrl+C. 0.0.0.0 indica escucha en las interfaces IPv4 disponibles. En una red solo anfitrión, abre desde el anfitrión http://192.168.56.10:8000 usando la IP real. No es un servidor de producción. Si hay firewall, autoriza exclusivamente el tráfico necesario en la red de laboratorio.

Con NAT individual puedes definir reenvío TCP desde 127.0.0.1:8080 del anfitrión al puerto 8000 del invitado. Entonces el navegador del anfitrión abre http://127.0.0.1:8080. Esta dirección representa al anfitrión para ese navegador; la regla decide qué servicio del invitado recibe la conexión.

Actividad A9 · Elegir el modo

Elige red para: actualizar una VM; comunicar dos invitados sin anfitrión ni Internet; acceder desde el anfitrión a una web sin incorporar la VM a la LAN; probar una web desde otros ordenadores del aula. Justifica y señala en qué caso hace falta autorización de red. Continúa con P5.

B10. Actualizar, instalar aplicaciones y validar

10.1. Repositorios y dependencias

Un repositorio ofrece paquetes y metadatos. El gestor consulta esa información y resuelve dependencias. Una aplicación puede necesitar bibliotecas y servicios adicionales: instalar un único archivo no siempre basta. Añadir un repositorio amplía las fuentes de software en las que confías; no es una solución automática a cualquier error.

No todo archivo tar.gz es un instalador ni todo paquete utiliza versionado semántico. Un número como 2.4.1 puede seguir una convención del proyecto; hay que consultar su política. Las actualizaciones de seguridad pueden mantener gran parte del número de versión y aun así corregir vulnerabilidades.

10.2. APT con comprensión

```
sudo apt update
apt list --upgradable
sudo apt upgrade
apt show tree
sudo apt install tree
tree --version
```

update refresca información; no actualiza por sí solo los programas instalados. upgrade instala actualizaciones y puede añadir dependencias, pero no elimina paquetes existentes. full-upgrade puede eliminar paquetes para resolver cambios. No se utilizará sin revisar su propuesta. remove y purge también se distinguen por el tratamiento de configuración de paquetes, y no garantizan borrar datos del directorio personal. Referencia F8.

Lee lo que el gestor propone antes de aceptar. Si hay un bloqueo porque otra actualización sigue trabajando, espera y consulta el proceso. Borrar archivos de bloqueo a ciegas puede dejar una operación inconsistente. Si falla la descarga, comprueba red, DNS, reloj, espacio y repositorios antes de intentar reinstalar todo.

10.3. Windows Update y reinicios

En Windows registra estado inicial, actualizaciones propuestas y estado posterior al reinicio. Si una actualización requiere reiniciar, el trabajo no ha terminado hasta comprobar que el sistema vuelve a arrancar y funciona. En un aula, centraliza descargas o programa tandas para no saturar la red.

10.4. Criterios de aceptación

Una aceptación profesional contiene pruebas y resultados. «Funciona» no basta. Ejemplo: «Tras reiniciar sin ISO, inicio sesión como alumno; index.html permanece; la herramienta tree devuelve versión; se accede al repositorio; no quedan reinicios pendientes observados; el sistema muestra la fecha correcta».

Compara con una línea base: antes/después, versiones y cambios. Una captura debe tener pie que explique lo que demuestra. No se valorará acumular imágenes sin interpretación. Continúa con P6.

B11. Recuperación, clonación y arranque dual

11.1. Cuatro operaciones diferentes

Una instantánea conserva un punto de retorno dentro de la estructura de la VM. Un clon completo crea otra máquina con discos independientes de los del origen. Un clon enlazado necesita su base. Una exportación produce un paquete transportable con limitaciones de compatibilidad y de elementos conservados. Un respaldo independiente protege frente a la pérdida de la ubicación de trabajo si se almacena y se prueba adecuadamente.

Piensa en qué fallos cubre cada operación. Una instantánea ayuda ante un cambio defectuoso dentro del invitado; no salva los discos si falla el SSD que contiene toda la cadena. Un clon completo en ese mismo SSD es independiente del origen, pero comparte el mismo riesgo físico. Referencia F9.

11.2. Restaurar también pierde cambios

Al volver a una instantánea se pierde o se aparta el estado posterior según la operación elegida. Antes de restaurar, extrae las evidencias que necesites conservar o guarda un estado adicional. Borrar una instantánea no equivale a restaurarla: el hipervisor reorganiza los datos asociados. Nunca elimines manualmente archivos diferenciales.

Una restauración no revierte efectos externos: un archivo modificado en una carpeta compartida del anfitrión, una cuenta en un servicio web o un mensaje enviado seguirán existiendo. La práctica P7 utiliza archivos internos para que el alcance sea observable.

11.3. Clonar y transferir

Para un clon que convivirá en red con el origen, genera nuevas MAC y revisa nombre del equipo, direcciones estáticas e identidades específicas del sistema. Una MAC nueva no cambia automáticamente todas las identidades internas. Un Windows destinado a despliegues generales requiere herramientas y procedimientos de preparación adicionales; clonar una VM de aula no constituye por sí solo un despliegue corporativo correcto.

Una exportación se considera útil cuando se importa y supera las pruebas. Conserva un inventario externo con versión de hipervisor, firmware, CPU, RAM, discos y red. No supongas que un OVA mantiene toda la historia de instantáneas, la configuración TPM, los secretos o todas las funciones específicas entre plataformas.

11.4. Arranque dual como ampliación

La ampliación usa una VM nueva de 120 GiB, Windows y Ubuntu en el mismo disco virtual. Primero Windows; después Linux en espacio sin asignar. Es una secuencia didáctica para observar cargadores y particiones. Comprueba el espacio libre antes de confirmar y conserva la ESP existente sin formatearla.

En un equipo físico habría que resolver además copia independiente, cifrado, claves de recuperación, controladores y política del centro. Esta unidad no pide modificar el arranque del ordenador personal. Si no aparece un menú

conjunto, comprueba las entradas UEFI: la ausencia de GRUB visible no demuestra que Windows haya desaparecido.

Actividad A10 · Elegir recuperación

Propón una solución para: deshacer una instalación experimental; transportar una VM a otro equipo; soportar la avería del SSD; distribuir una base de prácticas ahorrando espacio. Indica una dependencia o limitación de cada solución. Continúa con P7, P8 y ampliación X1.

B12. Contenedores como conexión con DAM

12.1. Imagen, contenedor y volumen

Una imagen es una plantilla para crear contenedores. Un contenedor es una instancia con procesos y una capa de escritura. Un volumen permite conservar datos con un ciclo de vida separado del contenedor. Una etiqueta ayuda a elegir imagen, pero puede cambiar de contenido; para máxima reproducibilidad se registra también su digest.

Un contenedor detenido puede conservar su capa de escritura hasta que se elimina. Al eliminarlo, no debes confiar en esa capa para conservar datos importantes. Un volumen no se borra simplemente por recrear el contenedor, pero también necesita respaldo si contiene información valiosa.

12.2. Aplicación de aula

En la ampliación X2 se ejecuta un servidor web dentro de la VM Ubuntu. La instalación del motor sigue la documentación oficial elegida por el docente; no se mezclan paquetes incompatibles ni se pega un script remoto sin revisarlo. Se utilizan comandos con sudo, sin añadir a toda la clase al grupo docker como si fuera un permiso ordinario.

Publicar 127.0.0.1:8081:80 hace accesible el puerto 80 del contenedor a través de 8081 en el bucle local de la VM. Desde el anfitrión físico, 127.0.0.1 identifica otro sistema; por eso la prueba inicial se hace con el navegador de Ubuntu. Esta distinción enlaza con las redes de P5.

12.3. Qué comparar

Compara kernel, tiempo de preparación, espacio y persistencia. No concluyas que un contenedor equivale a instalar un sistema completo. Tampoco concluyas que siempre es más adecuado: para aprender el instalador y el arranque de Windows o Linux se necesita un sistema invitado completo. Las aplicaciones web son un contexto apropiado para explorar la alternativa de contenedores. Referencias F10 y F11.

Actividad A11 · Desmontar una afirmación

«He descargado una imagen Ubuntu en Docker, por tanto he instalado otra VM con un kernel Ubuntu independiente». Identifica las dos confusiones y escribe una corrección de seis líneas. Continúa con X2 si has completado el itinerario básico.

Glosario de trabajo

Arquitectura: conjunto de características que condiciona qué código puede ejecutar una CPU. Anfitrión: equipo que aporta recursos. Invitado: sistema ejecutado en una VM. Hipervisor: capa que gestiona máquinas virtuales. ISO: imagen de un medio de instalación. VDI: formato de disco virtual de VirtualBox. Firmware: software inicial que prepara y arranca el equipo. ESP: partición del sistema EFI. GPT: esquema de tabla de particiones. Montaje: incorporación de un sistema de archivos a un punto del árbol. UUID: identificador usado para localizar volúmenes. DHCP: asignación automática de parámetros IP. DNS: resolución de nombres. NAT: traducción de direcciones. Instantánea: punto de retorno dependiente de la estructura de la VM. OVA: paquete de intercambio de máquina virtual. Imagen de contenedor: base para crear instancias. Volumen: almacenamiento gestionado separadamente del contenedor.

Fuentes y ampliación técnica

Consulta realizada el 26 de octubre de 2026. La referencia de interfaz es VirtualBox 7.x; se debe comprobar la rama instalada. Los procedimientos y actividades son una elaboración didáctica; contrasta los requisitos del producto antes de llevarlos a un aula concreta.

- F1. Canonical, verificación de descargas: https://ubuntu.com/tutorials/how-to-verify-ubuntu
- F2. Microsoft, requisitos de Windows 11 y máquinas virtuales: https://learn.microsoft.com/en-gb/windows/whats-new/windows-11-requirements
- F3. Microsoft, particiones UEFI/GPT: https://learn.microsoft.com/es-es/windows-hardware/manufacture/desktop/configure-uefigpt-based-hard-drive-partitions?view=windows-11
- F4. Oracle, configuración de máquinas virtuales: https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.1/user/BasicConcepts.html
- F5. Oracle, Guest Additions: https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.1/user/guestadditions.html
- F6. Canonical, instalación Ubuntu Desktop: https://ubuntu.com/tutorials/install-ubuntu-desktop
- F7. Oracle, redes virtuales: https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.1/user/networkingdetails.html
- F8. Ubuntu, manual de apt: https://manpages.ubuntu.com/manpages/noble/man8/apt.8.html
- F9. Oracle, primeros pasos, instantáneas y clones: https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.1/user/Introduction.html
- F10. Docker, conceptos iniciales: https://docs.docker.com/get-started/docker-concepts/the-basics/what-is-a-container/
- F11. Docker, instalación del motor en Ubuntu: https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/

Anexo · Videos y tareas

Sistemas Informáticos · 1.º de DAM · Catálogo vinculado a teoría y laboratorio

Cómo utilizar el catálogo

Los enlaces siguientes apuntan a vídeos concretos, no a páginas de resultados. Se ha comprobado su presencia y se han consultado sus descripciones o transcripciones disponibles el 26 de octubre de 2026. No se afirma haber reproducido y revisado íntegramente cada vídeo. Antes de proyectarlos, el docente debe comprobar reproducción, sonido, publicidad y adecuación al grupo. Los vídeos antiguos sirven para conceptos; las interfaces y los requisitos se contrastan con la documentación escrita de la unidad.

El alumnado puede utilizar transcripción y texto como alternativa al visionado. Las duraciones solo se indican cuando la fuente las muestra. No se descargan ni se redistribuyen vídeos ajenos; se enlaza al autor o a la mediateca. El catálogo contiene ocho recursos y ocho tareas asociadas.

V1. Máquinas virtuales con Virtual Box

Autor: Óscar García, publicado en EducaMadrid el 23 de junio de 2026. Idioma: castellano. Enlace: https://mediateca.educa.madrid.org/video/bh97chmwc7d66tfd

Relación: B2 y B6; preparación de P1. Aporta una presentación del laboratorio y su gestión. No copies literalmente todas las simplificaciones del relato: usa las definiciones del cuaderno para explicar recursos y aislamiento.

Antes: escribe qué diferencia esperas entre el ordenador real y una VM. Durante: dibuja anfitrión, hipervisor e invitado; localiza una decisión sobre hardware virtual. Después: explica por qué poder configurar 8 GiB en una VM no demuestra que el anfitrión tenga memoria suficiente para usarla cómodamente.

Tarea de transferencia: compara el esquema del vídeo con la ficha real de P0. Entrega un diagrama y dos decisiones propias. Criterio: identifica capas y relaciona la asignación con recursos físicos, sin considerar la VM una máquina con recursos ilimitados.

V2. Crear máquina virtual. Virtualbox

Autora: Susana López Luengo, IES Palomeras-Vallecas, EducaMadrid. Publicado el 4 de mayo de 2022. Castellano. Duración publicada: 11 min 10 s. Enlace: https://mediateca.educa.madrid.org/video/zx533nop3jd9ybjs

Relación: B3 y B6; P1. El ejemplo emplea Windows 10 y una interfaz anterior: se aprovechan las decisiones de creación, no sus requisitos como referencia para Windows 11.

Antes: distingue ISO y disco virtual. Durante: anota nombre de VM, ubicación, memoria y formato de disco. Después: señala tres decisiones que has adaptado a Ubuntu y explica por qué.

Tarea: reproduce la creación de una VM vacía y predice el arranque sin ISO antes de probarlo. Entrega ficha de equivalencias «opción del vídeo / opción actual / finalidad». Criterio: identifica funciones aunque cambien nombres y ubicación del menú.

V3. Instalación Ubuntu desktop 24.04

Autor publicado: Agustín N., EducaMadrid. Publicado el 17 de febrero de 2026. Castellano. Enlace: https://mediateca.educa.madrid.org/video/4dpxwfhdfpr4p799

Relación: B7; P2. La transcripción presenta una instalación de Ubuntu en VirtualBox. Los recursos elegidos por el autor son los de su ejemplo, no sustituyen el presupuesto de P0.

Antes: define qué prueba demostraría instalación persistente. Durante: pausa antes de confirmar el destino; identifica disco afectado y opciones de datos. Después: explica qué debes comprobar tras retirar la ISO.

Tarea: redacta una lista de aceptación de seis puntos y aplícala a tu VM. Adjunta resultados reales, no una transcripción del vídeo. Criterio: reconoce el destino de instalación y comprueba persistencia y arranque autónomo.

V4. Virtual box. Instantáneas

Autora: Susana López Luengo, IES Palomeras-Vallecas, EducaMadrid. Publicado el 4 de mayo de 2022. Castellano. Duración publicada: 6 min 16 s. Enlace: https://mediateca.educa.madrid.org/video/zgauof85771q51t9

Relación: B11; P7. Atención didáctica: una instantánea puede tomarse apagada o en ejecución según el caso; no es obligatorio mantener encendida la VM. En esta unidad se usa apagada para simplificar la prueba. La analogía de «copia de seguridad» necesita completarse: depende de la estructura de discos y no cubre la pérdida de esa ubicación.

Antes: escribe qué esperas recuperar. Durante: dibuja estados A, B y vuelta a A. Después: identifica qué archivo posterior dejaría de estar en el estado restaurado.

Tarea: realiza P7 y añade un párrafo sobre una avería que la instantánea no cubre. Criterio: predice pérdida de cambios y distingue retorno lógico de protección frente a avería física.

V5. Ejercicio 6 y 7 Virtualbox Red NAT

Autor: Daniel González Trabada, IES Francisco de Quevedo, EducaMadrid. Publicado el 20 de octubre de 2026. Castellano con subtítulos indicados por la fuente. Duración publicada: 10 min 15 s. Enlace: https://mediateca.educa.madrid.org/video/amomshvzq7iz1llo

Relación: B9; P5. El recurso muestra ajustes y corrección de errores: úsalo también para analizar el diagnóstico. Emplea direcciones y un servicio SSH de su propio ejercicio. En nuestra práctica se utiliza HTTP y se anotan las IP reales.

Antes: explica diferencia entre NAT y Red NAT. Durante: representa quién recibe el tráfico y localiza una corrección de dirección. Después: sustituye el ejemplo por anfitrión 127.0.0.1:8080 → invitado:8000.

Tarea: completa tabla «origen / dirección utilizada / puerto / destino final» para la prueba HTTP. Criterio: entiende el reenvío y no copia una IP del vídeo que no existe en su red. No es necesario instalar SSH para completar P5.

V6. Virtual box. Clonar máquinas virtuales

Autora: Susana López Luengo, IES Palomeras-Vallecas, EducaMadrid. Publicado el 4 de mayo de 2022. Castellano. Duración publicada: 4 min 44 s. Enlace: https://mediateca.educa.madrid.org/video/52n4vscswgb1rwq3

Relación: B11; P8. El ejemplo usa Windows 10, pero la comparación de clones se traslada al Ubuntu del laboratorio.

Antes: predice qué necesita un clon enlazado para arrancar. Durante: registra independencia, ocupación y MAC. Después: explica por qué generar nueva MAC no resuelve automáticamente una IP fija duplicada ni todas las identidades del sistema.

Tarea: escribe una recomendación para transportar la máquina a otro ordenador y otra para ahorrar espacio en un aula. Criterio: elige clon completo o enlazado según dependencias y destino; no compara solo el tiempo de creación.

V7. Docker — La explicación que querías

Autor: Ringa Tech. Publicado el 7 de julio de 2022. Castellano. Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=9eTVZwMZJsA

Relación: B12; X2. Como introducción puede seleccionarse el tramo inicial de comparación y funcionamiento, aproximadamente hasta el minuto 6. La descripción del autor incluye capítulos; las instrucciones de instalación y las condiciones comerciales se comprueban en documentación actual.

Antes: dibuja una VM Linux con su kernel. Durante: añade la capa de contenedores al esquema. Después: explica dónde está el kernel que utiliza el contenedor de X2.

Tarea: crea una tabla con VM y contenedor: qué arrancan, qué comparten, qué datos desaparecen al eliminar la instancia y qué conviene respaldar. Criterio: distingue imagen, instancia y volumen, y evita presentar un contenedor como un sistema completo con kernel independiente.

V8. Virtual box. OVAS

Autora: Susana López Luengo, IES Palomeras-Vallecas, EducaMadrid. Publicado el 4 de mayo de 2022. Castellano. Duración publicada: 5 min 36 s. Enlace: https://mediateca.educa.madrid.org/video/igyhx275rxb5rsfu

Relación: B11; P8. Se utiliza para observar exportación e importación. Completa el ejemplo con inventario y prueba posterior: la portabilidad depende del contenido del paquete y de la plataforma de destino.

Antes: indica tres datos que guardarías además del OVA. Durante: identifica origen, paquete y máquina importada. Después: propone cuatro pruebas para aceptar la importación.

Tarea: redacta un protocolo de transferencia de una página y compruébalo con tu OVA. Criterio: incluye arranque y archivo testigo; no da por válido un respaldo solamente porque terminó la barra de progreso.

Ficha común para cualquier vídeo

Identificación del recurso y fecha. Concepto previo que quiero aclarar. Predicción antes del visionado. Dos ideas explicadas con palabras propias. Una diferencia entre el ejemplo y mi laboratorio. Acción práctica relacionada. Prueba de que la acción funciona. Duda que aún necesito resolver. No se evalúa copiar frases del autor.

Guiones para vídeos propios del docente

Estos son planes de grabación, no vídeos ya producidos. Permiten cubrir conceptos para los que interesa mostrar exactamente la versión del aula.

G1. Del firmware al escritorio · 7-9 minutos

Inicio: VM vacía y pregunta «¿qué falta para arrancar?». Desarrollo: mostrar medio, firmware y orden de arranque; instalar o usar una máquina preparada; retirar ISO y arrancar desde disco. Pizarra: firmware → cargador → kernel → servicios → sesión. Cierre: comparar escritorio Live con persistencia. Pregunta de pausa: ¿qué cambia si dejo conectada la ISO? Vinculación: B3-B4 y P1-P2.

G2. Particionar sin confundir el destino · 10-12 minutos

Inicio: lsblk con disco de sistema y VDI de 8 GiB. Desarrollo: identificar tamaño, montajes, GPT, partición ext4 y espacio restante; mostrar comprobación antes de formatear. Cierre: montar y comparar lsblk con df. Pausa antes de confirmar para que el alumnado indique qué disco quedará afectado. Vinculación: B4-B5 y P4.

G3. Windows 11 con aceptación completa · 10-15 minutos

Inicio: ficha del hardware virtual y condiciones de uso de aula, sin mostrar claves. Desarrollo: destino, instalación y cuenta prevista; corte durante esperas. Cierre: winver, msinfo32, TPM, discos, dispositivos y actualizaciones. Pausa: ¿qué impide dar el equipo por terminado? Vinculación: B8 y P3. Utiliza la edición real del centro y verifica sus pantallas antes de grabar.

G4. Una petición web atraviesa la red virtual · 8-10 minutos

Inicio: servidor de Python en Ubuntu. Desarrollo: bucle local del invitado, IP solo anfitrión y reenvío desde el anfitrión. Dibujar las tres rutas con puertos. Provocar fallo deteniendo únicamente el proceso. Cierre: diagnóstico servicio frente a dirección de red. Vinculación: B9 y P5.

G5. Recuperar con una predicción · 6-8 minutos

Inicio: estados A y B en papel. Desarrollo: instantánea apagada, archivo posterior y restauración. Cierre: copiar la carpeta externa de evidencias y explicar por qué una instantánea no protege frente a pérdida del SSD. Vinculación: B11 y P7.