



# Bài 5: Ngôn ngữ SQL

# Nội dung

1. Giới thiệu
2. Các ngôn ngữ giao tiếp
3. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu
4. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu
5. Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu có cấu trúc
6. Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu

# 1. Giới thiệu

- w Là ngôn ngữ chuẩn để truy vấn và thao tác trên CSDL quan hệ
- w Là ngôn ngữ phi thủ tục
- w Khởi nguồn của SQL là SEQUEL - *Structured English Query Language*, năm 1974)
- w *Các chuẩn SQL*
  - n SQL89
  - n SQL92 (SQL2)
  - n SQL99 (SQL3)

## 2. Các ngôn ngữ giao tiếp

- w **Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu** (*Data Definition Language - DDL*): cho phép khai báo cấu trúc bảng, các mối quan hệ và các ràng buộc.
- w **Ngôn ngữ thao tác dữ liệu** (*Data Manipulation Language - DML*): cho phép thêm, xóa, sửa dữ liệu.
- w **Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu** (*Structured Query Language – SQL*): cho phép truy vấn dữ liệu.
- w **Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu** (*Data Control Language – DCL*): khai báo bảo mật thông tin, cấp quyền và thu hồi quyền khai thác trên cơ sở dữ liệu.

## 3. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu

### 3.1 Lệnh tạo bảng (CREATE)

3.1.1 Cú pháp

3.1.2 Một số kiểu dữ liệu

### 3.2 Lệnh sửa cấu trúc bảng (ALTER)

3.2.1 Thêm thuộc tính

3.2.2 Sửa kiểu dữ liệu của thuộc tính

3.2.3 Xoá thuộc tính

3.2.4 Thêm ràng buộc toàn vẹn

3.2.5 Xoá ràng buộc toàn vẹn

### 3.3 Lệnh xóa bảng (DROP)

## 3.1 Lệnh tạo bảng

### 3.1.1 Cú pháp

CREATE TABLE <tên\_bảng>

(

<tên\_cột1> <kiểu\_dữ\_liệu> [not null],

<tên\_cột2> <kiểu\_dữ\_liệu> [not null],

...

<tên\_cột1> <kiểu\_dữ\_liệu> [not null],

khai báo khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc

)

## 3.1 Lệnh tạo bảng (2)

### 3.1.2 Một số kiểu dữ liệu

Kiểu dữ liệu	SQL Server
Chuỗi ký tự	varchar(n), char(n), nvarchar(n), nchar(n)
Số	tinyint, smallint, int, numeric(m,n), decimal(m,n), float, real, smallmoney, money
Ngày tháng	smalldatetime, datetime
Luận lý	bit

## 3.1 Lệnh tạo bảng (3)

*Lược đồ CSDL quản lý bán hàng gồm có các quan hệ sau:*

**KHACHHANG** (MAKH, HOTEN, DCHI, SODT, NGSINH,  
DOANHISO, NGDK, CMND)

**NHANVIEN** (MANV,HOTEN, NGVL, SODT)

**SANPHAM** (MASP,TENSP, DVT, NUOCSX, GIA)

**HOADON** (SOHD, NGHD, MAKH, MANV, TRIGIA)

**CTHD** (SOHD,MASP,SL)



## 3.1 Lệnh tạo bảng (4)

Create table KHACHHANG

(

MAKH	char(4) primary key,
HOTEN	varchar(40),
DCHI	varchar(50),
SODT	varchar(20),
NGSINH	smalldatetime,
DOANHISO	money,
NGDK	smalldatetime,
CMND	varchar(10)

)

## 3.1 Lệnh tạo bảng (5)

Create table CTHD

```
(  
    SOHD      int foreign key  
                references HOADON(SOHD),  
    MASP      char(4) foreign key  
                references SANPHAM(MASP),  
    SL         int,  
    constraint PK_CTHD primary key (SOHD, MASP)  
)
```

## 3.2 Sửa cấu trúc bảng(1)

### 3.2.1 Thêm thuộc tính

*ALTER TABLE tênbảng ADD tên cột kiểu dữ liệu*

n Ví dụ: thêm cột Ghi\_chu vào bảng khách hàng

*ALTER TABLE KHACHHANG ADD GHI\_CHU varchar(20)*

### 3.2.2 Sửa kiểu dữ liệu thuộc tính

*ALTER TABLE tênbảng ALTER COLUMN tên cột  
kiểu dữ liệu\_mới*

w Lưu ý:

*Không phải sửa bất kỳ kiểu dữ liệu nào cũng được*

## 3.2 Sửa cấu trúc bảng(2)

n **Ví dụ:** Sửa Cột Ghi\_chu thành kiểu dữ liệu varchar(50)

*ALTER TABLE KHACHHANG ALTER COLUMN GHI\_CHU varchar(50)*

n Nếu sửa kiểu dữ liệu của cột Ghi\_chu thành varchar(5), mà trước đó đã nhập giá trị cho cột Ghi\_chu có độ dài hơn 5 ký tự thì không được phép.

n Hoặc sửa từ kiểu chuỗi ký tự sang kiểu số, ...

### 3.2.3 Xóa thuộc tính

*ALTER TABLE tên\_bảng DROP COLUMN tên\_cột*

n Ví dụ: xóa cột Ghi\_chu trong bảng KHACHHANG

*ALTER TABLE NHANVIEN DROP COLUMN Ghi\_chu*

## 3.2 Sửa cấu trúc bảng(3)

### 3.2.4 Thêm ràng buộc toàn vẹn

**ALTER TABLE <tên\_bảng>  
ADD CONSTRAINT  
<tên\_ràng\_buộc>**

**UNIQUE** tên\_cột

**PRIMARY KEY** (tên\_cột)

**FOREIGN KEY** (tên\_cột)

**REFERENCES** tên\_bảng

(cột\_là\_khóa\_chính) **[ON**

**DELETE CASCADE] [ON**

**UPDATE CASCADE]**

**CHECK** (tên\_cột điều\_kiện)

## 3.2 Sửa cấu trúc bảng(4)

### w Ví dụ

- n ALTER TABLE NHANVIEN ADD CONSTRAINT PK\_NV  
PRIMARY KEY (MANV)
- n ALTER TABLE CTHD ADD CONSTRAINT FK\_CT\_SP  
FOREIGN KEY (MASP) REFERENCES  
SANPHAM(MASP)
- n ALTER TABLE SANPHAM ADD CONSTRAINT  
CK\_GIA CHECK (GIA >=500)
- n ALTER TABLE KHACHHANG ADD CONSTRAINT  
UQ\_KH UNIQUE (CMND)

## 3.2 Sửa cấu trúc bảng(5)

### 3.2.5 Xóa ràng buộc toàn vẹn

*ALTER TABLE tên\_bảng DROP CONSTRAINT  
tên\_ràng\_buộc*

**n Ví dụ:**

- | Alter table CTHD drop constraint FK\_CT\_SP
- | Alter table SANPHAM drop constraint ck\_gia

**w Lưu ý:** đối với ràng buộc khóa chính, muốn xóa ràng buộc này phải xóa hết các ràng buộc khóa ngoại tham chiếu tới nó

## 3.3 Lệnh xóa bảng

### w **Cú pháp**

DROP TABLE tên\_bảng

### w **Ví dụ:** xóa bảng KHACHHANG.

DROP TABLE KHACHHANG

### w **Lưu ý:** khi muốn xóa một bảng phải xóa tất cả những khóa ngoại tham chiếu tới bảng đó trước.



## 4. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu

**W** Gồm các lệnh:

4.1 Lệnh thêm dữ liệu (INSERT)

4.2 Lệnh sửa dữ liệu (UPDATE)

4.3 Lệnh xóa dữ liệu (DELETE)

## 4.1 Thêm dữ liệu

### w **Cú pháp**

INSERT INTO tên\_bảng (cột1,...,cộtn) VALUES  
(giá\_trị\_1,..., giá\_trị\_n)

INSERT INTO tên\_bảng VALUES (giá\_trị\_1,  
giá\_trị\_2,..., giá\_trị\_n)

### w **Ví dụ:**

- n insert into SANPHAM values('BC01','But chi', 'cay',  
'Singapore', 3000)
- n insert into SANPHAM(masp,tensp,dvt,nuocsx,gia)  
values ('BC01','But chi','cay','Singapore',3000)

## 4.2 Sửa dữ liệu

### w **Cú pháp**

```
UPDATE tên_bảng  
SET cột_1 = giá_trị_1, cột_2 = giá_trị_2 ....  
[WHERE điều_kiện]
```

w **Lưu ý:** cẩn thận với các lệnh xóa và sửa, nếu không có điều kiện ở WHERE nghĩa là xóa hoặc sửa tất cả.

w **Ví dụ:** Tăng giá 10% đối với những sản phẩm do “Trung Quoc” sản xuất

```
UPDATE SANPHAM  
SET Gia = Gia*1.1  
WHERE Nuocsx='Trung Quoc'
```

## 4.3 Xóa dữ liệu

### w **Cú pháp**

DELETE FROM tên\_bảng [WHERE điều\_kiện]

### w **Ví dụ:**

n Xóa toàn bộ nhân viên

DELETE FROM NHANVIEN

n Xóa những sản phẩm do Trung Quốc sản xuất có giá thấp hơn 10000

DELETE FROM SANPHAM

WHERE (Gia < 10000) and (Nuocsx = 'Trung Quoc')

## 5. Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu có cấu trúc

- 5.1 Câu truy vấn tổng quát
- 5.2 Truy vấn đơn giản
- 5.3 Phép kết
- 5.4 Đặt bí danh, sử dụng \*, distinct
- 5.5 Các toán tử
- 5.6 Câu truy vấn con (subquery)
- 5.7 Phép chia
- 5.8 Hàm tính toán, gom nhóm

## 5.1 Câu truy vấn tổng quát

SELECT [DISTINCT] \*|tên\_cột | hàm  
FROM bảng  
[WHERE điều\_kiện]  
[GROUP BY tên\_cột]  
[HAVING điều\_kiện]  
[ORDER BY tên\_cột ASC | DESC]

## 5.2 Truy vấn đơn giản(1)

### W SELECT

- n Tương đương phép chiếu của ĐSQH
- n Liệt kê các thuộc tính cần hiển thị trong kết quả

### W WHERE

- n Tương ứng với điều kiện chọn trong ĐSQH
- n Điều kiện liên quan tới thuộc tính, sử dụng các phép nối luận lý AND, OR, NOT, các phép toán so sánh, BETWEEN

### W FROM

- n Liệt kê các quan hệ cần thiết, các phép kết

## 5.2 Truy vấn đơn giản(2)

w Tìm masp, tensp do “Trung Quoc” sản xuất có giá từ 20000 đến 30000

```
Select      masp,tensp
From        SANPHAM
Where       nuocsx='Trung Quoc'
           and gia between 20000 and 30000
```



## 5.3 Phép kết(1)

**w** Inner Join, Left Join, Right Join, Full Join

**w Ví dụ:**

- n** In ra danh sách các khách hàng (MAKH, HOTEN) đã mua hàng trong ngày 1/1/2007.

```
select KHACHHANG.makh,hoten
from KHACHHANG inner join HOADON on
      KHACHHANG.makh=HOADON.makh
where nghd='1/1/2007'
```

## 5.3 Phép kết (2)

**w Ví dụ:** In ra danh sách tất cả các hóa đơn và họ tên của khách hàng mua hóa đơn đó (nếu có)

```
n Select  sohd, hoten
  From    HOADON left join KHACHHANG on
          HOADON.makh=KHACHHANG.makh

n Select  sohd, hoten
  From    HOADON ,KHACHHANG
  where   HOADON.makh*=KHACHHANG.makh
```

## 5.4 Đặt bí danh, sử dụng \*, distinct

**w** Đặt bí danh – Alias: cho thuộc tính và quan hệ:  
tên\_cũ AS tên\_mới

n Select manv,hoten as [ho va ten] From NHANVIEN

**w** Liệt kê tất cả các thuộc tính của quan hệ:

n Select \* from Nhanvien

n Select NHANVIEN.\* from NHANVIEN

**w** Distinct: trùng chỉ lấy một lần

n Select distinct nuocsx from SANPHAM

**w** Sắp xếp kết quả hiển thị: Order by

n Select \* from SANPHAM order by nuocsx, gia DESC

## 5.5 Toán tử truy vấn(1)

- w Toán tử so sánh: =, >, <, >=, <=, <>
- w Toán tử logic: AND, OR, NOT
- w Phép toán: +, -, \*, /
- w BETWEEN .... AND
- w IS NULL, IS NOT NULL
- w LIKE (\_ %)
- w IN, NOT IN
- w EXISTS , NOT EXISTS
- w SOME, ALL

## 5.5 Toán tử truy vấn(2)

### w **IS NULL, IS NOT NULL**

- n Select sohd from HOADON where makh is Null
- n Select \* from HOADON where makh is Not Null

### w **Toán tử so sánh, phép toán**

- n Select gia\*1.1 as [gia ban] from SANPHAM where nuocsx<>'Viet Nam'
- n Select \* from SANPHAM where (gia between 20000 and 30000) OR (nuocsx='Viet Nam')

### w **Toán tử IN, NOT IN**

- n Select \* from SANPHAM where masp NOT IN ('BB01','BB02','BB03')

## 5.5 Toán tử so sánh(3)

### Toán tử LIKE

- n So sánh chuỗi tương đối
- n Cú pháp: s LIKE p, p có thể chứa % hoặc \_
- n % : thay thế một chuỗi ký tự bất kỳ
- n \_ : thay thế một ký tự bất kỳ
- n **Ví dụ:** Select masp,tensp from SANPHAM  
where masp like 'B%01'

## 5.6 Câu truy vấn con (1)

### In hoặc Exists

**w Ví dụ:** Tìm các số hóa đơn mua cùng lúc 2 sản phẩm có mã số “BB01” và “BB02”.

- n select distinct sohd  
from CTHD where masp='BB01' and sohd **IN**  
(select distinct sohd from CTHD where masp='BB02')
- n select distinct A.sohd  
from CTHD A where A.masp='BB01' and  
**EXISTS** (select \* from CTHD B  
where B.masp='BB02' and A.sohd=B.sohd)

## 5.6 Câu truy vấn con (2)

### Not In hoặc Not Exists

**w Ví dụ:** Tìm các số hóa đơn có mua sản phẩm mã số 'BB01' nhưng không mua sản phẩm mã số 'BB02'.

- n select distinct sohd  
from CTHD where masp='BB01' and sohd **NOT IN**  
(select distinct sohd from CTHD where masp='BB02')
- n select distinct A.sohd  
from CTHD A where A.masp='BB01' and  
**NOT EXISTST** (select \* from CTHD B  
where B.masp='BB02' and A.sohd=B.sohd)



## 5.7 Phép chia

### Sử dụng NOT EXISTS

**W Ví dụ:** Tìm số hóa đơn đã mua tất cả những sản phẩm do “Trung Quoc” sản xuất.

**W** Select sohd from HOADON where not exists  
(select \* from SANPHAM  
where nuocsx=‘Trung Quoc’ and not exists  
(select \* from CTHD where  
HOADON.sohd=CTHD.sohd and  
CTHD.masp=SANPHAM.masp))

## 5.8 Các hàm tính toán và gom nhóm (1)

### 5.8.1 Các hàm tính toán cơ bản

- n COUNT: Đếm số bộ dữ liệu của thuộc tính
- n MIN: Tính giá trị nhỏ nhất
- n MAX: Tính giá trị lớn nhất
- n AVG: Tính giá trị trung bình
- n SUM: Tính tổng giá trị các bộ dữ liệu

## NHANVIEN

MANV	HOTEN	PHAI	MANQL	PHONG	LUONG
NV001	Nguyễn Ngọc Linh	Nữ	Null	NC	2.800.000
NV002	Đinh Bá Tiến	Nam	NV002	DH	2.000.000
NV003	Nguyễn Văn Mạnh	Nam	NV001	NC	2.300.000
NV004	Trần Thanh Long	Nam	NV002	DH	1.800.000
NV005	Nguyễn Thị Hồng Vân	Nữ	NV001	NC	2.500.000
NV006	Nguyễn Minh	Nam	NV002	DH	2.000.000
NV007	Hà Duy Lập	Nam	NV003	NC	1.800.000
NV008	Trần Kim Duyên	Nữ	NV003	NC	1.800.000
NV009	Nguyễn Kim Anh	Nữ	NV003	NC	2.000.000

# Ví dụ

1. Tính lương thấp nhất, cao nhất, trung bình và tổng lương của tất cả các nhân viên.
2. Có tất cả bao nhiêu nhân viên
3. Bao nhiêu nhân viên có người quản lý
4. Bao nhiêu phòng ban có nhân viên trực thuộc
5. Tính lương trung bình của các nhân viên
6. Tính lương trung bình của các nhân viên theo từng phòng ban

1. Tính lương thấp nhất, cao nhất, trung bình và tổng lương của tất cả các nhân viên.

```
SELECT  min(luong) as thapnhat,  
        max(luong) as caonhat,  
        avg(luong) as trungbinh,  
        sum(luong) as tongluong  
  
FROM    NhanVien
```



2. Có tất cả bao nhiêu nhân viên

**SELECT count(\*) FROM NhanVien**

3. Bao nhiêu nhân viên có người quản lý

    n Select count(\*) FROM NhanVien WHERE manql is not null

    n **SELECT count(Manql) FROM NhanVien**

4. Bao nhiêu phòng ban có nhân viên trực thuộc

**SELECT count(distinct phong) FROM NhanVien**

## 5.8 Các hàm tính toán và gom nhóm (2)

### 5.8.2 Gom nhóm: mệnh đề GROUP BY

- w Sử dụng hàm gom nhóm trên các bộ trong quan hệ.
- w Mỗi nhóm bộ bao gồm tập hợp các bộ có cùng giá trị trên các thuộc tính gom nhóm
- w Hàm gom nhóm áp dụng trên mỗi bộ độc lập nhau.
- w SQL có mệnh đề GROUP BY để chỉ ra các thuộc tính gom nhóm, các thuộc tính này phải xuất hiện trong mệnh đề SELECT

## 5. Tính lương trung bình của các nhân viên

```
SELECT          avg(LUONG) as LUONGTB  
FROM            NhanVien
```

## 6. Tính lương trung bình của các nhân viên theo từng phòng ban.

```
SELECT          phong, avg(LUONG) as LUONGTB  
FROM            NhanVien  
GROUP BY        phong
```



## 5.8 Các hàm tính toán và gom nhóm (3)

### 5.8.3 Điều kiện sau gom nhóm: mệnh đề HAVING

- n Lọc kết quả theo điều kiện, sau khi đã gom nhóm
- n Điều kiện ở HAVING được thực hiện sau khi gom nhóm, các điều kiện có liên quan đến thuộc tính Group By

**w Ví dụ:** tìm phòng có số lượng nhân viên “Nữ” trên 5 người

```
SELECT      phong
FROM        NhanVien
WHERE       phai = 'Nữ'
GROUP BY    phong
HAVING      count(manv) > 5
```