

Nombre	asignarEmpleadoCliente (idEmpleado, idCliente)
Responsabilidad	Enlazar un cliente con un determinado empleado.
Tipo	ALM
Notas	
Excepciones	<ul style="list-style-type: none"> Que dicho cliente ya tenga asignado un empleado. En este caso, se asigna el nuevo que estamos tratando.
Salida	
Precondiciones	<ul style="list-style-type: none"> Deben estar creados los objetos Empleado y Cliente identificados con las claves que estamos pasando como argumento.
Postcondiciones	<ul style="list-style-type: none"> Se creó un enlace entre Empleado, identificado con idEmpleado y Cliente, identificado con idCliente.

Nombre	añadirProductoAlmacen (idAlmacen, idProducto, cantidad)
Responsabilidad	Añadir una determinada cantidad de un producto a un almacén.
Tipo	ALM
Notas	
Excepciones	<ul style="list-style-type: none"> Que el producto o el almacén no exista o se proporcione una cantidad errónea.
Salida	
Precondiciones	<ul style="list-style-type: none"> El stockActual de ProdAlmacen tiene que estar cercano al stock mínimo. cantidadAPedir tiene que ser mayor que 0.
Postcondiciones	<ul style="list-style-type: none"> Se modificó el atributo de ProdAlmacen stockActual, al que se le suma la cantidad que pasamos como argumento. Se modificó el atributo cantidadAPedir de ProdAlmacen, se puso a 0.

Nombre	infoProductosBajoMinimos = informarProductosBajoMinimo (idAlmacen)
Responsabilidad	Devolver aquellos productos de un determinado almacén cuya distancia entre el stock actual y el stock mínimo está entre 0 y 2, es decir, estamos bajo mínimos.
Tipo	ALM
Notas	
Excepciones	<ul style="list-style-type: none"> Que el almacén no esté creado.
Salida	<ul style="list-style-type: none"> Array de productos bajo mínimos.
Precondiciones	
Postcondiciones	