INF3880 · Inteligencia Artificial Agéntica

Embeddings y RAG: cómo darle conocimiento a un agente (y cuándo no funciona)

Clase 4 · lunes 09/11/2026

Profesores: Vicente Domínguez · Antonio Ossa

Ayudante: Michelle Madrid

Qué veremos hoy

1. Recap y dónde estamos
2. El problema: el modelo no conoce tus documentos
3. Embeddings: buscar por significado
4. El pipeline RAG
5. Medir y mejorar la recuperación
6. Limitaciones de RAG y cierre

Objetivos de la clase

- Explicar qué es un embedding y cómo permite buscar por significado
- Construir y describir un pipeline RAG: chunking, índice, recuperación, respuesta con citas
- Medir la calidad de la recuperación con una métrica simple (precision@k)
- Reconocer las limitaciones de RAG y cuándo conviene otra solución

Recap · Clase 3: tools y el loop agéntico

1

Una tool es una función

El modelo pide ejecutarla; la aplicación la ejecuta y le devuelve el resultado. El modelo nunca ejecuta nada por sí solo.

2

El loop es el agente

Decidir → actuar → observar, repetido hasta que la tarea está lista o se agota el límite de pasos.

3

El control es parte del diseño

Límite de iteraciones, manejo de errores de la tool y confirmación humana antes de acciones irreversibles.

Hoy vemos la tool más común de todas: **buscar en documentos**. Mismo loop, una capacidad nueva.

Dónde estamos

1	19/10	Introducción a la IA, los LLMs y los agentes
2	26/10	Prompt engineering y system prompts
3	02/11	Tools y el loop agéntico · Tarea 1 publicada
4	**09/11**	**Embeddings y RAG, y sus limitaciones**
5	16/11	Contexto y memoria · Entrega Tarea 1
6	23/11	Integraciones con MCP · Se publica Tarea 2
7	30/11	Patrones de diseño y Skills
8	07/12	Sistemas multiagente · Entrega T2 · Se publica T3
9	14/12	Evaluación, seguridad y despliegue · Prueba parte 1
+1	21/12	Entrega Tarea 3 y prueba parte 2

PRÓXIMOS HITOS

Entrega Tarea 1

Martes 17/11/2026 · 23:59 (después de la clase 5)

Tools sobre datos estructurados; informe máx. 3 páginas

Se publica Tarea 2

Lunes 23/11/2026 (clase 6)

Hoy · Clase 4

Embeddings y RAG

PREGUNTA DE APERTURA

Si quisieras que un asistente respondiera preguntas sobre los manuales y políticas de tu empresa, ¿qué harías con esos documentos?

Piensa en lo de la clase pasada: ¿le pasarías todo el texto? ¿una tool? ¿otra cosa?

Responde por el chat · 3 minutos

El problema: el modelo no conoce tus documentos

1

No los vio nunca

Fue entrenado con texto público hasta una fecha de corte. Tus manuales, políticas y tarifas no estaban ahí.

2

Pasarle TODO no escala

Cada pregunta pagaría todos los tokens de todos los documentos: caro, lento y con un límite de contexto.

3

Buscar primero

Encontrar los fragmentos relevantes para la pregunta y dárselos al modelo como contexto, junto con la pregunta.

Buscar lo relevante y pasárselo al modelo: eso es RAG

Retrieval-Augmented Generation: generación aumentada con recuperación

¿Qué es un embedding?

Definición


Un embedding es una lista de números (un vector) que representa el significado de un texto.

Textos con significado parecido quedan cerca; textos distintos quedan lejos.

Ejemplo


`"envío a Temuco" → [0.12, -0.80, 0.33, …]`

En el taller: vectores de 768 números



Espacio de significados (simplificado a 2 dimensiones)

Similitud coseno: medir qué tan cerca están dos textos



Ángulo pequeño → parecidos

A y B apuntan casi igual: coseno cerca de 1

Ángulo grande → sin relación

A y C apuntan a lados distintos: coseno cerca de 0

Similitud coseno = coseno del ángulo entre los dos vectores

1 misma dirección · 0 sin relación. Con vectores normalizados es un producto punto.

Embeddings con Gemini en 8 líneas

```
r = client.models.embed_content(
    model=EMB_MODEL,                    # modelo de embeddings, no de texto
    contents=frases,
    config=types.EmbedContentConfig(
        task_type="RETRIEVAL_DOCUMENT",
        output_dimensionality=768),
)
E = np.array([e.values for e in r.embeddings])
E = E / np.linalg.norm(E, axis=1, keepdims=True)
similitud = E[0] @ E[1]                 # coseno entre dos frases
```

Texto → vector. Lo demás es álgebra

`embed_content`
una llamada, muchos textos

`task_type`
documento o consulta: mejora la búsqueda

`output_dimensionality`
largo del vector (128 a 3072)

`E[0] @ E[1]`
similitud coseno con vectores normalizados

Búsqueda semántica vs. búsqueda por palabras

	Búsqueda semántica (embeddings)	Búsqueda por palabras (keywords)
Encuentra sinónimos y paráfrasis	Sí	No
Encuentra códigos exactos ("P-1004", "CAJ-050")	Regular	Sí
Explica por qué encontró algo	No	Sí

Por eso en producción se combinan: búsqueda híbrida

Semántica para el significado, palabras clave para códigos, nombres y números exactos

El pipeline RAG: seis pasos, dos momentos

INDEXACIÓN · una vez (y cada vez que cambian los documentos)

CONSULTA · cada pregunta

1. **Documentos** — manuales, políticas, tarifas
2. **Chunking** — trocear en fragmentos
3. **Embeddings** — un vector por chunk
4. **Índice** — vector store: vector + texto + metadata
5. **Recuperación** — top-k más parecidos a la pregunta
6. **Generación** — respuesta con citas al contexto

Cómo se conectan los dos momentos

- La pregunta del usuario también se convierte en embedding (mismo modelo) y se compara contra el índice
- Los k chunks más parecidos entran al prompt como contexto; el modelo responde solo con eso y cita el id del chunk
- El modelo de texto nunca ve el índice completo: solo lo que la recuperación le entregó

Chunking: cómo trocear los documentos

Tamaño fijo

Cada N caracteres o tokens.

+ Simple de implementar

− Corta frases y pierde el título de la sección

Por secciones o párrafos

Siguiendo la estructura del documento.

+ Unidades con sentido completo

− Tamaños muy desiguales

Con solapamiento

Cada chunk repite el final del anterior.

+ Menos cortes a mitad de idea

− Más chunks: más costo de indexar y buscar

Ejemplo: un chunk sin contexto

```
## Plazo
El plazo es de 10 días hábiles.
```

¿Plazo de qué? El chunk no sabe que pertenece a la política de devoluciones. Solución habitual: anteponer el título del documento y la sección a cada chunk.

El índice (vector store): qué guarda y qué hace

QUÉ GUARDA · una fila por chunk

vector	`[0.12, -0.80, 0.33, …]  (768 números)`
texto	`"Política de devoluciones > Plazo: El plazo es de 10 días hábiles…"`
metadata	`{doc: "devoluciones.md", seccion: "Plazo", vigencia: "2026"}`

QUÉ HACE

- Recibe el embedding de la pregunta y devuelve los k chunks más cercanos (mayor similitud coseno)
- Opcionalmente filtra por metadata antes o después: solo documentos vigentes, solo un área, solo lo que este usuario puede ver

Para un manual de 8 documentos

Basta una matriz en numpy: una fila por chunk, y la búsqueda es una multiplicación de matrices. Lo haremos así en el taller.

Para millones de documentos

Vector stores dedicados (bases de datos vectoriales independientes o extensiones de bases relacionales) agregan persistencia, filtros por metadata, búsqueda aproximada y escala.

La idea es la misma; cambia la ingeniería alrededor.

Recuperar y responder con citas

```
def responder_rag(idx, pregunta, k=3):
    ctx = idx.buscar(pregunta, k)            # k chunks más parecidos
    contexto = "\n\n".join(f"[{c['id']}]\n{c['texto']}" for c in ctx)
    r = generar(f"Contexto:\n{contexto}\n\nPregunta: {pregunta}",
                system_instruction=SYSTEM_RAG, temperature=0)
    return r.text, ctx

# SYSTEM_RAG: "Responde SOLO con el contexto. Cita el id entre
# corchetes. Si no alcanza, di que no está en los documentos."
```

El modelo no busca: le damos lo que encontramos

`idx.buscar`
la recuperación: embedding de la pregunta + top-k

`[{c['id']}]`
cada chunk lleva su id para citar

`SYSTEM_RAG`
la regla que evita inventar

`temperature=0`
respuestas reproducibles

Cómo medir la recuperación: precision@k

Definición

`precision@k`

De los k chunks recuperados, ¿qué fracción es realmente relevante para la pregunta?

Necesita preguntas con respuesta conocida: para cada una, qué chunks deberían salir.

Ejemplo · k = 3

Pregunta: "¿cuánto cuesta despachar 3 kilos?"

✓	Tarifas 2026 › Despacho por peso	**relevante**
✗	Tarifas 2025 › Despacho por peso	**obsoleto**
✗	Política de devoluciones › Plazo	**otro tema**

`precision@3 = 1 / 3 = 0,33`

Otras dos preguntas que conviene hacerse (sin fórmulas hoy)

recall@k: ¿recuperé todo lo necesario? · fidelidad: ¿la respuesta usó solo el contexto, sin agregar nada?

Cómo mejorar la recuperación

1

Mejor chunking

Secciones con el título del documento antepuesto

2

Metadata y filtros

Vigencia, área, permisos: filtrar antes de comparar

3

Búsqueda híbrida


Semántica + palabras clave para códigos y nombres

4

Re-ranking

Un segundo modelo reordena los top-20 y deja los 3 mejores

RE-RANKING EN DOS PASOS



Limitaciones de RAG (1/3) · Recuperación

Cuando el problema está en lo que se recupera, no en el modelo

1

El chunk pierde contexto

Un "## Plazo" recuperado solo: ¿de qué política? La similitud no lo sabe.

Ejemplo Andina Cargo: plazo de devolución vs. plazo de reclamo.

2

Preguntas multi-hop

"Si confirmo el lunes a las 16:00 un pedido a Temuco, ¿cuánto pago y qué día llega?"

Necesita tarifas + horarios de despacho + calcular. Top-k trae una parte.

3

Preguntas de agregación

"¿Cuántas políticas cambiaron en 2026?"

No hay un chunk con la respuesta: hay que recorrer todos. Top-k no sirve.

Multi-hop: la respuesta requiere encadenar información de varios fragmentos (varios 'saltos').

Limitaciones de RAG (2/3) · Generación

Cuando lo recuperado es correcto y la respuesta igual falla

1

Inventa o ignora el contexto

El chunk correcto está en el prompt y el modelo responde con otra cosa, o completa con lo que 'sabe'.

Mitigación: system prompt estricto, temperature 0 y revisar la fidelidad.

2

"Lost in the middle"

Con muchos fragmentos en el contexto, la información que queda al medio se aprovecha peor que la del inicio y el final.

3

Mezcla contradicciones sin avisar

Si llegan tarifas 2025 y 2026, puede promediar, elegir la equivocada o citar ambas como si fueran una.

Mitigación: filtrar vigencia antes y pedir que señale conflictos.

La métrica de recuperación no basta: hay que mirar la respuesta

precision@k alta y respuesta mala es un caso frecuente; evaluar también la salida final con casos conocidos (clase 2)

Limitaciones de RAG (3/3) · Datos y operación

1

Documentos desactualizados o contradictorios

La similitud no sabe qué versión está vigente: las tarifas 2025 y 2026 se parecen casi igual a la pregunta.

2

Tablas, PDFs escaneados e imágenes

Una tabla troceada pierde filas y encabezados; un PDF escaneado no tiene texto hasta pasar por OCR.

3

Permisos

¿Quién puede ver qué documento? El índice debe respetar los permisos de origen, o filtra todo el mundo igual.


4

Costo y mantenimiento del índice

Cada cambio en un documento obliga a re-indexar sus chunks; alguien tiene que ser dueño de eso.

AVISO · La mayoría de los fracasos de RAG en producción no son de embeddings ni de modelo: son de datos. Antes de indexar, pregunta quién es dueño de cada documento, cuál es la versión vigente y quién puede verlo.

Adelanto de seguridad: documentos que dan órdenes



Esto se llama prompt injection indirecta

El atacante no escribe en el chat: escribe en un documento que el sistema va a leer. El modelo no distingue entre un texto que informa y uno que ordena.

Mismo riesgo que la tool que leía contenido externo en la clase 3 (slide 20): todo lo que entra al contexto es texto no confiable.


AVISO · Trata el contenido recuperado como datos, nunca como instrucciones. Se profundiza en la clase 9 (evaluación, seguridad y despliegue).

RAG vs. contexto largo vs. fine-tuning

	RAG	Contexto largo	Fine-tuning
Qué es	Buscar fragmentos relevantes y pasarlos al modelo en cada pregunta	Pasar los documentos completos en el prompt	Reentrenar parcialmente el modelo con ejemplos propios
Cuándo conviene	Conocimiento que cambia, muchos documentos, necesidad de citar	Pocos documentos, una sesión, simplicidad	Estilo, formato o tarea muy específica
Costo	Indexar una vez + buscar por pregunta	Todos los tokens en cada pregunta	Entrenar y mantener versiones del modelo
Riesgo principal	Recuperar mal o datos obsoletos	Caro, lento, límite de contexto y "lost in the middle"	No sirve para "aprender datos" que cambian; difícil de actualizar

Fine-tuning: ajustar los pesos de un modelo ya entrenado con ejemplos propios. Cambia cómo responde, no qué datos tiene a mano. No son excluyentes: se combinan.

RAG como tool de un agente



Pregunta de Temuco: buscar_documentos("tarifa por peso") → buscar_documentos("hora de corte despacho") → calcular(...) → responder con citas

La semana que viene: memoria y RAG agéntico

Cuando el agente decide qué buscar, cuántas veces y cuándo le alcanza, las preguntas multi-hop y de agregación dejan de ser un callejón sin salida

Caso de industria: asistente sobre documentación interna

Manuales operativos, políticas y procedimientos de una empresa mediana. Caso compuesto, sin cifras.

Qué funcionó

- Preguntas puntuales con cita al documento
- Menos tickets repetidos al equipo de soporte interno
- Confianza: el usuario ve de dónde salió la respuesta

Qué falló

- Versiones obsoletas conviviendo en el índice
- Preguntas que cruzaban varios documentos
- Tablas troceadas que perdían encabezados

Qué se hizo

- Filtros de vigencia por metadata
- Un dueño responsable por documento
- Evaluación con preguntas reales de usuarios, no inventadas

Patrón que se repite: el pipeline se construye en días; la calidad se gana ordenando los datos y midiendo con preguntas reales.

PREGUNTA DE DISCUSIÓN

¿Qué documentos de tu organización serían buenos candidatos para RAG, y cuáles malos?

Piensa en: cuánto cambian, si tienen tablas o imágenes, quién puede verlos, y si las preguntas típicas cruzan varios documentos.

1 minuto en silencio · luego respuestas por el chat o micrófono

Resumen de la clase

1. **Un embedding convierte texto en un vector**
   y permite buscar por significado, no por palabras exactas.

2. **RAG es buscar primero y responder solo con lo encontrado**
   citando de dónde salió cada afirmación.

3. **La calidad depende del chunking, del índice y de los datos**
   y se mide con preguntas conocidas, no se supone.

Y una advertencia: lo recuperado es datos, no instrucciones.

Para seguir

Lecturas sugeridas de la bibliografía del curso (opcionales, antes de la clase 5)

Alto (2025)

AI Agents in Practice

Capítulo sobre conocimiento y RAG para agentes

Packt

Brousseau & Sharp (2024)

LLMs in Production

Sección sobre RAG en producción: datos, índices y evaluación

Manning

Antes del taller: tener a mano la key de Gemini de los prácticos anteriores (Secrets de Colab) y el notebook del Práctico 4

Próxima clase · lunes 16/11: Contexto y memoria · Entrega Tarea 1 (23:59)

Taller · Práctico 4 en Google Colab

No evaluado · ejercicios propuestos · la solución se publica después de la clase

Tu key de Gemini

La misma key gratuita que usaste en los prácticos anteriores, guardada en Secrets de Colab como `GEMINI_API_KEY`.

Dos modelos, pocas llamadas

El notebook usa un modelo de embeddings de Gemini además del de texto: unas 40 llamadas cortas de embeddings y 6 de texto.

Si ves un error 429 o 500, el código espera y reintenta solo.

AVISO

Nivel gratuito: no indexes documentos reales con datos personales ni confidenciales.

Usa los documentos ficticios de Andina Cargo que vienen en el notebook.

Abre el notebook del Práctico 4, ejecuta la celda de configuración y espera a ver "Modelos listos" antes de seguir.

Taller · Qué haremos

1

Los documentos

8 archivos del manual operativo de Andina Cargo; uno es una versión obsoleta a propósito.

2

Embeddings con Gemini

Calcular vectores para frases y medir similitud coseno entre ellas.

3

Pipeline RAG

Chunking de tamaño fijo, un índice vectorial mínimo en numpy, recuperación top-k y respuesta con citas.

4

Medir

precision@3 sobre 10 preguntas con respuesta conocida.

Los pasos 1 a 4 están resueltos en el notebook: ejecutar, leer y entender. Los ejercicios vienen en la siguiente slide.

Taller · Ejercicios propuestos

1

Chunking por secciones vs. tamaño fijo

Trocear por secciones (anteponiendo el título del documento) y comparar precision@3 pregunta por pregunta.

2

Una pregunta multi-hop

Tarifas + hora de corte + calcular: ¿falla la recuperación, la generación o ambas? Revisa los chunks y la respuesta.

3

Documentos contradictorios

Agregar metadata de vigencia a cada chunk y filtrar al buscar. ¿Cambia la respuesta sobre tarifas?

4

Abierto

¿Qué documentos de tu organización servirían (y cuáles no) para RAG? Escribe 3 líneas.

Si te trabas, revisa las pistas del notebook; la solución se publica después de la clase.

Recordatorio · Tarea 1

Entrega

Martes 17/11/2026 · 23:59

Después de la clase 5

Dudas: foro del curso o con la ayudante (Michelle Madrid)

Antes de subir, revisa

- La key no queda en el código ni en el .zip (usa variables de entorno o Secrets)
- El informe tiene máximo 3 páginas
- El código corre de principio a fin en un entorno limpio
- Los casos de prueba (clase 2) están incluidos y documentados

Lo de hoy no es parte de la Tarea 1

La tarea usa tools sobre datos estructurados (clase 3), no RAG.