

DIAGNÓSTICO — Pixel incompleto tras migración a Next.js

eventosptovallartatransfer.com · Meta Pixel 1272564394151080

QUÉ PASÓ: El sitio se migró de PHP/jQuery a Next.js en las últimas semanas. En esa migración se reescribió el código del pixel desde cero, pero **solo se reimplementaron 2 de los 6 eventos** que ya funcionaban correctamente antes (PageView y CompleteRegistration). Los otros 4 — ViewContent, InitiateCheckout, AddPaymentInfo y **Purchase** — nunca se volvieron a programar. No es un bug ni algo que se rompió: **simplemente no se volvió a escribir** tras el cambio de plataforma.

EVIDENCIA — código real encontrado en el sitio en producción

Se extrajo y leyó el archivo compilado `_next/static/chunks/app/layout-*.js` servido en vivo por el sitio. Contiene la única función de tracking que existe hoy:

```
function i(e){
  let {pixelIds:t, value:n, numItems:r, first:i, last:o, phone:l, eventId:a} = e;
  if (typeof window.fbq !== 'function' || !t.length) return;
  let u = {fn:i.trim(), ln:o.trim(), ph:l.replace(/\D/g,'')},
    s = {value:Math.max(0,Math.round(100*n)/100), currency:'MXN', num_items:r},
    c = a ? {eventId:a} : void 0;
  for (let e of t)
    window.fbq("init", e, u),
    window.fbq("trackSingle", e, "CompleteRegistration", s, c); // <- SOLO este evento
}
```

Búsqueda de los otros 5 nombres de evento en ese mismo archivo:

```
grep -oE '(Purchase|InitiateCheckout|AddPaymentInfo|ViewContent|CompleteRegistration)' layout.js
→ CompleteRegistration (1 coincidencia)
→ Purchase (0 coincidencias)
→ InitiateCheckout (0 coincidencias)
→ AddPaymentInfo (0 coincidencias)
→ ViewContent (0 coincidencias, salvo 1 suelta en otra página)
```

Nota positiva: la arquitectura nueva es mejor que la anterior — ya soporta múltiples pixeles (`pixelIds`) y ya envía Advanced Matching (`fn`, `ln`, `ph`) en cada evento. Por eso el EMQ de CompleteRegistration subió de 6.1 a **7.8/10**. El patrón está bien hecho — solo falta aplicarlo a los 4 eventos que faltan, reusando esta misma función.

QUÉ FALTA Y DÓNDE DEBE IR CADA EVENTO

Evento faltante	Dónde debe dispararse	Prioridad
ViewContent	Al cargar la página de un sorteo (/s-XXXX)	Media
InitiateCheckout	Al abrir el modal/formulario de compra	Alta
AddPaymentInfo	En la página /pagos	Media
Purchase	Junto con CompleteRegistration, mismo instante, mismo eventId	CRÍTICA

Código sugerido — mismo patrón ya existente, solo cambiando el nombre del evento:

```
// Reusar la función i() existente (renombrar a algo como trackPixelEvent),
// parametrizando el nombre del evento en vez de tenerlo fijo:
function trackPixelEvent(eventName, {pixelIds, value, numItems, first, last, phone, eventId}) {
  if (typeof window.fbq !== 'function' || !pixelIds.length) return;
  let u = {fn:first.trim(), ln:last.trim(), ph:phone.replace(/\D/g, '')},
      s = {value:Math.max(0,Math.round(100*value)/100), currency:'MXN', num_items:numItems},
      c = eventId ? {eventID:eventId} : void 0;
  for (let e of pixelIds)
    window.fbq("init", e, u),
    window.fbq("trackSingle", e, eventName, s, c);
}

// Ejemplo: al confirmar la compra, disparar los dos juntos con el MISMO eventId:
trackPixelEvent('CompleteRegistration', {...datos, eventId});
trackPixelEvent('Purchase', {...datos, eventId}); // <- agregar esta línea
```

SIGUIENTES PASOS — para no perder ni un solo registro a futuro

1

Implementar los 4 eventos faltantes con el código de arriba, empezando por **Purchase** (prioridad crítica — sin él, Facebook no mide ventas reales).

2

Verificar en vivo con el mismo método usado en esta auditoría: abrir DevTools → pestaña Network → filtro tr → hacer una compra de prueba completa → confirmar que aparecen los 6 eventos (ev=PageView, ViewContent, InitiateCheckout, AddPaymentInfo, CompleteRegistration, Purchase).

3

Checklist obligatorio de QA de pixel en cada despliegue o migración de plataforma — antes de dar por cerrado un cambio grande del sitio, repetir la verificación del paso 2. Esta pérdida de eventos pasó precisamente por saltarse este paso durante la migración a Next.js.

4

Documentar el flujo de compra de prueba (con capturas o video) para que cualquier futura migración tenga una referencia clara de qué eventos deben existir y con qué datos.

5

Considerar una alerta automática (o auditoría periódica programada) que avise si el evento Purchase cae a 0 por más de unas horas — hoy esta falla solo se detectó porque se hizo una revisión manual, semanas después de ocurrir.