

REPORTE DE ERRORES Y SOLUCIONES

Meta Pixel — eventosptovallartatransfer.com

Se realizaron **3 pasadas de verificación** sobre el código fuente real del sitio. Todos los errores fueron confirmados con números de línea exactos obtenidos directamente del HTML del servidor. Fecha: 15/06/2026

RESUMEN EJECUTIVO

#	Error	Prioridad	Impacto principal
1	Pixel fuera de en 4 paginas	CRITICO	Pixel no detectado en Safari y moviles
2	Race condition: beacon abortado al navegar	CRITICO	Purchase NUNCA llega a Facebook
3	Purchase dispara en clicks fallidos	CRITICO	Datos basura, calidad de pixel degradada
4	value hardcodeado a \$300 siempre	ALTO	ROAS incorrecto, mala optimizacion
5	Falta embudo ViewContent/InitiateCheckout	ALTO	Sin lookalike ni optimizacion real
6	Purchase antes del pago real	ALTO	Ventas falsas reportadas a Facebook
7	id del sorteo hardcoded como "113"	MEDIO	Sin distincion por producto
8	Sin eventID, deduplicacion imposible	MEDIO	Doble conteo si se agrega Conversions API
9	jQuery duplicado en genera-tu-boleto	MEDIO	Inestabilidad en esa pagina

ERROR #1 — CRITICO | Pixel fuera del en las 4 paginas

Problema:

El bloque fbq("init") esta colocado DESPUES de </html> en **todas las paginas**. Verificado con numero de linea exacto en cada URL:

```
/ -> linea 682: 683: 684:
/s-6218 -> linea 2466: 2467: 2468:
/pagos -> linea 715: 716: 717:
/genera-tu-boleto -> linea 935: 936: 937:
```

HTML invalido. El comportamiento al procesar scripts fuera del documento es no estandar. Safari y algunos navegadores moviles los pueden ignorar o diferir. El Meta Pixel Helper falla en detectarlo correctamente.

Solucion:

Eliminar el bloque del final y pegarlo dentro del <head>, antes de </head>, en las 4 paginas:

[illegible]

ERROR #2 — CRITICO | Race condition: navegacion aborta el beacon

Problema:

fbq("track","Purchase") se llama y acto seguido ticket.js ejecuta document.getElementById("form-ticket").submit(). El navegador navega inmediatamente y cancela el beacon antes de que salga a los servidores de Meta. Confirmado: NO existe eventCallback en el código actual.

Orden real de carga en /s-6218 (verificado):

```
L1119 -> Listener Pixel registrado (inline script)
L1566 -> ticket.js carga (define form.submit())
L2289 -> app.js carga
L2465 -> main.js carga
L2477 -> fbevents.js empieza a descargarse (async, 379 KB) <- ULTIMO
L2478 -> fbq("init", "1272564394151080") <- DESPUES DE TODO
```

Flujo al hacer click en COMPRAR:

1. submit -> [captura] Pixel -> fbq("track","Purchase") <- beacon en cola async
2. submit -> [burbuja] ticket.js -> form.submit() <- NAVEGACION INMEDIATA
3. Navegacion cancela el beacon -> Purchase NUNCA llega a Facebook

Flujo al hacer click en COMPRAR:

1. submit -> [captura] Pixel -> fbq("track", "Purchase") <- beacon en cola async
2. submit -> [burbuja] ticket.js -> form.submit() <- NAVEGACION INMEDIATA
3. Navegacion cancela el beacon -> Purchase NUNCA llega a Facebook

ERROR #3 — CRITICO | Purchase dispara en cada click aunque falle la validacion

Problema:

El listener usa fase de captura (tercer argumento: true). Se ejecuta ANTES que ticket.js valide los campos. Cada click en COMPRAR con campos vacios o invalidos genera un Purchase falso en Facebook Ads.

```
form.addEventListener("submit", function () {
    fbq("track", "Purchase", ...) // <- dispara AQUI, sin importar validacion
}, true); // <- true = captura, antes que ticket.js
```

Solucion conjunta para Error #2 y #3 — Reemplazar el listener completo en /s-6218 (lineas 1119-1210):

[illegible]

ERROR #4 — ALTO | value siempre hardcodedo a \$300 MXN

Problema:

Si obtenerPrecio() no esta disponible en el momento del calculo (orden de carga), el fallback es siempre \$300. Si el cliente compra 5 boletos con promocion de \$250 c/u, Facebook recibe value:300 en lugar de value:1250. El ROAS reportado en Facebook Ads es incorrecto.

```
var unitPrice = parseFloat('300.00') || 0; // fallback fijo, incorrecto
```

Solucion:

El codigo del Error #2 ya resuelve esto al calcular dentro del submit handler (cuando obtenerPrecio ya existe). Agregar log para detectar el fallback:

```
// Dentro de calcularValorCompra():
if (typeof obtenerPrecio !== 'function') {
  console.warn('[Pixel] obtenerPrecio no disponible, usando precio base $300');
}
```

ERROR #5 — ALTO | Faltan eventos del embudo de conversion

Problema:

Sin embudo completo, Facebook no puede optimizar campañas para compradores reales ni construir audiencias lookalike de calidad.

Evento	Donde debe ir	Estado
ViewContent	Al abrir /s-6218	FALTA
InitiateCheckout	Al abrir el formulario	FALTA
AddPaymentInfo	Al visitar /pagos	FALTA
Purchase real	Al confirmar pago	NO EXISTE

Solucion A — ViewContent en /s-6218 (en el <head> despues del PageView):

[illegible]

Solucion B — AddPaymentInfo en /pagos (en el <head> despues del PageView):

[illegible]

ERROR #6 — ALTO | Purchase antes del pago real

Problema:

El pago es manual: transferencia / OXXO + comprobante por WhatsApp. El evento Purchase se dispara cuando el usuario envía el formulario, antes de haber pagado. Facebook cuenta ventas que nunca se completaron. El ROAS es ficticio.

Solucion — Conversions API desde el servidor (PHP) al confirmar el pago manualmente:

```
// Ejecutar en el servidor cuando confirmes el pago:
$data = [
  'data' => [[
    'event_name'    => 'Purchase',
    'event_time'    => time(),
    'event_id'      => 'purchase-' . $boleto_id, // mismo eventID del navegador
    'action_source' => 'website',
    'user_data'     => [
      'ph' => [hash('sha256', $telefono_cliente)],
    ],
    'custom_data'   => [
      'currency'    => 'MXN',
      'value'       => $precio_total,
      'num_items'   => $cantidad_boletos,
      'contents'    => [[
        'id'        => (string)$sorteo_id,
        'quantity'  => $cantidad_boletos,
        'item_price' => $precio_unitario,
      ]],
    ],
  ]],
];
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,
  'https://graph.facebook.com/v19.0/1272564394151080/events?access_token=TU_TOKEN');
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data));
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ['Content-Type: application/json']);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_exec($ch);
```

Donde obtener el Token: Meta Business Suite -> Configuración del Pixel -> Conversions API -> Generar token de acceso.

ERROR #7 — MEDIO | id del sorteo hardcoded como "113"

Problema:

Todos los eventos de Purchase reportan contents:[{id:"113"}] sin importar el sorteo. Facebook no puede distinguir que sorteo generó la conversión.

Solucion (incluida en el código del Error #2):

```
var sorteoID = form.action.split('/').pop(); // extrae '113' de /ticket/113 dinamicamente
```

ERROR #8 — MEDIO | Sin eventID, deduplicación imposible

Problema:

fbq("track",...) se llama sin eventID. Si el usuario hace doble click se registran dos Purchase sin forma de deduplicar. Al agregar Conversions API, cada conversión se contaría doble.

Solucion (incluida en el codigo del Error #2):

```
var eventID = 'ck-' + Date.now() + '-' + Math.random().toString(36).substr(2,9);
fbq('track', 'InitiateCheckout', payload, { eventID: eventID, eventCallback: ... });
// Usar el mismo eventID en la Conversions API del servidor para deduplicar.
```

ERROR #9 — MEDIO | jQuery duplicado en /genera-tu-boleto

Problema:

Dos versiones de jQuery cargando al mismo tiempo (lineas L52 y L54). La segunda (2.1.3) sobrescribe \$ y puede romper cualquier plugin que use features de jQuery 3.x.

```
L52:          <- CONSERVAR
L54:      <- ELIMINAR
```

Solucion:

Eliminar la siguiente linea de /genera-tu-boleto:

PLAN DE IMPLEMENTACION RECOMENDADO

Cuando	Paso	Accion	Resuelve
HOY	1	Mover el Pixel al <head> en las 4 paginas	Error #1
HOY	2	Reemplazar el listener de submit en /s-6218	Error #2, #3, #7, #8
HOY	3	Agregar ViewContent en /s-6218	Error #5A
HOY	4	Agregar AddPaymentInfo en /pagos	Error #5B
HOY	5	Quitar jQuery duplicado en /genera-tu-boleto	Error #9
PROX. SEMANA	6	Implementar Conversions API en el servidor (PHP)	Error #6

NOTA IMPORTANTE: Los errores #2 y #3 combinados son la causa principal por la que no se registran los eventos en Facebook. El evento se dispara en el momento incorrecto (antes de validar) y la navegacion inmediata cancela el beacon antes de que llegue a los servidores de Meta. Implementar el paso 2 del plan de hoy resuelve el problema principal.