

# Produktdatablad

## Flügger Våtrumstäck

**Flügger**

### Produktbeskrivning

Halvblank akrylatfärg för våtrum.

Ingår i Flügger våtrumssystem.

\* Rejält slitstark och mycket lätt att hålla ren.

\* Hämmar mögel- och svamppåväxt på ytan.

\* Täckfärg till våtrum.

### Produktanvändning

Används inomhus som mellan och färdigstrykningsfärg i Flügger våtrumssystem.

Även till tak- och väggytor där höga krav på tvättbarhet och slitstyrka ställs.

Underlaget skall vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling.

Målade ytor med kalkavlagringar tvättas först med Flügger 33 kalkbort, därefter med Fluren 37 Målar tvätt.

Vid målning på sugande underlag grundas med Flügger Våtrumsgrund förtunnad 1:1 med vatten.

Appliceras med pensel, rulle eller spruta.

Vid målning av våtrum se mer information i Flügger Behandlingsguide / Information och förbehåll / Flügger Våtrumssystem.

Uppfyller Måleribranschens standard för väggar och tak i våtrum i bostadsutrymme. Boverkets typgodkännandebevis nr VT-03/08 och nr VA-01/08.

### Tips

Flügger Våtrumstäck tål rengöring. Använd t ex Flügger Fluren 32 Allrent.

Fläckbättra ev. skador och repor med samma färg som ursprungligen använts.

OBS! På ytor grundade med Flügger Våtrumsgrund NY KVALITET skall övermålning ske efter 24 timmar. Viktigt för att ge rätt vattentäthet i systemet.

Den målade ytan bör ej utsättas för direkt vattenpåverkan innan den är genomhärdad.

### Tekniska data- vit

Densitet:	1,22 kg/liter
Glans:	30 halvblank
Torrhalt:	Vikt%: 49 Vol%: 38
Sträckförmåga:	6-8 m <sup>2</sup> /liter
Tvättbarhet - ISO 11998	Klass 2
Arbetstemp.	Min +10°C - max. luftfuktighet 80%
Torktid vid 20°C, 60% RF:	Dammtorr Ca. 3 timmar
	Övermålningsbar: min 16 timmar
Total emission:	Jf. EN16000-9:2006: <350µg/m <sup>3</sup> h efter 28 dygn
	Genomhärdad min 7 dygn
Tvättbarhet:	Klass 1 enligt EN 13300
Förtunning:	Vatten
Rengöring av verktyg:	Vatten
Förvaring:	Svalt, frostfritt och väl försluten

### Miljö och Säkerhet:

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.

Nyckel: V MAL Augusti 2012 ersätter Januari 2012

Kontrollera alltid att Produktdatabladet är det senaste.

Se för övrigt information på etikett samt ev. behandlingsanvisning på [www.flugger.se](http://www.flugger.se)

Alla upplysningar är baserade på gällande lagstiftning, laboratorieförsök och praktiska erfarenheter.

Kontakt: [produktsupportse@flugger.com](mailto:produktsupportse@flugger.com) tel. +46 33 700 2370.