

Villastängsel

Förskolestängsel

**Högkvalitativt flätverks-
stängsel med lång livslängd**



Heras villa- & förskolestängsel finns speciellt anpassade till varierande ändamål, såsom villor, skolor, förskolor och lekplatser.

Villa- & förskolestängsel

Ett stängsel är inte bara ett stängsel, det har många funktioner. Det ska inhägnat och gränsmarkera på ett effektivt sätt, det ska skänka trygghet men samtidigt vara estetiskt tilltalande och samspela med omgivningen. Därför är det viktigt att välja ett stängsel ni kan leva med under många år, genom anpassning till fastighet, användningsområde och omgivning.

Heras högkvalitativa villa- och förskolestängsel levereras som standard från näthöjd 600 mm upp till 1500 mm, med en maskstorlek på 40x40 eller 50x50 mm. Stängslet kan levereras i varmförzinkat, alternativt varmförzinkat och lackerat utförande, beroende på önskemål.

HERAS



Mörkgrönt stängsel



Förzinkat stängsel



Olivgrönt stängsel med överliggare



Mörkgrönt stängsel med överliggare

Tekniska specifikationer

Nät

Nät tillverkas som standard från höjd 600 mm upp till 1500 mm. Till förskolestängsel används en mindre maskstorlek på 40x40 mm vilket, i kombination med lämplig näthöjd och montage enligt Heras standardanvisningar, försvårar yngre barns möjligheter att klättra på stängslet. För övriga användningsområden, likt villastängsel, är standardstorleken på nätets maskor 50x50 mm.

Förzinkat nät har tråddimension \varnothing 3,0 mm medan plastat nät har yttre tråddimension \varnothing 3,0 mm samt en kärntråd i dimension \varnothing 2,5 mm.

Stolpar

Heras stängselstolpe "Wupperman" är en stål stolpe med en unik ytbehandling.

Stolpar för villa- och förskolestängsel levereras som standard i dimension 40x40 mm, eller anpassade efter speciella förhållanden.

Stag

Stag levereras i dimension \varnothing 44 mm, i längder om 3500 mm.

Överliggare

För att ytterligare öka livslängd, styrka och stabilitet kan valt stängsel med fördel kompletteras med en överliggare. Överliggarrör levereras som standard i dimension \varnothing 44 mm i längder om 6000 mm samt monteras med rostfria beslag för en säker infästning.

- Andra dimensioner mot förfrågan. (näthöjd, maskstorlek, trådtjocklek och stolpdimensioner)

Färgalternativ

- Levereras som standard i förzinkat utförande alternativt förzinkat och lackerat i mörkgrönt (RAL6005), olivgrönt (RAL6013) eller svart (RAL9005).
- Andra RAL-färger mot förfrågan.



www.heras.se

Heras Stängsel AB
Administration/Produktion
Fridhemsgatan 28
SE-271 39 Ystad
Tel 0771-50 60 50
Fax 0411-52 20 40
info@heras.se
www.heras.se

Försäljningskontor
Helsingborg
Våxtorp
Jönköping
Stockholm
Askersund
Falkenberg
Göteborg
Västervik **Avd. bullerskydd & viltstängsel**

Adress
Knut Pål's väg 1 • 256 69 Helsingborg
Kristianstadsvägen 41 • 312 75 Våxtorp
Bultvägen 5 • 553 02 Jönköping
Kranvägen 4 • 194 61 Upplands Väsby
Smidesvägen 1 • 696 33 Askersund
Lastadsvägen 20 • 311 95 Falkenberg
Långavallsgatan 8 • 424 57 Gunnislse
Båtsmansgatan 28 • 593 30 Västervik

Rev. 2014-05