



Inteligencia Artificial Curso 2025-26

Práctica 1: Sistemas inteligentes en mundo abierto

Cuestionario sobre el ejercicio 1: Aprendizaje automático para análisis de conductas.

Apellidos: Rodriguez Aparicio	Nombre: David
Grupo de prácticas:	

Realiza las tareas que se indican en el documento sobre el Ejercicio 1 de la Práctica 1 y responde a estas preguntas de manera breve

Adaptación a nuevas situaciones o situaciones no previstas.

Piensa qué sería para el modelo aprendido una situación nueva o no prevista y descríbela.

Cuando la IA no esta suficientemente entrenada no reconoce correctamente oraciones negativas es decir, oraciones positivas que llevan un NO delante suelen convertirse en negativas, y al principio no suele reconocerlas correctamente.

¿Se adapta a esa nueva situación? ¿Por qué?

Al principio no, pero si lo entrenas suficiente termina adaptándose, supongo que por la falta de ejemplos o información. Por ejemplo en la última imagen al principio no la reconocía y ahora si.



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

Aprendizaje interactuando con el entorno

¿Crees que aprende interactuando con el entorno? ¿Por qué?

Si, ya que cuantos más ejemplos le das más se ajusta al lenguaje, poco a poco va reconociendo como funciona y a interpretar las frases correctamente.

The image displays two screenshots of a machine learning interface, likely for text classification. The interface is divided into three main sections: **Entrenamiento** (Training), **Aprender** (Learn), and **Probar** (Test).

Entrenamiento (Training): This section shows the process of adding training examples. It includes a text input field for "Nombre de nueva clase" (New class name) and a button to "Añadir nueva clase" (Add new class). Below this, there are two lists of examples: "Negativo" (Negative) and "Positivo" (Positive). The "Negativo" list contains 7 examples, and the "Positivo" list contains 6 examples. Each example is a sentence, and there are checkboxes next to them to indicate their status. Buttons for "Añadir" (Add) and "Cargar" (Load) are present at the bottom of each list.

Aprender (Learn): This section shows the model's learning process. It includes a button to "Aprender a reconocer textos" (Learn to recognize texts). Below this, it displays the time taken for the model to be built: "El modelo tardó 4.59 segundos en construirse." (The model took 4.59 seconds to be built). It also states: "Ahora puedes probarlo y usarlo en un programa de Scratch." (Now you can test it and use it in a Scratch program).

Probar (Test): This section shows the results of testing the model. It includes a text input field for "Yo te ayudo" (I help you). Below this, there is a button to "Comprobar" (Check). The results are displayed as two progress bars: "Positivo(62.455%)" and "Negativo(37.545%)".

The second screenshot shows the same interface but with different data. In the "Entrenamiento" section, the "Negativo" list now contains 7 examples, and the "Positivo" list contains 6 examples. In the "Probar" section, the results are: "Positivo(60.67%)" and "Negativo(39.33%)".



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

Entrenamiento

Primero necesito algunos ejemplos de texto

+ Añadir nueva clase

Negativo 7 ☐ ☐

☐ No me caes bien

☐ Mala persona

☐ Paso de ti

☐ Me molestas mucho

☐ No puedo ni verte

Positivo 6 ☐ ☐

Aprender

Ahora es el momento de aprender a clasificar textos

El modelo tardó **4.59** segundos en construirse.
Ahora puedes probarlo y usarlo en un programa de Scratch.

Probar

Introduce nuevos términos y verifica que estén correctamente clasificados

Positivo(62.455%)

Negativo(37.545%)

Entrenamiento

Primero necesito algunos ejemplos de texto

+ Añadir nueva clase

Negativo 7 ☐ ☐

☐ No me caes bien

☐ Mala persona

☐ Paso de ti

☐ Me molestas mucho

☐ No puedo ni verte

Positivo 6 ☐ ☐

Aprender

Ahora es el momento de aprender a clasificar textos

El modelo tardó **4.59** segundos en construirse.
Ahora puedes probarlo y usarlo en un programa de Scratch.

Probar

Introduce nuevos términos y verifica que estén correctamente clasificados

Negativo(67.906%)

Positivo(32.094%)



Generalización de la experiencia.

¿Crees que puede generalizar su experiencia en clasificar sentimientos a la tarea de clasificar la afinidad política de un usuario? ¿Por qué?

Actualmente no, ya que solo reconoce cosas positivas o negativas, e igualmente la afinidad política de un usuario es algo complejo de determinar, igual si la entrenamos mucho podríamos encontrar patrones que puedan acercar al usuario a ciertas políticas u otras, pero es algo complicado realmente.

Clasificación como agente

Imagina que desarrollas un programa que utiliza el modelo aprendido para decidir qué tipo de sentimiento emite un usuario en una red social. ¿Cómo clasificarías ese programa, como un agente reactivo o como un agente deliberativo? ¿Por qué?

Sería reactivo ya que se tendría que adaptar a los mensajes que van enviando los usuarios

Clasificación como agente de mundo cerrado o agente de mundo abierto

¿Cómo clasificarías este agente, como de mundo cerrado o de mundo abierto? ¿Por qué?

De mundo abierto, ya que puede recibir mensajes que no están en sus datos de aprendizaje, y deberá interpretarlos con la información que ya tiene.