Documentación del Microservicio

Este documento describe los métodos disponibles en el microservicio en el entorno de **STAGE**, así como el proceso de autenticación necesario para acceder a ellos. En caso de querer usar el microservicio solicita las credenciales al PO asignado.

1. Autenticación (OAuth 2.0 - Client Credentials)

Para acceder a los métodos del microservicio, es necesario obtener un token de acceso OAuth 2.0 utilizando el flujo de Client Credentials.

- **Grant Type**: Client Credentials
- **Access Token URL**: `https://inmobiliarias-stage-api.auth.us-east-1.amazoncognito.com/oauth2/token`
- **Client ID**: `<YOUR_CLIENT_ID>`
- **Client Secret**: `<YOUR_CLIENT_SECRET>`
- **Client Authentication**: Send client credentials in body

Proceso para Obtener el Token de Acceso:

1. Realice una solicitud POST a la Access Token URL.
2. Incluya el Client ID y Client Secret en el cuerpo de la solicitud (como `x-www-form-urlencoded` o `JSON`, dependiendo de la configuración del servidor de autorización).
3. El servidor de autorización responderá con un objeto JSON que contendrá el `access_token`.

Ejemplo de Obtención de Token (cURL):

```
curl -X POST \
'https://inmobiliarias-stage-api.auth.us-east-1.amazonaws.com/oauth2/token' \
-H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
-d 'grant_type=client_credentials&client_id=<YOUR_CLIENT_ID>&client_secret=
<YOUR_CLIENT_SECRET>'
```

La respuesta exitosa contendrá un `access_token` similar a:

```
{
"access_token": "eyJraWQiOiJ...",
"expires_in": 3600,
"token_type": "Bearer"
}
```

Utilice el valor de `access_token` en la cabecera `Authorization: Bearer <access_token>` para realizar las llamadas a los métodos del microservicio.

2. Métodos del Microservicio

2.1. `dataUnique` (GET)

Este método permite obtener datos únicos de una solicitud específica.

- **Endpoint**: `https://1j52j3zbmj.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/stage/portal/api/data/v2/solicitud/{id}`
- **Método**: `GET`
- **Parámetros de Ruta**:
  - `{id}` : Identificador único de la solicitud.
- **Cabeceras Requeridas**:
  - `Authorization` : Token de acceso OAuth 2.0 (Bearer Token).

Ejemplo de Uso (cURL):

```
curl --location 'https://9mbvccw8gj.execute-api.us-east-
1.amazonaws.com/prod/portal/api/data/v2/solicitud/1234' \
--header 'Authorization: Bearer <YOUR_ACCESS_TOKEN>'
```

Estructura de Retorno para `dataUnique`:

```
[
    {
        "solicitud": "123",
        "descripcionResultado": "ASEGURABLE",
        "nombre": "OLIVEIRA FERRANDIS RODERICK ",
        "tipoDeudor": "DEUDOR SOLIDARIO",
        "identificacion": "16601938",
        "ingresos": "No Registra",
        "fechaExpedicion": "No Registra"
    },
    {
        "solicitud": "4730198",
        "descripcionResultado": "ASEGURABLE",
        "nombre": "TAPIA GARVI DAVID AGUSTIN",
        "tipoDeudor": "INQUILINO",
        "identificacion": "16605816",
        "ingresos": "No Registra",
        "fechaExpedicion": "No Registra"
    },
    {
        "solicitud": "4730206",
        "descripcionResultado": "ASEGURABLE",
        "nombre": "SUAREZ CABALLERO JOSE GERVASIO",
        "tipoDeudor": "DEUDOR SOLIDARIO",
        "identificacion": "1130602103",
        "ingresos": "No Registra",
        "fechaExpedicion": "No Registra"
    }
]
```

Nota: Si un valor monetario es 0, significa que no está registrado (equivalente a "No Registra").

2.2. `dataFull` (POST)

Este método permite obtener un listado completo de solicitudes, filtradas por estado y rango de fechas.

- **Endpoint**: `https://1j52j3zbmj.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/stage/portal/api/data/v2/obtenerSolicitudes`
- **Método**: `POST`
- **Cabeceras Requeridas**:
  - `Content-Type`: `application/json`
  - `Authorization`: Token de acceso OAuth 2.0 (Bearer Token).
- **Cuerpo de la Solicitud (JSON)**:

`json { "estado" : "", "fechaInicio" : "YYYY-MM-DD", "fechaFin" : "YYYY-MM-DD" }`

- `estado`: (Opcional) Estado de las solicitudes a filtrar. Los estados válidos son: `aprobada`, `negada` y `aplazada`. Dejar vacío para no filtrar por estado.
- `fechaInicio`: (Requerido) Fecha de inicio del rango de búsqueda en formato `YYYY-MM-DD`.
- `fechaFin`: (Requerido) Fecha de fin del rango de búsqueda en formato `YYYY-MM-DD`. El rango de consulta máximo es de 4 meses.

Ejemplo de Uso (cURL):

```
curl --location 'https://1j52j3zbmj.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/stage/portal/api/data/v2/obtenerSolicitudes' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer <YOUR_ACCESS_TOKEN>' \
--data '{
"estado" : "",
"fechaInicio" : "2024-01-01",
"fechaFin" : "2024-01-03"
}'
```

Estructura de Retorno para `dataFull`:


```
[
    {
        "poliza": "1309",
        "solicitud": "11653666",
        "nombreInquilino": "BAO RIVERA MANELA ",
        "tipoIdentificacion": "CC",
        "identificacionInquilino": "1003952484",
        "fechaExpedicion": "2020-08-18",
        "ingresos": "0",
        "estadoGeneral": "APLAZADA",
        "direccionInmueble": "CL 152A 99 60",
        "correoInquilino": "lavaritru@gmail.com",
        "telefonoInquilino": "3163090545",
        "canon": 1350000,
        "destinoInmueble": "Vivienda",
        "ciudadInmueble": "BOGOTA, D.C.",
        "fechaRadicacion": "08/07/2025 11:07:21",
        "fechaResultado": "08/07/2025 05:07:33",
        "cuota": "0",
        "nombreAsesor": "Lorena Pardo",
        "correoAsesor": "Comercial@gestioninmobiliaria.com.co"
    },
    {
        "poliza": "1309",
        "solicitud": "11653778",
        "nombreInquilino": "RUBIO JARILLO YAYA ",
        "tipoIdentificacion": "CC",
        "identificacionInquilino": "1122626161",
        "fechaExpedicion": "2006-02-08",
        "ingresos": "3804121",
        "estadoGeneral": "APROBADA",
        "direccionInmueble": "CR 45 A 58 C 54 SUR CA ARBOLIZADORA BAJA",
        "correoInquilino": "pipe24871@gmail.com",
        "telefonoInquilino": "3123014572",
        "canon": 1700000,
        "destinoInmueble": "Vivienda",
        "ciudadInmueble": "BOGOTA, D.C.",
        "fechaRadicacion": "08/07/2025 12:07:26",
        "fechaResultado": "08/07/2025 05:07:50",
        "cuota": "0",
        "nombreAsesor": "Andrés florian",
        "correoAsesor": "comercial@gestioninmobiliaria.com.co"
    }
]
```


Nota: Si un valor monetario es 0, significa que no está registrado (equivalente a "No Registra").

3. Códigos de Resultados HTTP

3.1. CODIGOS DE RESULTADOS `/obtenerSolicitudes`

Código	Descripción
200	Solicitud procesada con éxito
400	Datos de entrada inválidos o incorrectos
404	Error en la sintaxis de la ruta
500	Error al consultar la api

3.2. CODIGOS DE RESULTADOS `/solicitud/{id}`

Código	Descripción
200	Solicitud procesada con éxito
401	Unauthorized, token incorrecto o expirado
403	Access denied, Token incompleto o inválido
404	Error en la sintaxis de la ruta
500	Error al consultar la información en la api (ACLARACIÓN, si en la consola está "Request failed with status code 500", comprobar existencia del número de solicitud)