

PRÁCTICA GIT 3

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web

Despliegue de aplicaciones web

David Rey Sánchez



Ejercicio 1: Creación de un Alias para git branch

Crea un alias llamado br que ejecute el comando git branch:

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip (master)
● $ git config --global alias.br branch

David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip (master)
○ $
```

Al escribir git br, se debería ejecutar el comando git branch:

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip (master)
● $ git br

David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip (master)
○ $
```

Ejercicio 2: Creación de un Alias para un Comando de git log

Define un alias llamado lg que corresponda a git log --oneline --decorate --color:

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip (master)
● $ git config --global alias.lg "log --oneline --decorate --color"

David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip (master)
○ $ █
```

Al usar git lg, se debería mostrar el historial de commits en el formato especificado:

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip (master)
● $ git lg
24c95ac (HEAD -> master) Commit for log

David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip (master)
○ $ █
```

Ejercicio 3: Listar y Verificar Alias Configurados

Lista todos los alias que has creado y verifica su funcionamiento:

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip (master)
● $ git config --global --get-regexp alias
alias.lg log --oneline --decorate --color
alias.br branch
alias.commitpush !f() { git add . && git commit -m "$1" && git push; }; f

David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip (master)
○ $
```

Prueba cada alias que has creado y asegúrate de que ejecuta el comando esperado:

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip (master)
● $ git br
* master

David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip (master)
$ git lg
● 24c95ac (HEAD -> master) Commit for log

David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip (master)
○ $
```

Ejercicio 4: Eliminación de un Alias

Borra un alias que consideres innecesario, de los que has creado ya usando git config --unset:

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip (master)
● $ git config --global --unset alias.br

David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip (master)
$
○
```

El alias especificado debe ser eliminado y ya no debería aparecer en la lista de alias configurados:

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip (master)
● $ git config --global --get-regexp alias
alias.lg log --oneline --decorate --color
alias.commitpush !f() { git add . && git commit -m "$1" && git push; }; f

David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip (master)
○ $
```

Ejercicio 5: Creación de un Alias Complejo

Define un alias que agregue todos los cambios , realice un commit y luego haga un push (git push):

```
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip/DAW (main)
● $ git config --global alias.commitpush '!f() { git add . && git commit -m "$1" && git push; }; f'
David@DESKTOP-Q3AGTNR MINGW64 ~/Desktop/mip/DAW (main)
○ $
```